

Bazaga ulanish

Agar `PDO` yoqilmagan bo'lsa uni `php.ini` fayli orqali yoqish kerak boladi
`php -m php.ini` faylini ichidan shu qatorni topiladi `;extension=php_pdo_`
`mysql.dll` va `extension=php_pdo_mysql.dll` Agar `postgresql` ishlatayotgan
bo'lsangiz: `;extension=php_pdo_pgsql.dll` `extension=php_pdo_pgsql.dll`

MySQLi bilan ulanish

```
$servername = "localhost"; $username = "username"; $password = "password"; $dbname = "database_nomi"; // Bazaga ulanish $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); // Bazaga ulanganligini tekshirish if ($conn->connect_error) { die("Bazaga ulana olmadi: " . $conn->connect_error); } echo "Bazaga ulandi!";
```

Barcha so'rovlar bajarilganidan keyin PHP avtomat tarzda ulanishni yopadi. Agar o'zimiz ulanishni yopishni xohlasak quyidagi ko'rinishda yopamiz

```
$conn->close();
```

PDO bilan ulanish

```
$servername = "localhost"; $username = "username"; $password = "password"; $dbname = "database_nomi"; try { $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname",$username, $password); echo "Bazaga ulandi!"; } catch(PDOException $e){ echo "Bazaga ulana olmadi: " . $e->getMessage(); }
```

Jadval hosil qilish

PHP kod orqali **MySQL** da jadval hosil qilamiz. Buning uchun jadval hosil qilish so'rovini **php** da biror o'zgaruvchiga qiymat qilib beramiz

```
$sql = "CREATE TABLE talaba ( id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, firstname VARCHAR(30) NOT NULL, lastname VARCHAR(30) NOT NULL, email VARCHAR(50), registered_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP )";
```

MySQLi da

```
if ($conn->query($sql) === TRUE) { echo "Jadval hosil qilindi"; } else  
{ echo "Jadval hosil qilishda xatolik: " . $conn->error; } $conn->close  
();
```

query() - SQL so'rovlarni bajarishga buyruq beradigan funksiya hisoblanadi.

PDO da

```
try { $conn->exec($sql); echo "Jadval hosil qilindi"; }catch(PDOExcepti  
on $e) { echo "Jadval hosil qilishda xatolik:" . $e->getMessage(); }
```

exec() - funksiyasi ham sql so'rovlarni bajarib beruvchi funksiya hisoblanadi