Predefined Functions for Content Writing (Notes)

1. `createElement("P")`

   - Use: Naya HTML element create karne ke liye.
   - Example: Paragraph (`<p>`) create karne ke liye use hota hai.

2. `createTextNode("text here")`

   - Use: Element ke andar text add karne ke liye.
   - Example: `"Hello World"` text node create karne ke liye.

3. `appendChild()`

   - Use: Parent element ke andar child element ya text node attach karne ke liye.
   - Example: `parent.appendChild(child)` → Child parent ke andar chala jata hai.

Usage Flow:

1. Element create karo → `createElement()`
2. Text create karo → `createTextNode()`
3. Text ko element me add karo → `appendChild()`
4. Element ko DOM me add karo → `appendChild()` parent ke saath

Perfect. Yeh raha aapke notes ka **flowchart-style version** in Hinglish, simple aur clear:

Content Writing Using Predefined Functions – Flowchart

Step 1: Create Element
 ↓
createElement("P")
 ↓
Step 2: Create Text
 ↓
createTextNode("Your text here")
 ↓
Step 3: Add Text to Element
 ↓
element.**appendChild**(textNode)

↓
Step 4: Add Element to DOM
↓
parentElement.**appendChild**(element)

Explanation:

- **createElement("P")** → Naya paragraph ya element banata hai.
- **createTextNode("text here")** → Element ke liye text banata hai.
- **appendChild()** → Text ya element ko parent element ke andar add karta hai.

Quick Tip:

- Text node pehle create karo, phir element me add karo.
- Finally, jo element ban gaya hai use DOM ke kisi existing parent me append karo.