

mateco – Gerätenummer XXYY0001 - XX: Gerätegruppe – YY: Geräteart

1	Straßengeräte	2	Industriegeräte	3	Extra-Geräte	6	Fuhrpark	8	Sonstige
10	LG LKW-Gelenk-Arbeitsbühne	20	R Roll-Lifte	30	XT Extra-Teleskop-Arbeitsbühne	60	Kraftfahrzeuge Verwaltung/Vertrieb	80	Gabelstapler
11	LT LKW-Teleskop-Arbeitsbühne	21	S Scheren-Arbeitsbühne		XTG Extra-Teleskop-Gelenk-Arbeitsbühne	61	Kraftfahrzeuge Technik	89	Sonstige
15	AG Anhänger-Gelenk-Arbeitsb.		LLA (Low Level Access)	31	TS Teleskopstapler	62	Sattelzugmaschine		
16	AT Anhänger-Teleskop-Arbeitsb.	22	SP Self Propelled	32	TSR Teleskopstapler Roto	63	Auflieger		
		23	PA Push Arround	33	Anbauteile / PSA	64	Ladefahrzeug		
		25	G Gelenk-Arbeitsbühne	34	GSG Gabelstapler Gelände	65	Pkw-Anhänger		
		26	T Teleskop-Arbeitsbühne	36	MK Minikran	66	City-Transporter		
		27	Teleskop-Gelenk-Arbeitsbühne	38	Gabelstapler z. vermieten				
		28	TM Teleskop-Mast-Arbeitsb.	39	Sonstige Vermietgeräte				

Die 3. und 4. Ziffer der Gerätenummer geben bei den Arbeitsbühnen Auskunft über die Arbeitshöhe. Die 3. Ziffer gibt die Arbeitshöhe in 10m-Schritten an. Die 4. Ziffer gibt die Arbeitshöhe in 1m-Schritten, wobei bei Höhen bis 0,49 m abgerundet und bei Höhen ab 0,50 m aufgerundet wird. (Stapler + Kran: siehe unten)

Die 5. bis 8. Ziffer der Gerätenummer ist bei allen Gerätegruppen eine fortlaufende Nummer. Bei Fremdgeräten (Kundengeräte) beginnt die Nr mit einer 8 z.B. XXYY8001

Gerätebezeichnung z.B. S 135 D KE B Scheren- Arbeitsbühne mit 13,50 m Arbeitshöhe, Dieselantrieb, Kettenfahrgestell und großer Breite im Verhältnis zur Höhe

LG	LKW-Gelenk-Arbeitsbühne	K	Korbarm	D	Dieselantrieb	4x4	Allradantrieb
LT	LKW-Teleskop-Arbeitsbühne	K+	Korbarm (zweidimensional schwenkbar)	E	Elektroantrieb	KE	Ketten- oder Gummiraupen-Antrieb, Trax
				M	Manuell (von Hand schieben)		
AG	Anhänger-Gelenk-Arbeitsbühne.	SD	Superdeck	E+	Elektroantrieb mit Dieselgenerator		
AT	Anhänger-Teleskop-Arbeitsbühne			D/E	kombinierter Diesel/Elektro-Antrieb bei 380 Volt Antrieb mit Zusatz: 380 V		
PL	Personen-Lifte	LLA (Low Level Access)		B/G	kombinierter Benzin/Gas-Antrieb		
S	Scheren-Arbeitsbühne			B/E	kombinierter Benzin/Elektro-Antrieb		
G	Gelenk-Arbeitsbühne	PA	Push Arround	E/DG	kombinierter Elektro/Diesel/Gas-Antrieb		
T	Teleskop-Arbeitsbühne	z.B. SP 40 E o. PA 35 M		D/PF	Diesel mit Partikelfilter		
TG	Teleskop-Gelenk-Arbeitsbühne	Der zweite Bereich der Gerätebezeichnung gibt Auskunft über die Arbeitshöhe. Die Arbeitshöhe wird hierbei in vollen Dezimetern (dm) angegeben, wobei bei Höhen bis 0,49 dm abgerundet und bei Höhen ab 0,50 dm aufgerundet wird.					
TM	Teleskopmastbühne						
XT	Extra- Teleskop-Arbeitsbühne.	Das Arbeitshöhen-Breiten-Verhältnis (ABV) definiert das (mathematische) Verhältnis der Arbeitshöhe eines Gerätes zur jeweiligen Gerätebreite. Hierbei wird die Arbeitshöhe (in m) durch die Gerätebreite (in m) dividiert.					
XTG	Extra-Teleskop-Gelenke						
RL	Roll-Lifte	S: ABV > 8,5 B: ABV < 7					
ML	Material-Lifte						
TS(R)	Teleskopstapler (Roto)	Erste beide Zahlen: Hubhöhe (m) letzte zwei Zahlen: Nennlast (dt) z.B. TS 1340 D 4x4 (Hubhöhe 13m, Nennlast: 4000 kg)					
GSG	Gabelstapler Gelände	Zwei Zahlen: Nennlast (dt) z.B. GSG 50 D 4x4 (Nennlast 5000 kg)					
MK	Minikran	Erste beide Zahlen: Hubhöhe (m) letzte zwei Zahlen: Nennlast (dt) z.B. MK 2050 D/E 380V (Hubhöhe 20m, Nennlast: 5000 kg)					