

- **Закрытая крышка минимизирует риск воздействия электростатических разрядов на чувствительные схемы и компоненты**
- **Поддержка до 3 каналов источника/измерителя**
- **Наличие различных макетных модулей, соответствующих широкому кругу конфигураций выводов испытываемых компонентов**
- **Монтажная тефлоновая плата для измерения токов низкого уровня**
- **Программа Parametric Measurement Manager, поставляемая в стандартной комплектации, упрощает настройку параметров, проведение испытаний и регистрацию данных**



Устройство подключения для параметрических испытаний U2941A компании Agilent предназначено для расширения возможностей использования устройства источника/измерителя U2722A с шиной USB при испытаниях полупроводниковых компонентов, включая интегральные микросхемы в корпусах с двухрядным расположением выводов (DIP), либо в корпусах, предназначенных для монтажа на поверхность.

Устройство подключения для параметрических испытаний U2941A имеет три входных канала с общей «землей» и поставляется с 5 типами макетных модулей для испытываемых устройств с различными конфигурациями выводов.

- U2941A-201** Монтажная тефлоновая плата
- Изоляционная плата с минимальным током утечки: подходит для измерения токов крайне низкого уровня
- U2941A-202** Модуль с 28-контактной розеткой с двухрядным расположением выводов (для микросхем в корпусах DIP)
- Розетка с нулевым усилием сочленения и принудительным обжатием с помощью рычага
- U2941A-203** Универсальный макетный модуль с контактными гнездами, расположенными с шагом 0,1 дюйма (2,54 мм)
- Шаг 0,1 дюйма: подходит практически для любых устройств, таких как компоненты, микросхемы в корпусах с двухрядным расположением выводов (DIP) или малогабаритные схемы
- U2941A-204** Универсальный макетный модуль с контактными гнездами, расположенными с шагом 0,075 дюйма (1,91 мм)
- Шаг 0,075 дюйма: подходит практически для любых устройств с двухрядным расположением выводов (DIP) или малогабаритные схемы
- U2941A-205** Универсальный макетный модуль с контактными гнездами, расположенными с шагом 0,05 дюйма (1,27 мм)
- Шаг 0,05 дюйма: подходит практически для любых устройств, таких как компоненты, микросхемы в корпусах с двухрядным расположением выводов (DIP) или малогабаритные схемы

Устройство подключения для параметрических испытаний поставляется также с программой Parametric Measurement Manager, чтобы помочь пользователю резко ускорить настройку параметров, проведение испытаний и регистрацию данных за счёт следующих свойств.

- Стандартные возможности конфигурирования приборов для облегчения настройки параметров
- Дружественный интерфейс пользователя
- Отображение графиков кривых вольт-амперных характеристик (ВАХ) с использованием различных графических средств, включая автонастройку, масштабирование и маркеры
- Запоминание данных кривой ВАХ в виде файла формата TXT
- Запоминание графика кривой ВАХ в виде файла формата JPEG
- Распечатка графиков



Технические

характеристики

Электрические характеристики

Макс. допустимое напряжение	60 В постоянного тока
Макс. допустимая сила тока	1 А

Рабочие условия

Температура	от 0 до 50 °C
Относительная влажность	от 20 до 85% (без конденсации влаги)

Условия хранения

Температура	от минус 20 °C до 70 °C
Относительная влажность	от 5 до 90% (без конденсации влаги)

Высота над уровнем моря

до 2000 м

Габаритные размеры

250 мм (Ш) x 200 мм (Г) x 120 мм (В)

Масса

1,33 кг

Информация для заказа

U2941A Устройство подключения для параметрических испытаний

Принадлежности, входящие в комплект поставки

- Монтажная тефлоновая плата
- Макетный модуль с 28-контактной розеткой с двухрядным расположением выводов (для микросхем в корпусах DIP)
- Универсальный макетный модуль с контактными гнездами, расположенными с шагом 0,1 дюйма (2,54 мм)
- Универсальный макетный модуль с контактными гнездами, расположенными с шагом 0,075 дюйма (1,91 мм)
- Универсальный макетный модуль с контактными гнездами, расположенными с шагом 0,05 дюйма (1,27 мм)
- Кабель со штыревыми контактами на обоих концах, чёрный (4 шт.)
- Кабель со штыревыми контактами на обоих концах, красный (4 шт.)
- Кабель со штыревыми контактами на обоих концах, синий (4 шт.)
- Кабель со штыревым контактом на одном конце и миниатюрным зажимом-клипсой на другом конце, чёрный (4 шт.)
- Кабель со штыревым контактом на одном конце и миниатюрным зажимом-клипсой на другом конце, красный (4 шт.)
- Кабель со штыревым контактом на одном конце и миниатюрным зажимом-клипсой на другом конце, синий (4 шт.)
- Сквозные штыревые контакты печатной платы для перемычек
- Кабель с соединителем BNC на одном конце и двумя проводами с зачищенными концами на другом, длина 1 м (3 шт.)
- Компакт-диск Agilent Parametric Measurement Manager (включает руководства по установке и эксплуатации)