

Лабораторная работа №3

Шифрование гаммированием

Сасин Я. И.

15 октября 2022

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи

Цель работы — изучить методы шифрования гаммированием.

Задачами являются:

- Реализовать алгоритм шифрования гаммированием конечной гаммы

Теоретическое введение

Гаммирование - процедура наложения при помощи некоторой функции F на исходный текст гаммы шифра, т.е. *псевдослучайной последовательности (ПСП)* с выходов генератора G . Псевдослучайная последовательность по своим статистическим свойствам неотличима от случайной последовательности, но является детерминированной, т.е. известен алгоритм ее формирования. Чаще Обычно в качестве функции F берется операция поразрядного сложения по модулю два или по модулю N (N - число букв алфавита открытого текста).

Простейший генератор псевдослучайной последовательности можно представить рекуррентным соотношением:

$$\gamma_i = a \cdot \gamma_{i-1} + b \bmod(m), i = \overline{1, m}$$

Выполнение лабораторной работы

Для реализации шифров мы будем использовать Python, так как его синтаксис позволяет быстро реализовать необходимые нам алгоритмы.

Дополнительно мы используем библиотеку `numpy` и импортируем её.

```
import numpy as np
```

Также, реализовали функцию получения английского и русского алфавита.

```
# Cyrillic or Latin alphabet getter  
def get_alphabet(option="eng"):  
    if option == "eng":  
        return list(map(chr, range(ord("a"), ord("z")+1)))  
    elif option == "rus":  
        return list(map(chr, range(ord("a"), ord("я")+1)))
```

Реализация шифрования конечной гаммы

Gamma Encryption

```
def gamma_encryption(message: str, gamma: str):  
    alphabet = get_alphabet()  
    if message.lower() not in alphabet:  
        alphabet = get_alphabet("rus")  
  
    print(alphabet)  
    m = len(alphabet)  
  
    def encrypt(letters_pair: tuple):  
        idx = (letters_pair[0] + 1) + (letters_pair[1] + 1) % m  
        if idx > m:  
            idx = idx - m  
  
        return idx - 1
```

Реализация шифрования конечной гаммы

```
message_cleared = list(filter(lambda s: s.lower() in alphabet, message))
gamma_cleared = list(filter(lambda s: s.lower() in alphabet, gamma))

message_indices = list(map(lambda s: alphabet.index(s.lower()), message_cleared))
gamma_indices = list(map(lambda s: alphabet.index(s.lower()), gamma_cleared))

for i in range(len(message_indices) - len(gamma_indices)):
    gamma_indices.append(gamma_indices[i])

print(f'{message.upper()} -> {message_indices}\n{gamma.upper()} -> {gamma_indices}')

encrypted_indices = list(map(lambda s: encrypt(s), zip(message_indices, gamma_indices)))
print(f"ENCRYPTED FORM: {encrypted_indices}\n")

return ''.join(list(map(lambda s: alphabet[s], encrypted_indices))).upper()
```

Для тестирования мы создали следующую функцию, которую вызываем в блоке *Main*:

```
# --- Tests ---  
def test_encryption(message: str, gamma: str):  
    print(f'ENCRYPTION RESULT: {gamma_encryption(message, gamma)}')
```

Для вызова теста, реализуем функцию `main` следующим образом:

```
# --- Main function ---  
def main():  
    message = "приказ"  
    gamma = "гамма"  
  
    print("TEST 1\n")  
    test_encryption(message, gamma)  
  
    message = "лайк подписка колокольчик"  
    gamma = "нижний текст"  
  
    print("TEST 2\n")  
    test_encryption(message, gamma)
```

Результаты тестирования

TEST 1

['а', 'б', 'в', 'г', 'д', 'е', 'ж', 'з', 'и', 'й', 'к', 'л', 'м', 'н', 'о', 'п', 'р', 'с', 'т',
↪ 'у', 'ф', 'х', 'ц', 'ч', 'ш', 'щ', 'ъ', 'ы', 'ь', 'э', 'ю', 'я']

ПРИКАЗ -> [15, 16, 8, 10, 0, 7]

ГАММА -> [3, 0, 12, 12, 0, 3]

ENCRYPTED FORM: [19, 17, 21, 23, 1, 11]

ENCRYPTION RESULT: УСХЧБЛ

TEST 2

['а', 'б', 'в', 'г', 'д', 'е', 'ж', 'з', 'и', 'й', 'к', 'л', 'м', 'н', 'о', 'п', 'р', 'с', 'т',
↪ 'у', 'ф', 'х', 'ц', 'ч', 'ш', 'щ', 'ъ', 'ы', 'ь', 'э', 'ю', 'я']

ЛАЙК ПОДПИСКА КОЛОКОЛЬЧИК -> [11, 0, 9, 10, 15, 14, 4, 15, 8, 17, 10, 0, 10, 14, 11, 14, 10, 14,
↪ 11, 28, 23, 8, 10]

НИЖНИЙ ТЕКСТ -> [13, 8, 6, 13, 8, 9, 18, 5, 10, 17, 18, 13, 8, 6, 13, 8, 9, 18, 5, 10, 17, 18, 13]

ENCRYPTED FORM: [25, 9, 16, 24, 24, 24, 23, 21, 19, 3, 29, 14, 19, 21, 25, 23, 20, 1, 17, 7, 9,
↪ 27, 24]

ENCRYPTION RESULT: ЩЙРШШШЧХУГЭОУХЩЧФБСЗЙЫШ

Выводы

В рамках выполненной лабораторной работы мы изучили и реализовали алгоритм шифрования гаммированием конечной гаммы.