


GUIDE TECHNIQUE : CARACTERISTIQUES DES CANALISATIONS ELECTRIQUES ET GAZ

CABLES POUR RESEAUX SOUTERRAINS BT (NF C33210)

DESIGNATION	Section (mm²) et forme de l'âme			
	4 x 50 AL	3 x 95 AL + 50 AL	3 x 150 AL + 70 AL	3 x 240 AL + 95
Diamètre extérieur maximal (mm)	33,5	38,6	48,5	58,7
Poids (masse linéique) (kg/m)	1,3	2	2,75	4,1
Rayon de courbure minimal (cm)	30	62	78	94
Effort de tirage maxi à la chaussette (kg)	600	1005	1560	2445


Contraintes de déroulage
en fonction de la
température du câble

T < - 5°C / T > + 35°
Interdit

CABLES POUR RESEAUX SOUTERRAINS HTA (NF C 33223)

DESIGNATION	Section (mm²) et forme de l'âme					
	1 x 50 AL	3 x 50 AL	3 x 50 AL 1 x 50 AL	3 x 95 AL	3 x 150 AL	3 x 240 AL
Diamètre extérieur maximal (mm)	8,7	68	68	77	86	96
Poids (masse linéique) (kg/m)		3	3	3,85	4,75	6,1
Rayon de courbure minimal (cm)		55	55	61	67	85
Effort de tirage maxi à la chaussette (kg)	150	450	450	855	1350	2160


T < - 5°C / T > + 35°
Interdit

CABLES POUR RESEAUX SOUTERRAINS HTA (NF C 33226)

DESIGNATION	Section (mm²) et forme de l'âme				
	3 x 50 AL	3 x 95 AL	3 x 150 AL	3 x 240 AL	3 x 240 CU
Diamètre extérieur maximal (mm)	65	70	70	80	80
Poids (masse linéique) (kg/m)	2,1	2,8	3,1	4,2	9
Rayon de courbure minimal (cm)	65	70	80	90	95
Effort de tirage maxi à la chaussette (kg)	450	855	1350	2160	3600


T < - 10°C / T > + 50°
Interdit

CANALISATION POLYETHYLENE POUR GDF

DESIGNATION	Diamètre extérieur de la canalisation PE (mm)						
	Ø 40	Ø 63	Ø 90	Ø110	Ø 125	Ø 160	Ø 200
Rayon de courbure minimal MPB (cm)	120	190	270	330	375	480	600
Effort de tirage maxi MPB (kg)	210	520	1050	1570	2030	3330	3380


T < - 5°C / T > + 35°
Interdit