PUZZLE (ÇALIŞMA ADI)

Derleme Planı

iOS Derlemesi — Adım Adım Plan

Son değişiklik	24 Ekim 2026
Kaynak dosya	docs/IOS_BUILD.md
Depo kaydı	2c40b5a + kaydedilmemiş değişiklikler
Proje sahibi	SaturnWave

Bu PDF kaynak dosyadan otomatik üretilir. Düzeltmeler kaynak dosyada yapılır ve PDF yeniden üretilir.

İçindekiler

1. Yol 3

2. Proje sahibinin bir kez yapacakları 3

3. Her derlemede (ajan yapar) 4

3.1 Windows: Xcode projesi 4

3.2 PC → Mac 5

3.2.1 iPad'e geliştirme sürümü (TestFlight'sız; 2026-10-24'te denendi) 5

3.3 Mac: arşiv, imza ve TestFlight'a yükleme 6

3.4 TestFlight 7

4. App Store'un istedikleri (yayın için; iç test için gerekmez) 7

5. Kod denetimi: iOS için yapılanlar ve kararını bekleyenler 7

6. Yedek: bulut Mac 9

7. iPhone'da ilk denemede bakılacaklar 9

> **Durum (2026-10-23 akşam):** Kod iOS'a hazırlandı ve Xcode projesini dışa aktaran araç (`IosBuild.Run`) yazıldı. Bu PC'deki Unity 6000.6.4f1'e **iOS Build Support kuruldu** (Hub'ın komut satırıyla). Mac açık ve SSH ile ulaşılıyor: kullanıcı `arcancaglayan`, Intel, macOS 15.8, Xcode 26.3 (iOS 26.2 SDK), bir "Apple Development" sertifikası var. Depo Mac'te `~/Desktop/Puzzle` klasöründe (`feature/ios`); Mac'in kendi SSH anahtarı GitHub'a SaturnWave olarak ulaşıyor. Kod Windows'ta yazılır; Mac yalnızca dışa aktarılan Xcode projesini derler ve cihaza kurar. Dışa aktarma, Android kopyasının önbelleğine dokunmamak için D: diskindeki ayrı çalışma ağacında (`D:/puzzle-ios`) yapılır. iOS işi `feature/ios` dalında yürür; §3.2–§3.4 henüz denenmemiş bir plandır.

---

1. Yol

Adım	Nerede	Ne olur
1	Windows PC	Unity, Xcode projesini dışa aktarır: `IosBuild.Run` → `unity/Build/iOS/`
2	PC → Mac	Proje Tailscale üzerinden Mac'e kopyalanır (`tar` + `ssh`)
3	Mac, SSH ile	`xcodebuild archive`, sonra `xcodebuild -exportArchive`: otomatik imza, proje sahibinin Team ID'si
4	Mac → App Store Connect	Dışa aktarma, derlemeyi App Store Connect API anahtarıyla TestFlight'a yükler

Neden Mac: Apple'ın imza ve yükleme araçları yalnızca macOS'ta, Xcode ile çalışır. Unity'nin Windows'ta yapabildiği yalnızca Xcode projesini üretmektir. Ajan Mac'e yalnızca proje sahibinin eklediği SSH anahtarıyla bağlanır; Mac'te başka hiçbir ayara dokunmaz.

---

2. Proje sahibinin bir kez yapacakları

1. **Unity'ye iOS Build Support modülü.** Unity Hub → Installs → 6000.6.4f1 → ⚙ → Add modules → **iOS Build Support** → Install. Unity Hub, Unity hesabı ve lisans yalnızca proje sahibinindir. Kurulunca "kuruldu" demek yeter.
2. **Bu PC'nin SSH anahtarı Mac'e.**
   - PC'de, PowerShell'de anahtarın tek satırı: `Get-Content $env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub`. Yalnızca `.pub` dosyası kopyalanır; `id_ed25519` gizli anahtardır, hiçbir yere gitmez.
   - Mac'te Terminal: `mkdir -p ~/.ssh && chmod 700 ~/.ssh`; satırı `~/.ssh/authorized_keys` dosyasının sonuna ekleyin (`nano ~/.ssh/authorized_keys`); sonra `chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys`.
   - Mac'teki kullanıcı adını bildirin (Terminal'de `whoami`).
   - Remote Login açık kalsın (System Settings → General → Sharing). Derleme sürerken Mac uyumasın: prize takılıyken ekran kapanınca uyumayı kapatın (System Settings → Battery → Options).
3. **Xcode.** App Store'dan en güncel Xcode (App Store Connect yalnızca güncel SDK ile yapılmış derlemeleri alır; Apple bu alt sınırı her yıl nisanda yükseltir). Bir kez açılıp ek bileşenleri kurdurun; Settings → Components'ta iOS platformu yüklü olsun. Terminal'de bir kez: `sudo xcodebuild -license accept`. Xcode → Settings → Accounts'ta Developer hesabının Apple ID'siyle oturum açık olsun. Sürümü bize yazın: `xcodebuild -version`. Mac bu Xcode'u çalıştıramayacak kadar eskiyse §6'daki bulut Mac yedeği devreye girer.

4. **Team ID.** developer.apple.com/account → Membership details → **Team ID** (10 karakter). Gizli değildir; bize yazın.
5. **Bundle ID kararı ve App Store Connect kaydı.**
   - **Önce karar:** `com.saturnwave.puzzle` geçicidir. App Store Connect'te kayıt oluşturulduktan sonra bundle ID değiştirilemez ve başka uygulamaya verilemez. Kalıcı kimlik (oyunun adı belli olunca) bu adımdan önce seçilmeli; Android'deki kimlik de aynı kalır (ikisini birden `unity/Assets/Editor/GameIdentity.cs` tutar).
   - developer.apple.com → Certificates, Identifiers & Profiles → Identifiers → **+** → App IDs → App → Explicit; bundle ID'yi yazın. Capabilities'ten hiçbirini işaretlemeyin (oyun Game Center, bildirim, iCloud kullanmıyor).
   - appstoreconnect.apple.com → Apps → **+** → New App: Platform iOS; Name (App Store'da benzersiz, en çok 30 karakter; sonra değişebilir); Primary Language; Bundle ID (listeden); SKU (yalnızca size görünür, ör. `museum-puzzle-ios`).
6. **Yükleme için App Store Connect API anahtarı.**
   - appstoreconnect.apple.com → Users and Access → Integrations → App Store Connect API → Team Keys → **Generate API Key** (ilk kez erişim isteği gerekebilir; bunu yalnızca Account Holder yapar).
   - Ad: "Mac upload"; Access: **Admin**. Admin, xcodebuild'in dağıtım sertifikasını ve profilini bu anahtarla kendisi oluşturabilmesi içindir; yalnızca yükleme yapılacaksa App Manager yeter.
   - `.p8` dosyası yalnızca bir kez indirilebilir. Mac'e kendiniz koyun: `mkdir -p ~/.appstoreconnect/private_keys && chmod 700 ~/.appstoreconnect/private_keys`, dosya `~/.appstoreconnect/private_keys/AuthKey_<KEY_ID>.p8`, sonra `chmod 600`. Bu dosya gizlidir: depoya, sohbete ya da e-postaya konmaz; ajan onu okumaz, yalnızca yolunu verir.
   - Bize iki değeri yazın: **Key ID** ve **Issuer ID** (aynı sayfanın üstünde).
7. **Uygulama ikonu.** 1024×1024 PNG, saydamlıksız, köşeleri yuvarlatılmamış. TestFlight ikonsuz derlemeyi reddeder. Projede henüz ikon yok (Android paketi de Unity'nin varsayılanıyla çıkıyor); ikonu proje sahibi verir, projeye ajan ekler.

---

3. Her derlemede (ajan yapar)

3.1 Windows: Xcode projesi

```
"C:/Program Files/Unity/Hub/Editor/6000.6.4f1/Editor/Unity.exe" -batchmode -quit -projectPath
"C:/Users/arcan/puzzle/unity" -executeMethod Puzzle.Client.EditorTools.IosBuild.Run -logFile out/unity/ios-
build.log
```

- Önce ProjectSetup'ın işini yapar (atlas, katalog, sahne); sonra `unity/Build/iOS/` klasörünü baştan yazar. Android paketiyle aynı sahne ve içerik.
- Ayarlar: bundle ID ve ad `GameIdentity`'den; dikey; iPhone ve iPad; ARM64, IL2CPP; kod ayıklama düzeyi Android'deki gibi; otomatik imza; derleme numarası Android'in sürüm koduyla aynı (Xcode, App Store Connect'te varsa yükleme sırasında artırır).
- **En düşük iOS 15.0:** Unity 6.6'nın desteklediği ve Xcode'un hâlâ derlediği en düşük sürüm. iPhone 6s ve ilk SE'den bu yana her iPhone'u kapsar; oyun daha yeni bir iOS özelliğine ihtiyaç duymuyor (dokunuşlar iOS 10'dan beri var).

- **Info.plist:** `ITSAppUsesNonExemptEncryption = false` (oyun Apple'ınkinden başka şifreleme kullanmıyor, hiç ağ çağrısı yapmıyor; her yüklemede şifreleme sorusu sorulmaz). İzleme, kamera, mikrofon ve konum açıklaması bırakılmaz.
- İlk dışa aktarmada Unity aktif hedefi iOS'a çevirir ve dokuları yeniden içe aktarır (uzun sürebilir); sonraki Android derlemesi hedefi geri çevirir.

3.2 PC → Mac

Windows 11'in kendi `tar` ve `ssh` araçlarıyla, tek akışta (`<kullanıcı>` §2'deki ad; ad çözülmezse `100.94.229.108`):

```
tar -C unity/Build -cf - iOS | ssh <kullanıcı>@arcans-macbook-pro "rm -rf ~/puzzle-ios/iOS && mkdir -p
~/puzzle-ios && tar -C ~/puzzle-ios -xf -"
ssh <kullanıcı>@arcans-macbook-pro "cd ~/puzzle-ios/iOS && find . -name '*.sh' -exec chmod +x {} +"
```

Klasör 1–2 GB olabilir. Windows'tan gelen dosyalar çalıştırma iznini taşımaz; ikinci satır Xcode'un betiklerine izni verir (başka araçların da izin isteyip istemediği ilk denemede görülecek). Yedek yol: `scp -r unity/Build/iOS <kullanıcı>@arcans-macbook-pro:~/puzzle-ios/` (çok sayıda küçük dosyada daha yavaş).

Denendi (2026-10-24): kullanıcı `arcancaglayan`; `tar -czf` ile sıkıştırılmış tek akış, 1,7 GB 115 saniyede geçti (Tailscale doğrudan bağlantı). `.sh` izni dışında başka izin gerekmedi.

3.2.1 iPad'e geliştirme sürümü (TestFlight'sız; 2026-10-24'te denendi)

App Store Connect kaydı olmadan, takımın geliştirme sertifikasıyla doğrudan bir cihaza kurulum.

- **Derleme, SSH'den:** `cd ~/puzzle-ios/iOS && xcodebuild -project Unity-iPhone.xcodeproj -scheme Unity-iPhone -configuration Release -destination "generic/platform=iOS" -derivedDataPath ~/puzzle-ios/DerivedData DEVELOPMENT_TEAM=W4P65SPZP9 CODE_SIGN_STYLE=Automatic build`. IL2CPP'nin C++ kodu Intel Mac'te derlenir. Son adım olan imza SSH'den `errSecInternalComponent` ile durur; bu beklenen bir durumdur (oturum anahtar zinciri SSH'ye kapalı).
- **İmza ve kurulum, Mac'in kendi Terminal'inde:** `sh ~/puzzle-ios/sign-and-install.sh` (depoda `tools/ios/sign-and-install.sh`). Aynı komutu aynı DerivedData ile yeniden çalıştırır: kodu yeniden derlemez, yalnızca imzalar. Sonra `xcrun devicectl device install app` ile iPad'e kurar. İlk çalıştırmada macOS, codesign'ın anahtarı kullanmasına izin isteyebilir: Mac şifresi, "Her Zaman İzin Ver".
- **Gerekenler:**
  - Takım kimliği `W4P65SPZP9`.
  - Xcode'un yönettiği joker geliştirme profili ("iOS Team Provisioning Profile: *"); iPad'in kimliği (`00008112-0016084A0C06201E`) bu profilde kayıtlı.
  - iPad kabloyla bağlı ve Mac'le eşleşmiş; **Geliştirici Modu** açık (Ayarlar → Gizlilik ve Güvenlik → Geliştirici Modu → Aç; iPad yeniden başlar, açılınca "Aç" ve iPad şifresi).
- **Sonuç:** Puzzle.app (imzalı, 854 MB) 2026-10-24'te proje sahibinin iPad Pro 12.9" (6. nesil, iPadOS 26.5) cihazına kuruldu.
- Yeni bir sürüm için: dışa aktarma (§3.1), aktarma (§3.2), SSH'den derleme, sonra Mac'te aynı betik. TestFlight yolu (§3.3, bulut imzası) hâlâ denenmedi.

3.3 Mac: arşiv, imza ve TestFlight'a yükleme

SSH oturumunda Mac'in oturum anahtar zinciri kilitli görünür; yerel sertifikayla imza `errSecInternalComponent` hatasıyla durur. Bu yüzden plan, arşivi imzasız alıp imzayı dışa aktarmada Apple'ın bulutta tuttuğu dağıtım sertifikasıyla (cloud signing, API anahtarıyla) yaptırmaktır: Mac'te parola ya da anahtar zinciri gerekmez.

`~/puzzle-ios/ExportOptions.plist` (bir kez yazılır; `<TEAM_ID>` §2 madde 4):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
    <key>method</key><string>app-store-connect</string>
    <key>destination</key><string>upload</string>
    <key>teamID</key><string><TEAM_ID></string>
    <key>signingStyle</key><string>automatic</string>
    <key>manageAppVersionAndBuildNumber</key><true/>
    <key>uploadSymbols</key><true/>
</dict>
</plist>
```

Arşiv, sonra dışa aktarma ve yükleme (`<KEY_ID>`, `<ISSUER_ID>` §2 madde 6):

```
cd ~/puzzle-ios/iOS
xcodebuild archive -project Unity-iPhone.xcodeproj -scheme Unity-iPhone -configuration Release \
  -destination 'generic/platform=iOS' -archivePath ~/puzzle-ios/Puzzle.xcarchive \
  DEVELOPMENT_TEAM=<TEAM_ID> CODE_SIGNING_ALLOWED=NO
xcodebuild -exportArchive -archivePath ~/puzzle-ios/Puzzle.xcarchive \
  -exportOptionsPlist ~/puzzle-ios/ExportOptions.plist -exportPath ~/puzzle-ios/export \
  -allowProvisioningUpdates \
  -authenticationKeyPath ~/.appstoreconnect/private_keys/AuthKey_<KEY_ID>.p8 \
  -authenticationKeyID <KEY_ID> -authenticationKeyIssuerID <ISSUER_ID>
```

`destination = upload` olduğu için dışa aktarma derlemeyi doğrudan App Store Connect'e yükler. Bu yol ilk denemede doğrulanacak; olmazsa iki yedek var:

- **İmzalı arşiv:** arşiv komutuna `-allowProvisioningUpdates` ve aynı üç `-authentication…` bayrağı eklenir, `CODE_SIGNING_ALLOWED=NO` çıkarılır, `CODE_SIGN_STYLE=Automatic` eklenir. Bunun için anahtar zincirinin SSH oturumunda açılması gerekir; parolayı ajan girmez, proje sahibi bir kez `security unlock-keychain ~/Library/Keychains/login.keychain-db` komutunu kendisi çalıştırır.
- **Ayrı yükleme:** `ExportOptions.plist`'te `destination` `export` yapılır; çıkan `.ipa`, Xcode'la gelen `altool` ile yüklenir: `xcrun altool --upload-app -f ~/puzzle-ios/export/Puzzle.ipa -t ios --apiKey <KEY_ID> --apiIssuer <ISSUER_ID>` (`altool` anahtarı `~/.appstoreconnect/private_keys` içinde kendisi bulur). Yeni Xcode'larda `--upload-app` yerine `--upload-package` önerilir; kurulu sürümde hangisinin olduğuna `xcrun altool --help` ile bakılır. Transporter uygulaması da aynı işi pencereyle yapar.

3.4 TestFlight

- App Store Connect yüklenen derlemeyi 5–30 dakikada işler ve e-posta gönderir. Şifreleme sorusu sorulmaz (Info.plist).
- **İç test:** TestFlight sekmesi → Internal Testing → grup → kendinizi ve ekipteki en çok 100 kişiyi ekleyin; iPhone'da TestFlight uygulamasından kurulur. Apple incelemesi yok.
- **Dış test** (tanıdıklar, e-postayla ya da herkese açık bağlantıyla, en çok 10.000 kişi): ilk derleme Beta App Review'dan geçer (genelde bir gün); Test Information (açıklama, iletişim e-postası) ister.
- Bir TestFlight derlemesi 90 gün kurulabilir kalır.

---

4. App Store'un istedikleri (yayın için; iç test için gerekmez)

Ne	Durum	Not
Gizlilik politikası URL'si	Hazır değil	Oyun sitesi (SaturnWave.Apps) henüz yayında değil. Metni yalnızca Android'in Google yedeğinden söz ediyor; iPhone'un iCloud yedeği için bir cümle eklenmeli.
Destek URL'si	Hazır değil	Aynı sitede destek sayfası; herkese açık iletişim e-postası henüz yok.
App Privacy	**Data Not Collected**	Doğru, çünkü oyun hiçbir şey göndermiyor. Reklam, satın alma ya da analitik gelince bu beyan ve gizlilik metni birlikte değişir.
Yaş derecelendirmesi	Anket	Şiddet, kumar, kullanıcı içeriği, sohbet yok: 4+ beklenir.
Ekran görüntüleri	Hazırlanacak	iPhone 6.9" (1320×2868 ya da 1290×2796) zorunlu. iPad de desteklendiği için iPad 13" (2064×2752 ya da 2048×2732) de zorunlu. Her boyutta 1–10 görüntü; küçük ekranlarınki büyükten ölçeklenir. Unity'deki ScreenShots aracı bu boyutlarda görüntü alabilir.
Ad, alt başlık, açıklama, anahtar kelimeler, kategori	Hazırlanacak	Kategori: Games → Puzzle. Ad en çok 30 karakter ve benzersiz.
İçerik hakları	Beyan	Tablolar kamu malı (public domain); üçüncü taraf içerik sorusunda belirtilir.
Fiyat ve ülkeler	Karar	Ücretsiz; ülke seçimi proje sahibinin.
İkon	Bekliyor	§2 madde 7.

---

5. Kod denetimi: iOS için yapılanlar ve kararını bekleyenler

Konu	Durum	Ayrıntı
Android'e özgü API'ler	Düzeltildi	Titreşim (`Haptics.cs`) ve telefonun dili (`PhoneLanguage.cs`) yalnızca Android'in Java çağrılarını kullanıyordu. iOS'ta dokunuşlar artık Taptic Engine'den (UIImpactFeedbackGenerator: hafif ve sert, Android'in "click" ve "heavy click"i yerine), dil etiketi iPhone'un tercih edilen dillerinden geliyor (`zh-Hant-HK` gibi). Yerel kod `Assets/Plugins/iOS/` altında ve yalnızca iOS derlemesine giriyor; C# tarafı `#if UNITY_IOS && !UNITY_EDITOR` arkasında, Android ve Editor'ü değiştirmiyor.
Geri tuşu	Sorun yok	iPhone'da geri tuşu yok, ama her ekranın ekranda bir geri yolu var: her kartta çarpı, bölümde duraklatma diski, yapbozda geri düğmesi, öne asılmış tablo dokununca geri gider, alttaki çubuk salona götürür.

Konu	Durum	Ayrıntı
Güvenli alan, çentik, Dynamic Island	Sorun yok	Oyun `Screen.safeArea`'nın üst ve alt boşluklarını zaten kullanıyor; yalnızca dikey oynandığı için yan kesikler gerekmiyor. Öneri: iPhone testinde alt kenardaki ana ekran jesti tahtadaki kaydırmalarla çakışırsa alt kenar jesti ertelenir (`deferSystemGesturesMode`).
Dosya yolu	Karar bekliyor	Oyun zaten `Application.persistentDataPath` kullanıyor (iOS'ta uygulamanın Documents klasörü; iCloud yedeğine girer). Gizlilik kartının 4. paragrafı "Android" diyor; iPhone için Türkçe taslak: "iPhone'unun iCloud yedeklemesi açıksa iOS bu dosyaları kendi yedeğine katabilir." Onaylı metin olduğu ve 13 dili etkilediği için karar proje sahibinin. Destek kartı kayıt dosyasının tam yolunu gösteriyor; iOS'ta bu yol uzun ve oyuncunun ulaşamadığı bir yer. Öneri: test sürümlerinde dosya, Files uygulamasında "Puzzle" klasöründe görünsün (`UIFileSharingEnabled`), kart da bu yeri söylesin; böylece testçiler `attempts.jsonl` dosyasını gönderebilir.
Yaşam döngüsü ve ses	Sorun yok, bir öneri	Arka plana alınınca (iOS'ta Denetim Merkezi ve gelen arama da sayılır) parmak bırakılıyor, müzik bekletiliyor, ilerleme kaydediliyor. Ses ayarı iOS'ta "ambient": sessiz anahtarına uyar, oyuncunun kendi müziğiyle karışır. Öneri: oyuncunun kendi müziği çalarken oyunun müziği susabilir (Apple'ın önerisi).
AOT, IL2CPP	Sorun yok	JSON okuma Unity'nin `JsonUtility`'si (yansıma kullanmaz); motor DLL'lerinde yansıma yok; IL2CPP Android'de telefonda kanıtlandı ve iOS aynı ayıklama düzeyini alıyor.
Metin girişi	Yok	Oyunda klavye açan bir alan yok.
iPad	Titreşim düzeltildi; ekran Editör'de denendi, koleksiyon düzeltildi	Proje sahibi iPhone ve iPad'i seçti; oyun ilk olarak iPad Pro 12.9" (6. nesil) üzerinde denenecek. iPad'de Taptic Engine yok: ayarlar kartı orada Titreşim anahtarını göstermez (`Haptics.DeviceHasNone`, `DeviceAbilities.OfThisBuildWithoutVibrator`); titreşim motoru olmayan Android tabletlerde de öyle. **Ekran (2026-10-24):** her ekran ve kart, yürüyüşleriyle birlikte, üç iPad boyutunda görüntülendi: 12.9" Pro 2048×2732, 10. nesil 1640×2360, mini 1488×2266; dikey, 24 noktalık durum çubuğu ve 20 noktalık ana ekran çizgisiyle (`ScreenShots -screenSizes 2048x2732+48+40,...`). iPad, katlının iç ekranı gibi düzenleniyor: yüksekliği tasarımın 9:16 telefonu kadar (640 nokta), genişliği 420–480 nokta; artan genişlik duvar oluyor, salonda tablonun iki yanına lamba asılıyor. Kesik, taşan, durum çubuğunun ya da ana ekran çizgisinin altında kalan bir şey yok; yazılar elde telefondakinden büyük (12.9" Pro'da bir nokta 0,41 mm, Pixel'in dış ekranında 0,18 mm). Bulunan tek sorun koleksiyondu: bir odanın beş tablosu üç sıra hâlinde ikişer asılıyor, her biri yaklaşık 67 nokta yüksek kalıyor, duvar boş görünüyordu (katlıda 135). Artık 410 noktadan geniş her ekran üçer asıyor (`CollectionLayout`); 12.9" Pro'da tablolar 95–130 nokta. Ayarlar kartının iPad'deki hâli (Ses ve Müzik) ilk kez görüntülendi (`settings-without-vibrator`) ve doğru. Telefonlar değişmedi. Bilerek bırakılanlar: rafın üstündeki yazı (ilk denemede "Sürükle ya da...") tahta çerçevesinin alt kenarına biniyor, katlıda da öyle ve parmak tahtada nişan alırken soluklaşıyor; mağaza tek sütun ve ortada (iki sütun 3:4'e sığmıyor). Telefon testleri T440–T449 (PHONE_TESTS F22). **İkinci bakış (2026-10-24):** içe aktarmanın ve dışa aktarımın kalan değişiklikleri ayıklandı (görüntülerin iOS satırları ve dışa aktarımın iOS ayarları tutuldu), ana dal birleştirildi. Her şey Pixel'de ve üç iPad'de yeniden görüntülendi; 12.9" Pro bir de durum çubuğu gizliyken (`2048x2732+0+40`, oyunun gerçek hâli büyük olasılıkla bu) ve bütün yürüyüşlerle. Düzen değişmedi. Salon 3:4'te 9:16 telefonu kadar dar (tablo 128–136 nokta, tezgâh küçük); bilerek bırakıldı, karar iPad'deki izlenime bağlı (T441). `MusicCheck` bu Editör'de sayfa çevrilmesi bitmeden basıyordu, düzeltildi. Xcode projesi yeniden dışa aktarıldı (4,4 dk).
App Store'daki dil listesi	Öneri	App Store sayfasının dil listesi, uygulamanın beyan ettiği yerelleştirmelerden çıkar; Unity'nin projesi yalnızca İngilizce beyan ediyor. Oyunun 13 dili beyan edilebilir (Info.plist'te `CFBundleLocalizations`; gerekirse boş `.lproj` klasörleri). İlk yüklemede App Store Connect'te görülür.
Gizlilik manifesti	İlk yüklemede bakılacak	Unity 6 motor için kendi manifestini ekliyor; oyun izleme yapmıyor, veri toplamıyor. Eksik bir "required reason" beyanı olursa App Store Connect e-postayla söyler.

6. Yedek: bulut Mac

Yalnızca Mac kullanılamazsa ya da güncel Xcode'u çalıştıramayacak kadar eskiyse. Unity'nin dışa aktarması yine PC'de yapılır; bulutta yalnızca Xcode adımı koşar. Ücretsiz kotalar değişebilir; seçmeden önce sağlayıcının sayfasına bakılır.

- **Codemagic:** bireysel hesapta ayda 500 dakika ücretsiz macOS M2; sonrası dakikası 0,095 USD. Özel (private) GitHub deposuna bağlanabilir.
- **GitHub Actions macOS:** depo özel olduğu için ücretsiz kota GitHub Free'de ayda 2.000 dakika; macOS dakikaları kotadan çok daha hızlı düşer (Linux'un 10 katı), yani pratikte ayda ~200 macOS dakikası.
- **Unity Build Automation:** ücretsiz katmanda ayda 100 Mac dakikası; proje Unity Cloud'a bağlanır, imza dosyalarını ister.

7. iPhone'da ilk denemede bakılacaklar

İlk TestFlight derlemesi kurulunca bunlar `docs/PHONE_TESTS.md`'ye iPhone testleri olarak eklenir: açılış ve Unity açılış ekranı; dil (Türkçe iPhone'da Türkçe); sesler, müzik ve sessiz anahtarı; titreşimin hissi (hafif ve sert dokunuş Android'dekine yakın mı); Dynamic Island ve ana ekran çubuğuyla çakışma; arka plana alıp dönme, Denetim Merkezi, gelen arama; gizlilik ve destek kartları; uygulamayı kapatıp açınca ilerlemenin yerinde olması.