PUZZLE (ÇALIŞMA ADI)

Tasarım Belgesi

Oyun Tasarımı ve Algoritma Planı

Sürüm	v0.2
Son değişiklik	15 Ekim 2026
Kaynak dosya	docs/GAME_DESIGN.md
Depo kaydı	ac0cdd6
Proje sahibi	SaturnWave

Bu PDF kaynak dosyadan otomatik üretilir. Düzeltmeler kaynak dosyada yapılır ve PDF yeniden üretilir.

İçindekiler

0. Temel kararlar 3

1. Beyin fırtınası — büyük tahtanın getirdikleri 3

2. Tahta modeli 4

3. Eşleşme ve özel taşlar 4

4. Engeller ve hedefler (v1) 5

5. Tur akışı 5

6. Yukarıdan gelen parçalar — spawn sistemi 6

7. Test botu 6

8. Hamle sayısının hesaplanması 9

9. 1000 bölüm üretim hattı (Faz 2) 11

- Uygulama (Faz 2, `Puzzle.Generator`) 11
- Zorluk eğrisi — 10'luk testere dişi 13
- Tahta boyutu planı 13
- Mekanik açılış takvimi 13

10. Bölüm dosyası formatı 14

11. Proje yapısı 15

12. Yol haritası 16

13. Faz 1 sonuçları — ölçümler (2026-10-01) 17

14. Açık sorular 23

15. Paralel çalışan algoritmalar — mimari 24

16. İlerleme — yeni renkler, engeller, özel taşlar, temalar 24

17. Retry politikası ve etik korkuluklar 25

18. Tema ve meta oyun — ressam ve müze 25

19. Ürün kararları 30

20. Kalibrasyon, veri ve yayın 30

21. Motorun "hazır" tanımı ve iş sırası 32

22. Görsel tasarım — sanat yönü ve çizim planı 33

23. Unity istemcisi 35

24. Bölüm bankası ve derleyici 42

25. Ekonomi simülatörü 44

> Durum (2026-10-15): motor "hazır" (2026-10-12, §21); yayındaki 1000 bölüm bölüm bankasından derlendi (§24); müzenin 20 odası ve 100 tablosu oyunda (§18); ekonomi sayıları simülatörden okundu ve yürürlükte (§25). Unity istemcisinde 15 aşamalı arayüz planının 1–9. aşamaları bitti (§23); sıradaki 10. aşama, bölüm içi booster'lar. Oyunun adı en sona kaldı. Projenin kısa özeti: OVERVIEW.md (Genel Belge). Kaynak araştırma: research.md

0. Temel kararlar

Konu	Karar	Neden
Tür	Swap match-3 (Royal Match / Candy Crush tarzı)	Araştırmanın tamamı bu mekanik üzerine; pazarı kanıtlanmış
Platform	iOS + Android, **Unity + C#**	Mobil match-3'ün standardı
Çekirdek	Motordan bağımsız C# simülasyon kütüphanesi (`netstandard2.1`, C# 9)	Unity'ye doğrudan girer; bot, üretici ve oyun **aynı kodu** çalıştırır
Determinizm	Kendi PRNG'miz (PCG32) + yalnızca tam sayı aritmetiği	Aynı seed her cihazda aynı oyunu üretir; botun ölçtüğü şey oyuncunun oynadığı şeydir
Tahta	Büyük: 10x10, 10x12 ve türevleri; bölüm başına değişken W×H + şekil maskesi	Zor bölümlerde satır/sütun sayısı değişecek
İçerik	İlk 1000 bölüm algoritmik üretilecek, hamle sayıları botla kalibre edilecek	Elle 1000 bölüm dengelenemez
Tema	Genç bir ressam hasar görmüş müzeyi onarıyor; tablolar yapboz parçaları olarak toplanıyor (§18)	Bölümler yalnızca ilerleme aracı; oyuncuyu geri getiren meta oyun. Kamu malı tablolar içerik maliyetini sıfıra yaklaştırıyor
Hedef oyuncu	30 yaş üstü rahat oyuncu; içerik aileye uygun (§19)	Türün en büyük ve kanıtlanmış kitlesi
İş modeli	Ücretsiz oyun + uygulama içi satın alma + isteğe bağlı ödüllü reklam (§19)	Türün standardı
Ekip	Kullanıcı ve Claude; görseller en son (Claude Design / 3D araçlar)	Darboğaz çizim; içerik parça parça çoğaltılabilir olmalı

1. Beyin fırtınası — büyük tahtanın getirdikleri

- **Büyük tahta = çok kaskad, çok özel taş.** 10x12 tahtada (120 hücre) 5 renkle kendiliğinden eşleşme çok olur. Zorluğu üç kolla dengeleriz: **renk sayısı** (4→6), **engel yoğunluğu**, **hamle bütçesi**.
- **İnsan gözü büyük tahtada hamle kaçırır.** Botun "dikkat" parametresi var: her hamleyi belli bir olasılıkla "görür". Böylece bot, büyük tahtadaki insan görsel arama zorluğunu taklit eder.
- **Boyut değişimi bir zorluk sinyalidir.** Hard / Super Hard bölümlerde tahta uzar (10x12, 11x13), daralır (9x13) veya şekillenir. Oyuncu "bu bölüm farklı" hissini görsel olarak alır.
- **İpucu sistemi bedava gelir.** Oyundaki "ipucu göster" özelliği botun kendisidir (aynı kütüphane).
- **Dinamik zorluk (DDA) için hazırlık.** Spawn sistemi ağırlık tabanlı; art arda kaybeden oyuncuya hedef rengin ağırlığı artırılabilir (araştırma: DDA bölümü).
- **Sonraki fikirler (v2+):** bölüm ortasında genişleyen çok aşamalı tahta, portal, konveyör bant, yayılan balçık, buz, taş duvar.

2. Tahta modeli

Her hücre dört katmandan oluşur:

Katman	Değerler	Not
Hücre	oynanabilir `#` / boşluk `.`	Boşluklar **geçirgen**: taşlar boşluğun içinden aşağı düşer
Zemin	jöle 0–2 kat	Üstündeki hücre vurulunca 1 kat gider
Taş	taş (6 renk), özel taş, kutu (1–3 can), malzeme	Tek slot
Üst	zincir 0–2 can	Taşı kilitler

- Koordinat: `(x, y)`, `y = 0` en üst satır (taşların geldiği taraf).
- Her sütunun en üst oynanabilir hücresi **spawner**, en alt oynanabilir hücresi **çıkış** (malzeme toplama).
- Limitler: motor 16x16'ya kadar destekler. Ürün limiti **genişlik ≤ 11** (telefonda hücre ≈ 32–36 dp; daha dar dokunma hedefi yanlış dokunuş üretir), **yükseklik ≤ 13**.

3. Eşleşme ve özel taşlar

Geçerli eşleşme: yatay/dikey **3+** aynı renk veya **2x2 kare**. Eşleşen hücreler birleşim-bul (union-find) ile gruplanır; birbirine değen ama ortak hücresi olmayan iki dizi ayrı gruptur.

Desen (öncelik sırasıyla)	Özel taş	Etki
5'li düz	**Renk Bombası**	Değiştirildiği taşın rengindeki tüm taşları vurur
6+ taşlı kesişim (ör. 4'lü × 3'lü, L + kare)	**Büyük Bomba**	5x5 alan (yarıçap 2)
L / T / + — tam 5 taş (yatay 3 + dikey 3 kesişir)	**Bomba**	3x3 alan (yarıçap 1)
4'lü düz	**Roket** (eşleşmeye dik yönde)	Tüm satırı veya sütunu vurur
2x2 kare	**Pervane**	Etrafındaki + şeklini vurur, sonra bir hedef hücreye uçar
3'lü	—	—

- **İki bomba (2026-10-01 kararı):** "Daha büyük şekil, daha büyük bomba." Küçük L/T 3x3, daha büyük kesişimler 5x5 patlar. Yarıçaplar `RuleSet.BombRadius` ve `RuleSet.BigBombRadius` içinde.
- **Konum:** oyuncunun hareket ettirdiği hücre gruptaysa özel taş orada çıkar; kaskadda desenin sabit hücresinde (bomba → kesişim, roket → 2. hücre, renk bombası → orta, pervane → karenin sol üstü).
- **Özel taşlar renksizdir** (Royal Match tarzı): eşleşmeye katılmaz. Patlatma yolları: bir komşuyla yer değiştirmek, **dokunmak** (1 hamle) veya başka bir efektin vurması (zincirleme).
- **Pervane hedefi:** aktif hedefe en çok katkı veren hücre (kutu > zincir > jöle > hedef renk > herhangi taş); eşitlikte deterministik rastgele.

Kombinasyonlar (iki özel taş yer değiştirirse):

Kombinasyon	Etki
Roket + Roket	Satır + sütun (artı)

Kombinasyon	Etki
Roket + Bomba / Büyük Bomba	3 satır + 3 sütun / 5 satır + 5 sütun
Bomba + Bomba	Yarıçaplar toplanır: 3x3+3x3 → 5x5, 3x3+5x5 → 7x7, 5x5+5x5 → 9x9
Pervane + Pervane	+ şekli, sonra 3 ayrı hedefe uçuş
Pervane + Roket/Bomba	Pervane hedefe uçar, orada roket/bomba patlar
Renk Bombası + Roket/Bomba/Pervane	En çok bulunan rengin tüm taşları o özel taşa dönüşür ve patlar
Renk Bombası + Renk Bombası	Tüm tahta

4. Engeller ve hedefler (v1)

Mekanik	Davranış	Bağlı hedef
Kutu (1–3 can)	Düşmez, yerçekimini keser. Yanındaki eşleşme (adım başına 1 kez) veya efekt 1 can götürür	Kutuları kır
Jöle (1–2 kat)	Zemin katmanı, hareketi etkilemez	Jöleleri temizle
Zincir (1–2 can)	Taş kaydırılamaz ve düşmez ama eşleşmeye katılır; vuruş önce zinciri kırar	Zincirleri kır
Malzeme	Düşer, kaydırılabilir, eşleşmez, yok edilemez; çıkış hücresine ulaşınca toplanır	Malzemeleri indir
—	—	**X renginden N taş topla**

Kural: bir bölümde **en fazla 4 farklı mekanik** (araştırmadaki "element constraint"), en fazla 3 hedef.

v2 mekanik adayları (300+ bölümde çeşitlilik için): buz, taş duvar, yayılan balçık, portal, konveyör, bal.

5. Tur akışı

```
hamle → doğrula (geçersizse reddedilir, hamle düşmez)
  ├─ özel taş içeriyorsa → efekt kuyruğuna ekle (kombinasyon / tek özel)
  └─ normal swap        → taşları değiştir (oyuncunun hücreleri "tercihli konum")
döngü:
  1. efekt kuyruğunu işle (FIFO; her efekt bir hücreyi en fazla 1 kez vurur;
     vurulan özel taş kuyruğa eklenir → zincirleme)
  2. yerçekimi: dikey düşüş (boşluklardan geçerek) + spawn
               → çapraz kayma (yalnızca kutu/zincir altındaki boş hücreler) → tekrar
  3. çıkış hücresindeki malzemeleri topla → tekrar yerçekimi
  4. eşleşmeleri bul → vur, kutulara yan hasar, özel taş üret
  5. eşleşme yoksa döngüden çık
durum: hedefler tamam → KAZANDI · hamle bitti → KAYBETTİ · hamle yok → ücretsiz karıştır
```

Vuruş kuralı: zincir varsa önce zincir hasar alır (taş kalır). Yoksa taş yok olur (özel taşsa patlar), kutu 1 can kaybeder, malzeme etkilenmez. Kutu veya zincir koruması yoksa zemindeki jöle 1 kat kaybeder.

6. Yukarıdan gelen parçalar — spawn sistemi

- **Renk seçimi: sönümlü ağırlıklı rastgele** (araştırmadaki "dueness" algoritması). Her rengin bir olasılığı var; çıkan rengin olasılığı düşer, çıkmayanlarınki artar:
  - çıkan renk: `p ← p − (1 − p_taban) · s`
  - diğerleri: `p ← p + p_taban · s`
  - `s` = yumuşatma (‰). `s = 0` saf rastgele; büyüdükçe "renk kuraklığı" kaybolur ama doğal kümelenme de azalır (bölüm zorlaşır). Varsayılan 60‰.
  - Sabit-nokta tam sayı ile hesaplanır (platformlar arası birebir aynı sonuç).
- **Renk paleti:** oyun 8 renk tanır (kırmızı, yeşil, mavi, sarı, mor, turuncu, camgöbeği, pembe). Her bölüm 3–8 renklik kendi paletini seçer (varsayılan: ilk N renk). Böylece ilerledikçe yeni renkler tanıtılabilir ve bölüm grupları farklı renk setleriyle oynanabilir. Arayüzde her rengin ayrıca kendi şekli var (daire, kare, elmas, altıgen, üçgen, sekizgen, beşgen, yıldız); renk körü oyuncular için kimlik yalnızca renkte değil.
- **Spawn yönetmeni ("karma algoritma"):** her yeni taşı aynı anda çalışan birkaç algoritma birlikte belirler:
  1. **Denge (dueness):** yukarıdaki sönümlü ağırlıklar taban ağırlıkları önerir.
  2. **Hedef eğilimi** (`goalBias`, −90..+200 %): açık "renk topla" hedefinin renklerini daha sık veya seyrek getirir.
  3. **Kaskad kontrolü** (`cascadeBias`, −100..+200 %): düştüğü yerde hemen eşleşecek rengin şansını değiştirir. −100 hiç bedava eşleşme vermez (her renk eşleşiyorsa denge ağırlıklarına döner).
  4. **DDA yardımı** (`GameOptions.AssistPercent`, 0..+100): oyun anında, oyuncuya göre; kaskad ve hedef eğilimine eklenir. **Yalnızca kolaylaştırır.** Bir bölümü zorlaştırmak tasarım zamanı kararıdır (bölüm dosyasındaki bias'lar). Gerekçe: araştırma §5. Stratejiler çarpımsal birleşir, sonra tek bir ağırlıklı çekiliş yapılır. Yeni bir strateji eklemek tek bir sınıf işi.
- **Bölüm başına spawn tablosu:** palet, yumuşatma, hedef/kaskad eğilimi, malzeme spawn'ı (toplam adet, tahtada en fazla, % şans).
- **Başlangıç tahtası:** hazır eşleşme yok, en az 3 geçerli hamle; sağlanamazsa yeniden üretilir. Bölüm dosyasındaki sabit taşlar (kutu, özel taş, malzeme) korunur.
- **Karıştırma:** geçerli hamle kalmazsa ücretsiz; eşleşmesiz ve hamleli bir dizilim bulunana kadar.
- **Bağımsız rastgele akışlar:** başlangıç, spawn, efekt (pervane hedefi vb.) ve karıştırma ayrı akışlardan beslenir; birindeki değişiklik diğerlerini kaydırmaz.

7. Test botu

- Bot, oyunun **aynı kodunu** kullanır ama geleceği göremez: bir hamleyi denerken yeni düşen taşlar **gizli** taş olarak gelir (eşleşmez). Oyuncunun gördüğünden fazlasını görmez.
- **Politikalar:** `Random` (alt sınır), `Greedy` (her geçerli hamleyi 1 adım simüle et, puanla, seç).
- **Puan fonksiyonu:** hedef ilerlemesi (ana bileşen) + hedef tamamlama bonusu + üretilen özel taşın değeri − harcanan özel taşın değeri (×0,25) + kısmi hasar (kutu canı, jöle katı, zincir) + malzemenin aşağı inmesi + temizlenen taş sayısı. Kazandıran hamle her zaman seçilir.
- **Beceri profilleri:**

Profil	Dikkat (hamleyi görme %)	Sıcaklık (softmax)	Kullanım
Novice	50	12	Kolay bölüm kontrolü

Profil	Dikkat (hamleyi görme %)	Sıcaklık (softmax)	Kullanım
Casual	70	6	Gündelik oyuncu
Average	85	3	**Kalibrasyonun ana profili**
Expert	100	0 (her zaman en iyi)	Hatasız ama tek hamle ileriyi gören oyuncu; "çözülemez bölüm" tespiti

- Botlar eğitilmedi: kurallar ve puanlar elle yazıldı, oynadıkça hiçbir şey öğrenmiyorlar. CNN taklit modeli için gerçek oyuncu verisi gerekir; bu yüzden ilk sürüm **parametrik greedy**. Yayındaki oyuncu verisiyle profiller yeniden kalibre edilir (§20).
- **Özel taş biriktirme (düzeltildi, 2026-10-03):** harcanan özel taşın değerinin yarısı kayıp sayıldığı için botlar özel taşları biriktiriyordu. 1000 bölüm × 100 oyunluk ölçümde expert, ürettiği özel taşların %19'unu kullanmadan bırakıyordu; zarar neredeyse yalnızca büyük "renk topla" hedefli bölümlerdeydi. Ceza 0,5'ten 0,25'e indi: iki profil için de en iyi değer bu (limitle kazanma expert %84,8 → %86,8, average %64,2 → %65,3). 0 ise eşya indirme bölümlerinde özel taşları erken harcatıyor. Bölümler eski ayarla kalibre edildiği için limitler 6. adımda yeniden üretilecek (§21). (Yapıldı: 1000 bölüm 2026-10-04'te yeni ayarla yeniden üretildi, §13.)
- **Usta bot (2026-10-03, `UstaPolicy`):** adil bir ölçüm botu. Limit belirlemez, raporlarda gerçekçi beceri tavanını gösterir; kalibrasyon greedy profillerde kalır (üretici ustayı kalibrasyon botu olarak kabul etmez). Araştırmadaki uyarı (güçlü arama zorluğu düşük gösterir) bu yüzden geçerli değil.
  - **Nasıl oynar:** her hamleyi expert gibi puanlar ve en iyi 8'ini aday seçer; 2 yer özel taş patlatan hamlelere ayrılır. Adayları kendi rastgeleliğiyle örneklediği olası geleceklerde karşılaştırır: her örnekte aday hamleyi oynar, sonra o tahtadaki en iyi ikinci hamleye bakar (iki hamle ileri). Zayıf adaylar art arda yarıya elenir. Bütçe karar başına 24 örnek (8 aday × 1, 4 × 2, 2 × 4); bütün adaylar aynı örnek geleceklerde denenir.
  - **Adillik:** gerçek gelecek taşları ve oyunun gerçek efekt ve karıştırma rastgeleliğini göremez. Olası gelecekleri `Game.CreateImagined(seed)` üretir: bölümün herkese açık spawn kuralları, botun kendi tohumu. Renk dengesi ağırlıkları kopyalanır; bu, geçmiş taşları kusursuz hatırlayan bir oyuncunun bilebileceği bilgi. Testler, aynı tahtada gerçek gelecek farklı olsa da aynı hamlenin seçildiğini ve kararın kalan hamleye bağlı olmadığını doğrular.
  - **Neden MCTS değil:** ölçülen hızda karar başına yaklaşık 550 deneme oyunluk bütçe var. Gerçek bir ağaç araması bu bütçede derinleşemiyor; üç bağımsız tasarım arasından değerlendiriciler örneklemeli iki hamle aramayı seçti.
  - **Örneklemesiz iki hamle denendi, reddedildi:** 40 bölümlük örneklemde biraz daha iyi görünmüştü. 1000 bölümün tamamında ise limitle kazanmada 1,0 puan geride, ortancada 0,9 hamle fazla çıktı ve rapor 24 dakika sürdü. Örneklem temsil edici değildi (1000 bölümdeki 356 "sadece renk topla" bölümüne karşı 5). Ders: bot kararları 1000 bölümün tamamında doğrulanır.
  - **İsimler:** `usta` (24 örnek) ve `usta-<n>` (n örnek). Web test uygulaması yalnızca `usta`yı ve en fazla 100 simülasyonu kabul eder.

Üç ajan ve hata payı (araştırma §3 ile uyumlu):

Ajan	Ne bilir	Durum	Ne ölçer
(a) **Çözücü** — beam search, mükemmel bilgi	Gelecek taşları bilir (oyunun birebir replikası)	✅ `BeamSearchSolver`	"Her seferinde doğru hamle" ile bulunan en iyi hamle sayısı (alt sınır tahmini)
(b) Geleceği bilmeyen güçlü ajan ("usta" bot)	Yalnızca tahtayı; birçok olası geleceği örnekler	✅ `UstaPolicy` (örneklemeli iki hamle arama)	Gerçekçi beceri tavanı

Ajan	Ne bilir	Durum	Ne ölçer
(c) İnsan benzeri bot	Yalnızca tahtayı; dikkat + sıcaklık	✅ `GreedyPolicy` profilleri	Hamle limiti kalibrasyonu

- Mükemmel oyunu bulmak taşlar bilinse bile NP-zor. Çözücünün sonucu "optimal" değil, "bulunan en iyi"dir. Kısa çözümlerde `ExhaustiveSearch` bütün dizileri deneyerek optimumu kanıtlayabilir (§13).
- Hamle limiti yalnızca çözücüye göre ayarlanmaz.
- Faz 2 metrikleri:
  - `marj = limit − P80(b)`
  - `beceri aralığı = geçme(b) − geçme(c)`
  - `şans payı` = seed'ler arası geçme varyansı

Beceri merdiveni (2026-10-06). Dört greedy profilin arası 5 puanlık basamaklarla dolduruldu: `skill-30` … `skill-100` (15 bot). Basamak numarası botun fark ettiği hamle yüzdesidir; yargı hatası dört profilden geçen doğrularla belirlenir. `skill-50`, `skill-70`, `skill-85` ve `skill-100` tam olarak novice, casual, average ve expert'tir; adlı profiller değişmedi. Basamak adları bot adı geçen her yerde kullanılabilir (CLI, profil, test paneli).

Bölümler merdivenle ölçülür (`puzzle ladder`; bölüm ve bot başına 60 oyun, her bot aynı oyunlarda; hiçbir bölüm dosyası değişmez; sonuç `reports/ladder.csv`). Bankadan derlenen bugünkü bölümlerde (2026-10-12, §24; paylar §8 madde 9), limitte kazanma oranı:

Basamak	1–50	51+ Kolay	51+ Normal	51+ Zor	51+ Süper Zor
30	%81	%76	%56	%35	%23
40	%86	%83	%64	%44	%30
50 (novice)	%90	%88	%73	%53	%37
55	%92	%91	%77	%58	%43
60	%94	%94	%83	%64	%50
65	%96	%96	%88	%71	%58
70 (casual)	%98	%98	%92	%79	%68
75	%99	%99	%95	%85	%76
80	%99	%99	%97	%90	%83
85 (average)	%100	%100	%99	%94	%89
90	%100	%100	%99	%97	%94
100 (expert)	%100	%100	%100	%99	%98

- Tablo yeni tohumlarda ölçülür; 55. basamak: %91 / %77 / %58 / %43 (hedef 90 / 75 / 55 / 40). Oyuncunun gerçekten oynadığı havuz tohumlarında aynı basamak %91,4 / %76,7 / %56,6 / %40,7 verir (§24); yeni tohumlardaki oran havuzdakinden 1–3 puan yüksektir.
- Tablo, bölümleri yeniden üretmeden "şu basamaktaki oyuncu şu oranı tutsun" sorusunu cevaplar: dosyada her bölüm ve basamak için o botun %70, %80, %90 ve %95 kazandığı en küçük limit de var.
- **Önceki bölümlerde** (51+ average bota göre, yüzde 25 payla) aynı ölçüm 55. basamak için Kolay %72, Normal %46, Zor %17, Süper Zor %8 veriyordu; 50. basamaktaki bir oyuncunun Zor bölümlerde %70 kazanması için ortalama 72 hamle gerekiyordu (limit 39). Yalnızca limiti uzatmak yetmediği için bölümler yeniden üretildi; hedefler de küçüldü.

8. Hamle sayısının hesaplanması

Temel fikir: bot kalan hamleye bakmadan oynadığı için, **sınırsız hamleyle** N oyun oynatıp her oyunun "kaçıncı hamlede bittiğini" kaydetmek yeterlidir. Herhangi bir hamle limiti `L` için kazanma oranı = `bitiş hamlesi ≤ L` olan oyunların oranı (birikimli dağılım). Tek bir simülasyon grubuyla bütün `L` değerleri için kazanma eğrisi elde edilir.

1. Average bot ile N = 150 oyun (üst sınır 150 hamle) → bitiş hamlesi dağılımı.
2. `L` = hedef kazanma oranına ulaşan **en küçük** hamle sayısı.
3. **Doğrulama:** yeni seed'lerle 200 oyun; kazanma oranı hedefin ±%7'si içinde değilse `L` ayarlanır.
4. Ek metrikler: **near-miss** oranı (kaybedip hedefin ≥%80'ine ulaşan oyunlar — "bir hamle daha" hissi), ortalama karıştırma sayısı, Expert/Novice kazanma oranı farkı.

İki ek (2026-10-02 kararı, §21):

5. **Casual koruması (karar ve uygulama 2026-10-03):** limit average bota göre belirlenir; Kolay ve Normal bölümlerde casual bot da bir alt sınırı tutturmalıdır. Limit, ikisini birlikte karşılayan en küçük hamle sayısıdır: `max(average'ın hedef limiti, casual'ın alt sınır limiti)`. Zor ve Süper Zor bölümlerde koruma yok.

Bölüm	Kolay: hedef / casual alt sınırı	Normal: hedef / casual alt sınırı
1–50 (2026-10-05'e kadar; şimdi madde 7)	%95 / %80	%85 / %60
51–300 (2026-10-06'ya kadar; şimdi madde 9)	%90 / %75	%75 / %50
301–1000 (2026-10-06'ya kadar; şimdi madde 9)	%85 / %70	%65 / %40

   - **Neden aralığa göre:** sabit 80/60 eşiği 51. bölümden sonra Kolay ve Normal bölümlerin %95'inden fazlasında limiti belirliyor ve zorluk artışını yok ediyordu (Normal'de average her aralıkta %89). Casual ile average arasındaki 19–32 puanlık fark bölümlerden değil botlardan geliyor; hiçbir bölüm tasarımı kapatmıyor. Aralığa göre inen eşik ilk 50 bölümde tam olarak 80/60, sonrasında zorluk artışını koruyor (Normal'de average 88 → 81 → 75) ve çoğu Kolay ve Normal bölüme yaklaşık 2 hamle ekliyor.
   - **Doğrulama:** yeni tohumlarla iki bot da kendi eşiğine tolerans içinde olmalıdır. Kural, korumasız eski kuralın aynısı gibi iki yönlü: daha sıkı olan koşul hedefinin tolerans kadar altında da üstünde de kalamaz; limit çok cömertse yeniden okunur.
   - **Maliyet:** Kolay ve Normal adaylarında casual bot da oynar (aday başına 320 oyun daha); 1000 bölümlük üretime yaklaşık 10 dakika ekler.
   - Alt sınırı tutturmak için limit hamle aralığını aşınca üretici önce hedefleri küçültür; bu yüzden koruma çoğu zaman "daha çok hamle" yerine "biraz daha kolay hedef" olarak görünür.

6. **Limit+5 sütunu (uygulandı, 2026-10-03):** raporlar `L + 5` hamledeki kazanma oranını da gösterir (`botstats`: son sütun `winAtLimitPlus5`; üretici raporu: `win`'in yanında `winPlus5`). 5 değeri `ExtraMovesOffer.Moves` sabitinde. `L + 5` hamle üst sınırını aşarsa hücre boş kalır. "+5 hamle" teklifinin bölümü ne kadar kolaylaştırdığı böylece görünür. Kalibrasyon yine `L`'ye göre yapılır; dağılım elde olduğu için ek simülasyon gerekmez.
7. **İlk oda kuralı (karar ve uygulama 2026-10-05):** birinci müze odasında (bölüm 1–50) limiti average bot değil, zayıf oyuncu modeli belirler; casual koruması bu aralıkta kullanılmaz. Gerekçe: ilk insan verisi (§13, §20).

Bölüm	Kademe	Limiti belirleyen bot ve hedef
1–3	Kolay	random %90 (yalnızca geçerli hamle yapan biri de kazanmalı)

Bölüm	Kademe	Limiti belirleyen bot ve hedef
4–10	Kolay	novice %95
11–20	Kolay	novice %90
21–30	döngü	novice: Kolay %90, Normal %80, Zor %65, Süper Zor %55
31–50	döngü	novice: Kolay %80, Normal %60, Zor %40, Süper Zor %30 (geçici; insan verisiyle gözden geçirilecek)
51–1000	döngü	55. basamak botu, onaylanan paylar (madde 9); 2026-10-06'ya kadar average + casual koruması

- Tohum havuzu da aynı botla kurulur; ilk denemeler zayıf oyuncu için de dengeli tohumlarla başlar.
- Profilde her bant kendi kalibrasyon botunu adlandırır (`bands[].calibrationBot`, §9). 51 ve sonrasında kalibrasyon botu 2026-10-06'dan beri `skill-55` (madde 9).

8. **Hamle payı (karar ve uygulama 2026-10-05, "bütün bölümler yüzde 25 yumuşatılsın"):** kalibrasyon ve doğrulama yukarıdaki gibi çalışır ve **kalibre limiti** L_o verir. Bölümün limiti $L = \lceil L_o \times 1{,}25 \rceil$ olur (yukarı yuvarlanır; örnek: 19 → 24). Profilde `calibration.moveMargin` (0,25) varsayılandır; bir bant kendi payını yazabilir (`bands[].moveMargin`, sonraki bantlar miras alır). 2026-10-06'dan beri pay yalnızca ilk odada: 51 ve sonrasının bandı payını 0 yazar (madde 9).
   - Paydan sonra her şey `L`'de ölçülür: tohum havuzu kalibrasyon botunun `L`'deki kazanma oranına göre dengelenir; rapordaki `win`, `winPlus5`, `floorWin`, near-miss, casual ve expert oranları `L`'dedir. `targetWin` ve `moveRange` kalibre limiti anlatır; bu yüzden `moves` hamle aralığının dışına çıkabilir ve `win − targetWin` yumuşatmanın büyüklüğünü gösterir.
   - Rapora `calibratedMoves` (L_0) ve `moveMargin` sütunları eklendi. `generate --repair` payı değişen bölümü yeniden üretir; pay varken limiti yalnızca tek yönlü denetler (bir bot hedefinin toleranstan fazla altına düşmüşse), çünkü hedefin üstünde olmak payın amacıdır.
   - Pay 0 iken üretici eskisiyle bayt bayt aynı bölümleri verir (1–60. bölümlerde sınandı). Pay, hiçbir hamle aralığının tepesini simülasyon üst sınırının (150 hamle) ötesine taşıyamaz; profil yüklenirken reddedilir.
   - **Bedeli:** ilk oda kendi kalibrasyon botu için neredeyse kaybedilmez oldu (novice 1–21'de %98–100) ve o bölümlerde havuz tohumları ayırt etmiyor. Bant başına pay 2026-10-06'da eklendi (madde 9); ilk odanın payı 0,25 kaldı.

9. **Ortalama oyuncu ve onaylanan paylar (karar ve uygulama 2026-10-06):** zorluk bir botun kazanma oranıyla ayarlanır; "ortalama oyuncu" artık average bot değil, ilk insan test oyuncusunun beceri merdivenindeki yeri olan **55. basamak** botudur (`skill-55`; §7, §13). 51. bölümden itibaren bu bot, ilk denemede şu payı kazanır:

Bölüm	Kolay	Normal	Zor	Süper Zor
51–1000	%90	%75	%55	%40

   - Paylar limitin kendisinde tutulur: bu bölümlerde hamle payı 0'dır ve casual koruması yoktur (55. basamak casual bottan zayıf; koruma daha güçlü bir kalibrasyon botu için vardı). 301. bölümdeki sıkılaşma kaldırıldı.
   - Değişmeyenler: ilk oda (madde 7 ve 8), kademe döngüsü, hamle aralıkları, renk sayıları, tahta boyutları, mekanik takvimi.
   - Hamle aralıkları average bot dönemindekiyle aynı kaldığı için, daha zayıf bir bot aynı aralıkta hedefe ancak daha küçük hedeflerle ulaşır: limitler kısalır, hedefler küçülür (sonuçlar §13).

- Daha çok insan verisi geldikçe ortalama oyuncunun basamağı yeniden kestirilir (`puzzle humans` ve `reports/ladder.csv`); değişirse profilde yalnızca bandın `calibrationBot` alanı değişir.

---

9. 1000 bölüm üretim hattı (Faz 2)

Her bölüm `i` için deterministik seed (`ana seed + i + deneme no`):

1. **Plan:** zorluk kademesi, tahta boyutu, açık mekanikler, renk sayısı, simetri türü.
2. **Şekil — jeneratör portföyü:** tek jeneratör yerine paralel çalışan birkaç algoritma aday üretir: simetrik maske şablonları (köşe kesme, orta delik, elmas, kum saati, sütun boşlukları), önceki bölümlerin mutasyonu, kısıt yayılımlı (WFC benzeri) yerleşim. Bot her adayı ölçer; hedef zorluğa ve çeşitliliğe en uygun olanı seçilir. Kısıtlar: oynanabilir hücre ≥ %70, bağlı, her hücre beslenebilir.
3. **Engel yerleşimi:** simetrik desenler (sıra, küme, çerçeve).
4. **Hedefler:** yerleştirilen engellerden türetilir + renk toplama / malzeme sayısı.
5. **Yapısal doğrulama:** birkaç seed ile başlangıç tahtası kurulabiliyor mu.
6. **Kalibrasyon** (§8) → hamle sayısı. Hamle 15–45 dışındaysa hedef sayıları ayarlanıp tekrar.
7. **Red kriterleri:** tamamlanamama > %5, çok karıştırma, hedef kazanma oranından sapma.
8. **Yenilik kontrolü:** son 20 bölümle şekil/mekanik benzerliği yüksekse yeniden üret.
9. JSON + metrik satırı (CSV raporu).

Uygulama (Faz 2, `Puzzle.Generator`)

Bütün ayarlar bir **profil dosyasında**: `profiles/default.json`. Farklı kombinasyonları denemek için profilin kopyasını değiştirip ayrı bir klasöre üretmek yeterli:

```
puzzle generate --profile profiles/deneme.json --from 1 --to 100 --out levels/deneme
```

Raporları (`report.csv` ve kademe özeti) karşılaştırarak profiller kıyaslanır.

Profil alanı	Ne belirler
`cycle`, `tutorialUntil`	Zorluk testere dişi; ilk bölümler hep Kolay
`bands[]`	Bölüm aralığına göre hedef kazanma oranı, **hamle aralığı** (kademe başına), renk sayısı, en fazla engel türü. Her bant yalnızca değişen alanları yazar, gerisini öncekinden miras alır
`sizes`	Kademe başına tahta boyutları. `fixedUntil`'e kadar sabit; bölüm içinde boyut hiç değişmez. `plainShapesUntil` (20): o bölüme kadar tahtalar düz dikdörtgen
`palette`	`newColorsFrom`'dan sonra her bölüm grubu (`chapterSize`) 8 renk arasından kendi paletini alır
`mechanics[]`	Mekanik açılış takvimi (aşağıdaki tablo). Yeni açılan mekanik `hookLevels` bölüm boyunca öne çıkarılır
`calibrationBot`, `bands[].calibrationBot`	Hamle limitini ve tohum havuzunu belirleyen oyuncu modeli. Üst düzeydeki alan yalnızca ilk bandın varsayılanıdır; her bant kendi botunu adlandırabilir, sonraki bantlar miras alır. Merdiven basamakları da yazılabilir (`skill-55`). Bugün: 1–3 `random`, 4–50 `novice`, 51+ `skill-55` (§8 madde 7 ve 9). Ölçüm botu (usta) olamaz

Profil alanı	Ne belirler
`calibration.moveMargin`, `bands[].moveMargin`	Hamle payı (§8 madde 8): kalibre limitin üstüne eklenen oran, 0–1 arası. Üst düzeydeki alan varsayılandır (0,25); bir bant kendi payını yazabilir, sonraki bantlar miras alır. Bugün: 1–50 0,25; 51+ 0
`reportBots`	Raporda ayrıca kazanma oranı gösterilen oyuncular (`casual`, `expert`)
`floorBot`, `bands[].casualFloor`	Casual koruması (§8): alt sınırı tutturması gereken bot (`casual`) ve aralık başına alt sınırlar. Koruma botu kalibrasyon botundan zayıf bir oyuncu modeli olmalı (random < novice < casual < average < expert); ölçüm botu olamaz. 2026-10-06'dan beri hiçbir bandın alt sınırı yok (§8 madde 9); düzenek duruyor. Raporda `floor`, `floorWin`, `floorSetLimit`, `floorBot` sütunları; `generate --repair` alt sınırı, koruma botu ya da hedefi değişen bölümleri yeniden üretir
`calibration`, `seedPool`	Oyun sayıları, tolerans, aday sayısı

Profil dosyasında biçimde olmayan bir alan (yazım hatası, yanlış yere konmuş alan) artık yükleme hatasıdır; eskiden sessizce yok sayılıyordu ve bir bandın bütün bölümlerini fark ettirmeden değiştirebiliyordu. İlk oda için 2026-10-05'te kullanılan iki geçici profil (`onboarding-1-3`, `onboarding-4-50`) `default.json` içine katlandı ve silindi; bugünkü profilin katlanmadan önceki hâli test fikstürü olarak duruyor (`tests/fixtures/profile-before-onboarding.json`).

Bir bölümün üretimi:

1. **Plan** (`LevelPlanner`).
2. **Aday:** portföyden şekil stili, engel ailesi ve desen seçilir; her deneme farklı bir kombinasyon.
3. **Beslenebilirlik analizi:** kutu ve zincir hiç kırılmasa bile her hücreye yukarıdan veya çaprazdan taş gelebilmeli. Kenara dayalı bir kutu çifti köşedeki alt hücreyi kapattığı için reddedilir.
4. **Kalibrasyon:** bot sınırsız oynar → hedef kazanma oranını veren limit. Limit aralık dışındaysa ölçeklenebilir hedefler (renk toplama, malzeme) büyütülür veya küçültülür. **Engel miktarı tahta başına aranır (2026-10-06):** bir tahta ilk ıskada bırakılmaz; engel miktarı, limitin kaçırdığı yöne doğru en çok dört adımda ayarlanır (planlanan miktarın üçte biri ile üç katı arasında). Tahta yine oturmazsa sıradaki tahtaya geçilir (bölüm başına en çok sekiz tahta).
5. **Doğrulama:** kalibrasyonda hiç kullanılmamış seed'lerle; sapma toleranstan büyükse limit yeniden okunur.
6. **Eşit zorluk havuzu:** seed'ler **bölümün doğrulanmış kazanma oranını** hedefleyerek seçilir. Medyan seed'i hedeflemek yanlıştı: zor bölümlerde seed zorluğu çarpık dağılıyor; ortanca seed ortalamadan çok daha zor çıkabiliyor (#310: kazanma %26, ortanca seed'lerin %0–8'i).
7. **Hamle payı** (§8 madde 8): limit, kalibre limitin bandın payı kadar üstüne çıkarılır (ilk odada yüzde 25, sonrasında 0); havuz (6. adım) ve rapor botları (8. adım) bu son limitte ölçülür.
8. **Rapor botları:** casual ve expert kazanma oranları ölçülür; dosya ve rapor satırı yazılır.

Sekiz tahtanın hiçbiri oturmazsa limiti aralığa en yakın aday tutulur ve rapora `relaxed` diye işaretlenir. Bu limit de yeni tohumlarla denetlenir; hedefi tolerans içinde tutmuyorsa o oyunlardan yeniden okunur. Gevşetilen bölüm hamle aralığından çıkar, kazanma oranından çıkmaz.

Arama neden değişti (2026-10-06, iki adımda):

- Eskiden engel miktarı adaydan adaya tek bir çarpanla taşınıyordu: aday uzun gelirse sıradaki aday daha az engelle çiziliyordu. Uzunluğu bu çarpana bağlı olmayan bir aile (indirilecek malzeme, jöle bandı) art arda "uzun" çıkınca çarpan çöküyor, sıra kutu ya da zincir tahtasına geldiğinde tahtada neredeyse hiçbir şey kalmıyordu. 55. basamak botuyla ilk üretimde 31 bölüm bu yüzden aralık dışında kaldı (ör. 969: 4 kutu, 5

hamle; 127: 2 zincir, 6 hamle). İlk düzeltme, yalnızca hiçbir adayı oturmayan bölümde tahtaları tek tek kendi miktarıyla yeniden denemekti.

- Aynı gün ikinci adım (sahibinin onayıyla): her tahta baştan beri kendi miktarını arar; taşınan çarpan kaldırıldı. Gerekçe çeşitlilik: zayıf botla engelli tahta planlanan miktarda çoğu zaman uzun gelir; tahta hemen bırakılınca sıra, her miktarda oturan yalnızca renk toplamalı tahtalara geliyordu (sonuçlar §13).
- Bir tahtanın şekli ve engel aileleri sabittir; engellerin yeri, ikinci ailenin deseni ve eklenen renk hedefi miktarla değişebilir (çizim sırası engel sayısına bağlı). Miktar değişince aynı kalan tahta yeniden oynatılmaz: kutular sütun ve küme hâlinde gelir, malzeme sayısı ve en küçük jöle desenleri miktarı izlemez.
- **İlk oda eski aramayla üretildi** ve dosyaları olduğu gibi duruyor (kayıtları var). Bugünkü kodla yeniden üretilirse değişir; `generate` var olan dosyaya dokunmaz, `--repair` de satırı hâlâ geçerli olan bölümü yeniden üretmez. İlk oda yeniden ayarlanacağı zaman eski dosyalar `levels/archive/` altına alınır.

Zorluk eğrisi — 10'luk testere dişi

Döngüdeki sıra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kademe	Kolay	Normal	Normal	Normal	**Zor**	Kolay (nefes)	Normal	Normal	**Zor**	**Süper Zor**

İlk oda (2026-10-05): 20. bölüme kadar her bölüm Kolay (`tutorialUntil` 20); döngü 21'de başlar. İlk Zor bölüm 25, ilk Süper Zor 30; ikisi de sonraki odalardaki adaşlarından çok daha yumuşak (§8 madde 7).

Average bot için hedef kazanma oranı (bölüm ilerledikçe sıkılaşır). Tablo tarihsel: 1–50 sütunu 2026-10-05'ten, öteki iki sütun 2026-10-06'dan beri geçerli değil. İlk odada §8 madde 7, 51–1000'de §8 madde 9 uygulanır:

Kademe	Bölüm 1–50	51–300	301–1000
Kolay	%95	%90	%85
Normal	%85	%75	%65
Zor	%60	%50	%40
Süper Zor	%45	%35	%25

Tahta boyutu planı

Kademe	Boyutlar
Kolay / Normal	9x10, 10x10, 10x11 (+ şekil maskeleri)
Zor	10x12, 11x11, 9x12
Süper Zor	11x12, 11x13, 10x13

İlk 30 bölümde boyut sabit kalır (öğrenme); boyut değişimi bölüm 30'dan sonra Zor bölümlerde başlar. İlk 20 bölümün tahtaları düz dikdörtgen; şekilli tahtalar ikinci tablonun ilk bölümünde, 21'de başlar. Böylece 11. bölüm yalnızca kutuyu öğretir (karar 2026-10-03).

Mekanik açılış takvimi

Karar (2026-10-02): yeni engeller tablo başlangıçlarına hizalanır. Her yeni tablo (10 bölüm) yeni bir şey öğretir; her yeni müze odası (50 bölüm) büyük bir yenilik getirir. Profil 2026-10-03'te güncellendi; üretilmiş 1000 bölüm 6. adımdaki yeniden üretime kadar eski takvimde (parantez içindeki numaralar). (Yeniden üretim 2026-10-04'te

yapıldı; o günden beri bütün bölümler bu takvimde.) Özel taşların tanıtım bölümleri (3, 5, 8, 12, 15) bir **öğretici takvimidir** (karar 2026-10-03): özel taşlar her bölümde eşleşme şekliyle oluşur, oyun kuralı değişmez; oyuncu o özel taşı ilk kez yaptığında arayüz kısa bir anlatım gösterir. Arayüz fazında yapılacak.

Bölüm	Yeni öğe
1	Temel eşleşme, renk toplama
3 / 5 / 8 / 12 / 15	Roket / Bomba / Pervane / Renk Bombası (eski: 11) / Büyük Bomba tanıtımı
11	Kutu (1 can) (eski: 13)
21	Jöle (1 kat)
31	Kutu (2 can)
41	Zincir
51	Malzeme indirme; ikinci müze odası bununla açılır (eski: 56)
71	Jöle (2 kat)
91	Kutu (3 can)
120+	2 engel türü birlikte; 200+ 3 tür

v2 engelleri ve v2 özel taşları (§16) yayından sonra güncellemelerle gelir; en erken 300. bölümden sonra kullanılır. O zamana kadar 300 sonrası bölümler v1 mekaniklerinin kombinasyonlarıyla üretilir.

Renk sayısı (Faz 1 ölçümüne göre güncellendi, bkz. §13). Bölümler ilerledikçe yeni renkler gelir:

Bölüm	Renk	Not
1–5	4	Öğretici
6–30	5	
31–300	6 (standart)	5 renk yalnızca Kolay / nefes bölümlerinde
301+	6–7	7. renk Zor / Süper Zor bölümlerde
600+	6–8	8 renk yalnızca seyrek "renk fırtınası" kancası olarak

Büyük tahtada 4–5 renk, hedef sayıları ne olursa olsun bölümü "kendi kendine oynayan" bir tahtaya çevirir.

Kapalı hücre kısıtı (üretici için): yan yana 3+ kutudan oluşan bir sıranın altındaki hücrelere ne yukarıdan ne çaprazdan taş gelebilir; kutu kırılana kadar boş kalırlar (Candy Crush'taki davranışla aynı). Üretici kutu sıralarını en fazla 2'li gruplar hâlinde ya da aralarında boşluk bırakarak yerleştirir; kasıtlı "kutu tavanı" ancak bir bölümün kancasıysa kullanılır.

10. Bölüm dosyası formatı

Katmanlar karakter ızgarası olarak tutulur (elle de düzenlenebilir):

```
{
  "formatVersion": 1, "id": 12, "difficulty": "Hard",
  "width": 10, "height": 10, "moves": 24,
  "cells":  ["##########", "...", "##..##..##"],
  "tiles":  [".........", "...", "..2222...."],
  "jelly":  ["1111111111", "..."],
  "chains": [".........", "..."],
  "goals":  [{ "type": "BreakBoxes", "count": 8 }, { "type": "CollectColor", "color": "Red", "count": 30
}],
  "spawn":  { "colors": 6, "palette": ["Red", "Blue", "Cyan", "Pink", "Yellow", "Green"],
              "smoothingPermille": 60, "goalBias": 0, "cascadeBias": -30,
              "itemsTotal": 0, "maxItemsOnBoard": 0, "itemChancePercent": 0 }
}
```

`palette` verilirse `colors` yok sayılır; verilmezse palet ilk `colors` renktir.

`contentVersion` (isteğe bağlı): bölümün içerik sürümü. Yazılmamışsa 1'dir; araçlar 1. sürümü dosyaya yazmaz. Yalnızca düzeltme paketleri daha yüksek bir sürüm verir (§20).

Katman	Karakterler
`cells`	`#` oynanabilir, `.` boşluk
`tiles`	`.` rastgele taş, `r g b y p o c k` sabit renk (c = camgöbeği, k = pembe), `H` / `V` roket, `X` bomba, `M` büyük bomba, `S` pervane, `C` renk bombası, `1` – `3` kutu, `I` malzeme
`jelly` / `chains`	`.` yok, `1` – `2` kat/can

---

11. Proje yapısı

Güncellendi 2026-10-15 (önceki listede `Puzzle.Generator` yoktu ve CLI'ın komut listesi Faz 1'den kalmıştı). Projelerin birbirine bağımlılıkları ve istemcinin yapısı: OVERVIEW.md bölüm 5.

Kod

```
src/Puzzle.Core       netstandard2.1, C# 9 — motor, spawn yönetmeni, deneme kaydı (Unity'ye girer)
src/Puzzle.Bot        netstandard2.1, C# 9 — botlar, merdiven, çözücü, simülasyon (Unity'ye girer)
src/Puzzle.Museum     netstandard2.1, C# 9 — odalar, tablolar, yapboz, ilerleme (Unity'ye girer)
src/Puzzle.Meta       netstandard2.1, C# 9 — can, coin, booster, ödül, +5, mağaza (Unity'ye girer)
src/Puzzle.Tooling    net10.0 — bölüm JSON'u, merdiven ölçümü, insan-bot karşılaştırması
src/Puzzle.Generator  net10.0 — bölüm üreticisi: plan, şekil ve engel portföyü, kalibrasyon (§9)
src/Puzzle.Bank       net10.0 — bölüm bankası ve derleyici, politika, yayına alma (§24)
src/Puzzle.Economy    net10.0 — ekonomi simülatörü (§25)
src/Puzzle.Cli        net10.0 — puzzle: sim, demo, bench, solve, seeds, generate, botstats, ladder,
                      validate, humans, players, bank, assemble, compare, promote, patch, economy
src/Puzzle.Web        net10.0 — web test uygulaması: laboratuvar ve herkese açık test sunucusu
tests/Puzzle.Core.Tests  net10.0, xUnit — bütün C# testleri, istemcinin Unity'siz dosyaları dahil
unity/                Unity 6.6 istemcisi (Android; iOS sonra); motoru derlenmiş hâliyle kullanır
```

Veri ve içerik

```
levels/generated      yayındaki 1000 bölüm; assembly.csv, assembly.manifest, report.csv
tests/fixtures        testlerin sabitlenmiş dosyaları (motor izi, kayıt örnekleri, ekonomi paketi)
levels/samples        el yapımı örnek bölümler
levels/archive        değiştirilen bölümlerin eski sürümleri (kayıtlar karşılaştırılabilsin diye)
profiles/             üretim profili (default.json: plan, bantlar, boyutlar, palet, mekanik takvimi)
policies/             zorluk politikası (default.json: oyuncu, paylar, tür hedefleri, sabitlenenler)
economy/              ekonomi ayarları: default.json (oyun ve simülatör ortak) ve değişkenleri
museum/catalogue.json odaların ve tabloların veri dosyası (başlık, ressam, yıl, görüntü, lisans)
art/paintings         lisans listeleri (oda oda); görüntüler unity/Assets/Resources/Paintings
art/fonts             yazı tiplerinin kaynakları ve lisansları (licences.json)
art/unity             istemci çizimlerinin SVG kaynakları (duvar, plaket, madalyon, raf, aplik ...)
reports/              merdiven ve expert ölçümleri (ladder.csv, expert_moves.csv)
recordings/, data/    web testinin oyun kayıtları ve hesapları; git'e girmez
```

Araçlar ve belgeler

```
tools/unity           Unity'ye aktarma (motor, bölümler, katalog, ekonomi), tablo ve yazı tipi
                      indirme, çizimleri PNG'ye çevirme
tools/web-theme       taş çizimleri ve taş paleti (web testi ve Unity ortak)
tools/public          herkese açık test sunucusunu başlatan ve durduran betikler
tools/docs-pdf        belgelerin PDF baskısını üreten betik (pandoc + Chrome)
docs/                 belgeler; docs/pdf üretilmiş PDF'ler (kaynak her zaman Markdown dosyasıdır)
```

Belgeler. Tasarım belgeleri Markdown olarak yazılır ve gözden geçirilir; her değişiklikten sonra `py tools/docs-pdf/build.py` ile PDF baskıları yeniden üretilir (kapak, belge künyesi, sayfa numaralı içindekiler, üst ve alt bilgi). Kod, `beautiful-code` standardına göre yazılır (kullanıcı kararı, 2026-10-02).

---

12. Yol haritası

Faz	İçerik
1 ✅	Çekirdek motor, bot, CLI, testler, örnek bölümler
1.5 ✅	İki bomba, 8 renk + palet, spawn yönetmeni, mükemmel bilgi çözücüsü, web test laboratuvarı
2 ✅	Bölüm üretici, 1000 bölüm, zorluk raporu
2.5 ✅	Motoru "hazır" yapmak: bot düzeltmesi, usta bot, casual koruması, booster'lar, bitiş şöleni, düzeltme paketleri, 1000 bölümün yeniden üretimi (§21). Bitti: 2026-10-12
3 ✅	Tema ve meta tasarımı: yapboz kesimi (C#) ✅, ilk iki odanın tabloları ✅; ekonomi simülatörü ✅ 2026-10-13 (§25), 3–20. odaların 90 tablosu ✅ 2026-10-14 (§18). Açık kalan: yan koleksiyonun büyüklüğü ve parça fiyatı (§25)
4 (sürüyor)	Arayüz: tasarım tuvalindeki ekranlar Unity istemcisinde, 15 aşamalı planla (§23); 1–9. aşamalar ✅ 2026-10-14, sıradaki 10. aşama (bölüm içi booster'lar). Oyunun adı en sona bırakıldı (karar 2026-10-05)
5 (sürüyor)	Unity: görsel katman, animasyon event'leri, ipucu, analiz; görseller en son. **Başladı 2026-10-06** (kullanıcı kararıyla öne alındı); ilk oynanabilir sürüm telefonda 2026-10-07 (§23). Durum 2026-10-15: tahta, müze ekranları ve bitiş şöleni istemcide; ipucu, analiz ve ses yok; telefonda en son 2026-10-07'de denendi

Faz	İçerik
6	Yayın: APK testi → doğrudan dünya geneli (karar 2026-10-05; sınırlı ülke yayını yok, §20)

Sıra kararı (2026-10-02): tema arayüzden önce gelir, çünkü engellerin görünüşü, renk paleti ve oyunun adı temadan çıkar.

---

13. Faz 1 sonuçları — ölçümler (2026-10-01)

Bot: `greedy-average`, 300 oyun / ölçüm, hamle üst sınırı 150. Komut: `puzzle sim <bölüm> --bot all`. Bu bölümdeki ilk iki tablo Faz 1 kuralıyla (tek bomba, 5x5) ölçüldü; Faz 1.5 ölçümleri aşağıda.

Beceri farkı ölçülebiliyor (örnek bölümler, medyan bitiriş hamlesi):

Bölüm	Random	Novice	Average	Expert
s01 temel 10x10 (40 kırmızı + 40 mavi, 5 renk)	23	13	8	7
s03 şekilli jöle 10x12 (44 jöle, 5 renk)	52	—	11	—
s04 malzeme + zincir 11x12 (5 renk)	57	—	11	—

Renk sayısı ana zorluk kolu (s03 jöle bölümü, average bot):

Renk	Yumuşatma ‰	Medyan hamle	p90	Kaskad / hamle	Özel taş / oyun
4	0 / 60 / 250	5 / 5 / 6	8–9	~4,0	~19
5	0 / 60 / 250	10 / 11 / 12	15–20	~2,0	~14
6	0 / 60 / 250	18 / 20 / 22	30–35	~1,0	~12

Sonuçlar:

- 10x10+ tahtada 5 renk çok cömert (hamle başına 2 kaskad, tahta kendi kendine oynuyor). **Standart 6 renk.**
- Yumuşatma ince ayar kolu: 0 → 250‰ arası hamle ihtiyacını ~%10–20 artırıyor.
- Hamle sayısını 20–35 bandına oturtmak için hedef sayıları tahta büyüklüğüyle birlikte ölçeklenmeli (ör. 10x10'da renk toplama hedefi 40 değil 80–120). Üretici bunu kalibrasyon döngüsünde yapacak (§9 adım 6).

Hız (tek çekirdek, Release): motor ~10–16 bin hamle/sn; average bot ~1–2 bin hamle/sn. 12 çekirdekte 300 oyunluk kalibrasyon bölüm başına ~0,5–1 sn → 1000 bölüm, yeniden denemelerle birlikte dakikalar mertebesinde.

Faz 1.5 ölçümleri (iki bomba kuralıyla, s03 jöle bölümü, average bot, 300 oyun):

Renk	Kaskad eğilimi	Medyan hamle	p90	Kaskad / hamle
5	0 / −50 / −100	12 / 12 / 13	18 / 20 / 20	2,00 / 1,80 / 1,51
6	0 / −50 / −100	22 / 22 / 22	35 / 35 / 35	1,03 / 0,91 / 0,81

- Kaskad kontrolü kaskadları ~%25 azaltıyor ama hamle ihtiyacını yalnızca ~%5–8 artırıyor. Neden: kaskadların çoğu yeni düşen taştan değil, mevcut taşların kaymasından doğuyor. Bu yüzden orta güçte bir ince ayar kolu; ana kol renk sayısı.

Mükemmel bilgi çözücüsü (`puzzle solve`, beam 8, aynı başlangıç tahtası):

Bölüm	Çözücü (geleceği bilir)	Average bot	Random bot	Oran
s03 jöle, 6 renk	7,7	18,2	~90	2,4x
s02 kutular, 5 renk	3,7	6,0	~17	1,6x

Senin gözlemin doğrulanıyor: her seferinde doğru hamleyle (ve gelecek taşları bilerek) bölüm çok daha kısa bitiyor. Yanlış hamleler hamle ihtiyacını 1,6–2,4 katına çıkarıyor. Çözücü 6 seed'i 0,5 saniyede çözüyor.

"Kural belli, en iyi yolu bulmak zor olmaz" mı? (s03, 6 renk, 6 seed; `puzzle solve --beam B --prove 4`)

Beam genişliği	1	2	4	8	16	32	64
Bulunan en iyi (ort. hamle)	15,8	11,0	9,3	7,7	6,8	5,8	5,5

Tam arama sonuçları (daha kısa bütün hamle dizileri denendi):

- **Seed 2 ve 3:** beam 64'ün yolu gerçekten en iyisi (kanıtlandı).
- **Seed 0 ve 5:** gelecek taşları bilen beam 64 beş hamle buldu; tam arama **dört hamlelik daha kısa bir kazanç** buldu.
- **Seed 1 ve 4:** kanıt 6–7 hamle derinliği istiyor; hesaplanamadı.

Sonuç: kuralı izlemek (simülasyon) kolay, iyi bir yol bulmak kolay, **en iyi yolu kanıtlamak** zor. Pozisyon başına ortalama ~37–40 geçerli hamle var:

- 4 hamle derinlik ≈ 1 milyon pozisyon, 1,5 sn.
- 6 hamle derinlik ≈ 2,5 milyar pozisyon, ~yarım saat.
- 20 hamlelik bir oyun astronomik.

Oyuncu açısından ise senin dediğin gibi kuralı (spawn yönetmeni + seed) tersine mühendislikle çözmek zor.

Seed'lerin zorluk farkı (`puzzle seeds`, 64 aday seed × 64 bot oyunu):

Bölüm	Seed başına medyan hamle (en kolay … en zor)	Limitte kazanma, rastgele seed'ler	Havuz (16 seed, ±5 puan)
s03 jöle, 6 renk	8 … 29	%55 … %100	%83 … %91
s04 malzeme + zincir, 6 renk	13 … 28	%72 … %100	%89 … %92

Sadece "her denemede yeni seed" vermek eşit zorluk sağlamıyor; kalibre edilmiş havuz gerekiyor (§17).

Faz 2 sonuçları — ilk 1000 bölüm (average bot, doğrulama oyunları; ayrıntı `levels/generated/report.csv`):

Kademe	Bölüm	Ort. hamle	Hedef	Average	Casual	Expert	Near-miss
Kolay	204	22,6	%87	%87	%67	%96	%10
Normal	497	26,5	%68	%69	%39	%90	%23
Zor	199	31,1	%43	%44	%18	%74	%35
Süper Zor	100	35,5	%28	%29	%10	%57	%41

- Hedeften 7 puandan fazla sapan bölüm: 2. Bütün bölümlerin eşit zorluk havuzu en az 8 seed.
- Gevşetilen veya üretilemeyen bölüm yok.
- Expert bot average'dan belirgin güçlü değil (§7); expert sütunu bilgi amaçlı.

Expert botun hamle raporu (`puzzle botstats levels/generated --bot expert --runs 30`, hamle üst sınırı 150; ayrıntı `reports/expert_moves.csv`):

Kademe	Hamle limiti	Expert en az	Expert medyan	Expert p90	Limitle kazanma
Kolay	22,6	6,9	14,2	19,7	%96
Normal	26,5	9,8	19,0	26,3	%90
Zor	31,1	13,8	26,2	37,3	%74
Süper Zor	35,5	17,4	34,0	49,4	%59

- Expert her bölümü 30 denemenin 30'unda 150 hamle içinde bitirdi. Medyanların toplamı 20.930 hamle; limitlerin toplamı 27.515.
- 26 bölümde expert'in medyanı limiti aşıyor (23'ü Süper Zor, 3'ü Zor). Çoğunda fark 1–3 hamle. En büyük fark #780: medyan 44, limit 33.
- Bu ölçümler özel taş biriktirme düzeltmesinden önce alındı (§7).
- **Bugünkü bölümlerde (2026-10-06, onaylanan paylar;** `reports/expert_moves.csv` **yenilendi):** ortalama limit / expert medyanı / expert p90 / limitle kazanma: Kolay 25,0 / 8,8 / 12,6 / %100; Normal 29,3 / 12,9 / 17,9 / %100; Zor 31,9 / 16,0 / 22,8 / %99; Süper Zor 36,7 / 19,6 / 29,0 / %97. Hiçbir bölümde expert'in medyanı limiti aşmıyor; medyanların toplamı 13.279 hamle, limitlerin toplamı 29.603. Güçlü bir oyuncu için oyun artık kolay: limitin yarısından azı yetiyor.

Usta ve expert (2026-10-03; 1000 bölüm × 30 oyun, üst sınır 150, `botstats` tohumlarıyla eşleştirilmiş; expert 0,25 cezasıyla). Limitler hâlâ eski ayarla kalibre edilmiş limitler; 6. adımda yeniden üretilecek (yeniden üretim 2026-10-04'te yapıldı; aşağıda).

Kademe	Bölüm	Expert limitle kazanma	Usta limitle kazanma	Expert ortanca hamle	Usta ortanca hamle
Kolay	204	%97,7	%99,9	13,5	11,1
Normal	497	%91,5	%99,4	18,6	14,6
Zor	199	%76,5	%97,5	25,8	19,4
Süper Zor	100	%61,5	%94,2	33,1	23,9
Toplam	1000	**%86,8**	**%98,6**	**20,4**	**15,8**

- Usta her hedef türünde önde; en büyük kazanç eşya indirme bölümlerinde (+16,5 puan, −6,5 hamle). Ortancada 984 bölümde daha iyi, 1 bölümde daha kötü.
- Rapor süresi 13,4 dakika (12 iş parçacığı; ölçüm sırasında makinede başka iş de çalışıyordu). Karar başına yaklaşık 550 deneme oyunu.
- `botstats` artık bütün çekirdekleri kullanıyor; aynı girdiyle çıktısı birebir aynı, expert raporu yaklaşık iki kat hızlı.

Yeniden üretim — yeni kurallarla 1000 bölüm (2026-10-04; düzeltilmiş botlar, casual koruması, hizalanmış mekanik takvimi, 20. bölüme kadar düz tahta; ayrıntı `levels/generated/report.csv`):

Kademe	Bölüm	Ort. hamle	Hedef	Average	Average, +5 hamleyle	Casual	Expert	Near-miss
Kolay	204	23,7	%87	%92	%98	%73	%98,5	%6
Normal	497	27,6	%68	%76	%90	%45	%94	%18
Zor	199	30,9	%43	%44	%64	%18	%76	%35

Kademe	Bölüm	Ort. hamle	Hedef	Average	Average, +5 hamleyle	Casual	Expert	Near-miss
Süper Zor	100	34,9	%28	%29	%45	%9	%60	%40

- 1000 bölümün tamamı geçerli; gevşetilen yok; her deneme havuzunda en az 8 tohum var; casual alt sınırını toleranstan fazla kaçıran bölüm yok.
- Casual koruması limiti Kolay'da 172, Normal'de 341 bölümde belirledi. Normal'de average bölüm aralıklarına göre %89 → %81 → %73 (ölçümdeki tahmin 88 → 81 → 75).
- Üretim tekrarlanabilir: 83–164. bölümler yeniden üretildiğinde hiçbir dosya değişmedi.
- Yukarıdaki "Faz 2 sonuçları", "Expert botun hamle raporu" ve "Usta ve expert" tabloları önceki bölüm setiyle ölçüldü; karşılaştırma için duruyor.

İlk insan verisi ve ilk odanın yeniden üretimi (2026-10-05)

Herkese açık testte ilk oyuncu (match-3'te deneyimli biri; tek kişi, 37 deneme, 1–10. bölümler) ilk bölümleri çok zor buldu. Botlar aynı tohumlarda ve aynı limitte oynatıldı (`puzzle humans`; karşılaştırılabilir 26 deneme):

Bölüm (eski)	Kademe	Limit	İnsan	novice	casual	average	expert
1	Kolay	16	1 / 3	%78	%98	%99	%100
2–6	Kolay	13–25	5 / 5	%53–100	%83–100	%93–100	%83–100
7	Normal	22	1 / 7	%31	%63	%95	%98
8	Normal	21	1 / 2	%23	%65	%93	%100
9	Zor	27	1 / 1	%0	%17	%57	%67
10	Süper Zor	31	0 / 8 (+11 tekrar, hepsi kayıp)	%2	%20	%46	%50
Toplam			%35	%34	%58	%80	%82

- **Deneyimli bir insan novice botla aynı oranda kazanıyor.** Bot adları insan becerisini göstermiyor: `average` bot insanüstü. İlk 12 denemenin hamle hamle tekrarında oyuncunun hamle başına topladığı hedef taşı 6,57; novice 7,34; average 10,97.
- Oyuncu özel taşı ihmal etmiyor (kendi eşleşmeleriyle botlardan iki kat özel taş kuruyor); geride kalma nedeni tahtadaki zincirleme düşüşlerden neredeyse hiç taş alamaması ve özel taşları tek tek patlatması.
- Örneklem tek kişi. Yönü destekliyor (ilk bölümler average bota göre ayarlanamaz); hiçbir sayının büyüklüğünü desteklemiyor.

İlk oda §8 madde 7'deki kuralla yeniden üretildi (bölüm ve bot başına 600 oyun, üreticinin görmediği tohumlarla):

Bölüm	Ort. limit	random	novice	casual	average	Beklenen deneme (novice): yeni / eski
1–3	16,7	%90	%100	%100	%100	1–10 toplam: 10,3 / 93,6
4–10	19,6	%49	%95	%100	%100	
11–20	17,6	%29	%92	%99	%100	10,8 / 78,8
21–30	23,8	%23	%77	%95	%100	13,2 / 85,1
31–40	22,9	%11	%60	%84	%96	18,0 / 70,9
41–50	22,9	%9	%57	%82	%96	19,5 / 89,9

- Örnek: 1. bölüm "110 sarı, 16 hamle" yerine "55 sarı, 19 hamle"; 10. bölüm "144 yeşil, 31 hamle (Süper Zor)" yerine "39 yeşil, 21 hamle (Kolay)".
- 50 bölümün hiçbiri gevşetilmedi; havuzlar en az 8 tohum. 51–1000 dosyaları değişmedi (51–55 yeniden üretilip bayt bayt karşılaştırıldı).
- Eski 50 dosya `levels/archive/before-onboarding-2026-10-05/` altında; eski kayıtlar karşılaştırılabilir kalıyor. Yukarıdaki "Yeniden üretim" tablosunda Kolay ve Normal satırları 1–50'yi eski hâliyle içeriyor.
- Kabul ölçütleri ve prova: `out/onboarding/spec.md`, `out/onboarding/rehearsal-check.js` (depoya girmiyor).

Yüzde 25 hamle payı — 1000 bölümün yeniden üretimi (2026-10-06)

Bütün bölümler §8 madde 8'deki payla yeniden üretildi. Tahtalar, hedefler ve kalibre limitler 1000 bölümün 1000'inde öncekiyle aynı; değişen yalnızca limit (kalibre limitin yüzde 25 fazlası) ve tohum havuzları. Gevşetilen bölüm yok; her havuzda en az 8 tohum var.

Bölüm	Kademe	Adet	Ort. limit (önce → sonra)	Kalibrasyon botu	O botun kazanması	Casual	Expert
1–20	Kolay	20	18,1 → 23,1	random (1–3), novice (4–20)	%93 → %99	%100 → %100	%100 → %100
21–50	Kolay	6	19,7 → 24,7	novice	%86 → %97	%97 → %100	%100 → %100
21–50	Normal	15	23,0 → 29,2	novice	%67 → %86	%89 → %96	%99 → %100
21–50	Zor	6	25,3 → 32,0	novice	%51 → %78	%82 → %96	%100 → %100
21–50	Süper Zor	3	27,0 → 34,0	novice	%39 → %65	%73 → %91	%98 → %99
51–300	Kolay	50	23,9 → 30,3	average	%94 → %99	%75 → %93	%99 → %100
51–300	Normal	125	26,3 → 33,3	average	%81 → %95	%51 → %78	%96 → %99
51–300	Zor	50	29,9 → 37,7	average	%51 → %82	%20 → %46	%79 → %97
51–300	Süper Zor	25	32,2 → 40,5	average	%37 → %67	%13 → %32	%68 → %93
301–1000	Kolay	140	24,1 → 30,5	average	%91 → %99	%71 → %91	%98 → %100
301–1000	Normal	350	28,5 → 35,9	average	%73 → %92	%41 → %69	%93 → %99
301–1000	Zor	140	31,6 → 39,8	average	%40 → %69	%16 → %37	%74 → %92
301–1000	Süper Zor	70	36,2 → 45,6	average	%25 → %52	%7 → %20	%56 → %82

Novice bot (ilk oyuncunun en çok benzediği model) 51. bölümden sonra, yeni limitlerde (bölüm başına 300 oyun, üreticinin görmediği tohumlar):

Bölüm	Kolay	Normal	Zor	Süper Zor	Hepsi	Bölüm başına beklenen deneme
51–100	%66	%44	%16	%5	%39	5,5
101–150	%72	%46	%17	%7	%42	5,1

Bölüm	Kolay	Normal	Zor	Süper Zor	Hepsi	Bölüm başına beklenen deneme
301–350	%61	%35	%13	%5	%33	7,4
601–650	%74	%37	%15	%9	%37	4,6

- **Pay, 51 sonrasındaki duvarı kaldırmıyor.** Casual bot için belirgin bir rahatlama var; novice gibi oynayan biri için ikinci odanın Zor ve Süper Zor bölümleri hâlâ çok zor. Malzeme indirme bölümleri en kötüsü (55. bölüm: novice %10; ortanca oyun 73 hamle istiyor, limit 39).
- İlk oda ise kendi botu için neredeyse kaybedilmez oldu (1–20'de %98–100).
- Asıl çözüm adayı: sonraki odaları da novice bota göre kalibre etmek (profilde bandın `calibrationBot` alanı; hedefler oda oda sıkılaşır). Karar insan verisiyle verilecek.

Onaylanan paylar — 51–1000'in 55. basamak botuyla yeniden üretimi (2026-10-06)

İlk test oyuncusunun (Admin) merdivendeki yeri, kayıtlı denemelerinin olabilirliğiyle kestirildi: en iyi uyan basamak 55, 40–60 arası makul, 65 ve üstü verilerle bağdaşmıyor. Sahibinin kararı: bu oyuncu ortalama oyuncu sayılır ve 51. bölümden itibaren ilk denemede Kolay %90, Normal %75, Zor %55, Süper Zor %40 kazanır (§8 madde 9). 51–1000 bu kuralla yeniden üretildi; ilk oda 50 bölümün 50'sinde bayt bayt aynı kaldı.

51–1000	Adet	Ort. limit (önce → sonra)	55. basamak (hedef)	Casual	Expert
Kolay	190	30,4 → 25,2	%90 (%90)	%98	%100
Normal	475	35,2 → 29,3	%76 (%75)	%91	%100
Zor	190	39,2 → 31,9	%56 (%55)	%77	%99
Süper Zor	95	44,3 → 36,8	%41 (%40)	%64	%98

- Her havuzda en az 8 tohum var. Limitler 18 ile 65 hamle arasında; 45'in üstünde 3 bölüm var. Near-miss oranı (kaybedilip hedefin en az %80'ine ulaşılan oyunlar) ortalama %10'dan %19'a çıktı. Tablo ve aşağıdaki sayılar yayındaki son üretime aittir (tahta başına engel miktarı aramasıyla, aynı gün).
- **Hedefler küçüldü, limitler kısaldı.** Örnek: 100. bölüm "88 turuncu, 34 hamle" yerine "60 turuncu, 32 hamle"; 1000. bölüm "36 pembe + 36 sarı, 49 hamle" yerine "23 + 23, 34 hamle"; 55. bölüm "4 malzeme + 21 sarı, 39 hamle" yerine "3 malzeme, 31 hamle".
- **Tahtalar da değişti:** 950 bölümün 401'i average bot dönemindeki tahta stilini korudu, 35'i aynı hedefleri. 51 ve sonrasını henüz kimse oynamadığı için kayıt kaybı yok.
- **Çeşitlilik:** zayıf botla engelli tahtalar hamle aralığına daha zor oturur. İlk üretimde üretici oturmayan tahtayı hemen bıraktığı için bölümler yalnızca renk toplamaya kaymıştı; tahta başına engel miktarı araması (§9) kutu, zincir ve kısmen jöleyi geri getirdi:

51–1000 içinde (950 bölüm)	Average bot dönemi	İlk üretim (55. basamak)	Yayındaki üretim
Yalnızca renk toplama	335	528	400
Kutulu	212	158	223
Zincirli	218	185	272
Jöleli	187	78	110
Malzeme indirme	223	70	61

- **Malzeme bölümleri geri gelmedi.** Nedeni arama değil, mekaniğin kendisi: 55. basamak botu bir malzemeyi indirmek için 15–20 hamle harcıyor; üç malzemeli bir tahta Normal aralığına (20–33 hamle) oturmuyor ve malzeme sayısı engel miktarını izlemiyor (51–250 örneğinde izletmek 200 bölümde yalnızca 4 bölüm kazandırdı, uygulanmadı). Seçenekler: malzemeli bölümlere daha uzun hamle aralığı vermek ya da insanların malzeme bölümlerini nasıl oynadığını görmek (51 ve sonrası oynandıkça). Karar bekliyor. (Karar 2026-10-12: hamle aralığı şimdilik değişmiyor; §24 "Bilinen sınırlar".)
- **Gevşetilen 9 bölüm** (limit hamle aralığının dışında, pay hedefte): 52 (44 hamle), 53 (45), 358 (36), 730 (65), 771 (33), 795 (54), 813 (37), 841 (44), 980 (48). Altısı malzeme indirme ya da jöle bandı bölümü: 55. basamak botu üç malzemeyi bu tahtalarda aralıktaki hamleyle indiremiyor. 730 ve 795 elle gözden geçirilmeye aday.
- Hedeften 7 puandan fazla sapan tek bölüm 899 (%62,5; hedef %55): limit bir hamle azalınca oran hedefin altına düşüyor.
- İlk üretimde 31 bölüm gevşetilmiş, 14 bölüm hedeften 7 puandan fazla sapmıştı (5 ve 6 hamlelik iki bölüm dahil). Nedeni ve düzeltmesi §9'da ("ikinci arama"); düzeltmeden sonra bu 31 bölümün 26'sı değişti. Tahta başına aramaya geçilince gevşetilen 9 bölüm ve 899 aynı kaldı; 950 bölümün 303'ü değişti, 647'si bayt bayt aynı.

---

14. Açık sorular

1. ~~Bomba 5x5 mi 3x3 mü?~~ → İkisi de: Bomba 3x3, Büyük Bomba 5x5 (§3).
2. ~~Dokunarak patlatma?~~ → Evet, 1 hamle.
3. ~~Boyut değişimi bölüm içinde de mi?~~ → Hayır. Bölüm içinde sabit, bölümler ilerledikçe değişir (profil `sizes`).
4. ~~Can sistemi / booster ekonomisi?~~ → 5 can + sınırsız can ödülleri, 7 booster, "+5 hamle" teklifi (§18, §19). Fiyatlar ekonomi simülatörüyle belirlenecek. (Belirlendi 2026-10-13: §25; bölüm içi booster fiyatları hâlâ yer tutucu.)
5. ~~Retry politikası?~~ → Farklı desen, aynı kurallar, aynı zorluk (§17).
6. ~~Başlangıç tahtası?~~ → **Her denemede farklı** (2026-10-01). Sabit tahta desteği motorda duruyor ama kullanılmıyor.
7. ~~Zorluk hedefleri?~~ → Şimdilik §9 tablosu. Farklı kombinasyonlar profil dosyalarıyla denenecek. (Güncel: §9 tablosu tarihsel; ilk odada §8 madde 7, 51–1000'de §8 madde 9 geçerli.)
8. ~~Hedef oyuncu?~~ → 30 yaş üstü rahat oyuncu. Yayından önce limitler `average` bota göre, casual korumasıyla (§8). Gerçek oyuncu verisi geldikçe yeniden ayarlanır (§20). (Güncel: 2026-10-05'ten beri ilk oda zayıf oyuncu modeline göre, 2026-10-06'dan beri 51–1000 ortalama oyuncu sayılan 55. basamağa göre ayarlanır; casual koruması kullanılmıyor: §8 madde 7 ve 9.)
9. ~~Hamle aralığı?~~ → Bölüm aralığına ve zorluk kademesine göre değişken (profil `bands[].moves`).
10. ~~Mekanik takvimi?~~ → Tablo başlangıçlarına hizalandı (§9).
11. ~~Taşların görseli?~~ → Seçildi (2026-10-05, renkler 2026-10-07): her rengin kendi şekli var, renk körlüğüne uygun sabit set (§22).
12. ~~Fiyatlar ve coin miktarları?~~ → Simülatörden okundu, yürürlükte (2026-10-13; hoş geldin hediyesi ve reklamla altın 2026-10-14; §25). Açık: bölüm içi booster fiyatları, yan koleksiyon parçasının fiyatı.
13. ~~20 odanın sanat akımı listesi ve 100 tablo?~~ → Onaylandı ve oyunda (2026-10-14). Odalar akım değil dönemdir; 3–20. odalar zamanda geriye gider (§18).
14. **Oyunun adı:** tema kesinleşti; arayüzle birlikte konuşulacak. (2026-10-05'ten beri: en sona bırakıldı, §12.)
15. **Analiz servisi:** Firebase mi Unity Analytics mi (§20).

16. ~~Sınırlı yayın ülkeleri?~~ → Sınırlı ülke yayını yok; APK testinden sonra doğrudan dünya geneli (karar 2026-10-05, §20).

---

15. Paralel çalışan algoritmalar — mimari

Oyun tek bir algoritma değil, aynı anda çalışan birkaç sistemden oluşuyor:

Katman	Algoritmalar	Nerede çalışır	Durum
Spawn yönetmeni	Denge (dueness) + hedef eğilimi + kaskad kontrolü + DDA yardımı, her taş için birlikte	Oyun içi (Core)	✅
Oyuncu botları	Random, Greedy (4 profil; 2026-10-06'dan beri 15 basamaklı beceri merdiveni, §7), usta (örneklemeli iki hamle arama), çözücü (beam search, mükemmel bilgi)	Analiz, ipucu (Bot)	✅
Paralel simülasyon	Yüzlerce oyun 12 çekirdekte aynı anda; tek seri tüm kazanma eğrisini verir	Kalibrasyon (Bot)	✅
Jeneratör portföyü	7 şekil stili × engel desenleri, beslenebilirlik analizi, bot kalibrasyonu, eşit zorluk havuzu	Üretim (`Puzzle.Generator`)	✅
Oyun içi eşzamanlı sistemler	İpucu botu, beceri takibi (EWMA), DDA denetleyicisi (yalnızca yardım), near-miss tespiti (yalnızca ölçüm), telemetri	Unity (Faz 3)	Plan

---

16. İlerleme — yeni renkler, engeller, özel taşlar, temalar

Bölümler ilerledikçe dört eksende yenilik gelir (her yeni öğe bir "kanca" bölümüyle tanıtılır):

- **Renkler:** §9 tablosu (4 → 8 renk) + bölüm grubuna özel palet.
- **Yeni engeller (v2, 300+):**

Engel	Davranış
Buz	Taşın üstünde kaplama; vurulunca kırılır, taş düşebilir
Taş duvar	Yok edilemez; şekil gibi davranır ama kaskadı keser
Yayılan balçık	Her tur temizlenmezse komşuya yayılır
Portal	Sütunlar arası düşüş
Konveyör	Her hamlede satırı kaydırır
Bal	Komşu eşleşmeyle temizlenir, üstündeki taşı yapıştırır

- **Yeni özel taşlar (v2 adayları):**

Özel taş	Etki
Şimşek	İki çapraz
Boya kovası	3x3 alandaki taşları tek renge boyar
Mıknatıs	Bir hedef türünü kendine çeker
Kum saati	+2 hamle, nadir ödül

Her yeni özel taş yeni bir `TileKind`. Kapalı küme testleri hangi switch'lerin güncelleneceğini gösterir (Büyük Bomba eklenirken bu sistem eksik switch'i anında yakaladı).

- **Temalar:** her 50 bölüm bir müze odası, yani bir sanat akımı (§18). (2026-10-13'ten beri oda bir dönemdir, akım değil.) Oda kendi arka planını ve renk paletini getirir. Mekanik değişmez; yalnızca Unity görsel katmanı.

---

17. Retry politikası ve etik korkuluklar

Karar (2026-10-01): tekrar denemede taşlar farklı desende gelir, ama algoritmik matematik ve zorluk denemeden öncekiyle aynıdır.

- **Aynı kurallar:** palet, spawn yönetmeni ayarları ve hamle sayısı bölüm dosyasında sabit; denemeden denemeye değişmez.
- **Gizli zorluk ayarı yok:** denemeler arasında DDA ile kural değişikliği yapılmaz (`AssistPercent` = 0). İleride DDA istenirse ayrı bir ürün kararı olur.
- **Farklı desen:** her deneme farklı bir seed alır. Motor deterministik: aynı seed ve aynı hamleler aynı oyunu üretir.
- **Aynı zorluk:** rastgele seed'ler zorluk bakımından çok farklı (§13 tablosu). Bu yüzden her bölümün bir **eşit zorluk havuzu** var:
  - `puzzle seeds` 64 aday seed'i 64'er bot oyunuyla ölçer.
  - Limitteki kazanma oranı bölümün tipik değerine ±5 puan yakın olan 16 seed'i seçer.
  - Deneme k havuzdaki (k mod 16). seed'i kullanır.
- **Başlangıç tahtası:** bölüm dosyasında `attempts.board` alanıyla seçilir:
  - `varied`: her denemede farklı başlangıç tahtası.
  - `fixed`: tipik zorlukta seçilmiş sabit bir tahta; yalnızca gelen taşlar değişir.

  Havuz, bölümün kendi moduna göre kalibre edilir.
- **Motor tarafı:** `AttemptSeeds` (tahta seed'i + oyun seed'i ayrı), `AttemptPolicy`, `SeedPoolCalibrator`.
- **Web laboratuvarı:** "Yeni deneme" havuzdaki sıradaki seed'i, "Aynı seed" birebir tekrarı verir. İkincisi yalnızca test için.
- Korkuluklar (araştırma §5):
  - DDA yalnızca yardım yönünde (motor zorlar: 0..100).
  - Harcama veya ödeme eğilimi DDA'ya girdi olmaz.
  - Near-miss hedeflenmez, yalnızca ölçülür.
  - Ekstra hamle teklifinden önceki hamlelerde yönetmen sabit kalır (Faz 3).
  - Seed ve bias kayıtları saklanır.

---

18. Tema ve meta oyun — ressam ve müze

Karar (2026-10-02). Bölümler oyunun yakıtı; oyuncuyu ertesi gün geri getiren şey, bölümlerle kazandığını harcadığı yer. Tema kullanıcının fikri.

Hikâye: genç bir ressamın sevdiği müze bir felakette hasar gördü; tablolar parçalanıp dağıldı. Ressam bölüm kazanarak parçaları topluyor, tabloları yapboz gibi birleştirip yerlerine asıyor ve müzeyi oda oda yeniden açıyor.

Yapı. Üreticideki döngülerle birebir örtüşüyor; mevcut sisteme değişiklik gerektirmiyor:

Birim	Bölüm	Üreticideki karşılığı
1 tablo	10	Zorluk testere dişi (`cycle`). Döngünün son ve en zor bölümü tablonun son parçalarını verir
1 müze odası = 1 sanat akımı (2026-10-13'ten beri 1 dönem)	50 (5 tablo)	Renk paleti grubu (`palette.chapterSize`)
Yayındaki oyun	1000 (100 tablo, 20 oda)	—

- **Oda sırası:** en sevilen akımlarla başlar (Empresyonizm, Post-empresyonizm), kronolojik değil. İlk 100 bölüm oyuncuyu tutmak için en kritik dönem; en renkli ve en tanınan tablolar orada olmalı.
- **Oda finali:** her odanın 5. tablosu o akımın en ünlü eseri. Her 50 bölümde bir büyük ödül anı olur.
- **Güncelleme (2026-10-13 ve 2026-10-14):** ilk iki oda (Empresyonizm, Post-empresyonizm) yerinde kaldı; 3–20. odalar birer **dönemdir** ve zamanda geriye, 15. yüzyıla kadar gider (aşağıda "Müzenin 100 tablosu"). Her tablo odasının döneminden olur, tür serbesttir; ressamın ünlü olması gerekmez, ünlü portreler aranır (DEVLOG Oturum 20).
- **İlk iki tablo (2026-10-05):** 1–20. bölümler düz ve kolaydır; "tablonun son bölümü en zorudur" kuralı üçüncü tablodan (21–30) itibaren geçerlidir (§8 madde 7).

Tablolar

- **Ana içerik:** kamu malı ünlü tablolar, güvenli olmak için 1900 öncesi sanatçılarla sınırlı. Kaynak: müzelerin açık erişim koleksiyonları (Art Institute of Chicago, The Met, Rijksmuseum). Yalnızca Art Institute of Chicago'da yaklaşık 2.000 kamu malı tablo var (2026-10-02 sorgusu).
- **Lisans listesi:** her görüntünün kaynağı ve lisansı kaydedilir, tek tek kontrol edilir. Aynı müzede "American Gothic" ve "Nighthawks" telifli.
- **Güncelleme (2026-10-13):** kural sıkılaştı: görüntü yalnızca eserin sahibi müzenin kendisinin her kullanıma serbest bıraktığı fotoğraf olabilir. Yayındaki 100 tablonun kaynakları: Art Institute of Chicago (1. ve 2. odalar) ile National Gallery of Art, The Met, Rijksmuseum, SMK, Nationalmuseum, Cleveland, Skokloster Şatosu, Getty ve Finlandiya Ulusal Galerisi (aşağıda). Mauritshuis görüntülerini ticari kullanıma serbest bırakmadığı için kullanılmaz (DEVLOG Oturum 20).
- **Yan koleksiyon:** bizim çizdiğimiz özgün tablolar ve etkinlik tabloları. Parçaları coinle alınır. Ana tablolar bölümlere bağlı kalır.

Yapboz

- Gerçek mini yapboz: oyuncu parçayı sürükler, parça yerine yaklaşınca oturur. Döndürme yok. İstemeyen için "otomatik tamamla" düğmesi.
- Her kazanılan bölüm eşit sayıda parça verir. Parçalar tepsiye düşer; oyuncu hemen ya da sonra yerleştirir.
- Gerçek parayla rastgele parça paketi satılmaz. Rastgele paket yalnızca ücretsiz etkinlik ödülü olabilir.
- Kesimi algoritma üretir; aynı tohum aynı parçaları verir (motorun determinizm ilkesiyle aynı).

Bölüm	Parça sayısı	Bölüm başına	Dizilim (yatay tablo)
1–100	10	1	**3-4-3** (sıralar 3, 4 ve 3 parçalı)
101–300	20	2	5×4
301–600	30	3	6×5

Bölüm	Parça sayısı	Bölüm başına	Dizilim (yatay tablo)
601–1000	40	4	8×5

10 parçayı düz ızgarayla bölmenin tek yolu 5×2; yaygın tablo oranlarında ince uzun parçalar veriyor. 3-4-3 diziliminde parçalar kareye yakın kalıyor (prototipte karşılaştırıldı, kullanıcı 3-4-3'ü seçti). Dikey tablolarda dizilimler 90 derece döner. Prototip atılabilir bir JS denemesi; gerçek kesim kodu C# ile yazılacak (§12, Faz 3). (Yazıldı: `src/Puzzle.Museum`, 2026-10-08; §23.)

Uygulama durumu (2026-10-08). Bu bölümdeki yapı, yapboz tablosu ve 3-4-3 dizilimi Unity istemcisinde çalışıyor (§23). İlk odanın tabloları: Sainte-Adresse Plajı (Monet, 1867), Kız Kardeş (Terasta) (Renoir, 1881), Yağmurlu Gün (Caillebotte, 1877), Nilüferler (Monet, 1906), Buğday Yığınları (Yaz Sonu) (Monet, 1890–91); hepsi Art Institute of Chicago'da kamu malı, lisans listesi `art/paintings/room-01/licences.json`. 2. odanın tabloları 2026-10-08'de, 3–20. odalarınki 2026-10-14'te geldi (aşağıda). Yan koleksiyon, coinle parça ve etkinlik tabloları yok.

Müzenin 100 tablosu (2026-10-14). Kullanıcı 3–20. odaların önerisini onayladı. Kural: yalnızca üzerinde telif olmayan eserler, her oda bir dönem, tür serbest ama dönemin içinde. Görüntü yalnızca sahibi müzenin kendi serbest bıraktığı fotoğraf olabilir. Odalar 1–2'den (Empresyonizm, Post-empresyonizm) geriye doğru, zamanda geriye gider:

Oda	Dönem	Final
3	Kuzey Işığı: İsveç, Finlandiya, Danimarka (1875–1899)	Büyük Huş Ağacının Altında Kahvaltı (Larsson)
4	Amerika: Yaldızlı Çağ (1870–1899)	Kırbaç Oyunu (Homer)
5	Hollanda: Lahey Okulu ve Amsterdam (1860–1899)	Sahilde Sabah At Gezintisi (Mauve)
6	Japonya: Edo'nun Son Yılları ve Meiji (1840–1895)	Shin-Ohashi'de Ani Sağanak (Hiroşige)
7	Fransa: Barbizon, Gerçekçilik ve Salon (1830–1885)	Prenses de Broglie (Ingres)
8	Amerika: Hudson Nehri ve Sınır Boyları (1825–1870)	Washington Delaware Nehri'ni Geçerken (Leutze)
9	Danimarka Altın Çağı (1810–1860)	Kolezyum'un Üç Kemeri (Eckersberg)
10	Romantik Britanya: Constable ve Turner (1800–1850)	Lordlar ve Avam Kamaralarının Yanışı (Turner)
11	Edo Japonyası: Hokusai ve Hiroşige (1790–1840)	Büyük Dalga (Hokusai)
12	Devrimler Çağı: Amerika ve Avrupa (1770–1825)	Kırmızılı Çocuk (Goya)
13	Kral George Çağı Britanyası (1740–1800)	Elizabeth Farren (Lawrence)
14	Şehir Manzaraları: Venedik, Roma, İstanbul (1720–1790)	San Marco Meydanı (Canaletto)
15	Rokoko Fransası (1715–1789)	Kitap Okuyan Genç Kız (Fragonard)
16	Hollanda Altın Çağı: Vermeer Kuşağı (1650–1700)	Küçük Sokak (Vermeer)
17	Barok Avrupa: Hollanda, Flandre ve Fransa (1600–1650)	Otoportre (Leyster)
18	İran ve Babür Sarayları: Minyatür Çağı (1520–1650)	At Üstünde Şah Cihan
19	Rönesans Avrupası: Holbein'den Arcimboldo'ya (1500–1600)	Vertumnus (Arcimboldo)
20	Flandre ve İtalya: 15. Yüzyıl (1430–1500)	Giuliano de' Medici (Botticelli)

- **Kaynaklar:** National Gallery of Art (32), The Met (30), Rijksmuseum (13), SMK (6), Nationalmuseum (3), Cleveland (2), Skokloster Şatosu (2), Getty (1), Finlandiya Ulusal Galerisi (1). Her tablonun müzesi, sayfası,

kaynağı ve lisans cümlesi `art/paintings/room-NN/licences.json` dosyasında. Kırpılan tablonun kırpma kutusu da orada.

- **Görüntüler:** uzun kenar 1920 piksel, asla büyütülmez. 50 tablonun çerçevesi, paspartusu, renk kartı ya da kâğıt kenarı kırpıldı. 90 yeni tablo toplam 75,5 MB.
- **Getirme:** `node tools/unity/fetch-paintings.js` artık her müzeyi tanır. Kırpma adımı (`tools/unity/prepare-painting.py`, Pillow) aynı indirmeden her zaman aynı baytları üretir. 1. ve 2. odalar birebir aynı kaldı.
- **Kararlar:**
  - K2: Washington tablosu yanlardan kırpılıp 8. odanın finali oldu; Elma Şırası Yapımı yedeğe döndü.
  - K3: üç eserin görüntüsü müzenin kendi sunucusundan indi.
  - K4: notlu üç eser kaldı.
- **Türkçe adlarla ilgili not:** levhalardaki ifadeler ("y. 1460", "muhtemelen 1538", "Genç Hans Holbein", "Abel Grimmer'e atfen") ajanın seçimi. Japonca adlarda uzatma işaretleri düşürüldü (Ōtani → Otani), çünkü oyunun harf kümesinde ō ve ū yok.

Müze: hafif. Tamamlanan tablo duvara asılır, oda adım adım onarılır (çatlaklar kapanır, ışıklar yanar). Oyuncu seçim yapmaz. Seçenekli dekorasyon ve müze işletmesi ileride eklenebilir.

Tema eşlemesi. Motordaki adlar değişmez; yalnızca görünüşler ve oyuncunun gördüğü adlar değişir.

Motordaki öğe	Temadaki karşılığı
Renkli taşlar	Altı sade şekil: uğur böceği, damla, kare, papatya, koni, hilal (§22)
Roket	Fırça darbesi
Bomba / Büyük Bomba	Boya sıçraması / büyük sıçrama
Pervane	Kelebek (§22)
Renk Bombası	Gökkuşağı paleti
Jöle	Tablodaki kir ya da eski vernik katmanı
Kutu	Nakliye sandığı
Zincir	Koruma bandı ya da ip
Malzeme	Kayıp çerçeve köşesi ya da fırça
v2: yayılan balçık / buz / bal	Dökülen mürekkep / koruyucu cila / tutkal

Taş renkleri tablonun renklerinden üretilmez; renk körlüğüne uygun sabit set kalır. Tablonun renkleri arka plana ve çerçeveye yansır.

Booster'lar. Motora "booster kullanma" diye yeni bir hamle türü eklenecek; hamle sayısını düşürmez. Botlar kalibrasyonda booster kullanmaz: zorluk booster'sız ölçülür, booster oyuncu için gerçek bir avantaj olarak kalır.

Ne zaman	Booster	Etki
Bölüm öncesi	Fırça + sıçrama	Tahtada bir roket ve bir bombayla başla
Bölüm öncesi	Gökkuşağı paleti	Tahtada bir renk bombasıyla başla
Bölüm öncesi	+3 hamle	Hamle limiti 3 artar
Bölüm içi	Spatula	Tek bir hücreyi vurur
Bölüm içi	Yatay fırça	Bir satırı vurur

Ne zaman	Booster	Etki
Bölüm içi	Dikey fırça	Bir sütunu vurur
Bölüm içi	Paleti karıştır	Tahtayı karıştırır

Motorda (2026-10-12). Motor kendi adlarını kullanır; tablodaki adlar temanındır.

Booster	Motordaki adı	Kayıttaki adı
Fırça + sıçrama	`StartBooster.RocketAndBomb`	`start-rocket-and-bomb`
Gökkuşağı paleti	`StartBooster.ColorBomb`	`start-color-bomb`
+3 hamle	`StartBooster.ExtraMoves`	`start-extra-moves`
Spatula	`BoosterUse.HitCell`	`hit-cell`
Yatay fırça	`BoosterUse.HitRow`	`hit-row`
Dikey fırça	`BoosterUse.HitColumn`	`hit-column`
Paleti karıştır	`BoosterUse.Shuffle`	`shuffle`

- **Bölüm öncesi** booster'lar oyunun seçeneğidir (`GameOptions.StartBoosters`), her biri denemede en çok bir kez. Özel taşlar başlangıç tahtasındaki rastgele serbest taşların (zincirsiz düz taş) yerine konur. Kendi rastgelelik akışlarını kullanırlar: tahtanın geri kalanı ve sonradan düşen her şey booster'sız oyunla aynıdır. "+3 hamle" yalnızca limiti uzatır (sayı `RuleSet.StartBoosterExtraMoves`).
- **Bölüm içi** booster'lar oyuncunun hamle saymayan eylemidir (`Game.TryUseBooster`). Vuruşlar (hücre, satır, sütun) her hücreye bir kez, bir eşleşmenin vurduğu gibi vurur: zincir bir can kaybeder ve altındaki taşı korur, kutu bir can, jöle bir kat kaybeder, vurulan özel taş patlar, malzeme zarar görmez. Sonra tahta bir hamleden sonraki gibi oturur (düşme, zincirleme eşleşmeler, gerekirse karıştırma). Booster bölümü kazandırabilir.
- **Boşa giden booster olmaz:** hiçbir şeyi değiştirmeyecek kullanım reddedilir ve tahta olduğu gibi kalır (vurulacak bir şey olmayan hücre, tahtanın dışı ya da boşluğu, yeniden dizilemeyen tahta). İstemci booster'ı ancak kabul edilen kullanımda harcar.
- **Karıştırma** yalnızca gerçek bir yeniden dizilişi kabul eder: serbest taşlar yer değiştirir, hiçbiri yeniden boyanmaz, en az bir hücrede başka bir taş durur, tahtada eşleşme oluşmaz ve hamle kalır. Kutu, zincirli taş, özel taş ve malzeme yerinde kalır. Böyle bir diziliş bulunamazsa (örneğin tek serbest taş) kullanım reddedilir. Hamle kalmadığında oyunun kendi yaptığı karıştırma bundan farklıdır: oyun sürsün diye son çare olarak taşları yeniden boyayabilir.
- Kaç booster'ın bulunduğu ve nasıl kazanıldığı motorun değil meta katmanın işidir. Kullanılan booster'lar deneme kaydına sırasıyla yazılır.
- **Bilinen sınır (2026-10-14 kapandı):** kayıt, kullanılan booster'ların adlarını tutar; hangi hücreye ve hangi hamleden sonra kullanıldıklarını tutmaz. Booster'lı bir deneme kayıttan birebir yeniden oynatılamaz. İstemciye booster gelmeden önce hamle, booster ve "+5 hamle"yi aynı sırada tutan tek bir eylem kaydı eklenmeli (kayıt biçimine eklemeli değişiklik). Eklendi: kaydın isteğe bağlı `actions` alanı hamleyi, booster'ı nişanıyla, "+5"i ve reddedilen istekleri sırasıyla tutar; `AttemptReplay` denemeyi birebir yeniden oynatır (§23).
- İstemcide (Unity) booster düğmeleri ve animasyonları yok; sıradaki istemci işi. **Güncelleme (2026-10-14):** bölüm öncesi booster'lar istemcide (bölüm başı kartı, arayüz planının 8. aşaması, §23). Bölüm içi dört booster 10. aşamanın işi ve sıradaki iş; raftaki dört yerleri ayrıldı (9. aşama).

19. Ürün kararları

Karar (2026-10-02).

- **Hedef oyuncu:** 30 yaş üstü, kısa oturumlarla oynayan rahat oyuncu. İçerik aileye uygun.
- **İş modeli:** ücretsiz oyun + uygulama içi satın alma (booster, ekstra hamle, coin) + isteğe bağlı ödüllü reklam.
- **Can sistemi:** 5 can, yarım saatte bir can dolar, yalnızca kaybedince can gider. 2026-10-13'te yeniden onaylandı: bu kuralla ortalama oyuncu 100. bölüme 8. günde gelir ve bu kabul edildi (§25). Etkinlik ödülü olarak sınırsız can süreleri. Yalnızca meta katmanı; motoru etkilemez.
- **"+5 hamle" teklifi:** hamle bitince coinle ya da reklam izleyerek alınır. Zorluk ayarı teklifsiz limite göre yapılır; raporlar limit+5'teki kazanma oranını da gösterir (§8). Motorda (2026-10-12): `Game.TryTakeExtraMoves`; hamlesi biten oyun 5 hamleyle sürer, **bir denemede bir kez** (deneme kaydındaki tek alanla uyumlu; birden çok alım istenirse ayrıca karar gerekir). Tahtada hamle kalmamışsa önce karıştırılır; karıştırmayla da hamle çıkmayan tahtaya teklif satılmaz (istek reddedilir, hiçbir şey değişmez). İstemci deneme kaydını ancak oyuncu teklifi geri çevirdikten ya da deneme kesin bittikten sonra yazar.
- **Bitiş şöleni:** bölüm kazanılınca kalan her hamle tahtada bir rokete dönüşüp patlar ve coin verir. Kazanma kesinleştikten sonra çalıştığı için zorluk ölçümünü etkilemez. Motorda (2026-10-12): `Game.PlayFinale` yalnızca istemci isteyince çalışır; kalan her hamle rastgele bir serbest taşı rokete çevirir, roketler patlar, tahta oturur; taş yetmezse dalga dalga sürer. Sonucu, kullanılan hamleyi, oyunun toplamlarını ve hedef sayaçlarını değiştirmez (şölenden sonra yazılan kayıt da oyunu anlatır); aynı oyunun şöleni her zaman aynıdır. Tahtada kalmış başka özel taşlar patlatılmaz. Coin miktarı motorun değil ekonominin kararıdır: kalan hamle başına 4 coin (§25).
- **Coin:** booster, ekstra hamle ve yan koleksiyon parçaları için. Ana tabloların parçaları coinle alınmaz.
- **Fiyatlar:** elle tahmin edilmeyecek (simülatör kuruldu: §25; ilk sayılar 2026-10-13'te ondan okundu ve yürürlükte). Bir **ekonomi simülatörü** botların 1000 bölümdeki kazanma oranlarını ve hamle dağılımlarını kullanarak can, "+5" teklifi ve coin akışını ölçecek; "ücretsiz oynayan biri 100. bölüme kaç günde gelir, nerede tıkanır" sorusunu cevaplayacak.
- **Etik sınırlar** (§17'ye ek): oyuncunun para harcama eğilimi zorluğu etkilemez, zorluk gizlice ayarlanmaz, gerçek parayla rastgele kutu satılmaz.
- **Ekip ve görseller:** kullanıcı ve Claude. Görseller en son, Claude Design ya da 3D araçlarla.

20. Kalibrasyon, veri ve yayın

Karar (2026-10-02).

- **Yayın öncesi kalibrasyon:** `average` bot + casual koruması (§8). İnsan verisi yayından önce az olacağı için ilk sürüm botla ayarlanır. **Güncelleme:** ilk insan verisinden sonra ilk oda (1–50) 2026-10-05'ten beri zayıf oyuncu modeline (random ve novice), 51–1000 2026-10-06'dan beri ortalama oyuncu sayılan 55. basamak botuna göre ayarlanır; casual koruması artık kullanılmıyor (§8 madde 7 ve 9).
- **Deneme kaydı (uygulandı, 2026-10-03):** her oyun denemesi tek bir kayıt. Kayıt tipi `Puzzle.Core/Recording` içinde tanımlı, yani mobil oyun aynı biçimi kullanacak: bölüm, deneme tohumları, hamle limiti, kullanılan hamle, sonuç (kazandı / hamle bitti / hamle kalmadı / yarıda bırakıldı), her hedefin son durumu, "+5" alındı mı, booster'lar, rastgele cihaz kimliği, başlangıç ve bitiş zamanı. Web test uygulamasında ayrıca oynanan hamleler de saklanır; deneme birebir tekrar oynatılabilir.

- **Web test uygulaması:** oynanan her deneme `recordings/attempts.jsonl` dosyasına bir satır olarak yazılır (git'e girmez). Deneme bitince, yarıda bırakılınca, oturum zaman aşımına uğrayınca ve sunucu kapanırken kaydedilir; yazılamayan kayıt bekletilip yeniden denenir. Deneme numarasını sunucu verir. İpucu, çözücü, bot hamlesi ya da DDA yardımıyla oynanan denemeler ve elle seçilen tohumlar kaydedilir ama karşılaştırmaya girmez.
- **İnsan ve bot karşılaştırması:** `puzzle humans` komutu ve web'deki "Kayıtlar" paneli. Her insan denemesinin oyununu (aynı tohumlar, aynı hamle limiti) dört greedy profile oynatır, limitte kazanma oranlarını yan yana koyar ve en yakın profili söyler. Yarıda bırakılan denemeler kazanma oranını yükseltmesin diye iki oran verilir: biten denemeler üzerinden ve yarıda bırakılanlar kayıp sayılarak (alt sınır).
- **Herkese açık web testi (2026-10-04, APK'dan önce):** web test uygulamasının "herkese açık" modu. Tanıdıklar internet adresinden giriş yapıp bölümleri gerçek oyundaki gibi sırayla oynar; her deneme kaydedilir. Test paneli yalnızca sahibine, yönetici anahtarıyla açıktır. Yayın Tailscale Funnel ile yapılır. Kullanım: PUBLIC_TEST.md. **Durum (2026-10-15):** sunucu yaklaşık 12 Ekim'den beri kapalı (en son 12 Ekim akşamı veri yazdı); sahibinin kararıyla (2026-10-14) arayüz işleri bitince yeniden açılacak.
- **İlk insan verisi (2026-10-04/05):** deneyimli tek bir oyuncunun 37 denemesi novice botla aynı kazanma oranını verdi (§13). Sonuç: **yayın öncesi kalibrasyonda ilk oda novice bota göre ayarlanır** (§8 madde 7); 51 ve sonrası için karar daha çok veriyle verilecek. Tek bölüm için karar eşiği: 35 ilk deneme bir oranı ancak ±10 puana sabitler; daha azıyla bölüm bazında sayı değiştirilmez.
- **Canlı testte bölüm değiştirme:** sunucu bölümleri yalnızca açılışta okur. Dosyalar diskte değişir, eski sürümler `levels/archive/` altına alınır, sunucu yeniden başlatılır. Yarım kalmış denemesi olan oyuncunun o denemesi düşer; oyuncu bulunduğu bölümün yeni sürümünden devam eder.
- **APK testi:** Play Store'dan önce kullanıcı ve birkaç kişi APK ile oynar. Hataları bulur ve insanların hangi bota benzediğini kabaca gösterir. 1000 bölümün limitlerini tek tek ayarlamaya yetmez; bunun için bölüm başına yüzlerce deneme gerekir.
- **Toplanan veri** (her bölüm denemesi için): bölüm numarası, seed numarası, kullanılan hamle, sonuç, kalan hedefler, "+5" alındı mı, kullanılan booster'lar. Kimlik yalnızca rastgele bir cihaz kimliği. İsim, e-posta ve reklam takibi yok. KVKK ve GDPR için rıza ekranı ve gizlilik politikası.
- **Veri hattı:** hazır bir analiz servisi (Firebase ya da Unity Analytics; seçim açık). Servisin reklam kimliği toplaması kapatılır. APK testinde yedek: kayıtlar telefonda dosyaya yazılır, test eden kişi dosyayı iletir.
- **Yayın sırası (karar 2026-10-05):** APK testi → doğrudan dünya geneli. Önceki plandaki birkaç küçük ülkede sınırlı yayın adımı kaldırıldı. Sonucu: limitleri gerçek oyuncu verisiyle ayarlama fırsatı yayından önce yalnızca web testi ve APK testidir; yayından sonraki ayar düzeltme paketleriyle yapılır (aşağıda). Bu yüzden yayın öncesi kalibrasyon bilerek yumuşak tutulur (§8 madde 7 ve 8). Yayında 1000 bölümün tamamı bulunur.
- **Düzeltme paketleri:** bölümler uygulamanın içinde gelir; sunucudan küçük düzeltme paketleri inebilir (örneğin bir bölümün hamle limiti ya da seed havuzu). Oyun internetsiz de oynanır. Bölüm dosyasındaki `formatVersion` dosya biçimini sürümler; bölümün içeriğini `contentVersion` sürümler.
- **İçerik sürümü ve paket (uygulandı, 2026-10-12):**
  - Yayınlanan her bölüm 1. içerik sürümündedir. 1. sürüm dosyaya yazılmaz: dokunulmamış bölümün dosyası ve parmak izi sürümlerden önceki hâliyle aynıdır, eski kayıtlar ve banka kayıtları bölümlerini tanımaya devam eder.
  - Paket, düzeltilen bölümlerin **tamamını** taşır (bölüm başına yaklaşık 0,7 KB; alan alan yama değil). Böylece paketteki her bölüm, uygulamadaki bölümlerle aynı denetimden geçer ve tahta düzeltmesi de limit düzeltmesi de aynı yoldan gider.
  - **Tek paket her uygulama sürümüne hizmet eder:** paket, bugüne kadar 1. sürümün üstüne çıkmış her bölümü en son sürümüyle içerir. Cihaz paketi uygulamanın içindeki bölümlerin üstüne serer: paketteki

sürüm daha yüksekse o oynanır, değilse uygulamadaki (yeni uygulama sürümü düzeltmeyi zaten içerir). Eski ve yeni uygulama aynı paketi okur; en son paket tek başına yeter. Paket bölüm eklemez; uygulamada olmayan numara atlanır.

- **Paketin sıra numarası** vardır (`sequence`, 1'den başlar, her yayınlanan pakette bir artar). Cihaz gördüğü en yüksek numaralı paketi tutar; geç gelen eski bir kopya hiçbir bölümü geri götürmez. Sıra numarası olmayan dosya paket sayılmaz.
- **Bir sürüm numarası bir içeriği sonsuza dek adlandırır.** En son yayınlanan içeriğinden farklı olan bölüm bir sonraki sürümü alır; yayındaki içeriğe geri döndürülen bölüm de. Yayınlanmış düzeltme, yenisi gelene kadar sonraki her pakette kalır (ondan önceki uygulamaların ona ihtiyacı var).
- Neyin yayınlandığı iki yerden okunur: önceki paket ve yayın klasöründe 1. sürümün üstünde duran bölümler. İkisi aynı sürüm için farklı içerik gösterirse paket üretilmez. `patch make` önceki paketi ister (`--previous`) ya da hiç paket yayınlanmadığının açıkça söylenmesini (`--first`).
- **Yeni uygulama sürümünün bölüm klasörü** `patch apply` ile üretilir (önceki yayın klasörü + son paket): dosyalar sürümlerini taşır. Çalışma klasörü `levels/generated` hiç sürüm taşımaz.
- Deneme kaydı oynanan içerik sürümünü taşır (`contentVersion`; 1. sürümde yazılmaz). Yayınlanan oyunun kayıtlarında bölüm parmak izi yoktur: bir bölümün düzeltmeden önceki ve sonraki denemelerini bu sürüm ayırır; özet ve insan–bot karşılaştırması kayıtları buna göre gruplar ve eşler.
- Komutlar: `puzzle patch make --shipped <yayın klasörü> --current levels/generated (--previous <önceki paket> | --first) --out pack.json` ve `puzzle patch apply pack.json --shipped <yayın klasörü> --out <klasör>`.
- Yapılmadı (istemci ve sunucu işi): paketin sunucudan indirilmesi, cihazda saklanması, oyun açılırken uygulanması; ilk yayında `levels/generated` klasörünün "yayın klasörü" olarak dondurulması ve Unity'nin bölüm paketinin o klasörden yapılması.

---

21. Motorun "hazır" tanımı ve iş sırası

Karar (2026-10-02). Motor aşağıdaki liste tamamlanınca "hazır" sayılır ve tema fazına geçilir. v2 engelleri bu tanıma girmez; yayından sonra güncellemelerle gelir.

#	İş	Durum
1	Kararları bu belgeye ve geliştirme günlüğüne yaz	✅
2	Botların özel taş biriktirme sorununu düzelt; usta botu yaz	✅ 2026-10-03
3	Üreticiye casual korumasını, raporlara limit+5 sütununu ekle; mekanik takvimini tablo başlangıçlarına hizala	✅ 2026-10-03
4	Motora booster'ları, bitiş şölenini, bölüm içerik sürümünü ve düzeltme paketini ekle	✅ 2026-10-12 (§18, §19, §20; "+5 hamle" teklifi de motorda)
5	Web test uygulamasına oyun kaydını ekle	✅ 2026-10-03 (kayıt, insan–bot karşılaştırması, yenilenen arayüz)
6	1000 bölümü yeniden üret, raporları çıkar. Motor "hazır"	Bölümler yeniden üretildi ✅ 2026-10-04 (herkese açık test bu bölümlerle yapılsın diye öne alındı); 51–1000 bankadan derlendi ✅ 2026-10-12 (§24). **Motor "hazır": 2026-10-12**

Sıranın gerekçesi: yeniden üretim (6) bot düzeltmesine, casual korumasına ve takvime bağlı; bölümler iki kez üretilmesin diye onlar önce gelir.

22. Görsel tasarım — sanat yönü ve çizim planı

Karar (2026-10-05). Sanat yönü, kullanıcının Claude Design'da çizdirdiği ve beğendiği tuvaldir (ana ekran ve 47. bölüm tahtası). Bu oturumda denenen diğer yönler rafa kalktı. Görseller yol haritasında hâlâ en sonda; aşağıdaki işler çizim dosyaları üzerindedir, oyun koduna girmez. Çizimlerin kaynağı `out/design/next/` altında (taş parçaları `sym/final`, üreteç betikleri `tools`); depoya girmiyor.

Dil

- Camgöbeği damask galeri duvarı, pirinç aplikler, tele asılı krem plaketler, basamaklı ve boncuklu yaldız çerçeve içinde açık camgöbeği dokulu tepsi, altta ahşap booster rafı.
- Yazı tipleri: Gabarito (arayüz), Paytone One (büyük düğmeler), Young Serif (oda ve tablo adları).
- **Taş tarifi:** her taş tek, sade ve iri bir siluettir; hepsi aynı ışığı paylaşır (sol üstten ışık, alt kenarda kalınlık, içte hafif kabartma, iki kenar parıltısı, tek beyaz yansıma). Ayrıntılı nesne çizimi bu dile yabancı kalır.

Renk kararı (2026-10-07). Kullanıcı telefonda oynadıktan sonra taşları daha canlı ve uyumlu istedi; altı panelli karşılaştırmadan doygun taşlar ve **koyu camgöbeği tepsi** seçildi (açık camgöbeği tepsi bırakıldı: yeşil, mavi ve elmas ona karışıyordu). Kural tek yerde: `tools/web-theme/gem-palette.js` (OKLCH'de doygunluk 1,3 katı, açıklık artmaz, yeşil 140° ve elmas 220° yönüne kayar, beyazlar değişmez). Tepsi #124652 / #0f3e49 dama. Web testi ve Unity aynı derlemeden beslenir.

Taş seti

Motordaki	Görsel	Durum
Kırmızı	Uğur böceği (kullanıcı isteği, 2026-10-05; girdaplı diskin yerine)	Çizildi 2026-10-05
Mavi	Damla	Var
Yeşil	Yuvarlak köşeli kare	Var
Sarı	Papatya (kullanıcı isteği, 2026-10-05; sarı çiçeğin yerine). **Beyaz yapraklı, altın sarısı göbekli** (karar 2026-10-05; ilk çizim açık sarı yapraklıydı)	Çizildi 2026-10-05
Mor	Koni	Var
Turuncu	Hilal	Var
Camgöbeği (7. renk, 301. bölümden sonra)	Elmas	Çizildi 2026-10-05
Pembe (8. renk, 601. bölümden sonra)	Lale	Çizildi 2026-10-05
Roket (yatay / dikey)	Fırça kovanı	Var
Bomba / Büyük Bomba	Mürekkep sıçraması / yaldız kuşaklı büyük sıçrama	Var / çizildi
Pervane	Kelebek	Var
Renk Bombası	Gökkuşağı paleti (altı boya damlalı sedef kap)	Çizildi
Jöle (1 / 2 kat)	Eski vernik / kalın (koyu) vernik	Var / çizildi
Kutu (1 / 2 / 3 can)	Çatlak sandık / nakliye sandığı / demirli sandık	Çizildi
Zincir (1 / 2 can)	Koruma bandı / çift bant	Çizildi
Malzeme	Kayıp çerçeve köşesi	Çizildi

Çizim planı

#	İş	Durum
1	Uğur böceği ve papatya taşları; eksik engeller, özel taşlar ve hedef simgeleri	✅ 2026-10-05
2	Oyunun gerçek genişliğinde (10 sütun, 36 px hücre) Türkçe tahta ekranı; taş ve engel föyü	✅ 2026-10-05 (tuvalde iki yeni çizim)
3	Türkçe ana ekran	✅ 2026-10-05
4	Yapboz yerleştirme ekranı (3-4-3 kesim; tepsideki parça yerinin gerçek kesimiyle çizili)	✅ 2026-10-05
5	Bölüm başı (hedefler, bölüm öncesi booster'lar), kazanma (bitiş şöleni, parça ödülü), kaybetme ("+5 hamle" teklifi)	✅ 2026-10-05
6	Müze haritası (kat planı), koleksiyon (salon duvarı), mağaza ve ayarlar	✅ 2026-10-05 (fiyatlar `[fiyat]`; altın paket miktarları, set içerikleri ve oda planı örnek)
7	Herkese açık web testindeki oyuncu sayfasına bu görünümün uygulanması	✅ 2026-10-06, yayında; tasarımın yazı tipleriyle (Google Fonts üzerinden)
8	Unity'ye aktarım (SVG'den sprite)	Sürüyor: yazı tipleri, 51 yeni çizim ve ortak parçalar ✅ 2026-10-13 (§23); ekranlar sırada. 2026-10-14: altın ve can satırı, bölüm başı kartı, tahta plaketleri, raf ve kazanma kartı ✅ (arayüz planının 7–9. aşamaları); kalan ekranlar 10–15. aşamalarda

Avatar: ressamın çizimi (2026-10-15). Avatar hikâyenin genç ressamıdır. Çizimini proje sahibi yapacak; ajanın çizdiği dört taslak reddedildi. Oyunun istediği çizimler:

Çizim	Nerede görünür	Boyut ve biçim
Ayakta tam boy, el sallayan ya da paletli	Salonda tezgâhın yanında (telefonda yaklaşık 450 piksel boyunda)	Saydam arka planlı PNG ya da SVG; en az 900×2100 piksel
Büst (baş ve omuzlar), üç ifade: yol gösteren, düşünen, sevinen	Rehber ve booster tanıtım yazılarının yanında, sonuç kartlarında (telefonda yaklaşık 100 piksel)	Kare, saydam; en az 512×512 piksel; yüz 100 pikselde de okunmalı
Sevinen tam boy (isteğe bağlı)	Oda onarılınca ve tablo tamamlanınca	Tam boyla aynı

- **Renk:** duvar koyu camgöbeği. Giysinin ağırlıklı rengi camgöbeği ya da yeşil olmamalı; sıcak renkler (hardal, krem, mercan) öne çıkar.
- **Işık ve çizgi:** taşlarla aynı ışık yönü (sol üst) ve sıcak koyu kahve dış çizgi uyumlu durur; şart değil.
- **Yer:** tasarım tuvalindeki "Hediye" çerçevesi salonda figürün duracağı yerde asılı. Çizim gelince ikisinin yeri birlikte ayarlanacak.

Çizimlerdeki yer tutucular (karar değil): "+5 hamle" fiyatı `[fiyat]` olarak duruyor; coin ödülü (+45), booster adetleri ve "Güçlendirici seç" gibi başlıklar örnek metin. Yıldız puanı yok (oyunda böyle bir sistem tanımlı değil); bölüm ödülü yapboz parçası ve coin.

Açık nokta: 10 sütunlu tahtada hücre telefonda yaklaşık 36 pt; dokunma hedefi için önerilen 44 pt'nin altında. Tahta genişliği arayüz fazında ayrıca konuşulacak (§2).

23. Unity istemcisi

Durum (2026-10-15). İstemcide: müzenin salonu, harita, koleksiyon, yapboz; tahta ve hamle animasyonları; bitiş şöleni; salon, harita ve koleksiyonda altın ve can satırı, can kartı; bölüm başı kartı ve bölüm öncesi booster'lar (karttan satın alma dahil); tahta plaketleri, duraklatmalı raf, çıkma kartı ve kazanma kartı; cüzdanı da tutan kayıt dosyası (katman 3); telefonda deneme kaydı ve cihaz kimliği. Müzenin 20 odası ve 100 tablosu var. Yok: bölüm içi booster'lar (10. aşama, sıradaki), "+5 hamle" teklifi ve yeni kaybetme kartı (11), mağaza ve ödüllerin gösterilmesi (12), ayarlar (13), ses ve titreşim (14), hesap. Bu işler 15 aşamalı arayüz planının parçasıdır (aşağıda; 1–9. aşamalar bitti). Telefonda en son 2026-10-07'de oynandı, son APK 2026-10-08'de derlendi; sonraki işler yalnızca Editor'da ve .NET'te denendi (`docs/PHONE_TESTS.md`).

Önceki durum (2026-10-08): Android'de çalışan sürümde müzenin salonu, harita, koleksiyon, yapboz, tahta, hamle animasyonları, sonuç kartı, bölümden çıkış, ilerlemenin kaydı vardı; ilk odanın beş tablosu; mağaza, altın, can, booster ve hesap yoktu.

Kararlar

- **Unity 6.6 (6000.6.4f1), URP 2B.** Unity Personal lisansı. LTS olmayan "Supported" koluyla başlandı, çünkü bilgisayarın diski iki Editor'ı kaldırmıyor.
- **Motor derlenmiş girer.** `Puzzle.Core` ve `Puzzle.Bot` derlemeleri ile 1000 bölümün tek dosyalık paketi `node tools/unity/sync-engine.js` ile projeye konur (`unity/Assets/Generated`, depoya girmez). Oyun, bölümlerin ayarlandığı kodun aynısını çalıştırır.
- **Çalışma ortamları arası eşitlik sabitlenmiştir.** El yapımı dört örnek bölüm üçer tohumla sonuna kadar oynatılır; araçlardaki .NET ile Unity aynı satırları vermek zorundadır (`tests/fixtures/engine-trace.txt`, `EngineTraceTests`, `EngineSmokeTest`).
- **Editor penceresi kullanılmaz.** Sahne, çizim hattı ayarları, atlas ve varlık kataloğu Editor betikleriyle komut satırından üretilir (`ProjectSetup.Run`). Sahne dosyası tek nesnedir (`GameRoot`); görünen her şey çalışırken koddan kurulur.
- **Açık saat.** Sahnenin bütün animasyonları `GameStage.Advance(saniye)` ile ilerler; oyun buna kare süresini verir. Aynı saat sayesinde Editor, oynatma moduna girmeden herhangi bir anın görüntüsünü çıkarabilir (`RenderHarness`, `Storyboard`).
- **Ekran motoru izler.** Hamle önce motorda oynanır; olay günlüğü zamanlı bir senaryoya çevrilir (`TurnChoreographer`); senaryo bitince ekrandaki tahta motorun tahtasıyla karşılaştırılır. Uyuşmazlıkta tahta motorun durumuna döndürülür.
- **Saf kod testlenir.** Düzen hesabı, çerçeve hattı, zaman çizelgesi, hamle senaryosu, dokunma yorumu ve akış Unity'ye bağlı değildir; depo testleri bu dosyaları doğrudan derler.
- **Deneme tohumu web testiyle aynı kuraldır:** k. deneme bölümün ayarlanmış havuzundaki k. tohumu kullanır; sayaç yalnızca oyuncunun bulunduğu bölüm için tutulur ve kazanınca sıfırlanır.

Komutlar (depo kökünden; Unity yolu `C:\Program Files\Unity\Hub\Editor\6000.6.4f1\Editor\Unity.exe`)

İş	Komut
Motoru ve bölümleri projeye al	`node tools/unity/sync-engine.js`
Projeyi kur (çizim hattı, atlas, katalog, sahne)	`Unity.exe -batchmode -quit -projectPath unity -executeMethod Puzzle.Client.EditorTools.ProjectSetup.Run`
Motor denetimi	`... -executeMethod Puzzle.Client.EditorTools.EngineSmokeTest.Run`

İş	Komut
Ekonomi ayarını paketle ve sabitle	`node tools/unity/economy-pack.js --pin` (ayar dosyası değişince; sonra `sync-engine.js`)
Ekonomi denetimi	`... -executeMethod Puzzle.Client.EditorTools.EconomyCheck.Run` (Unity paketi okuyabiliyor mu, kurallar ondan kuruluyor mu)
Görüntü al	`... -executeMethod Puzzle.Client.EditorTools.RenderHarness.Run -shotLevels 40 -shotSizes 1080x2340 -shotTimes settled`
Botla oynat, kareleri çıkar	`... -executeMethod Puzzle.Client.EditorTools.Storyboard.Run -storyLevels 40 -storyBot expert -storyTurns 6`
Müze ekranlarının görüntüsü	`... -executeMethod Puzzle.Client.EditorTools.ScreenShots.Run` (salon, harita, koleksiyon, yapboz; oyuncu durumu ve ekran boyu seçilir)
Baştan sona bir yürüyüş	`... -executeMethod Puzzle.Client.EditorTools.GameWalk.Run` (bölüm kazan, parçayı gör, yerleştir, salona dön)
Müzenin durumu ve kesimler	`... -executeMethod Puzzle.Client.EditorTools.MuseumReport.Run`
Bitiş şöleninin kareleri	`... -executeMethod Puzzle.Client.EditorTools.FinaleStory.Run -finaleLevels 40 -finaleLeft 3,12,30 -finaleSize 1080x2340` (kalan hamle sayısı, ekran boyu, atlama anı seçilir; görüntüler `out/unity/shots/finale`)
Bitiş şöleninin denetimi	`... -executeMethod Puzzle.Client.EditorTools.FinaleCheck.Run` (sonuna kadar izleme, dokunuşla ve geri tuşuyla atlama, şölensiz kazanma ve kaybetme, hata durumunda kartın yine gelmesi)
Yazı örnek föyü	`... -executeMethod Puzzle.Client.EditorTools.LetteringSheet.Run` (on bir yazı stili kendi zemininde, Türkçe harflerle; `out/unity/shots/lettering-sheet-2x.png`)
Çizim föyü	`... -executeMethod Puzzle.Client.EditorTools.ArtSheet.Run` (kataloğun bütün çizimleri duvar, krem ve ahşap üstünde; `art-sheet-2x.png`)
Ortak parçaların föyü	`... -executeMethod Puzzle.Client.EditorTools.ScreenShots.Run -screens controls -screenSizes 1080x2340` (düğmeler ve diskler; duvar, krem kart ve ahşap üstünde)
Tasarımla yan yana	`... -executeMethod Puzzle.Client.EditorTools.DesignPairs.Run` (yedi ekran, solda tasarım çizimi, sağda oyun; `pair-<ekran>-1080x2340.png`)
Yazı tiplerini indir	`node tools/unity/fetch-fonts.js` (kaynaklar ve lisans metinleri `art/fonts/licences.json`)
Tasarım tuvalinden simge çıkar	`node tools/unity/extract-design-symbols.js` (tuvaldeki simgeleri tek başına SVG olarak `art/unity` altına yazar)
Tabloları indir	`node tools/unity/fetch-paintings.js` (yeni oda eklemek için betikteki listeye yazılır)
Önbellekleri başka sürücüye taşı	`.\tools\unity\Move-CachesToDrive.ps1 -Drive D`
APK derle	`Unity.exe -batchmode -quit -projectPath unity -buildTarget Android -executeMethod Puzzle.Client.EditorTools.AndroidBuild.Run` → `unity/Build/Android/puzzle.apk`

Müze tarafı (2026-10-08). Kurallar `src/Puzzle.Museum` projesinde, Unity'ye bağlı değil ve testli; `sync-engine.js` bu derlemeyi ve kataloğu da projeye koyar. Ekranlar tahtayla aynı ilkeleri izler: açık saat, her şey oyun kamerasında, komut satırından görüntü. Salon, harita ve koleksiyon `MuseumStage`'in sayfalarıdır; yapboz ve tahta kendi sahneleridir (`JigsawStage`, `GameStage`); üçü de `IStage` sözleşmesini uygular. İlerleme dosyası sürümlüdür: eski dosya okunur, kazanılmış bölümlerin parçaları bekler.

Bitiş şöleni (2026-10-13). Kazandıran hamle sonuna kadar gösterilip tahta durduktan sonra, hamle kaldıysa şölen oynar (§19); kaybedilen oyunda ve son hamlede kazanılan bölümde şölen yoktur.

- **Oyuncunun gördüğü:** HAMLE madalyonunda ışık açılır; kalan her hamle için madalyondan bir yaldız kıvılcımı çıkıp bir taşa uçar, sayı birer birer düşer. Kıvılcımın konduğu taş fırça kovanına döner; kovanlar kısa bir an durur, sırayla patlar; tahta çöker ve dolar; sonra sonuç kartı bugünkü gibi gelir. Hedef sayaçları kıpırdamaz. Coin gösterilmez (ekonomi kararı bekliyor). (Güncelleme: kalan hamle başına 4 altın 2026-10-13'te kararlaştırıldı, §25; ödenen altın 2026-10-14'ten beri şölenden sonra kazanma kartında sayarak gösterilir, aşağıda arayüz planının 9. aşaması.)
- **Süre:** 1 hamle için yaklaşık 1,3–1,7 saniye, 3 hamle için 2–3, 5 hamle için 2,5–3,5, 12 hamle için 4–4,6, 30 hamle için yaklaşık 4 saniye; kaç hamle kalırsa kalsın 5,5 saniyeyi geçmez (uzun şölenin dolma kısmı hızlandırılır, motorun yaptığı hiçbir şey atlanmaz). Tahtada taş hamleden azsa şölen dalga dalga sürer.
- **Atlama:** ekrana dokunmak (ikinci bir parmak dahil) ya da geri tuşu şöleni o anda bitirir; tahta motorun son hâlini gösterir ve kart gelir. Şölen sürerken raf yazı göstermez.
- **Kazanım güvende:** ilerleme kazandıran hamle oynandığı anda kaydedilir; şölen izlenmese ya da uygulama o sırada kapansa da kazanım durur.
- **Nasıl kurulu:** motor şöleni tek seferde oynar (`Game.PlayFinale`); olayları `TurnChoreographer.ComposeFinale` ile zamanlı bir senaryoya çevrilir ve hamlelerle aynı zaman çizelgesinde oynatılır. Motorun bir dalgası, renk bombasının taşları rokete çevirmesiyle aynı olay biçimindedir; o yol yeniden kullanıldı. Şölen bitince ekran yine motorla karşılaştırılır; gösterimde hata olursa tahta motorun durumuna döner ve kart yine gelir.
- **Doğrulama:** senaryo için düz C# testleri (gerçek bölümlerin gerçek motor olaylarıyla), Unity'de `FinaleCheck` ve `FinaleStory`; üç ekran boyunda (1080×2340, 1080×1920, 2076×2152) karelerine bakıldı.
- **Ölçülmedi:** telefonda kare hızı ve gerçek parmakla atlama. Ses ve titreşim yok.

Yere konma esnemesi (2026-10-13). Yere konan bir parçanın kısa esnemesi, parça esneme bitmeden yeniden hareket ettiğinde artık o anda biter. Önceden esneme sonraki düşüşün içine taşıyordu (hamle senaryolarının yaklaşık yüzde 11'inde, şölenlerin yüzde 36'sında); art arda çıkan malzemelerde parçanın alınışını bile geçebiliyordu. Hiçbir olayın başlangıcı ya da bitişi değişmedi; yalnızca taşan esnemelerin süresi kısaldı. Çok kısa kalan esneme atılmaz, kaldığı kadar oynar.

Arayüzün araçları: yazı, çizimler, ortak parçalar (2026-10-13). Tasarımdaki bütün ekranların istemciye gelmesi 15 aşamalı bir plandır (`out/unity/ui-plan.json`, depoya girmez). İlk yapılan, ekranların ortak malzemesidir (planın 4–6. aşamaları); yeni ekran henüz yoktur.

- **Yazı tipleri.** Tasarımın üç yazı tipi oyundadır: Gabarito (etiketler ve arayüz), Paytone One (rakamlar ve düğme yazıları), Young Serif (başlıklar, oda ve tablo adları). Üçü de SIL Open Font License ile dağıtılır; lisans metinleri ve kaynak adresleri `art/fonts/licences.json` dosyasındadır. Roboto Bold kaldırıldı. Yazı on bir stille yazılır (`LetteringStyle`): stil yazı tipini, zemine göre rengi ve beyaz yazının koyu çevre çizgisini seçer. Young Serif'in rakamları satır boyundadır ("10. tablo", "Bölüm 51'de açılır"). Harf kümesi Türkçenin bütün harflerini ve arayüzde geçen işaretleri kapsar; küme ya da yazı tipi dosyası değişince `ProjectSetup` yazı varlığını kendiliğinden yeniden üretir.
- **Çizimler.** Tasarım tuvalinden 51 yeni çizim geldi (altın, can, sandık, mağaza ve takvim simgeleri, booster diskleri, küçük düğmeler, rozetler, ahşap raflar, pirinç levhalar): 20'si tuvalden betikle çıkarıldı, 31'i tuvalin ölçülerine göre elle yazıldı. Katalog artık 125 çizimi iki atlasta tutar. Bir çizimin dört yeri (kaynak dosya, `GalleryArt` üyesi, katalog listesi, içe aktarma ölçüleri) birbirini tutmak zorundadır; bunu Unity'siz çalışan testler denetler.
- **Ortak parçalar.** Asılı kart (`HangingCard`: her boyda gövde, pirinç isim levhası, teller, isteğe bağlı kapatma düğmesi; sonuç kartı artık bunun üstünde durur), yuvarlak düğme (`DiscButton`: geri, ileri, duraklat, kapat, ayarlar, artı; eski `RoundButton` silindi), booster diski (`BoosterDisc`: adetli, bitmiş ve artılı, seçili, kurulu), sayı rozeti (`CountBadge`), küçük düğme (`SmallButton`: yeşil ya da mavi, altın ya da oynat işaretli), fiyat haplı büyük

düğme (`PushButton`), bölüm başlığı (`SectionHeader`), ilerleme sırası (`PipRow`), tek tip soluk görünüm (`Dimming`) ve sayıların yazımı (`NumberWords`: "1.250", "12:34", "1 sa 42 dk").

- **Doğrulama.** `ProjectSetup`, `EngineSmokeTest`, `FinaleCheck`, ekran yürüyüşü, üç föy ve `DesignPairs` Unity'de hatasız çalıştı; `ProjectSetup` ikinci çalıştırmada hiçbir dosyayı değiştirmiyor. Yedi ekranın tasarım çizimiyle yan yana görüntüsüne, föylere ve koleksiyonun 2. odasına bakıldı: yazılar ve var olan parçalar çizimle örtüşüyor. Çizimlerde olup oyunda henüz olmayanlar sonraki aşamaların işidir: altın ve can satırı, mağaza ve takvim sekmeleri, hediye ve etkinlik çerçeveleri, tahta rafındaki booster diskleri, kazanma kartındaki altın satırı, kaybetme kartındaki "+5 hamle" teklifi.
- **Bilinen küçük farklar.** Beyaz yazının çevre çizgisi her yanda eşit kalınlıkta; çizimlerde alt kenarı biraz daha kalın. Bölüm başlığının mürekkebi krem zemin içindir; ahşap üstünde soluk kalır (tasarımda ahşap üstünde başlık yok).

Kurallar istemcide: can, coin, booster (2026-10-14). Arayüz planının 1. aşaması. Ekranda görünen bir şey değişmedi; ekranların dayanacağı kurallar yazıldı.

- `src/Puzzle.Meta` (düz C#, Unity'ye derlenmiş girer; yalnızca `Puzzle.Core`'a bağlı): cüzdan (coin, can, booster rafı, günün reklam sayıları, ödül sayaçları; değişmez, değerce eşit), can sayacı, kazanma ödülü, "+5 hamle" teklifinin koşulları (coin'le ya da günün reklam hakkıyla), bölüm öncesi booster seçimi, tablo ve gün ödülleri (n. ödül sıradaki n. booster'dır; rastgelelik yok), mağaza (tek booster, set, reklamla coin; gerçek para paketleri "satışta değil"). Her kuralın sonucu kapalı bir türdür: alındı, coin yetmiyor, satışta değil gibi.
- **Saat dışarıdan verilir.** Kurallar saati bilmez; her soruya zaman parametre olarak gelir. Geri alınmış bir saat can getirmez ve yeni gün hakkı açmaz. İleri alınmış saat canları doldurur: bilinen açık, sunucusuz bir oyunda kapanmaz.
- **Tek ayar dosyası.** Oyun fiyatları ve miktarları `economy/default.json` dosyasından okur (§25). `tools/unity/economy-pack.js` dosyanın oyuna ait bölümlerini paketler (`unity/Assets/Generated/Resources/Economy.json`); paketin sabitlenmiş bir kopyası testlerdedir (`tests/fixtures/economy-pack.json`). **Ayar dosyası her değiştiğinde:** `node tools/unity/economy-pack.js --pin`, ardından `node tools/unity/sync-engine.js`; yoksa betiğin testi, `EconomyFileTests` ve `EconomyCheck` kırmızıya döner.
- **Yeni alanlar.** Yeni oyuncunun hoş geldin hediyesi: 200 coin ve her booster'dan 3. Kullanıcının kararıdır (2026-10-14) ve simüle edilir (§25). Oyuna özel alanları simülatör yalnızca biçim olarak denetler, simüle etmez:
  - bir denemeye alınabilecek bölüm öncesi booster sayısı: 3;
  - mağazada coin paketleri: 500 / 1.200 / 2.500, fiyatsız;
  - booster setleri: `starter` 900, `master` 6.300 coin; ikisi de içindekilerin tek tek fiyatlarının toplamı;
  - reklamla coin: 4 coin (kullanıcı kararı), günde 3 kez;
  - derlemenin işaretleri: reklam "canlandırma", gerçek para "yok".
- **Simülatörle aynı cevap.** Simülatörün yürüttüğü oyuncu yolculukları oyunun kurallarından geçirilir; can, coin ve booster her adımda aynı çıkmak zorundadır (`MetaAgainstTheSimulatorTests`). Yeni alanlar simülasyonun tek bir sayısını değiştirmedi.
- **Doğrulama:** 3.160 test (99'u yeni), paket betiğinin 8 testi; Unity'de `ProjectSetup`, `EngineSmokeTest`, `EconomyCheck` (Unity'nin okuyucusu paketi yazıldığı gibi okuyor ve oyun kuralları ondan kuruyor) ve ekran yürüyüşü hatasız.
- **Kanıtlanmadı:** telefonda ve IL2CPP derlemesinde çalışma; bölüm içi booster kullanımı ve aynı denemede iki bölüm öncesi booster simülatör karşılaştırmasında yok. **Cüzdan kayıt dosyasında (2026-10-14).** Arayüz planının 2. aşaması. Ekranda yine bir şey değişmedi.

- **Kayıt dosyası katman 3:** ilerlemeyle birlikte cüzdanı da yazar: altın, eksik can sayısı ve sonraki canın anı, booster'lar, günün reklam sayıları, ödül sayaçları.
- **Eski dosyalar:** katman 1 ve 2 dosyaları kuralların başlangıç cüzdanıyla okunur, yani hoş geldin hediyesi ve dolu canla. Cüzdanın dosyada olup olmadığına katman numarası karar verir, asla bir sıfır değil.
- **Bozuk ve yeni dosyalar:** cüzdanı olmayan ya da olamayacak bir cüzdanı olan katman 3 dosyası bozuk sayılır. Daha yeni bir katman anlaşıldığı kadar okunur, üzerine yazılmaz.
- **Denemenin hesabı (`AttemptLedger`):** tahta sahnesi denemenin olaylarını bildirir, kurallar her birini işler:
  - ilk hamle denemeyi saydırır;
  - kazandıran hamle oyuncuyu ilerletir ve altınını aynı kayıtta öder, şölen sırasında kapanan oyun hiçbirini kaybetmez;
  - kesin kayıp ya da hamleden sonra bölümden çıkmak bir can götürür;
  - hamlesiz çıkmak ve bölüm ortasında oyunu kapatmak ücretsizdir.
- **Saat:** dışarıdan, tam saniyeyle gelir. Canlar tam dakikalarla döndüğü için sonraki canın anı dosyadan birebir okunur.
- **Henüz yok:** can denetimi (canı biten oyuncu yine başlayabilir; 7–8. aşamalar), cüzdanın ekranda görünmesi.
- **Doğrulama:** 3.194 test. Unity'de `ProgressFileCheck` (gerçek bir katman 2 dosyası hoş geldin hediyesi ve dolu canla okunuyor, katman 3 olarak yazılıp yeniden başlatmadan sonra aynı okunuyor), ekran yürüyüşü, kazanma ve kaybetme akışları üç ekran boyunda.
- **Telefon testleri:** `docs/PHONE_TESTS.md`, T23–T28 (kayıt dosyası `adb` ile okunarak).

Denemenin sıralı kaydı (2026-10-14). Arayüz planının 3. aşaması. Ekranda yine bir şey değişmedi.

- **Motor:** `GameOptions.RecordActions` açıkken oyuncunun yaptıklarını sırasıyla tutar. Tutulanlar: hamleler, nişanıyla booster'lar, alınan "+5", karıştırma akışından çekip reddedilen karıştırma ve "+5" istekleri. Kapalıyken hiçbir şey tutulmaz ve oyun eskisi gibi oynar: motor izi aynı; ekonomi simülatörünün denetimi 48 saklı oyunu bu derlemeyle yeniden oynayıp kabul etti.
- **Kayıt ve yeniden oynatma:** deneme kaydının son alanı `actions` isteğe bağlıdır; şema 1 kalır, eski satırlar okunur. `AttemptReplay` bir denemeyi kaydından yeniden oynatır, her eylemi ve sonu denetler. §18'deki "booster'lı deneme yeniden oynatılamaz" sınırı böylece kapandı.
- **Telefonda:** biten her deneme (kazanılan, kesin kaybedilen ya da hamleden sonra bırakılan) için bir satır `attempts.jsonl` dosyasına eklenir. Araçların okuduğu satırın aynısıdır. Yazılamayan satır bekletilir ve yeniden denenir (en çok 64). `device.json` rastgele 128 bitlik bir cihaz kimliği tutar. Teklif açıkken kayıt yazılmaz.
- **Bilinen:** ekranlar henüz booster ya da "+5" sunmadığı için oyunun yazdığı kayıtlarda yalnızca hamle var. (Güncelleme: 8. aşamadan beri bölüm öncesi booster'lar da kayda girer; bölüm içi booster'lar ve "+5" 10. ve 11. aşamalarda gelecek.) Bölüm ortasında kapatılan oyun kayıt bırakmaz. Dosya sınırsız büyür (deneme başına yaklaşık 1,1 KB) ve henüz "Kayıtları sil" yok.
- **Sonraki aşamalara notlar:**
  - Karıştırma booster'ı eşleşme içeren her dizilimi reddediyor; büyük tahtalarda oyuncu sık sık "reddedildi" görebilir.
  - Bugün deneme ancak bir hamleden sonra sayılıyor; yalnızca booster kullanıp çıkmak kayıt bırakmıyor ve can götürmüyor. Bu karar 10. aşamada verilecek.
- **Doğrulama:** 3.250 test. Unity'de `AttemptLogCheck`: kazanılan, kaybedilen, bırakılan ve booster'lı denemeler yazıldı, Unity'nin okuyucusuyla okundu ve aynı sona yeniden oynatıldı. Ben de çalıştırdım: 5 kayıt, geçti.

Müze sayfalarında cüzdan ve canlar (2026-10-14). Arayüz planının 7. aşaması; planın görünür ilk aşaması.

- **Cüzdan satırı:** salon, harita ve koleksiyonda, tasarım çizimindeki yerinde, korniş ile plaket arasında durur:
  - solda pulunun üstünde altın ("200", "1.250", "1.234.567"; uzun sayı hapı genişletir);
  - yanında üzerinde can sayısı yazan kalp ve "Dolu" ya da bir sonraki cana kalan süreyi ("12:34") gösteren hap.

  Sayfalar değişirken satır yerinde kalır. Canlar gerçek saatle döner. Tahtada kazanılan altın, salona dönülünce eski tutardan yenisine sayarak artar.
- **Can kartı:** tasarımda çizimi yok; ekrana koyduğumuz yeni bir parça. Kalbin hapına dokununca, can bitmişken de "Bölüm N"ye basınca açılır; can bitmişse bölüm açılmaz. Kartta "n / 5", sonraki can, canların tamamen dolacağı süre ve "Tamam" düğmesi var.
- **Salon:** "Tablo" düğmesinin altında çizimdeki küçük ilerleme noktaları var; bekleyen parça ışıltılarla tezgâha yaslanıyor. Satırın yüksekliği tezgâhtan alındı; tablo eski boyunda kaldı.
- **Sonraki aşamalara kalanlar:** artı düğmeleri ve ayarlar dişlisi (yerleri ayrıldı), etkinlik ve hediye çerçeveleri, mağaza ve takvim sekmeleri, koleksiyonun oda şeritleri.
- **Oda adları (düzeltme):** koleksiyon plaketi bütün oda adlarını en uzun adın sığdığı boyda yazıyordu; dönem adlarıyla bu boy yaklaşık 6 punto oldu. Artık her ad kendi boyunda yazılıyor (en çok 13,5 punto). Tek satırda 11 puntodan küçük kalacak bir ad, iki dengeli satıra bölünüp en çok 10 puntoyla yazılıyor.
- **Doğrulama:** 3.276 test. Unity'de bütün denetimler ve ekran yürüyüşü (canı bitmiş oyuncu için bir adım eklendi) hatasız. 96 sayfa görüntüsüne, tasarım çizimiyle yan yana karşılaştırmalara ve oda adı düzeltmesinde altı odaya bakıldı.
- **Telefon testleri:** `docs/PHONE_TESTS.md`, T90–T97.

Bölüm başı kartı ve bölüm öncesi booster'lar (2026-10-14). Arayüz planının 8. aşaması.

- **Kart:** "Bölüm N" düğmesi tasarımdaki kartı indirir: bölüm, verdiği parça ("ÖDÜL · PARÇA k / m"), bir ile üç hedef, hamle madalyonu ve üç bölüm öncesi booster. Sahip olunan booster'a dokunmak onu seçer ya da geri bırakır (en çok 3, ayar dosyasındaki sınır); "+3 hamle" madalyona eklenir.
- **Satın alma kartı:** hiç kalmamış booster artıyla görünür. Artıya dokununca önde ikinci bir kart açılır ve booster'ı tek fiyatına satar; altın yetmezse düğme soluk ve "Altın yetmiyor" der. Satın alma kurallardan geçer, hemen kaydedilir, altın satırı geriye sayar. Bu kartın tasarımda çizimi yok.
- **Tek kapı:** "Oyna" tahtayı seçilen booster'larla açar; özel taşlar öteki taşlardan sonra altın bir ışıkla belirir. Kayıptan sonra "Tekrar dene" aynı bölümün kartına götürür; can yoksa can kartı gelir. Kazanınca "Devam" salona döner.
- **Harcama:** seçilen booster'lar ancak ilk hamlede harcanır. Kartı kapatmak ya da hamle yapmadan çıkmak hiçbir şey götürmez. Deneme kaydı booster'ları adıyla tutar; kayıt aynı sona yeniden oynatılır (gerçek bölümlerle test edildi).
- **Değişmeyenler:** motor, kurallar ve ekonomi ayarları.
- **Doğrulama:** 3.322 test. Unity'de bütün denetimler, kartın içinden geçen ekran yürüyüşü, yeterli ve yetersiz altınla satın alma, tasarımla yan yana karşılaştırma (kart çizime çok yakın).
- **Telefon testleri:** `docs/PHONE_TESTS.md`, T100–T109.

Tahta plaketleri, raf ve kazanma kartı (2026-10-14). Arayüz planının 9. aşaması.

- **Plaketler:** parça veren bölümde sol plaket hedeflerin üstünde "BÖLÜM N" der. Sağ plaket "PARÇA k / m" der; altında tablonun örtülü küçük bir kopyası durur, kazanılacak parça yaldızla aydınlanır. Parça vermeyen bölüm eski düzende kalır.
- **Raf:** tasarımdaki ahşap tahta, daha yüksek, beş yerli: duraklatma ve 10. aşamanın dört booster'ı için yer.

- **Duraklatma:** bölümden çıkma kartını açar. Kartın notu çıkmanın neye mal olacağını söyler: hamleden sonra bir can, önce hiçbir şey. Basıldığı andan sonra tahta dokunuş almaz; sürmekte olan hamle önce sonuna kadar gösterilir.
- **Kazanma kartı:** WinTR çizimindeki gibi:
  - geniş bir oyukta kazanılan parça (yeni çizim `alcove-wide`);
  - yenisi halkalı ilerleme noktaları;
  - sayarak artan "+N" altın hapı ve "Kalan N hamle fırçaya dönüştü" satırı.

  Altın, deneme hesabının ödediği kuraldan gelir; salonun altın satırı tam o kadar artar. Son hamlede kazanılan bölüm "+0" göstermez. Şölen 5,5 saniye sınırında kalır. Kart, şölen izlense de atlansa da oynatacak bir şeyi olmasa da gelir.
- **Değişmeyenler:** motor. Kaybetme ve çıkma kartlarının yeni görünümü 11. aşamada.
- **Doğrulama:** 3.349 test. Unity'de bütün denetimler, yeni durumlarıyla şölen ve dokunma denetimleri, oynatma kipi, ekran yürüyüşü ve tasarımla karşılaştırma hatasız. Tahta ve kazanma kartı çizimle neredeyse aynı.
- **Telefon testleri:** `docs/PHONE_TESTS.md`, T110–T119.

Bölüm içi booster kararları (2026-10-15). Kullanıcı, araştırma notunun (`docs/research/in-level-boosters.md`) üç önerisini onayladı:

1. **Karıştırma booster'ı hep karıştırır.** İlk dizilimde eşleşme varsa reddetmez; yeniden çeker ya da eşleşmesiz bir dizilim kurar. Yalnızca hiçbir karıştırmanın bir şey değiştiremeyeceği tahtada reddeder. Motorun hamle kalmayınca yaptığı karıştırma değişmez; bölümlerin ayarı ve motor izi aynı kalır. Kural sürümlenir: değişiklikten önce yazılmış deneme kayıtları da birebir yeniden oynatılır.
2. **Booster da denemeyi başlatır.** Motorun kabul ettiği bölüm içi booster ilk hamle gibi sayılır: deneme sayılır, kartta seçilen bölüm öncesi booster'lar harcanır, bundan sonra çıkmak can götürür, kayıt yazılır. Hiç dokunulmamış tahtadan çıkmak bedava kalır.
3. **Bölüm içi booster'lar birer birer açılır.**
   - Spatula 7., satır fırçası 12., sütun fırçası 16., karıştırma 20. bölümde açılır.
   - O bölüme kadar disk kilitlidir: sönük, üstünde "Bölüm N".
   - Açıldığı bölümde bir kez halkayla ve tek cümlelik bir yazıyla gösterilir.
   - Hoş geldin hediyesindeki 3'er adet bölüm içi booster açıldıkları bölümde verilir. Bölüm öncesi booster'lar baştan açık kalır, 3'er adetleri baştan verilir.
   - İlk tanıtımda "Her bölüm booster'sız geçilebilir" cümlesi yer alır; bölümler booster'sız ayarlandığı için bu ölçümle de doğru.

Bu kararlarla 10. aşama başladı.

Bölüm içi booster'lar oyunda (2026-10-15). Arayüz planının 10. aşaması; yukarıdaki üç kararla.

- **Kullanım:**
  - Disk tek dokunuşla seçilir; parmak altında yanar, kaydırılabilir.
  - Hap aracın adını, işini ve neyi seçmek gerektiğini söyler ("Spatula · bir taşı ya da bir katı kaldırır / Bir taş seç").
  - Hedef, satır ya da sütun boyunca soluk bir ışık bandıyla ya da taşın altında bir halkayla görünür.
  - Booster parmak kalkınca, tahta durunca uygulanır. Taşlar düşerken de seçilebilir; kullanım tahtanın oturmasını bekler.

    - Seçili booster aynı diske yeniden dokununca, geri hareketiyle, parmağı tahtadan çıkarınca ya da duraklatınca bırakılır; hiçbir şey harcanmaz.

- **Harcama:** booster yalnızca motor kabul edince harcanır. Hiçbir şey değiştirmeyecek kullanımda disk sallanır, hap nedenini söyler ("Burada vurulacak bir şey yok"), sayı aynı kalır. Kabul edilen ilk booster denemeyi başlatır.
- **Satın alma:** boş diskteki artı, booster'ı tek fiyatına satar. Satın alınan spatula ya da fırça hemen seçili gelir; karıştırma tek dokunuşla çalıştığı için seçili gelmez.
- **Karıştırma:** serbest taşlar eşleşme bırakmadan dizilir.
    - 1000 bölümde 2000 tahtada (her bölümün ilk tahtası ve üç hamle sonrası) eski kural 449 kez reddediyordu; yenisi hiç reddetmedi.
    - Motorun hamle kalmayınca yaptığı karıştırma değişmedi; motor izi aynı.
    - Yeni kayıtlar `"shuffleRule":2` taşır. Bu alanı olmayan kayıt eski kuralla yeniden oynatılır.
- **Açılış:** spatula 7., satır fırçası 12., sütun fırçası 16., karıştırma 20. bölümde açılır. O bölüme kadar disk sönüktür ve üstünde "Bölüm N" yazar. Açıldığı bölümde ışık halkası ve "Yeni: Spatula! Diske dokun, sonra bir taşa." yazısı çıkar; spatulanın altında "Her bölüm booster'sız geçilebilir" de yazar.
- **Hediye:** 3'er adet her booster açıldığında bir kez verilir.
    - Cüzdandan önceki kayıtlar (katman 1–2) her hediyeyi bir kez alır.
    - 2.–9. aşama derlemelerinin kayıtları hediyeyi zaten başta almış sayılır, iki kez verilmez.
    - Ekonomi paketi biçim 2, kayıt dosyası katman 4 oldu; ikisi de eklemeli değişiklik.
- **Simülatör:** bölüm içi hediyeyi açılış bölümünde verir. Ortalama oyuncunun sayıları değişmedi: 8., 25. ve 90. gün.
- **Bilinen:** 9:16 telefonda uzun tahtalarda ve katlanır telefonun yatay iç ekranında hap en alttaki sıranın bir kısmını örtüyor. Dokunuşlar geçiyor, ama ilk denemedeki yazı ilk hamleye kadar o taşları gizliyor. Seçili booster varken başka diske geçilemiyor; önce bırakmak gerekiyor.
- **Doğrulama:** 3.424 test. Ekonomi denetimi oyunları bu derlemeyle kabul etti. Unity'de bütün denetimler, iki yeni araç (`BoosterCheck`, `BoosterShots`), oynatma kipi, ekran yürüyüşü ve tasarımla karşılaştırma hatasız.
- **Telefon testleri:** `docs/PHONE_TESTS.md`, T120–T134.

Geçici olanlar: paket kimliği `com.saturnwave.puzzle` ve ürün adı (oyunun adı en sona kaldı), Unity'nin deneme imzası.

---

24. Bölüm bankası ve derleyici

Karar (2026-10-08). Zorluk ayarının kalıcı çözümü: üretilen tahtalar atılmaz, ölçümleriyle birlikte saklanır; oyunun 1000 bölümü bu bankadan bir **politikayla** seçilir. Kullanıcının isteği: "kalıcı bir çözüm; üretilen bölümlerin çoğunu harddiske kaydedebiliriz". §8 ve §9'daki üretici (`generate`) duruyor; derleyici kendini kanıtladıkça onun yerini alır.

Neden. Üretici her bölüm numarası için aday çizer, tek bir botla oynatır ve limiti o botun hedefine göre koyup gerisini atardı. Oyuncuyu temsil eden bot, pay, hamle payı ya da çeşitlilik değişince 1000 bölüm baştan üretiliyordu (40 dakika; tahtalar değişiyor; eski tahtalardaki kayıtlar boşta kalıyor).

İki parça

	Banka	Derleyici
Ne yapar	Bölüm numarasına bağlı olmayan aday tahtaları çizer, merdivenin 15 botuyla limitsiz oynatır, oyunlarıyla saklar	Politika ve her numaranın planıyla bankadan tahta seçer, limiti ve tohum havuzunu saklı oyunlardan okur, yeni oyunlarla denetler, bölümleri yazar
Maliyet	Pahalı, rastgele, bir kez (aday başına yaklaşık 2 saniye)	Ucuz, bilinçli, istenildiği kadar
Ne zaman geçersiz olur	Yalnızca motor ya da bot kuralı değişince (yeniden ölçülür)	Hiç; politika değişince yeniden çalışır

Kavramlar

- **Aday:** numarası, kademesi, limiti, havuzu ve renk adları olmayan bölüm içeriği. Kimliği içeriğinin özetidir; herhangi bir bölüm dosyasının arkasındaki aday aynı yolla bulunur.
- **Tahta ailesi:** aynı şekil ve engel aileleri, farklı miktarlar. Bir aile bir derlemede en çok bir kez kullanılır. Miktarlar 1,25 oranlı bir ızgaranın adımlarıdır; her miktar ayrı ölçülür, çünkü bot hedefe göre oynar.
- **Plan ve politika:** bir bölüm numarasının ne olduğu (kademe, boyut, renk sayısı, mekanikler, hamle aralığı) plandır ve `profiles/default.json` içinde kalır. Kimin için ve ne kadar zor olduğu politikadır (`policies/default.json`): oyuncu (bir basamak ya da basamakların karışımı), kademe başına ilk deneme payı, hamle payı, tür hedefleri, sabitlenen numaralar, kayıtlı bölümlere davranış, denetim boyutları.
- **Seçim:** plana uymak şarttır (boyut, renk sayısı, açık mekanikler, öne çıkarılan mekanik gerçekten tahtada). Uyanlar arasında maliyet: limitin hamle aralığının ortasına uzaklığı, tür hedeflerinden açık, komşu bölümle aile tekrarı. Yerinde duran ve hâlâ uyan bölüm değişmez.
- **Sabitleme ve kayıtlar:** `pinned` numaralar diskteki hâliyle, bayt bayt kalır (ilk oda). Üzerinde oyuncu kaydı olan bölüm varsayılan olarak tahtasını korur (`recorded: keepBoard`); yalnızca limiti ve havuzu politikayı izler.
- **Denetim:** çok adayın en iyi görüneni şanslı ölçümdür; seçilen bölüm politika oyuncusuyla, kendi havuz tohumlarında yeniden oynatılır (oyuncu yalnızca havuz tohumlarını oynar; herkesin ilk denemesi havuzun ilk tohumudur). Rapordaki pay bu denetimden sonraki oyunlardan okunur.
- **Damga ve dönem:** her kayıt hangi motor ve bot sürümüyle ölçüldüğünü taşır (dönem). Her derlenen bölüm hangi kurallarla karar verildiğinin damgasını taşır; damga değişmedikçe yerinde kalır. Kural değişince `bank remeasure` eksik oyunları oynatır.
- **Açıklık:** aralığa oturmayan, eskimiş ya da hedefinden sapan bölümler özet ve dökümde adıyla yazılır; `promote` bunları ancak açıkça kabul edilirse yayına alır.

Depolama. Varsayılan `D:\puzzle-bank` (seçenek ya da ortam değişkeniyle verilir; depoya girmez). Kayıtlar yalnızca eklenir; her kayıt sağlama toplamı taşır; yarım kalmış son kayıt atlanır; aynı anda tek yazıcı. Aday başına yaklaşık 37 KB (oyunlarıyla). `bank verify` saklı oyunları yeniden oynatıp bayt bayt karşılaştırır.

Deneme (2026-10-08; 2.465 aday, 8,85 milyon oyun, 87 MB). 55. basamak, 51–1000: hedef 90 / 75 / 55 / 40; bağımsız ölçüm bölümün kendi havuzunda %91,6 / %76,5 / %57,1 / %40,7; yeni tohumlarda %91,6 / %77,5 / %58,1 / %43,6. Tür dağılımı hedeflerde (yalnızca toplama %35, kutu %25, zincir %26, jöle %18), malzeme %4 (hedef %6). İlk oda her derlemede bayt bayt aynı. Sıfırdan derleme 6,6 dakika, tekrarı 14–21 saniye ve oyunsuz. Ayrıntı: DEVLOG Oturum 18.

Yayın (2026-10-12; 5.420 aday, 14,5 milyon oyun, 151 MB). Yayındaki 51–1000. bölümler büyüyen bankadan derlendi; ilk oda (1–50) bayt bayt aynı kaldı. 55. basamak, 51–1000: hedef 90 / 75 / 55 / 40; bağımsız ölçüm bölümün kendi havuzunda %91,4 / %76,7 / %56,6 / %40,7. Tür dağılımı: yalnızca toplama %34,8, kutu %25,1, zincir %24,1, jöle %18,3, malzeme %3,6 (hedef %6). 52 ve 53. bölümler aralığa oturan aday olmadığı için eski

hâlleriyle ve "eskimiş" işaretiyle yayında. `levels/generated` her bölümün bankadaki kaydını ve karar damgasını `assembly.csv` ile `assembly.manifest` içinde taşır; sonraki derlemeler `--base levels/generated` ile yapılır, hâlâ uyan bölüm yerinde kalır. Ayrıntı: DEVLOG Oturum 19.

Bilinen sınırlar

- Yeni bir oyuncu basamağı ilk seferde bir yeniden üretim kadar oyun ister (tahtalar yerinde kalır); pay değişikliği dakikalar; hamle aralığı, hamle payı, tür hedefi ve ağırlık değişikliği oyunsuzdur.
- Malzeme indirme bölümleri planın hamle aralıklarına nadiren oturur; politika türe özel aralık kabul eder (`kindMoves`). Karar (2026-10-12): aralık şimdilik değişmiyor.
- Derlenen bölümler kendi havuzlarında hedefin 1–2 puan üstündedir.
- Bir dönem geri açılamaz; yeni dönem açmak adıyla onay ister.

Komutlar (`puzzle` = `src/Puzzle.Cli/bin/Release/net10.0/puzzle.exe`; uzun işlerde `DOTNET_PROCESSOR_COUNT=10`)

İş	Komut
Bankanın durumu ve bütünlüğü	`puzzle bank status --bank D:\puzzle-bank`, `puzzle bank verify --bank D:\puzzle-bank`
Bankayı büyüt (kaldığı yerden sürer)	`puzzle bank grow --bank D:\puzzle-bank --policy policies/default.json --levels 51-1000 --also-aim skill-45,skill-60,skill-65 --spare 3.0 --minutes 480`
Var olan bölümleri bankaya al	`puzzle bank import ...`
Kural değişince yeniden ölç	`puzzle bank remeasure --bank D:\puzzle-bank --in-use levels/generated --new-epoch`
Derle (deneme klasörüne)	`puzzle assemble --policy policies/default.json --base levels/generated --bank D:\puzzle-bank --out out/assemble/<ad>`
İki bölüm kümesini karşılaştır	`puzzle compare levels/generated out/assemble/<ad> --from 51`
Yayına al (sunucu durmuşken)	`puzzle promote out/assemble/<ad> [--accept <numaralar>] [--dry-run]`

---

25. Ekonomi simülatörü

Karar (2026-10-12). Fiyatlar tahmin edilmez (§19); simülatörden okunur. Kullanıcı ilk varsayımları onayladı: ücretsiz ortalama oyuncu 100. bölüme 10–14 günde gelsin; günde 3 oturum; reklamla "+5 hamle" günde 3 kez ücretsiz; booster hem coin'le alınır hem ödül olarak gelir. Hepsi ayar dosyasındadır, hiçbiri kodda sabit değildir.

Üç parça

Parça	Ne yapar
Ölçüm (`puzzle economy measure`)	Beceri karışımındaki botlar her bölümü kendi tohum havuzunda limitin ötesine kadar oynar: düz, ve tahtaya özel taş koyan iki bölüm öncesi booster'la. Her oyunun kaç hamlede bittiği saklanır. 862.512 oyun, dört iş parçacığında yaklaşık 13 dakika, 11 MB (`out/economy/measurement.jsonl`, depoya girmez). "+3 hamle" ve "+5 hamle" ayrıca oynanmaz: saklı oyunun üstünde aritmetiktir

Parça	Ne yapar
Ayar dosyası (`economy/default.json` ve yanında tek alanı değiştiren yedi değişken: `sessions-6-minutes`, `sessions-20-minutes`, `sessions-60-minutes`, `one-life`, `life-every-16-hours`, `no-offers`, `extra-moves-1800`)	Oyuncu alışkanlığı ve ekonomi: can, ödüller, şölende hamle başına coin, fiyatlar, oyuncunun "+5"i ve booster'ı ne zaman istediği. Her alanın birimi ve kaynağı yazılıdır: karar, onaylanan varsayım, öneri, yer tutucu, kayıt
Simülasyon (`puzzle economy run`, `compare`)	Binlerce sanal oyuncuyu gün, oturum, can, coin ve booster üzerinden yürütür; oyun oynamaz, saklı oyunlara bakar. İki ayar dosyasını yan yana koyar

İlk sonuçlar (2026-10-13; ilk varsayımlarla: 20 dakikalık oturum, kalan hamle başına 10 coin; 4.000 ücretsiz oyuncu). Bölüme varılan gün, ortalama oyuncu (55. basamak), günde 3 oturum:

Oturum tavanı	100. bölüm	300. bölüm	1000. bölüm
6 dakika	12. gün	39. gün	138. gün
10 dakika	8. gün	25. gün	90. gün
20 dakika (ilk varsayım)	4. gün	14. gün	48. gün
60 dakika	2. gün	6. gün	22. gün

- **Hızı oturum süresi belirliyor**, can ya da fiyat değil. 20 dakikalık oturumda canlar (5 can, 30 dakikada bir) hiç devreye girmiyor: her oturum 5 canla başlıyor, oturumların yüzde 98,6'sı süre tavanında bitiyor. 60 dakikalık oturumda oturumların yüzde 55'i canla bitiyor.
- **Hiçbir bölüm duvar değil.** Bölüm başına ortalama deneme: ilk oda 1,05, Kolay 1,05, Normal 1,15, Zor 1,43, Süper Zor 1,80.
- **Tekliflerin etkisi** (ortalama oyuncu, bütün bölümler): limitte kazanma yüzde 73,1; "+5 hamle" ile yüzde 85,7; renk bombası +16,6 puan, "+3 hamle" +8,5, roket ve bomba +6,2.
- **Bölümlerin ayarı doğrulandı:** herkesin ilk denemesi olan ilk tohumda 55. basamak Kolay yüzde 90,5, Normal 75,8, Zor 56,2, Süper Zor 41,6 kazanıyor (hedef 90 / 75 / 55 / 40).
- **Coin tablosu oturum süresiyle tersine dönüyor.** Yer tutucu fiyatla ("+5" = 900 coin) 20 dakikalık oturumda oyuncu günde 5,1 kez "+5" istiyor (3'ü reklamla) ve coin yetmiyor; 6 dakikalıkta günde 1,7 kez istiyor ve coin birikiyor. Tek bir varsayımdan fiyat okunmaz.
- İki gerçek oyuncunun kaydı: oturum başına 5 deneme, deneme başına yaklaşık 2 dakika; bu 10 dakikalık oturuma yakındır.

Karar (2026-10-13). Kullanıcı önerilen ayarlarla ilerlemeyi seçti; `economy/default.json` artık oyunun ayarıdır (istemci de fiyatları buradan okuyacak).

- **Can:** 5 can ve 30 dakika kalır. Ortalama oyuncunun 100. bölüme **8. günde** gelmesi kabul edildi (ilk dilek 10–14 gündü).
- **Alışkanlık:** hesaplar günde 3 oturum ve **10 dakikalık oturuma** dayanır; iki gerçek oyuncunun kaydına en yakın alışkanlık budur.
- **Coin sayıları** (simülatörden okundu, yürürlükte; her biri ayar dosyasında "öneri" olarak işaretli ve değiştirilebilir): kalan hamle başına **4**, tamamlanan tablo başına **80**, "+5 hamle" **900**, bölüm öncesi booster'lar: renk bombası **500**, roket ve bomba **200**, "+3 hamle" **200**. Bölüm kazanmanın sabit ödülü ve günlük coin ödülü yok.

- **Yer tutucu kalanlar:** bölüm içi dört booster'ın fiyatı (ölçülmedi), yan koleksiyon parçasının fiyatı, mağazanın paketleri ve setleri, günlük reklam sayısı (§23).

Neden 5 can. 10 dakikalık oturumda 5 can hiçbir oturumu bitirmez; hızı yavaşlatmanın yolu oyuncuyu durdurmaktır. İlk dileği (10–14 gün) yalnızca iki ayar tutturuyor, ikisi de rahat oyuncu hedefiyle (§19) çelişiyor:

Ayar	100. bölüm	300. bölüm	1000. bölüm	Oturumlar
5 can, 30 dakikada bir (seçilen)	8. gün	25. gün	90. gün	Can hiçbir oturumu bitirmiyor
1 can (`one-life.json`)	10. gün	34. gün	121. gün	Yüzde 49'u ilk kayıpta bitiyor
5 can, 16 saatte bir (`life-every-16-hours.json`)	11. gün	40. gün	147. gün	Yüzde 26'sı canla bitiyor, yüzde 25'i başlayamıyor; 45. basamak 100. bölüme 17. günde geliyor

2 can ya da 8 saatlik dolum 8. günü değiştirmiyor; denemeler arasına 50 saniyelik bekleme koymak ancak 9. güne çıkarıyor.

Seçilen ayarlarla sonuç (4.000 ücretsiz oyuncu; ölçüm bu derlemeyle denetlendi):

Oyuncu	100. bölüm	300. bölüm	1000. bölüm	Kese: 100. / 300. / 1000. bölümde (ortanca coin)
45. basamak	9. gün	30. gün	108. gün	1.624 / 816 / 1.056
55. basamak (ortalama)	8. gün	25. gün	90. gün	3.720 / 3.756 / 6.504
65. basamak	6. gün	21. gün	75. gün	5.288 / 11.860 / 34.496

- Ortalama oyuncu günde yaklaşık 34 dakika oynar; 1000 bölüm yaklaşık 13 hafta sürer.
- Ortalama oyuncu "+5 hamle"yi günde 2,7 kez ister; günde 3'ü reklamla ücretsizdir. 1000 bölümde yaklaşık 205'ini reklamla, 34'ünü coin'le alır; 3'ünü alamaz. Kesesi her zaman 4–7 "+5" değerindedir.
- 1000 bölümde ortalama oyuncu şölenden yaklaşık 30.000, tablolardan 8.000 coin kazanır; yaklaşık 30.700'ünü "+5"e harcar. Bölüm öncesi booster'ı neredeyse hiç satın almaz: ödül olarak gelenler yetiyor.
- Zayıf oyuncunun (45. basamak) kesesi dar kalır ve 1000 bölümde yaklaşık 46 "+5" isteği karşılanmaz. İyi oyuncunun (65. basamak) coin'i birikir, çünkü harcayacağı yer yoktur.

Alışkanlık yanlışsa (aynı sayılar, ortalama oyuncu):

Oturum tavanı	100. bölüm	300. bölüm	1000. bölüm	Kese, 1000. bölümde	Ne olur
6 dakika (`sessions-6-minutes.json`)	12. gün	39. gün	138. gün	28.884	Reklamlar bütün "+5" isteklerini karşılar; coin birikir
10 dakika (seçilen)	8. gün	25. gün	90. gün	6.504	
20 dakika (`sessions-20-minutes.json`)	4. gün	14. gün	50. gün	900	Coin dar: 1000 bölümde yaklaşık 73 "+5" isteği karşılanmaz
60 dakika (`sessions-60-minutes.json`)	2. gün	7. gün	23. gün	664	Oturumların yüzde 63'ü canla biter; yaklaşık 163 "+5" isteği karşılanmaz

Oyuncular kayıttakinden uzun oynarsa hız artar ve coin daralır; kısa oynarsa coin birikir. İlk gerçek veride bakılacak ilk sayı oturum süresidir. **Hoş geldin hediyesi ve denge politikası (2026-10-14).** Kullanıcı yeni oyunculara başta biraz yardım istedi: **200 altın ve her booster'dan 3** (yedi tür, 21 booster). Reklamla altın **4** oldu (günde 3 kez). Kullanıcı sayıları kabaca yazdığını söyleyip bir denge politikası istedi; sayılar aşağıdaki kurallara bağlandı ve hepsi kurallardan geçiyor.

Hediye artık simülasyona da giriyor: simüle edilen oyuncu ilk bölümden önce hediyeyi alır, raporlarda ayrı bir gelir sütunu olarak görünür. Karşılaştırma için `economy/no-welcome-gift.json` hediyeyi çıkarır.

Sabit ilişkiler. Ayar dosyasına bakan testler bunları tutar (`EconomyBalancePolicyTests`). Bir sayı değişip ona bağlı olan değişmezse test kırmızıya döner.

1. Hoş geldin altını en ucuz bölüm öncesi booster'ı alabilir, "+5 hamle"yi alamaz: 200 altın, roket ve bomba ya da "+3 hamle"nin fiyatı; "+5" 900. İlk mağaza ziyaretinde bir şey alınabilir, ilk "+5" oynayarak kazanılır.
2. Hoş geldin booster'ları yedi türün hepsinden ve eşit sayıdadır: her booster parasız tanınır, hiçbiri öne çıkarılmaz.
3. Bir booster seti, içindekilerin tek tek fiyatlarının toplamına satılır; indirim icat edilmez.
4. Bir günün reklamla altını "+5"in onda birinden azdır (4 × 3 = 12 < 90): reklamla altın küçük bir ek olarak kalır.
5. Ayar okuyucusu ayrıca şunları denetler: şölen "+5"i geri ödemez ("+5" 4 hamlelik altından pahalıdır), "+3 hamle" booster'ı 3 hamlelik altından pahalıdır.

Simülatörle bakılanlar. Her ayar değişikliğinde `puzzle economy compare` ile bakılır:

6. Ortalama oyuncu 100. bölüme hedef aralıkta, 7–9. günde gelir.
7. Hoş geldin hediyesi bu günü en çok bir gün değiştirir.
8. Ortalama oyuncunun kesesi 100., 300. ve 1000. bölümde 2–8 "+5" değerinde kalır.

Ölçüm (4.000 oyuncu, aynı oyuncular iki ayarla):

	Hediyeyle	Hediyesiz
Ortalama oyuncu: 100. / 300. / 1000. bölüm	8. / 25. / 90. gün	8. / 25. / 90. gün
Ortalama oyuncunun kesesi: 100. / 300. / 1000. bölümde	4.004 / 4.192 / 6.744	3.720 / 3.756 / 6.504
Zayıf oyuncunun kesesi, 100. bölümde	2.024	1.624
Zayıf oyuncunun karşılanmayan "+5" isteği, 100. bölüme kadar	0,57	0,89

Hediye hızı değiştirmiyor (kural 7). Keseye 200–400 altın ekliyor; ortalama oyuncunun kesesi 4,4–7,5 "+5" değerinde (kural 8). En çok zayıf oyuncuya yarıyor: ilk 100 bölümde karşılanmayan "+5" isteği üçte bir azalıyor.

Simülasyonda hediyenin 12 bölüm içi booster'ı etkisiz sayılır, çünkü bölüm içi booster ölçülmedi. Oyunda ilk bölümleri bundan biraz daha kolaylaştırırlar.

Sınırlar

- Bölüm içi booster'lar ölçülmedi (hiçbir bot ne zaman kullanacağını bilmiyor). Gerçek para simüle edilmiyor; ücretsiz oyuncunun eksiği raporlanıyor.
- Tek tek bölüm sıralaması gürültülüdür; yalnızca kademe bazındaki tablo sağlamdır.
- Hedefi 2–4 adımda ilerleyen 71 bölümde "+5"in istenme kuralı ilerlemeyi göremiyor; bu bölümler raporda ayrı gösterilir.
- Oyuncu can beklemez, erken dönmez: "bekleme" yerine canın kestiği oyun süresi raporlanır.

Karar (2026-10-14): yan koleksiyon parçaları oyunla kazanılan coin'le alınır. İyi oyuncunun biriken coin'inin gideceği yer burasıdır; parça fiyatı, koleksiyonun büyüklüğü belli olunca simülatörden okunur.

Açık kararlar: coin sayılarının tek tek onayı; bölüm içi booster fiyatları (ölçüm yok); yan koleksiyonun büyüklüğü ve parça fiyatı.

Komutlar

İş	Komut
Ölç (bir kez; kaldığı yerden sürer)	`puzzle economy measure economy/default.json`
Simüle et	`puzzle economy run economy/default.json` (raporlar `out/economy/<ad>`: `summary.txt`, hız, takılma, can, coin, harcama, booster, teklif CSV'leri)
İki ayarı karşılaştır	`puzzle economy compare economy/default.json economy/sessions-20-minutes.json`