PUZZLE (ÇALIŞMA ADI)

Kullanım Kılavuzu

Herkese Açık Test — Kullanım Kılavuzu

Son değişiklik	6 Ekim 2026
Kaynak dosya	docs/PUBLIC_TEST.md
Depo kaydı	bd84183 + kaydedilmemiş değişiklikler
Proje sahibi	SaturnWave

Bu PDF kaynak dosyadan otomatik üretilir. Düzeltmeler kaynak dosyada yapılır ve PDF yeniden üretilir.

İçindekiler

1. Ne işe yarar 3
2. İki çalışma modu 3
3. Başlatma 3
4. İnternete açma (Tailscale Funnel) 4
5. Hesaplar 4
6. Veriler nerede 5
7. Test sürerken bölümleri değiştirme 5
8. Korumalar ve bilinen sınırlar 5

> Oyun yalnızca iOS ve Android'de yayınlanacak. Bu kılavuz, mobil sürümden önce tanıdıklara tarayıcıdan oynatıp gerçek oyuncu verisi toplamak için kullanılan test sunucusunu anlatır.

---

1. Ne işe yarar

- Tanıdıkların bir internet adresinden giriş yapıp bölümleri **gerçek oyundaki gibi sırayla** oynar: kazanınca sonraki bölüm açılır, kaybedince aynı bölüm yeniden denenir.
- Her deneme, mobil oyunun da kullanacağı biçimde kaydedilir (bölüm, tohumlar, hamle limiti, hamleler, sonuç). Kayıtta kullanıcı adı değil, rastgele bir oyuncu kimliği durur.
- Bu kayıtlar botlarla karşılaştırılır: "insanlar hangi bota benziyor" sorusu veriyle cevaplanır ve hamle limitleri buna göre ayarlanır (GAME_DESIGN.md §20).

---

2. İki çalışma modu

Mod	Kim için	Ne açık
Test modu (varsayılan)	Geliştirme; bilgisayarından ve yerel ağdan	Bölüm seçimi, tohumlar, ipucu, botlar, çözücü, simülasyon, kayıtlar
Herkese açık mod	İnternetten oynayan oyuncular	Yalnızca giriş ve oyun. Test paneli `/lab` adresinde, sadece yönetici anahtarıyla

Test modu tünelden gelen istekleri kendisi reddeder; yanlışlıkla test modunda başlatılan bir sunucu internete açılmaz.

---

3. Başlatma

Windows PowerShell'de, proje klasöründe:

```
dotnet build -c Release
```

```
.\tools\public\Start-PublicServer.ps1
```

Betik sırayla şunları yapar:

1. Release derlemesi yoksa durur.
2. Hesapları listeler ve hazır test hesaplarını bildirir.
3. Yönetici anahtarını Windows kullanıcının ortam değişkeninden okur. İlk çalıştırmada rastgele bir anahtar üretir, oraya kaydeder ve **bir kez** gösterir; kopyalayıp sakla.
4. Sunucuyu herkese açık modda `http://localhost:5199` adresinde başlatır. Pencere açık kalmalı.

PowerShell betik çalıştırmayı reddederse:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\tools\public\Start-PublicServer.ps1
```

Anahtarı sonradan okumak için:

```
[Environment]::GetEnvironmentVariable('Puzzle__AdminKey', 'User')
```

---

4. İnternete açma (Tailscale Funnel)

Sunucu çalışırken ikinci bir pencerede:

```
tailscale funnel --bg --https=8443 5199
```

- **Oyuncuların adresi:** `https://arc.tail0b9256.ts.net:8443`
- **Test paneli (yalnızca sen):** `https://arc.tail0b9256.ts.net:8443/lab`, yönetici anahtarıyla.
- Bilgisayar açık ve sunucu çalışıyor olmalı. Adres sabittir.

Kapatmak için:

```
tailscale funnel --https=8443 off
```

`tailscale funnel reset` kullanma: bu bilgisayarın 443 portunda yayınladığı diğer servisleri de kapatır.

---

5. Hesaplar

- **Hazır test hesapları:** `src/Puzzle.Web/public-test-players.json` dosyasında tanımlıdır (kullanıcı adları ve ortak test şifresi). Sunucu herkese açık modda açılırken eksik olanları kendisi oluşturur; var olan hesaba ve ilerlemesine dokunmaz.
- Bu hesaplar yalnızca oyuncudur. Adlarında "Admin" geçmesi yetki vermez; test paneli yönetici anahtarı ister.
- Elle hesap yönetimi (sunucu kapalıyken):

```
dotnet run --project src\Puzzle.Cli -c Release --no-build -- players list
```

```
dotnet run --project src\Puzzle.Cli -c Release --no-build -- players add <kullanıcı-adı>
```

```
dotnet run --project src\Puzzle.Cli -c Release --no-build -- players password <kullanıcı-adı>
```

```
dotnet run --project src\Puzzle.Cli -c Release --no-build -- players delete <kullanıcı-adı>
```

`add` ve `password` şifreyi konsolda gizli olarak sorar ve en az 8 karakter ister. `delete` hesabı, ilerlemeyi ve o oyuncunun kayıtlarını siler.

6. Veriler nerede

Klasör	İçerik
`data/`	Hesaplar, ilerleme, yarım kalan denemeler, oturum anahtarları
`recordings/attempts.jsonl`	Her deneme için bir satır

İkisi de git'e girmez. Yedeklerken ikisini birlikte al.

Sonuçlara bakmak için test panelindeki **Kayıtlar** sekmesi ya da:

```
dotnet run --project src\Puzzle.Cli -c Release --no-build -- humans
```

7. Test sürerken bölümleri değiştirme

Sunucu bölüm dosyalarını yalnızca açılışta okur. Bölümler diskte değiştirildikten sonra geçerli olmaları için sunucunun yeniden başlatılması gerekir:

1. Sunucu penceresinde Ctrl+C ile durdur (bekleyen kayıtlar yazılır). Pencereye ulaşamıyorsan başka bir pencereden `. oolspublicStop-PublicServer.ps1` aynı işi yapar: sunucunun konsoluna Ctrl+C gönderir, hiçbir şeyi zorla kapatmaz.
2. Yeniden başlat: `.\tools\public\Start-PublicServer.ps1`. Günlükte `Public mode: 1000 levels` satırı görünmeli.

- Değiştirilen bölümlerin eski sürümleri `levels/archive/` altında durur; eski kayıtlar bu sayede botlarla karşılaştırılmaya devam eder.
- Yarım kalmış denemesi olan oyuncunun o denemesi düşer; oyuncu bulunduğu bölümün yeni sürümünden devam eder. Geçilmiş bölümlere dönülmez.
- Sunucuyu, kapanabilecek bir araç ya da oturumun içinden başlatma: o oturum bitince sunucu da kapanır (2026-10-05'te yaşandı). Kendi PowerShell pencerende başlat.
- Sunucu çalışırken çözümü Release olarak derleme ve `src/Puzzle.Web/wwwroot` altını düzenleme: sayfalar kaynak klasöründen canlı sunulur.
- İlk 50 bölüm 2026-10-05'te daha kolay sürümleriyle değiştirildi; ardından 1000 bölümün hepsi yüzde 25 hamle payıyla yeniden üretildi (GAME_DESIGN.md §8 madde 7 ve 8).

8. Korumalar ve bilinen sınırlar

- Şifreler düz metin saklanmaz (PBKDF2). Beş yanlış denemeden sonra kullanıcı adı beş dakika kilitlenir; adres başına ve toplamda deneme sınırı vardır.
- Oyuncular çözücüye, ipucuna, bota, bölüm ya da tohum seçimine erişemez; bunlar sunucu tarafında kapalıdır.
- Yarım kalan oyun, sunucu yeniden başlasa da kaldığı tahtadan devam eder.
- **Hazır hesapların şifresi kasıtlı olarak basittir.** Adresi bulan biri bu hesaplarla girip oynayabilir; olabilecek en kötü şey toplanan verinin kirlenmesidir. Kişisel veri ya da test paneli açığa çıkmaz.

- Çok sayıda adresten gelen istek, yeni girişleri geçici olarak engelleyebilir; giriş yapmış oyuncular oynamaya devam eder.
- Gerçek Funnel üzerinden ilk giriş ve betiğin baştan sona ilk çalışması sahibi tarafından yapılır; yayına açtıktan sonra adresin giriş ekranını gösterdiğini ve `/api/levels` adresinin reddedildiğini bir kez kontrol et.