绿动未来 API 接口说明文档

1.项目说明

1.1 服务器地址

API 请求地址：http://121.37.25.126/ecology/public/index.php
API 图片请求地址：http://121.37.25.126/ecology/public/追加 api 返回的图片 URL 地址
除登录外，其他所有 API 接口调用时 Headers 都需要传递 Authorization 数据，Authorization 值通过调用登录 API 接口获取。
默认 API 登录用户名：test01，密码：123456。

1.2 登录说明

处于安全考虑部分接口需要先登录获取授权 TOKEN 信息才能调用接口功能，需要息的接口请参见每个接口的详细说明。

1.3 注销说明

用户退出登录统一接口：/logout， 无需参数，POST 请求

1.4 安全认证

需要安全认证的接口需要在请求头设置认证信息，格式如下：
参数：Authorization
参数值:登录获取 TOKEN

1.5.系统默认用户

目前系统默认提供一个测试账号，可以使用此账号登录 APP 进行开发测试，如下：
用户名：test01
密码：123456
当然，你也可以自己通过 API 创建自己的账号并进行开发测试。
注意：以下接口说明部分的样例数据如不特殊说明都是基于此账号下的数据。

1.6 表格分页

对于返回列表数据接口由于涉及到分页信息，需要传递分页参数， 格式如下：
参数：pageNum 参数值：当 前页码
参数：pageSize 参数值:每页数据条数

1.7 系统值和返回状态码

本文档所有接口返回值类型如不特殊说明均为 JSON 格式。
返回状态如下:

状态码	说明
200	正常
500	系统异常
401	未授权
403	禁止访问
404	未找到资源

另外:如下字段出现在返回结果集中，属于业务辅助字段一般可以忽略，多数情况下数据内容可能为"null"。主要字段如下:

字段名	字段含义	备注
searchValue	搜索内容	
createBy	创建用户	
updateBy	更新用户	
updateTime	更新时间	
remark	备注	
Params	参数集合	

1.通用接口

1.1.登录注册

1.1.1 手机登录

接口地址：/prod-api/api/phone/login

请求方法：POST

请求数据类型

application/json

请求示例

```
{
"phone":"13411551115",
"SMSCode":"6767"
}
```

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
phone	手机号码		true	string
SMSCode	验证码		true	string

响应参数

名称	类型	是否必须	备注
code	string	必须	状态码，200 正确，其他错误
msg	string	必须	返回消息内容
token	string	必须	返回token 信息

响应示例	{
	"code": 200,
	"msg": "操作成功",
	"token": "38022e59b215a6735021f9452fbbafe8"
	}		

1.1.2 用户登录

接口地址：/prod-api/api/login

请求方法：POST

请求数据类型

application/json

请求示例

```
{
"userName":"test01",
"passWord":"123456"
}
```

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
userName	用户名		true	string
passWord	用户密码		true	string

响应参数

名称	类型	是否必须	备注
code	string	必须	状态码，200 正确，其他错误
msg	string	必须	返回消息内容
token	string	必须	返回token 信息

响应示例	{
	"code": 200,
	"msg": "操作成功",
	"token": "38022e59b215a6735021f9452fbbafe8"
	}		

1.1.3 获取验证码

接口地址：/prod-api/api/SMSCode

请求方法：GET

请求方法：GET

请求数据类型

application/x-www-form-urlencoded

请求参数支持分页和排序参数参见表格分页和排序说明

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
phone	手机号码	query	true	string

请求示例：/prod-api/api/SMSCode?phone=13411551115

响应参数

名称	类型	是否必须	备注
code	string	必须	状态码，200 正确，其他错误
msg	string	必须	返回消息内容
token	string	必须	返回token 信息

响应示例	{
	"code": 200,
	"msg": "请求成功",
	"data": "6184"
	}		

1.1.4 用户注册

接口地址：/prod-api/api/register

请求方法：POST

请求数据类型

application/json

请求示例

```
{
"avatar":"27e7fd58-0972-4dbf-941c-590624e6a886.png",
"userName":"David",
"nickName":"大卫",
"passWord":"123456",
"phonenumber":"15840669812",
```

"sex":"0",
"email":"David@163.com",
"idCard":"210113199808242137",
"address":"XXX",
"introduction":"XXXX"
}

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
avatar	头像		false	string
userName	用户名		true	string
nickName	昵称		false	string
passWord	密码		true	string
phonenumber	电话号码		true	string
sex	性别0男1女		true	string
email	邮箱		false	string
idCard	身份证		false	string
address	住址		false	string
introduction	个人简介		false	string

响应参数

名称	类型	是否必须	备注
code	string	必须	状态码，200 正确，其他错误
msg	string	必须	返回消息内容
响应示例	{ "code": 200, "msg": "操作成功" }		

1.2.用户信息

1.2.1 查询个人基本信息

接口地址： /prod-api/api/user/getUserInfo

请求方法：GET

接口描述

请求头需要token参数，具体格式参见安全认证说明

请求数据类型

application/x-www-form-urlencoded

响应参数

名称	类型	是否必须	备注
code	string	必须	状态码，200正确，其他错误
msg	string	必须	返回消息内容
data	object	必须	返回用户信息数据
├avatar	string	必须	用户头像
├balance	number	必须	账户余额
├email	string	必须	邮箱
├idCard	string	必须	身份证号
├nickName	string	必须	用户昵称
├phonenumber	string	必须	手机号
├score	integer(int32)	必须	用户积分
├sex	string	必须	用户性别0男1女
├userId	integer(int64)	必须	用户ID
├userName	string	必须	用户名
├address	string	必须	住址
├introduction	string	必须	个人简介

响应示例	{
	"code": 200,
	"msg": "获取数据成功",
	"data": {
	"userName": "David",
	"avatar": "http://172.20.10.2/city/api/static/image/client-img-2.jpg",
	"nickName": "大卫",
	"phonenumber": "15898125461",
	"sex": "1",
	"email": "lixl@163.com",		

	"idCard": "210882199807251656", "address":"XXX", "introduction":"XXXX" } }

1.2.2 修改个人基本信息

接口地址：/prod-api/api/user/updateUserInfo

请求方法：PUT

接口描述

请求头需要token参数，具体格式参见安全认证说明

请求数据类型

application/json

请求示例


```
{
"email":"lixl@163.com",
"idCard":"210882199807251656",
"nickName":"大卫王",
"phonenumber":"15898125461",
"sex":"0",
"address":"XXX",
"introduction":"XXXX"
}
```


请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
avatar	用户头像		false	string
email	邮箱		false	string
idCard	身份证号		false	string
nickName	用户昵称		true	string
phonenumber	手机号		false	string
sex	用户性别0男1女		false	string

address	住址		false	string
introduction	个人简介		false	string

响应参数

名称	类型	是否必须	备注
code	string	必须	状态码，200 正确，其他错误
msg	string	必须	返回消息内容

响应示例	{
	"code": 200,
	"msg": "操作成功"
	}		

1.2.3 修改用户密码

接口地址：/prod-api/api/user/resetPwd

请求方法：PUT

接口描述

请求头需要token 参数，具体格式参见安全认证说明

请求数据类型

application/json

请求示例

```
{
"newPassword":"123789",
"oldPassword":"123456"
}
```

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
newPassword	用户新密码		true	string
oldPassword	用户旧密码		true	string

响应参数

名称	类型	是否必须	备注

code	string	必须	状态码，200 正确，其他错误
msg	string	必须	返回消息内容

响应示例	{
	"code": 200,
	"msg": "操作成功"
	}		

1.3.广告轮播

1.3.1 查询引导页及主页轮播

接口地址： /prod-api/api/rotation/list

请求方法： GET

请求数据类型

application/x-www-form-urlencoded

请求参数支持分页和排序参数参见表格分页和排序说明

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
type	广告类型1 引导页轮播2 主页轮播	query	true	string
pageNum	页码	query	false	string
pageSize	每页数量	query	false	string

请求示例： /prod-api/api/rotation/list?pageNum=1&pageSize=8&type=2

响应参数

名称	类型	是否必须	备注
code	string	必须	状态码，200正确，其他错误
msg	string	必须	消息内容
data	object	必须	广告轮播实体
├advImg	string	必须	广告图片
├advTitle	string	必须	广告标题
├id	integer(int64)	必须	广告ID

total	string	必须	总记录数

响应示例	{
	"code": 200,
	"msg": "获取数据成功",
	"data": [
	{
	"advTitle": "低代码技术",
	"advImg": "http://172.20.10.2/city/api/static/image/484d77ef-b2ce-4861-9d32-727f6be3079e.png",
	"type": "2"
	},
	{
	"advTitle": "全球创客路演",
	"advImg": "http://172.20.10.2/city/api/static/image/b9d9f081-8a76-41dc-8199-23bcb3a64fcc.png",
	"type": "2"
	}
	],
	"total": 2
	}		

1.4.新闻资讯

1.4.1 获取新闻分类

接口地址：/prod-api/api/press/category/list

请求方法：GET

接口描述

请求头需要token参数，具体格式参见安全认证说明

请求数据类型

application/x-www-form-urlencoded

响应参数

名称	类型	是否必须	备注
code	string	必须	状态码，200正确，其他错误

msg	string	必须	消息内容
data	object	必须	新闻分类实体
├id	integer(int64)	必须	分类编号
├name	string	必须	分类名称
├sort	integer(int32)	必须	分类序号
├appType	string	必须	app类型
total	string	必须	总记录数

响应示例	{
	"code": 200,
	"msg": "查询成功",
	"data": [{
	"id": 9,
	"appType": "smart_city",
	"name": "今日要闻",
	}],
	"total": "1"
	}		

1.4.2 获取所有新闻列表

接口地址：/prod-api/api/press/newsList

请求方法：GET

接口描述

请求头需要token参数，具体格式参见安全认证说明

请求数据类型

application/x-www-form-urlencoded

请求参数

支持分页和排序参数参见表格分页和排序说明

请求示例：/prod-api/api/press/category/newsList?pageNum=1&pageSize=8

响应参数

名称	类型	是否必须	备注

code	string	必须	状态码
msg	string	必须	消息内容
data	object	必须	列表数据（数组类型）
├commentNum	integer(int64)	必须	评论数
├content	string	必须	新闻内容
├cover	string	必须	新闻封面图片地址
├hot	string	必须	是否热点，参见字典名：系统是否
├id	integer(int64)	必须	新闻ID
├likeNum	integer(int64)	必须	点赞数
├publishDate	string(date-time)	必须	发布日期
├readNum	integer(int64)	必须	阅读数
├subTitle	string	必须	新闻副标题
├title	string	必须	新闻标题
├top	string	必须	是否推荐，参见字典名：系统是否
total	string	必须	总记录数

响应示例	{
	"code": 200,
	"msg": "查询成功",
	"data": [{
	"id": 5,
	"cover": "/dev-api/profile/upload/image/2021/04/01/c1eb74b2-e96
	4 - 4388 - 830 a - 1 b606fc9699f.png ",
	"title": "测试新闻标题",
	"subTitle": "测试新闻子标题",
	"content": " 内容<img src=\"/dev-api/profile/upload/image/202
	1 / 04 / 07 / a9434ccf - 5 acf - 4 bf5 - a06e - c3457c6762e9.png\ "> ",
	"status": "Y",
	"publishDate": "2021-04-01",
	"tags": null,
	"commentNum": 1,
	"likeNum": 2,
	"readNum": 10,
	"type": "2",
	"top": "Y",
	"hot": "N"
	}],
	"total": 1		

	}

1.4.3 获取分类新闻列表

接口地址： /prod-api/api/press/category/newsList

请求方法： GET

接口描述

请求头需要token参数，具体格式参见安全认证说明

请求数据类型

application/x-www-form-urlencoded

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
pageNum	页码	query	false	string
pageSize	每页数量	query	false	string
id	新闻分类id	query	true	string

支持分页和排序参数参见表格分页和排序说明

请求示例： /prod-api/api/press/category/newsList?pageNum=1&pageSize=8&id=2

响应参数

名称	类型	是否必须	备注
code	string	必须	状态码
msg	string	必须	消息内容
data	object	必须	列表数据（数组类型）
├commentNum	integer(int64)	必须	评论数
├content	string	必须	新闻内容
├cover	string	必须	新闻封面图片地址
├hot	string	必须	是否热点，参见字典名：系统是否

├id	integer(int64)	必须	新闻ID
├likeNum	integer(int64)	必须	点赞数
├publishDate	string(date-time)	必须	发布日期
├readNum	integer(int64)	必须	阅读数
├subTitle	string	必须	新闻副标题
├title	string	必须	新闻标题
├top	string	必须	是否推荐，参见字典名：系统是否
total	string	必须	总记录数

响应示例	{
	"code": 200,
	"msg": "查询成功",
	"data": [{
	"id": 5,
	"cover": "/dev-api/profile/upload/image/2021/04/01/c1eb74b2-e964 - 4388 - 830 a - 1 b606fc9699f.png ",
	"title": "测试新闻标题",
	"subTitle": "测试新闻子标题",
	"content": " 内容<img src=\"/dev-api/profile/upload/image/2021 / 04 / 07 / a9434ccf - 5 acf - 4 bf5 - a06e - c3457c6762e9.png\ "> ",
	"status": "Y",
	"publishDate": "2021-04-01",
	"tags": null,
	"commentNum": 1,
	"likeNum": 2,
	"readNum": 10,
	"type": "2",
	"top": "Y",
	"hot": "N"
	}],
	"total": 1
	}		

1.4.4 获取新闻详细信息

接口地址：/prod-api/api/press/news/{id}

请求方法：GET

接口描述

请求头需要token参数，具体格式参见安全认证说明

请求数据类型

application/x-www-form-urlencoded

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
id	新闻id	path	true	integer(int64)

响应参数

名称	类型	是否必须	备注
code	string	必须	状态码
msg	string	必须	消息内容
data	object	必须	新闻实体
commentNum	integer(int64)	必须	评论数
content	string	必须	新闻内容
cover	string	必须	新闻封面图片地址
hot	string	必须	是否热点，参见字典名：系统是否
id	integer(int64)	必须	新闻ID
likeNum	integer(int64)	必须	点赞数
publishDate	string(date-time)	必须	发布日期
readNum	integer(int64)	必须	阅读数
subTitle	string	必须	新闻副标题
title	string	必须	新闻标题
top	string	必须	是否推荐，参见字典名：系统是否
appType	string	必须	app类型

响应示例	{
	"code": 200,
	"data": {
	"id": 5,
	"appType": "movie",
	"cover": "/dev-api/profile/upload/image/2021/04/01/c1eb74b2-e964-388-830a-1b606fc9699f.png",		

```
        "title": "驱蚊器无去",
        "subTitle": "123123123",
        "content": "<p>企鹅王请问
<img src=\"/dev-api/profile/upload/image/2021/04/07/
a9434ccf-5acf-4bf5-a06e-c3457c6762e9.png\ "></p>",
        "status": "Y",
        "publishDate": "2021-04-01",
        "tags": null,
        "commentNum": null,
        "likeNum": 3,
        "readNum": null,
        "type": "2",
        "top": "Y",
        "hot": "N"
    },
    "msg": "操作成功"
}
```


1.4.5 新闻点赞

接口地址：/prod-api/api/press/like/{id}

请求方法：PUT

接口描述

请求头需要token 参数，具体格式参见安全认证说明

请求数据类型

application/json

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
id	新闻id	path	true	integer(int64)

响应参数

名称	类型	是否必须	备注
code	string	必须	状态码，200 正确，其他错误
msg	string	必须	返回消息内容

响应示例	{
	"code": 200,
	"msg": "操作成功"
	}

1.4.6 发表新闻评论

接口地址：/prod-api/api/comment/pressComment

请求方法：POST

接口描述

请求头需要token参数，具体格式参见安全认证说明

请求数据类型

application/json

请求示例

```
{
"content":"漫步在长江国家文化公园九江城区段，可以感受到长江的自然风光和文化底蕴交融碰撞，让人忍不住去探寻那些藏在历史背后的辉煌与灿烂。",
"newsId":"1",
"userName":"1"
}
```

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
content	评论内容		true	string
newsId	新闻id		true	string
userId	用户id		true	string

响应参数

名称	类型	是否必须	备注
code	string	必须	状态码，200 正确，其他错误
msg	string	必须	返回消息内容

响应示例	{
	"code": 200,
	"msg": "操作成功"
	}

1.4.7 获取新闻评论列表

接口地址：/prod-api/api/comment/comment/{id}

请求方法：GET

接口描述

请求头需要token参数，具体格式参见安全认证说明

请求数据类型

application/x-www-form-urlencoded

请求参数

支持分页和排序参数参见表格分页和排序说明

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
id	新闻ID	path	false	integer(int64)

请求示例：/prod-api/comment/comment/{id}

响应参数

名称	类型	是否必须	备注
code	string	必须	状态码
msg	string	必须	消息内容
data	object	必须	列表数据（数组类型）
├likeNum	integer(int64)	必须	点赞数
├content	string	必须	评论内容
├newsId	integer(int64)	必须	新闻ID
├userId	integer(int64)	必须	评论人ID
├id	integer(int64)	必须	评论ID
├commentDate	string	必须	评论时间

total	string	必须	总记录数

响应示例	{
	"code": 200,
	"msg": "获取数据成功",
	"data": [
	{
	"id": 2,
	"content": "漫步在长江国家文化公园九江城区段，可以感受到长江的自然风光和文化底蕴交融碰撞，让人忍不住去探寻那些藏在历史背后的辉煌与灿烂。",
	"commentDate": "2023-10-13 15:46:33",
	"userId": 2,
	"newsId": 1,
	"likeNum": 0
	}
	],
	"total": 1
	}		

1.4.8 评论点赞

接口地址：/prod-api/api/comment/like/{id}

请求方法：PUT

接口描述

请求头需要token 参数，具体格式参见安全认证说明

请求数据类型

application/json

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
id	评论id	path	true	integer(int64)

响应参数

名称	类型	是否必须	备注
code	string	必须	状态码，200 正确，其他错误

msg	string	必须	返回消息内容

响应示例	{
	"code": 200,
	"msg": "操作成功"
	}		

1.5.文件上传

1.5.1 通用上传接口

接口地址：/prod-api/api/common/upload

请求方法：POST

接口描述

请求头需要token 参数，具体格式参见安全认证说明

请求数据类型

multipart/form-data

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
file	上传的文件对象	formData	true	text

响应参数

名称	类型	是否必须	备注
code	string	必须	状态码，200 正确，其他错误
msg	string	必须	返回消息内容
fileName	string	必须	文件名
url	string	必须	文件访问地址

响应示例	{
	"code": 200,
	"fileName": "test.txt",
	"url": "/profile/upload/file/test.txt",
	"msg": "操作成功"
	}		

1.6 公告通知

1.6.1 通知列表

接口地址： /prod-api/api/notice/list

请求方法： GET

请求数据类型

application/x-www-form-urlencoded

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
pageNum	页码	query	false	string
pageSize	每页数量	query	false	string
noticeStatus	新闻分类id	query	true	string

支持分页和排序参数参见表格分页和排序说明

请求示例： /prod-api/api/notice/list?pageNum=1&pageSize=8&noticeStatus=1

响应参数

名称	类型	是否必须	备注
code	string	必须	状态码，200正确，其他错误
msg	string	必须	消息内容
data	object	必须	楷模实体
├id	integer(int64)	必须	楷模ID
├noticeTitle	string	必须	标题
├noticeStatus	string	必须	状态，1已读，0未读
├contentNotice	string	必须	内容
├releaseUnit	string	必须	发布单位
├phone	string	必须	手机
├createTime	string	必须	时间
├expressId	string	必须	通知类型id

├noticeName	string	必须	通知类型

响应示例	{
	"code": 200,
	"msg": "请求成功",
	"data": [
	{
	"id": 1,
	"noticeTitle": "缴费通知",
	"noticeStatus": 1,
	"contentNotice": "现 XXXX 物业服务中心自 20xx 年 X 月 X 日起开始收取 20xx 年 7 月的物业管理费及代收水、电费。有需要缴费的住户请于周一至周五（上午 8：30—12：00 下午 13：30—17：30）前往物业服务中心缴费。",
	"releaseUnit": "物业管理",
	"phone": "13999999999",
	"createTime": "2023-04-22 15:18:25",
	"expressId": 1,
	"noticeName": "重要通知"
	},
	{
	"id": 2,
	"noticeTitle": "物业通知",
	"noticeStatus": 1,
	"contentNotice": "消毒是实施“人、物、环境”同防措施的重要手段精准规范地做好消毒工作事关防疫整体措施落实事关疫情防控效果。各地要高度重视严格按照传染病防治法规定依法依规开展疫源地终末消毒。在疫情防控过程中坚决杜绝入户消毒技术不规范、操作简单粗暴、执行跑偏走样等问题发生。要更加注重对消毒技术规范和流程的严格要求更加注重加强消毒事前、事中、事后沟通更加注重专业人员的培训和过程监督更加注重对公众开展消毒知识和有关规定的宣传解读精准规范开展消毒最大程度保护人民生命安全和身体健康",
	"releaseUnit": "物业管理",
	"phone": "13999999999",
	"createTime": "2023-04-22 15:18:25",
	"expressId": 1,
	"noticeName": "重要通知"
	}
	],
	"total": 2
	}		

1.6.2 通知列表详情

接口地址： /prod-api/api/notice/{id}

请求方法：GET

接口描述

请求头需要token参数，具体格式参见安全认证说明

请求数据类型

application/x-www-form-urlencoded

请求参数

支持分页和排序参数参见表格分页和排序说明

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
id	通知ID	path	false	integer(int64)

请求示例：/prod-api/comment/comment/{id}

响应参数

名称	类型	是否必须	备注
code	string	必须	状态码
msg	string	必须	消息内容
data	object	必须	列表数据（数组类型）
├id	integer(int64)	必须	楷模ID
├noticeTitle	string	必须	标题
├noticeStatus	string	必须	状态，1已读，0未读
├contentNotice	string	必须	内容
├releaseUnit	string	必须	发布单位
├phone	string	必须	手机
├createTime	string	必须	时间
├expressId	string	必须	通知类型id
├noticeName	string	必须	通知类型
响应示例	{ "code": 200, "msg": "获取数据成功", "data": [{ "id": 1, "noticeTitle": "缴费通知",		

	"noticeStatus": 1, "contentNotice": "现 XXXX 物业服务中心自 20xx 年 X 月 X 日起开始收取 20xx 年 7 月的物业管理费及代收水、电费。有需要缴费的住户请于周一至周五（上午 8：30—12：00 下午 13：30—17：30）前往物业服务中心缴费。", "releaseUnit": "物业管理", "phone": "13999999999", "createTime": "2023-04-22 15:18:25", "expressId": 1, "noticeName": "重要通知" }] }

1.6.3 社区通知变已读

接口地址：/prod-api/api/readNotice/1

请求方法：PUT

接口描述

请求头需要token 参数，具体格式参见安全认证说明

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
id	通知id	path	true	integer(int64)

请求示例：/prod-api/api/readNotice/1

响应参数

名称	类型	是否必须	备注
code	string	必须	状态码，200 正确，其他错误
msg	string	必须	返回消息内容

响应示例	{
	"code": 200,
	"msg": "操作成功"
	}		

2.绿动未来

2.1.1 数据卡片

接口地址：/prod-api/api/common/datacard

请求方法：GET

请求数据类型

application/x-www-form-urlencoded

响应参数

名称	类型	是否必须	备注
code	string	必须	状态码，200正确，其他错误
msg	string	必须	消息内容
data	object	必须	
├id	string	必须	Id
├icon	string	必须	图标
├title	string	必须	标题
├num	string	必须	数值
├unit	string	必须	单位
├trend	string	必须	趋势
total	string	必须	总记录数

响应示例	{
	"code": 200,
	"msg": "请求成功",
	"data": [
	{
	"id": 1,
	"icon": "/static/image/icon/news_hot.png",
	"title": "AQI 指数",
	"num": "45",
	"unit": "优",
	"trend": "/static/image/icon/down_arrow.png"
	}
	],		

	"total": 1 }

2.1.2 随机抽题

接口地址： /prod-api/api/question/questionList/{id}/{level}

请求方法： GET

接口描述

请求头需要token参数，具体格式参见安全认证说明

请求数据类型

application/x-www-form-urlencoded

请求参数

参数名称	数据类型	是否必须	参数说明
id	string	true	题型，1为选择题，4为判断题
level	string	true	难度，1为简单，2为中等，3为困难

请求示例

/prod-api/api/question/questionList/1/1

返回数据

参数名称	数据类型	是否必须	参数说明
code	integer	true	响应码
msg	string	true	响应消息
data	object	true	响应数据
├id	int	true	试题编号
├questionType	string	true	题型代码
├question	string	true	题干
├optionA	string	false	选项A
├optionB	string	false	选项B
├optionC	string	false	选项C
├optionD	string	false	选项D
├optionE	string	false	选项E
├optionF	string	false	选项F

├answer	string	true	答案
├analysis	string	true	解析
├score	int	true	分值

示例


```
{
    "code": 200,
    "msg": "请求成功",
    "data": [
        {
            "id": 187,
            "questionType": "4",
            "question": "在返回数组中的所有值，可以使用 array_value()函数。",
            "optionA": "",
            "optionB": "",
            "optionC": "",
            "optionD": "",
            "optionE": "",
            "optionF": "",
            "answer": "1",
            "score": 2
        },
        {
            "id": 191,
            "questionType": "4",
            "question": "PHP 语言中的数值型字符串不可以和数字变量进行混合运算。",
            "optionA": "",
            "optionB": "",
            "optionC": "",
            "optionD": "",
            "optionE": "",
            "optionF": "",
            "answer": "0",
            "score": 1
        }
    ],
    "total": 5
}
```


2.1.3 提交答案

接口地址： /prod-api/api/question/savePaper

请求方法： POST

接口描述

请求头需要token参数，具体格式参见安全认证说明

请求数据类型

application/json

请求示例

```
{
    "qId": 1,
    "answer": "A",
    "score": 1
}
```

请求参数

参数名称	数据类型	是否必须	参数说明
score	string	true	分数，不正确为0，正确为分值
answer	string	true	答案
qId	string	true	题目id

返回数据

参数名称	数据类型	是否必须	参数说明
code	integer	true	响应码
msg	string	true	响应消息
示例	`{ "code": 200, "msg": "请求成功" }`		

2.2 数据分析

2.2.1 展示一周内各污染物浓度及 AQI 的每日变化趋势

接口地址：/prod-api/api/data/list_1

请求方法：GET

请求数据类型

application/x-www-form-urlencoded

响应参数

名称	类型	是否必须	备注
code	string	必须	状态码，200正确，其他错误
msg	string	必须	消息内容
data	object	必须	
├name	string	必须	名称
├data	string	必须	7天数据

响应示例	{
	"code": 200,
	"msg": "请求成功",
	"data": [
	{
	"name": "aqi",
	"data": [
	65,
	82,
	95,
	78,
	105,
	88,
	70
	]
	},
	{
	"name": "pm2.5",
	"data": [
	22,
	31,
	38,
	27,
	45,
	33,
	24
	]
	}
	]
	}		

2.2.2 展示一周内单日 4 类污染物浓度对比

接口地址： /prod-api/api/data/list_2

请求方法： GET

请求数据类型

application/x-www-form-urlencoded

响应参数

名称	类型	是否必须	备注
code	string	必须	状态码，200正确，其他错误
msg	string	必须	消息内容
data	object	必须	
├name	string	必须	名称
├data	string	必须	7天数据
响应示例	{ "code": 200, "msg": "请求成功", "data": [{ "name": "aqi", "data": [65, 82, 95, 78, 105, 88, 70] }, { "name": "pm2.5", "data": [22, 31, 38, 27,		

	45, 33, 24] }] }

2.2.3 展示一周内各污染物超标天数的占比

接口地址： /prod-api/api/data/list_3

请求方法： GET

请求数据类型

application/x-www-form-urlencoded

响应参数

名称	类型	是否必须	备注
code	string	必须	状态码，200正确，其他错误
msg	string	必须	消息内容
data	object	必须	
├name	string	必须	名称
├data	string	必须	值
响应示例	{ "code": 200, "msg": "请求成功", "data": [{ "name": "aqi", "data": 105 }, { "name": "pm2.5", "data": 45 }, {		

```
            "name": "pm10",
            "data": 92
        },
        {
            "name": "so2",
            "data": 10
        },
        {
            "name": "no2",
            "data": 45
        },
        {
            "name": "co",
            "data": 1.5
        },
        {
            "name": "o3",
            "data": 72
        }
    ]
}
```


2.2.4 以污染最严重的数据为例，展示当日各污染物的相对污染程度

接口地址： /prod-api/api/data/list_4

请求方法： GET

请求数据类型

application/x-www-form-urlencoded

响应参数

名称	类型	是否必须	备注
code	string	必须	状态码，200正确，其他错误
msg	string	必须	消息内容
data	object	必须	
├name	string	必须	名称

├data	string	必须	值

响应示例	{
	"code": 200,
	"msg": "请求成功",
	"data": [
	{
	"name": "aqi",
	"data": 105
	},
	{
	"name": "pm2.5",
	"data": 45
	},
	{
	"name": "pm10",
	"data": 92
	},
	{
	"name": "so2",
	"data": 10
	},
	{
	"name": "no2",
	"data": 45
	},
	{
	"name": "co",
	"data": 1.5
	},
	{
	"name": "o3",
	"data": 72
	}
	]
	}		