

Laporan Tugas Besar Kriptografi

Evaluasi Keamanan Kata Sandi Berbasis Kriptografi

1. Latar Belakang

Keamanan informasi merupakan aspek kritis di era digital saat ini, di mana volume data yang dipertukarkan melalui jaringan internet terus meningkat secara eksponensial. Kata sandi (password) masih menjadi mekanisme autentikasi yang paling umum digunakan untuk melindungi akses terhadap sistem informasi, aplikasi, maupun layanan daring (Bonneau et al., 2022). Meskipun metode autentikasi alternatif seperti biometrik dan multi-factor authentication telah berkembang pesat, penggunaan kata sandi tetap dominan karena kemudahan implementasi dan kompatibilitasnya yang luas.

Namun, penggunaan kata sandi yang lemah masih menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pelanggaran keamanan (security breach). Laporan Verizon Data Breach Investigations Report (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 80% insiden peretasan melibatkan penggunaan kata sandi yang lemah atau dicuri. Serangan brute force, dictionary attack, credential stuffing, dan rainbow table attack merupakan teknik-teknik yang secara aktif digunakan oleh pihak penyerang untuk mengeksploitasi kelemahan kata sandi.

Kriptografi menawarkan solusi fundamental untuk meningkatkan keamanan kata sandi, baik melalui mekanisme hashing menggunakan algoritma seperti SHA-256, key derivation function seperti bcrypt dan Argon2, maupun konsep information entropy yang mengukur ketidakpastian dan keacakan suatu kata sandi (Kumar & Singh, 2021). Dengan menganalisis kata sandi dari sudut pandang kriptografis—termasuk perhitungan entropy, evaluasi kompleksitas komposisi karakter, dan estimasi waktu peretasan brute force—pengguna dapat memperoleh gambaran kuantitatif mengenai kekuatan kata sandi mereka.

Berdasarkan latar belakang tersebut, proyek ini mengembangkan aplikasi Android bernama KriptoTugas1 yang berfungsi sebagai alat evaluasi keamanan kata sandi berbasis kriptografi. Aplikasi ini mengintegrasikan berbagai fitur keamanan, termasuk analisis kekuatan kata sandi, password vault terenkripsi, verifikasi integritas dokumen menggunakan SHA-256, pembuatan dan verifikasi tanda tangan digital, serta generasi sertifikat digital berbasis hash. Semua data pengguna disimpan secara aman melalui layanan Firebase Authentication dan Cloud Firestore dengan mekanisme otorisasi berbasis user ID.

2. Tujuan

2.1 Tujuan Umum

Merancang dan mengimplementasikan aplikasi mobile berbasis Android yang mampu mengevaluasi keamanan kata sandi secara komprehensif dengan pendekatan kriptografi, serta menyediakan fitur-fitur keamanan tambahan yang relevan untuk meningkatkan kesadaran pengguna terhadap praktik keamanan siber yang baik.

2.2 Tujuan Khusus

1. Mengimplementasikan analisis kekuatan kata sandi yang mencakup perhitungan information entropy, evaluasi komposisi karakter (huruf besar, huruf kecil, angka, simbol), deteksi pola umum (common patterns), dan estimasi waktu peretasan brute force berdasarkan parameter kriptografis.
2. Menerapkan fungsi hash SHA-256 dari pustaka `java.security.MessageDigest` untuk menghasilkan fingerprint kriptografis dari kata sandi tanpa menyimpan kata sandi asli (plaintext), sesuai prinsip one-way function dalam kriptografi.
3. Membangun fitur password vault yang menyimpan metadata akun pengguna (nama layanan, username, skor kekuatan, dan fingerprint SHA-256) ke Cloud Firestore tanpa menyimpan kata sandi asli, sehingga menjamin kerahasiaan data.
4. Mengembangkan fitur verifikasi integritas dokumen menggunakan perbandingan hash SHA-256 untuk mendeteksi perubahan konten dokumen, sebagai implementasi konsep data integrity dalam kriptografi.
5. Membuat fitur tanda tangan digital (digital signature) berbasis hash SHA-256 yang menggabungkan identitas penandatanganan dengan hash dokumen, serta menyediakan mekanisme verifikasi keaslian tanda tangan.
6. Mengimplementasikan fitur sertifikat digital yang menghasilkan hash unik dan visualisasi berbentuk QR code dari data sertifikat, sebagai bukti otentikasi dan integritas data peserta kegiatan.
7. Mengintegrasikan Firebase Authentication dan Cloud Firestore sebagai backend untuk autentikasi pengguna dan penyimpanan data secara real-time dengan aturan keamanan (Firestore Security Rules) yang membatasi akses data berdasarkan user ID.

3. Tinjauan Pustaka

3.1 Kriptografi dan Keamanan Kata Sandi

Kriptografi (cryptography) merupakan ilmu dan seni mengamankan informasi melalui teknik transformasi data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang (Stallings, 2023). Dalam konteks keamanan kata sandi, kriptografi berperan melalui beberapa mekanisme utama: fungsi hash, key derivation function, dan analisis entropy.

Menurut Al-Asli dan Furati (2021), keamanan kata sandi sangat bergantung pada tiga faktor utama: panjang kata sandi, keacakan (randomness), dan ketidakprediktifan (unpredictability). Kata sandi yang pendek, menggunakan pola berulang, atau berasal dari kata-kata umum sangat rentan terhadap serangan otomatis.

3.2 Fungsi Hash Kriptografi (SHA-256)

Secure Hash Algorithm 256-bit (SHA-256) merupakan bagian dari keluarga SHA-2 yang dirancang oleh National Security Agency (NSA) dan dipublikasikan oleh National Institute of Standards and Technology (NIST). SHA-256 menghasilkan nilai hash sepanjang 256 bit (64 karakter heksadesimal) dari input dengan ukuran sembarang (NIST, 2023).

Sifat-sifat penting SHA-256 yang relevan dalam keamanan kata sandi meliputi:

- Pre-image resistance: Secara komputasional tidak layak (infeasible) untuk menemukan input asli dari suatu nilai hash.
- Second pre-image resistance: Tidak layak menemukan input berbeda yang menghasilkan hash yang sama.
- Collision resistance: Tidak layak menemukan dua input berbeda yang menghasilkan hash yang sama.
- Avalanche effect: Perubahan kecil pada input menghasilkan perubahan signifikan pada output hash.

Rahmawati dan Kurniawan (2022) menunjukkan bahwa SHA-256 tetap menjadi standar yang andal untuk password fingerprinting dan verifikasi integritas data, meskipun untuk penyimpanan kata sandi di sisi server disarankan menggunakan key derivation function seperti bcrypt atau Argon2.

3.3 Information Entropy dan Kekuatan Kata Sandi

Information entropy, yang pertama kali dikemukakan oleh Claude Shannon, mengukur tingkat ketidakpastian atau keacakan suatu informasi. Dalam konteks kata sandi, entropy dihitung dengan rumus (Grassi et al., 2023):

$$H = L \times \log_2(N)$$

Di mana:

- H = entropy dalam satuan bit
- L = panjang kata sandi (jumlah karakter)
- N = ukuran character set (jumlah kemungkinan karakter)

Semakin tinggi nilai entropy, semakin sulit kata sandi untuk ditebak. Menurut NIST Special Publication 800-63B (Grassi et al., 2023), kata sandi dengan entropy minimal 60 bit dianggap cukup kuat untuk penggunaan umum, sedangkan entropy di atas 80 bit memberikan keamanan yang lebih tinggi terhadap serangan brute force modern.

Fadhil dan Saputra (2022) mengklasifikasikan kekuatan kata sandi berdasarkan entropy menjadi empat kategori: lemah (< 28 bit), sedang (28-35 bit), kuat (36-59 bit), dan sangat kuat (>= 60 bit).

3.4 Estimasi Waktu Peretasan Brute Force

Serangan brute force bekerja dengan mencoba semua kemungkinan kombinasi karakter secara sistematis. Waktu yang dibutuhkan untuk meretas kata sandi secara brute force dapat diestimasi berdasarkan entropy dan kecepatan guessing penyerang (Ur et al., 2022):

$$T = 2^H / (2 \times G)$$

Di mana:

- T = estimasi waktu rata-rata dalam detik
- H = entropy kata sandi dalam bit
- G = jumlah guesses per second

Dengan asumsi penyerang menggunakan perangkat keras modern yang mampu melakukan 109 percobaan per detik, kata sandi dengan entropy 80 bit membutuhkan waktu rata-rata lebih dari 19.000 tahun untuk ditemukan melalui brute force.

3.5 Deteksi Pola Umum pada Kata Sandi

Penelitian Tan et al. (2023) menunjukkan bahwa banyak pengguna masih menggunakan pola-pola yang mudah ditebak dalam kata sandi mereka, seperti:

- Urutan karakter berurutan (sequential patterns): abc, 123, qwerty
- Karakter berulang (repeated characters): aaa, 111, bbb
- Kata-kata umum (common words): password, admin, welcome

Deteksi pola-pola tersebut merupakan komponen penting dalam evaluasi kekuatan kata sandi karena keberadaan pola umum secara signifikan menurunkan effective entropy kata sandi meskipun secara teoritis memiliki character set yang besar (Melicher et al., 2022).

3.6 Digital Signature dan Integritas Data

Tanda tangan digital merupakan mekanisme kriptografis yang digunakan untuk memverifikasi keaslian dan integritas suatu dokumen atau pesan. Menurut Paar dan Pelzl (2021), tanda tangan digital berbasis hash bekerja dengan menggabungkan identitas penandatanganan dengan hash dari konten dokumen, menghasilkan nilai unik yang dapat diverifikasi ulang.

Prinsip integritas data (data integrity) dalam kriptografi menjamin bahwa data tidak mengalami perubahan selama penyimpanan atau transmisi. Teknik yang paling umum digunakan adalah perbandingan nilai hash: jika hash dokumen saat ini cocok dengan hash referensi, maka dokumen dianggap autentik (Suryanto & Prabowo, 2023).

3.7 Firebase Authentication dan Cloud Firestore


Firebase Authentication menyediakan layanan autentikasi berbasis email/password yang menggunakan mekanisme keamanan berlapis, termasuk enkripsi saat transit (TLS), proteksi terhadap serangan brute force, dan integrasi dengan Identity Platform Google (Firebase Documentation, 2024).

Cloud Firestore merupakan database NoSQL yang mendukung penyimpanan data terstruktur secara real-time dengan fitur Firestore Security Rules yang memungkinkan otorisasi granular berdasarkan konteks autentikasi. Dalam konteks aplikasi ini, aturan keamanan membatasi akses data sehingga setiap pengguna hanya dapat membaca dan memodifikasi data miliknya sendiri (Moroney, 2021).

4. Perancangan

4.1 Arsitektur Sistem

Aplikasi KriptoTugas1 dirancang menggunakan arsitektur monolitik berbasis single-activity pattern dengan navigasi halaman menggunakan BottomNavigationView. Arsitektur sistem terdiri dari tiga lapisan utama:



```

| | Home | | Vault | | Document | | Sign. | | Cert. | |
| |(Analisis| |(Pass. | |(Verif. | |(Tanda | |(Ser-| |
| |Password)| |Vault) | |Integr.)| |Tangan)| |tif.)| |
| +---+---+ +---+---+ +---+---+ +---+---+ +---+---+ |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| | Cryptographic Engine Layer | | |
| +---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |
| | SHA-256 Hashing (java.security.MessageDigest) | | |
| | Entropy Calculator | Strength Scorer | |
| | Pattern Detector | Brute Force Estimator | |
| | QR Code Generator | Signature Engine | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+ |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| | Backend Layer | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+ |
| | Firebase Authentication (Email/Password) | |
| | Cloud Firestore (Data Storage per User) | |
| | Firestore Security Rules (UID-based ACL) | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+ |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

4.2 Perancangan Modul

4.2.1 Modul Autentikasi (Auth Gate)

Modul ini mengimplementasikan gerbang autentikasi menggunakan Firebase Authentication dengan skema email dan password.

Komponen	Deskripsi
Input	Email, Password Firebase
Proses	Login (signInWithEmailAndPassword), Register (createUserWithEmailAndPassword), Logout (signOut)
Output	Status autentikasi, akses ke fitur utama
Keamanan	Auth gate memblokir akses ke halaman utama jika user belum login; Firestore rules membatasi data per userId

4.2.2 Modul Analisis Kekuatan Kata Sandi (Home)

Modul inti aplikasi yang mengevaluasi kata sandi berdasarkan parameter kriptografis.

Alur proses analisis kata sandi:

```

Input Password
  |
  v
+-----+

```

```

| Hitung Panjang |
| & Komposisi   |
| (upper, lower, |
| digit, symbol) |
+-----+
      |
      v
+-----+
| Hitung Character|      Character Set Size:
| Set Size (N)    |---> Upper: 26 | Lower: 26
+-----+
      |
      v
+-----+
| Hitung Entropy  |      H = L x log?(N)
| (H bit)         |
+-----+
      |
      v
+-----+
| Deteksi Pola    |      - Regex: (.)\\1{2,} (karakter berulang)
| Umum            |      - Sequential: abc, 123 (naik/turun)
+-----+
      |      - Keyboard: qwerty, asdf, zxcv
      |      - Common Words: password, admin, dll.
      v
+-----+
| Hitung Skor     |      Skor = lengthScore + varietyScore
| Kekuatan        |          + uniquenessScore + entropyBonus
| (0-100)         |          - penalty
+-----+
      |
      v
+-----+
| Estimasi Waktu  |      T = 2^H / (2 x 10^9) detik
| Brute Force     |
+-----+
      |
      v
+-----+
| Hash SHA-256    |      Fingerprint kriptografis
| Password        |      (tidak menyimpan plaintext)
+-----+
      |
      v
+-----+
| Generate Report |      Level: Lemah/Sedang/Kuat/Sangat Kuat
| & Feedback      |      + saran perbaikan spesifik
+-----+
      |
      v

```

Simpan ke Firestore
(password_analysis)

Sistem penilaian skor kekuatan kata sandi:

Komponen Skor	Rumus	Maks
Length Score	$\min(\text{panjang} \times 4, 40)$	40
Variety Score	$\text{jumlah_tipe_karakter} \times 10$	40
Uniqueness Score	$\min(\text{karakter_unik} \times 2, 12)$	12
Entropy Bonus	$\geq 80 \text{ bit: } 18, \geq 60: 12, \geq 40: 6, < 40: 0$	18

Penalti		
Karakter Berulang	-12	-12
Pola Berurutan	-10	-10
Kata Umum	-18	-18

Klasifikasi tingkat kekuatan:

Skor	Level	Warna Indikator
0-39	Lemah	Merah (danger)
40-69	Sedang	Kuning (warning)
70-89	Kuat	Hijau (success)
90-100	Sangat Kuat	Hijau (success)

4.2.3 Modul Password Vault

Modul penyimpanan metadata akun tanpa menyimpan kata sandi asli (zero-knowledge approach).

Komponen	Deskripsi
Input	Nama layanan, Username, Password
Proses	Analisis kekuatan password -> Hitung fingerprint SHA-256 dari gabungan `VAULT`
Data Tersimpan	serviceName, username, strengthLevel, strengthScore, fingerprintSha256, createdAt
Keamanan	Password asli tidak disimpan; hanya fingerprint SHA-256

Firestore Collection	users/{userId}/vault_entries
----------------------	------------------------------

4.2.4 Modul Verifikasi Integritas Dokumen

Modul untuk memeriksa keaslian dokumen melalui perbandingan hash SHA-256.

Komponen	Deskripsi
----------	-----------

Input	Nama dokumen, Isi dokumen, Hash referensi (opsional)
Proses	Hitung `SHA-256("DOCUMENT
Output Status	Hash awal (belum ada referensi), Autentik (hash cocok), Tidak cocok (ada perubahan)
Firestore Collection	users/{userId}/document_checks

4.2.5 Modul Tanda Tangan Digital

Modul pembuatan dan verifikasi tanda tangan digital berbasis double hashing SHA-256.

Komponen	Deskripsi
Input Generate	Nama penandatangan, Isi dokumen
Input Verifikasi	Nama penandatangan, Isi dokumen, Signature untuk diverifikasi
Proses	documentHash = SHA-256(isi) -> `signature = SHA-256("SIGNATURE
Verifikasi	Hitung ulang signature -> Bandingkan dengan signature yang diberikan
Firestore Collection	users/{userId}/signature_records

4.2.6 Modul Sertifikat Digital

Modul pembuatan sertifikat digital berupa hash unik dan visualisasi QR code.

Komponen	Deskripsi
Input	Nama peserta, ID sertifikat, Nama kegiatan
Proses	Hitung `SHA-256("CERTIFICATE
QR Payload	CERT_ID, NAMA, KEGIATAN, HASH_SHA256
QR Generator	Bitmap 29x29 modul dengan finder pattern standar, data dari hash SHA-256
Firestore Collection	users/{userId}/certificate_records

4.3 Perancangan Keamanan Data

4.3.1 Firestore Security Rules

Aturan keamanan Firestore dikonfigurasi untuk membatasi akses data berdasarkan identitas pengguna yang terautentikasi:

```
rules_version = '2';
service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {
```

```

match /users/{userId}/{collectionName}/{documentId} {
  allow read, create, update, delete:
    if request.auth != null && request.auth.uid == userId;
}
}
}

```

Aturan ini memastikan bahwa:

- Hanya pengguna yang terautentikasi (`request.auth != null`) yang dapat mengakses data.
- Setiap pengguna hanya dapat mengakses data di bawah dokumen `users/{userId}` yang sesuai dengan UID-nya sendiri.
- Operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) semuanya dibatasi oleh otorisasi berbasis UID.

4.3.2 Prinsip Zero-Knowledge Storage

Aplikasi tidak menyimpan kata sandi asli (plaintext) di mana pun, termasuk di Firestore. Yang disimpan adalah:

- Fingerprint SHA-256: Representasi satu arah (one-way) dari kata sandi.
- Metadata analisis: Panjang, skor kekuatan, level, dan entropy.
- Timestamp: Waktu analisis dilakukan.

4.4 Perancangan Antarmuka

Aplikasi menggunakan Material Design 3 dengan komponen-komponen dari pustaka `com.google.android.material`, antara lain:

Komponen UI	Implementasi
Navigasi	BottomNavigationView dengan 5 tab (Home, Vault, Document, Signature, Certificate)
Input	TextInputLayout + TextInputEditText dengan dukungan password toggle
Progress	LinearProgressIndicator untuk visualisasi skor kekuatan
Tombol	MaterialButton dengan styling Material Design
Layout	ConstraintLayout sebagai root, ScrollView untuk konten panjang
Warna Indikator	Merah (danger/lemah), Kuning (warning/sedang), Hijau (success/kuat)

4.5 Teknologi yang Digunakan

Teknologi	Versi/Spesifikasi	Fungsi
Kotlin	(Android target SDK 36)	Bahasa pemrograman utama

Android SDK	Min SDK 29, Target SDK 36	Platform pengembangan
Material Design 3	com.google.android.material	Komponen UI
Firebase Auth	firebase-auth via BOM	Autentikasi pengguna
Cloud Firestore	firebase-firestore via BOM	Database NoSQL real-time
java.security.MessageDigest	SHA-256	Fungsi hash kriptografi
AndroidX AppCompat	androidx.appcompat	Kompatibilitas mundur
AndroidX ConstraintLayout	androidx.constraintlayout	Layout responsif

Daftar Pustaka

- Al-Asli, M., & Furati, K. M. (2021). A comprehensive analysis of password security: Strength metrics and improvement strategies. *Journal of Information Security and Applications*, 61, 102890. <https://doi.org/10.1016/j.jisa.2021.102890>
- Bonneau, J., Herley, C., van Oorschot, P. C., & Stajano, F. (2022). Passwords and the evolution of imperfect authentication. *Communications of the ACM*, 65(4), 99-109. <https://doi.org/10.1145/3508229>
- Fadhil, M. A., & Saputra, R. (2022). Analisis entropi informasi untuk evaluasi kekuatan kata sandi pada sistem autentikasi berbasis web. *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, 8(2), 245-258. <https://doi.org/10.28932/jutisi.v8i2.4521>
- Firebase Documentation. (2024). Firebase Authentication: Getting started. Google Developers. <https://firebase.google.com/docs/auth>
- Grassi, P. A., Garcia, M. E., & Fenton, J. L. (2023). NIST Special Publication 800-63B: Digital identity guidelines - Authentication and lifecycle management (Revision 4). National Institute of Standards and Technology. <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-63B-4>
- Kumar, A., & Singh, M. (2021). Cryptographic password hashing: A systematic review of algorithms and security analysis. *International Journal of Cryptography and Information Security*, 11(3), 45-62. <https://doi.org/10.5121/ijcis.2021.11304>
- Melicher, W., Ur, B., Segreti, S. M., Komanduri, S., Bauer, L., Christin, N., & Cranor, L. F. (2022). Fast, lean, and accurate: Modeling password guessability using neural networks. *ACM Transactions on Privacy and Security*, 25(3), 1-32. <https://doi.org/10.1145/3546069>
- Moroney, L. (2021). *Firebase fundamentals: Build Android apps with Firebase and Kotlin*. O'Reilly Media. ISBN: 978-1492082569.
- National Institute of Standards and Technology (NIST). (2023). Secure Hash Standard (SHS). Federal Information Processing Standards Publication 180-4. <https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.180-4>
- Paar, C., & Pelzl, J. (2021). *Understanding cryptography: A textbook for students and practitioners* (2nd ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-69007-9>
- Rahmawati, D., & Kurniawan, Y. (2022). Implementasi algoritma SHA-256 untuk verifikasi integritas data pada sistem manajemen dokumen digital. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi*, 18(1), 67-80. <https://doi.org/10.35457/jitika.v18i1.2134>

Stallings, W. (2023). *Cryptography and network security: Principles and practice* (8th ed.). Pearson Education. ISBN: 978-0-13-567022-1.

Suryanto, B., & Prabowo, H. (2023). Verifikasi integritas dokumen berbasis hash kriptografi SHA-256 pada platform mobile. *Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi*, 11(2), 112-125. <https://doi.org/10.26594/jsti.v11i2.3287>

Tan, J., Bauer, L., Christin, N., & Cranor, L. F. (2023). Practical recommendations for stronger, more usable passwords combining minimum-strength, minimum-length, and blocklist requirements. *ACM Computing Surveys*, 55(13s), 1-36. <https://doi.org/10.1145/3596908>

Ur, B., Alfieri, F., Aung, M., Bauer, L., Christin, N., & Cranor, L. F. (2022). Design and evaluation of a data-driven password meter with real-time feedback. *ACM Transactions on Computer-Human Interaction*, 29(5), 1-41. <https://doi.org/10.1145/3531065>

Verizon. (2023). 2023 Data Breach Investigations Report. Verizon Enterprise Solutions. <https://www.verizon.com/business/resources/reports/dbir/>