

一个 SNMP 报文共有哪几个部分组成? ()

正确答案: A B C D

版本

首部

安全参数

SNMP 报文的数据部分

下列地址中的哪一个地址和 86.32/12 无法匹配? ()

正确答案: B C D

86.33.224.123

86.79.65.216

86.58.119.74

86.68.206.154

dns 区域配置文件默认有 ()

正确答案: A D

localhost.zone

dns.conf

localhost

named.local

用户 A 被视为可信任连接用户, 用户 B 通过账号密码匹配方式通过身份验证。A 和 B 都想使用数据库中的数据, 以下正确的做法是: ()

正确答案: A B C

1 创建 windows 用户 AAA2 EXEC SP_GRANTLOGIN 'I075\AAA'

1 创建 SQL SERVER 用户 BBB2 EXEC SP_ADDLOGIN 'BBB'

通过身份验证只是第一步, 只有在有效的账号管理下获取访问数据库权限后, 才能访问数据。对于用户 A, 可以直接为其创建登录账户。

公司员工对系统的使用有着严格的身份限制。实际上可通过定义视图将用户限制在不同的数据集, 以下可以实现的是: ()

正确答案: A B C D

访问局限于基表中的数据统计和

访问局限于基表的行子集和列子集

访问局限于另一个视图与基表的联合子集

访问局限于复合连接的多表行。

关于链表, 以下说法正确的是 ()

正确答案: B C

需经常修改线性表 L 中的结点值适合采用链式结构

需不断对线性表 L 进行删除插入适合采用链式结构

带头结点的单链表，在表的第一个元素之前插入一个新元素与链表长度无关

删除单链表中的最后一个元素，与链表长度无关

在含有 10 个结点的二叉排序树上，查找关键字为 20 的结点，则依次比较的关键字有可能是（ ）

正确答案: A B C D

10, 30, 25, 20

25, 10, 15, 20

10, 30, 20

25, 10, 15, 18, 20

FTP 服务的控制端口与数据端口默认是（ ）

正确答案: A B

20

21

22

23

Blob 对象中的 type 属性表示文件的是（ ）

正确答案: C

文件大小

文件名

MIME 类型

图片格式

以下叙述正确的是（ ）。

正确答案: B C D

一个更高级的中断请求一定可以中断另一个中断处理程序的执行

中断方式一般用于处理随机出现的服务请求

DMA 的数据传送不需 CPU 控制

DMA 和 CPU 必须同时使用总线

）。 一个 C 语言程序在一台 32 位机器上运行，定义了两个变量 x,y,其中 x 的数据类型为 int、y 的数据类型为 float。已知 x=2013, Y=201.3,则在一个 32 位机器中执行下列表达式时，结果为“真”的有（

正确答案: A D

x=(int) (float)x

x=(float) (int)x

```
y=(float)(int)y  
y=(float)(double)y
```

在 **MySql** 中，如果允许用户 **UserA** 查看数据库 **BookStore** 所有的数据，则下列授权语句正确的是（ ）

正确答案: C

```
grant select to UserA  
grant select on BookStore to UserA  
grant select on BookStore.* to UserA  
grant select on BookStore.* from UserA
```

在安卓应用程序开发中，可以通过（ ）获得屏幕的属性，从而取得屏幕的高度和宽度

正确答案: A

```
getMetrics  
getDisplay  
getScreen  
getWindows
```

在 **Tween** 动画下，下面哪个方法可以构建一个渐变尺寸伸缩动画（ ）

正确答案: B

```
AlphaAnimation  
ScaleAnimation  
TranslateAnimation  
RotateAnimation
```

如果在应用程序中设置闹钟，则应该使用（ ）类

正确答案: A

```
AlarmManager  
ClockManager  
AudioManager  
PhoneManager
```

关于 **Activity** 生命周期事件回调函数的说法正确的是（ ）

正确答案: A D

```
onCreate() 方法在 Activity 第一次被创建时调用  
onStart() 方法在 Activity 开始和用户交互，用户可输入信息时调用  
onRestart() 方法在系统重新启动前一个 Activity 时调用  
onStop() 方法在 Activity 对用户不可见时调用
```

下列哪一项是 **AndroidManifest** 文件的作用 ()

正确答案: A B C D

声明程序所包含的 Activity 及其对应的类

声明程序启动的第一个 Activity

注册广播接受者

声明程序所要使用的权限

Broadcast Receiver 是一个专注于接收广播通知消息, 并做出对应处理的组件。下列说法正确的是 ()

正确答案: A B D

BroadcastReceiver 是对发送出来的广播进行过滤接收并响应的一类组件

每次广播被接收后会重新创建 **BroadcastReceiver** 对象, 并在 **onReceiver** 方法中执行完时销毁

如果需要在 **BroadcastReceiver** 中执行耗时的操作, 可以通过 **Intent** 启动 **Service** 来完成, 并同时绑定 **Service**

定义广播接收器类需要继承 **BroadcastReceiver** 基类, 并且必须要重写 **onReceive()** 方法

要去掉文本超级链接的下划线, 下列正确的是 ()

正确答案: D

a {underline:none}

a {text-decoration:no underline}

a {decoration:no underline}

a {text-decoration:none}

后缀式 **abc+***所代表的表达式为: ()

正确答案: A

$a * (b + c)$

$a * b + c$

$a + b * c$

$(a + b) * c$

一个流程图称为可归约的, 当且仅当流图中除去回边外, 其余的边构成一个: ()

正确答案: D

有环图

无环图

有环路流图

无环路流图

以下关于 **History** 对象的属性或方法描述正确的是（ ）

正确答案: B C

go 表示刷新当前页面。

back 回到浏览器载入历史 URL 地址列表的当前 URL 的前一个 URL。

forward 转到浏览器载入历史 URL 地址列表的当前 URL 的下一个 URL。

length 保存历史 URL 地址列表的长度信息。

小何在仔细检查某软件的源程序代码后发现代码中有一处错误，它将 if 语句由 **if(a=1)**改正为 **if(a==1)**。小何所做的工作属于（ ）。

正确答案: C

需求分析

软件测试

程序调试

软件设计

为开发客户关系管理系统，小马反复询问用户有关软件的功能，确定软件做什么。该阶段属于软件生命周期中的（ ）阶段。

正确答案: A

需求分析

系统维护

软件测试

软件设计

以下对几种模块间耦合类型的耦合程度由高到低排序，完全正确的是（ ）。

正确答案: B

直接耦合>控制耦合>非直接耦合

内容耦合>标记耦合>数据耦合

外部耦合>公共耦合>数据耦合

程序耦合>控制耦合>标记耦合

PAD 图也称问题分析图，其特点是（ ）。

正确答案: B

在需求分析中，使用 **PAD** 图可形象、直观地描述用户的问题

在 **PAD** 图中只能描述结构化程序允许使用的几种基本结构

在 **PAD** 图中，用方框表示一个处理步骤，菱形表示一个逻辑条件，箭头表示控制流向

PAD 图用一条横线表示程序的主线，每增加一个层次，图形就向下扩展一层

关于计数排序的叙述中正确的是（ ）

正确答案: B C

计数排序是一种基于比较的排序算法

计数排序的时间复杂度为 $O(n)$

计数排序的空间复杂度为 $O(n)$

计数算法是原地排序算法

基于比较的排序算法是（ ）

正确答案: B D

基数排序

冒泡排序

桶排序

希尔排序

利用归并排序方法对数字序列：5，19，17，21，11，8，1 进行排序，共需要进行（ ）次比较

正确答案: B

10

11

12

14

采用计数排序算法对数组 $A = \{1, 0, 3, 1, 0, 1, 1\}$ 进行排序，则辅助数组 C 的长度值为（ ）

正确答案: A

4

5

6

7

职场精英工作室出品，唯一淘宝旺旺客服：蔚蓝小小天使