



关于 MapReduce 的描述错误的是()

正确答案: D 你的答案: 空 (错误)

一个 Task 通常会把输入集切分成若干独立的数据块

通常计算节点和存储节点是同一节点

通常,作业的输入输出都会被存储在文件系统中

MapReduce 框架会先排序 map 任务的输出

设哈希表长度为 11,哈希函数 $H(K)=(K \text{ 的第一个字母在字母表中的序号}) \bmod 11$,若输入顺序为(D,BA,TN,M,CI,I,K,X,TA),采用内散列表,处理冲突方法为线性探测法,要求构造哈希表,在等概率情况下查找成功平均查找长度为()

正确答案: C 你的答案: 空 (错误)

4

3

20/9

23/9

设有 5 个可用的某类资源,由 4 个进程共享,每个进程最多可申请()个资源而使系统不会死锁?

正确答案: A 你的答案: 空 (错误)

2

4

3

1

主机甲向主机乙发送一个(SYN=1,seq=11220)的TCP 段,期望与主机乙建立TCP 连接,若主机乙接受该连接请求,则主机乙向主机甲发送的正确的 TCP 段应该是()

正确答案: B 你的答案: 空 (错误)

(SYN=1,ACK=1,seq=11220,ack=11220)

(SYN=1,ACK=1,seq=11221,ack=11221)

(SYN=0,ACK=0,seq=11221,ack=11221)

(SYN=1,ACK=1,seq=11220,ack=11220)

```
1  #include<iostream>
2  using namespace std;
3  void f(int *p,int *q)
4  {
5      p++;
6      *q=*q+1;
7  }
8  int main() {
```



```
9      int m=1,n=2,*r=&m;
10     f(r,&n);
11     cout<<m<<"",<<n;
12     return 0;
13 }
```

程序运行后的输出结果是()

正确答案: C 你的答案: 空 (错误)

2,3
1,4
1,3
1,2

在 UNIX 操作系统中,若用户键入的命令参数的个数为 1 时,执行 `cat$1` 命令;若用户键入的命令个数为 2 时,执行 `cat>>$2<$1` 命令,请将下面所示的 shell 程序的空缺部分补齐

```
1 case () in
2     1)cat $1
3     2)cat>>$2<$1
4     *)echo 'default...'
5 case
```

正确答案: A 你的答案: 空 (错误)

\$#
\$@
\$\$
\$*

使用 `useradd` 创建用户时和主目录相关的参数是()

正确答案: B C D 你的答案: 空 (错误)

p
d
m
M

已知表达式 `++a` 中的 `++` 是作为成员函数重载的运算符,则与 `++a` 等效的运算符函数调用形式为()

正确答案: A 你的答案: 空 (错误)

a.operator++()
a.operator++(0)
a.operator++(int)
operator++(a,0)



下面哪些是基于核的机器学习算法?()

正确答案: B C D 你的答案: 空 (错误)

Expectation Maximization

Radial Basis Function

Linear Discriminate Analysis

Support Vector Machine

现有 4 个同时到达的作业 J1,J2,J3 和 J4,它们的执行时间分别是 3 小时,5 小时,7 小时,9 小时系统按单道方式运行且采用短作业优先算法,则平均周转时间是()小时

正确答案: A 你的答案: 空 (错误)

12.5

24

19

6

关于基于 Hadoop 的 MapReduce 编程的环境配置,下面哪一步是不必要的()

正确答案: A 你的答案: 空 (错误)

配置 Eclipse

配置 ssh

配置 java 环境变量配

置 Hadoop 环境变量

利用 PL/SQL 语句将"数据库原理"课程的学分赋值给变量的语句是()

正确答案: C 你的答案: 空 (错误)

```
select xuefen into @xuefen from course where cname='数据库原理'
select xuefen from course where cname='数据库原理' and xuefen=
@xuefen
```

```
select @xuefen=xuefen from course where cname='数据库原理'
select xuefen=@xuefen from course where cname='数据库原理'
```

类 A 是类 B 的友元,类 C 是类 A 的公有派生类,忽略特殊情况则下列说法正确的是()

正确答案: B D 你的答案: 空 (错误)

类 B 是类 A 的友元

类 C 不是类 B 的友元

类 C 是类 B 的友元类

B 不是类 A 的友元



在对一组记录(54,38,96,23,15,72,60,45,83)进行直接插入排序时,当把第 7 个记录 60 插入到有序表时,为寻找插入位置需比较()次

正确答案: D 你的答案: 空 (错误)

- 5
- 6
- 4
- 3

用有向无环图描述表达式 $(A+B)*((A+B)/A)$,至少需要顶点的数目为()

正确答案: B 你的答案: 空 (错误)

- 8
- 5
- 6
- 9

若 **MyClass** 是一个类名, 其有如下语句序列:

```
1 MyClass c1, *c2;  
2 MyClass *c3=new MyClass;  
3 MyClass &c4=c1;
```

上面的语句序列调用构造函数个数是()。

正确答案: B 你的答案: 空 (错误)

- 1
- 2
- 3
- 4

下面说法错误的是()

正确答案: B 你的答案: 空 (错误)

遗传算法直接以适应度作为搜索信息, 无需导数等其他辅助信息

决策树算法对离散属性和连续属性进行建模

Hapfield 网络不仅有不动点吸引子, 也有其它类型的吸引子

决策树是一种混合算法, 它综合了多种不同的创建树的方法

下面程序段包含 4 个函数, 其中具有隐含 **this** 指针的是()

```
1 int f1();  
2 class T  
3 {  
4     public:static int f2();  
5     private:friend int f3();  
6     protect:int f4();
```




7 };

正确答案: D 你的答案: 空 (错误)

f1

f2

f3

f4

声明一个名为 `books_cursor` 的游标,和名为`@book_name` 的游标变量,以下语句正确的是()

正确答案: D 你的答案: 空 (错误)

```
select books_cursor into @book_name
set books_cursor=@book_name
set @books_cursor=book_name
fetch next from books_cursor into @book_name
```

设有关系模式 $R(A,B,C,D)$,其数据依赖集: $F=((A,B) \rightarrow C, C \rightarrow D)$,则关系模式 R 的规范化程度最高达到()

正确答案: B 你的答案: 空 (错误)

BCNF

2NF

1NF

3NF



icebear.me

白熊事务所致力为准备求职的小伙伴提供优质的资料礼包和高效的求职工具。礼包包括**互联网、金融等行业的求职攻略**；**PPT模板**；**PS技巧**；**考研资料**等。

微信扫码关注：**白熊事务所**，获取更多资料礼包。

登陆官网：**www.icebear.me**，教你如何**一键搞定名企网申**。