



设有两个事务 T1,T2,其并发操作如下所示,下面评价正确的是()

步骤 T1 T2

1 读A=100

2 读 A=100

3. A=A+10 写 回

4. A=A-10

正确答案: D 你的答案: 空 (错误)

该操作不能重复读

该操作不存在问题

该操作读"脏"数据

该操作丢失修改

以下哪个不是与 Mysql 服务器相互作用的通讯协议()

正确答案: B 你的答案: 空 (错误)

TCP/IP

UDP

共享内存

Socket

CPU 和两台输入/输出设备(I1,I2)多道程序设计环境下,同时有三个作业 J1,J2,J3 进行,这三个作业

使用 CPU 和输入/输出设备的顺序和时间如下所示:

J1:I2(35ms);CPU(15ms);I1(35ms);CPU(15ms);I2(25ms)

J2:I1(25ms);CPU(30ms);I2(35ms)

J3:CPU(30ms);I1(25ms);CPU(15ms);I1(15ms);

假定 CPU,I1,I2 都能并行工作,J1 的优先级最高,J2 次之,J3 优先级最低,优先级高的作业可以抢占优先级低的作业的 CPU,但不能抢占 I1,I2,作业从 J3 开始到完成需要多少时间?

正确答案: C 你的答案: 空 (错误)

130

85

140

115

文件 exer1 的访问权限为 rw-r--r--,现要增加所有用户的执行权限和同组用户的写权限,下列哪个命令是对的?

正确答案: A 你的答案: 空 (错误)

chmod a+x g+w exer1

chmod g+w exer1

chmod 765 exer1



`chmod o+x exer1`

新建一个管理员用户 **admin**,需要使用的参数()

正确答案: A 你的答案: 空 (错误)

```
useradd -u 0 -o admin
useradd -g -0 admin
useradd -p -d admin
useradd -e -f admin
```

设 **fp** 已定义,执行语句 **fp=fopen("file","w");**后,以下针对文本文件 **file** 操作叙述的选项错误的是:

正确答案: A C D 你的答案: 空 (错误)

可以随意读和写
只能写不能读
可以在原有内容后追加写
写操作结束后可以从头开始读

下面()组命令,将变量 **count** 值赋值为 1

正确答案: B 你的答案: 空 (错误)

```
DIM@count=1 count=1
DECLARE @count SELECT @count=1
DECLARE count SELECT count=1
DIM @count SELECT @count=1
```

下面重载乘法运算符的函数原型声明中正确的是:

正确答案: A B D 你的答案: 空 (错误)

```
MyClass operator *(double ,MyClass);
MyClass operator *(MyClass ,MyClass);
MyClass operator *(double ,double);
MyClass operator *(MyClass ,double);
```

依次把结点的关键字的值为 **50,30,20,150,130,40,80,70,85,15** 的记录插入到初始化为空的平衡二叉排序树中,在插入过程中平衡树条件如被破坏,则进行必要的调整,得到的平衡二叉排序树的深度为()

正确答案: C 你的答案: 空 (错误)

6
5
4
3



更多
礼包
扫码关注



截止 JDK1.8 版本,java 并发框架支持锁包括?

正确答案: A B D 你的答案: 空 (错误)

读写锁

自旋锁

x 锁乐

观锁排

他锁

下列哪个 IP 地址可以分配给一台计算机?

正确答案: D 你的答案: 空 (错误)

256.1.3.4

197.3.11.0

199.5.89

11.15.33.235



icebear.me

白熊事务所致力为准备求职的小伙伴提供优质的资料礼包和高效的求职工具。礼包包括**互联网、金融等行业的求职攻略**；**PPT模板**；**PS技巧**；**考研资料**等。

微信扫码关注：**白熊事务所**，获取更多资料礼包。

登陆官网：**www.icebear.me**，教你如何**一键搞定名企网申**。