



软件项目存储于/ftproot，允许 apache 用户修改所有程序，设置访问权限的指令？

正确答案: D 你的答案: 空 (错误)

```
chmod apache-R/ftproot
chmod apache/ftproot
chgrp apache/ftproot
chown apache/ftproot
```

Vsftpd 配置本地用户传输速率的参数？

正确答案: A 你的答案: 空 (错误)

```
Local_max_rate
anon_max_rate
user_max_rate
max_user
```

若要对 data 类中重载的加法运算符成员函数进行声明，下列选项中正确的是？

正确答案: A 你的答案: 空 (错误)

```
Data operator+(Data);
Data operator(Data);
operator+(Data,Data);
Data+(Data);
```

有以下程序

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int fun (int x,int y)
4  {
5      if(x==y)
6          return (x);
7      else
8          return ((x+y)/2);
9  }
10 int main()
11 {
12     int a=4,b=5,c=6;
13     printf("%d\n", fun(2*a, fun(b, c)));
14 }
```

下面程序的输出是？

正确答案: B 你的答案: 空 (错误)

```
8
6
12
```



3

如果关系模式 $R=(A,B,C,D,E)$ 中的函数依赖集 $F=\{A \rightarrow B, B \rightarrow C, CE \rightarrow D\}$,这是第几范式?

正确答案: D 你的答案: 空 (错误)

第三范式

第二范式

第四范式

第一范式

假设有 4 条语句 $s1:a=5x;s2:b=5+y;s3:c=a+b;s4:d=c+y$;根据 bernstein 条件, 下面说法正确的是?

正确答案: A 你的答案: 空 (错误)

$s3, s4$ 不可并发执行

$s2, s3$ 可并发执行

$s1, s4$ 可并发执行

$s1, s2$ 不可并发执行

设有 6 个结点的无向图, 该图至少应有 () 条边, 才能确保是一个连通图?

正确答案: B 你的答案: 空 (错误)

8

11

6

5

在一个带头结点的单链表 HL 中, 若要在第一个元素之前插入一个由指针 p 指向的结点, 则执行?

正确答案: C 你的答案: 空 (错误)

$p \rightarrow next = HI ; p = HL ;$

$p \rightarrow next = HL ; HL = p ;$

$p \rightarrow next = HL \rightarrow next ; HL \rightarrow next = p ;$

$HL = p ; p \rightarrow next = HL ;$

Fisher 线性判别函数的求解过程是将 N 维特征矢量投影在 () 中进行求解?

正确答案: A 你的答案: 空 (错误)

一维空间

N-1 维空间

三维空间

二维空间



影响聚类算法效果的主要原因有：（ ）？

正确答案: A B C 你的答案: 空 (错误)

特征选取

模式相似性测度

分类准则

已知类别的样本质量

下面说法正确的是？

正确答案: D 你的答案: 空 (错误)

梯度下降有时会陷于局部极小值，但 EM 算法不会。

SVM 对噪声鲁棒。

当训练数据较多时更容易发生过拟合。

给定 n 个数据点，如果其中一半用于训练，另一半用于测试，则训练误差和测试误差之间的差别会随着 n 的增加而减小。

采用开放定址法处理散列表的冲突时，其平均查找长度？

正确答案: A 你的答案: 空 (错误)

高于链接法处理冲突

高于二分查找

低于链接法处理冲突

低于二分查找

考虑两个分类器：1) 核函数取二次多项式的 SVM 分类器和 2) 没有约束的高斯混合模型（每个类别为一个高斯模型）。我们对 R^2 空间的点进行两类分类。假设数据完全可分，SVM 分类器中不加松弛惩罚项，并且假设有足够多的训练数据来训练高斯模型的协方差。下面说法正确的是？

正确答案: B 你的答案: 空 (错误)

SVM 的 VC 维大于高斯混合模型的 VC 维

SVM 的 VC 维小于高斯混合模型的 VC 维

两个分类器的结构风险值相同

这两个分类器的 VC 维相同

设一个系统中有 5 个进程，它们的到达时间和服务时间如下，A 的到达时间为 0，服务时间为 3；B 的到达时间为 2，服务时间为 6；C 的到达时间为 4，服务时间为 4；D 的到达时间为 6，服务时间为 5；E 的到达时间为 8，服务时间为 2，忽略 $1/O$ 以及其他开销时间，若分别按先来先服务（FCFS）进行 CPU 调度，其平均周转时间为？

正确答案: C 你的答案: 空 (错误)

10.2

6.4

8.6



4.5

对于双向循环链表，每个结点有两个指针域 `next` 和 `prior`，分别指向前驱和后继。在 `p` 指针所指向的结点之后插入 `s` 指针所指结点的操作应为？

正确答案: D 你的答案: 空 (错误)

```
p->next = s; p->next ->prior = s; s ->prior = p; s->next = P->next;
s->prior = p; s->next = p ->next ; p ->next = s; p->next ->prior =
s;
p ->next = s; s ->prior = p; p->next ->prior =s; s ->next = p ->nex
t;
s->prior = p; s->next =p->next; p->next ->prior = s; p ->next = s;
```



icebear.me

白熊事务所致力为准备求职的小伙伴提供优质的资料礼包和高效的求职工具。礼包包括**互联网、金融等行业的求职攻略**；**PPT模板**；**PS技巧**；**考研资料**等。

微信扫码关注：**白熊事务所**，获取更多资料礼包。

登陆官网：**www.icebear.me**，教你如何**一键搞定名企网申**。