



如下哪一段代码不能给地址 0xaae0275c 赋值为 1?()

正确答案: B 你的答案: 空 (错误)

```
volatile int *p=(int *)0xaae0275c;*p=1
(volatile int *)0xaae0275c[0]=1
volatile int *p=(int *)0xaae0275c;p[0]=1
*(volatile int *)0xaae0275c=1
```

以下那种结构, 平均来讲获取任意一个指定值最快? ()

正确答案: D 你的答案: 空 (错误)

二叉排序树

队列

栈

哈希表

一条 tcp 连接, 主动关闭的一方不可能出现的连接状态是()

正确答案: A 你的答案: 空 (错误)

CLOSE_WAIT

FIN_WAIT2

TIME_WAIT

FIN_WAIT1

哪种排序算法最坏情况下是最快的?()

正确答案: C 你的答案: 空 (错误)

冒泡排序

希尔排序

归并排序

快速排序

下列不属于标准冯诺依曼计算机体系结构部件的是()

正确答案: A 你的答案: 空 (错误)

寄存器

控制器

运算器

输入与输出设备

如果 **downcast** 是安全的(也就是, 如果基类指针或者引用确实指向一个派生类对象)这个运算符会传回适当转型过的指针。如果 **downcast** 不安全, 这个运算符会传回空指针(也就是说, 基类指针或者引用没有指向一个派生类对象)。这个是指 C++ 里的()



正确答案: A 你的答案: 空 (错误)

dynamic_cast
reinterpret_cast
static_cast
const_cast

math.h 的 abs 返回值()

正确答案: C 你的答案: 空 (错误)

不可能是负数
不可能是正数
都有可能
不可能是 0

arp 协议用了()

正确答案: A 你的答案: 空 (错误)

broadcast
multicast
unicast
以上选项都不正确

大量在外部排序中使用的数据结构是()

正确答案: B 你的答案: 空 (错误)

hashtable
B+Tree
RB-tree
skip list

若有定义语句:char s[3][10],(*k)[3],*p;则以下赋值语句错误的是()

1 1.p=s;
2 2.p=k;
3 3.p=s[0];
4 4.k=s;

正确答案: A 你的答案: 空 (错误)

124
1234
12
234

若一序列进栈顺序为 e1,e2,e3,e4,e5,问存在多少种可能的出栈序列 ()



更多
礼包
扫码关注



正确答案: B 你的答案: 空 (错误)

41

42

43

44

IPv4 版本的因特网总共有多少有效 A 类地址网络()

正确答案: D 你的答案: 空 (错误)

255

128

256

126



icebear.me

白熊事务所致力为准备求职的小伙伴提供优质的资料礼包和高效的求职工具。礼包包括**互联网、金融等行业的求职攻略**；**PPT模板**；**PS技巧**；**考研资料**等。

微信扫码关注：**白熊事务所**，获取更多资料礼包。

登陆官网：**www.icebear.me**，教你如何**一键搞定名企网申**。