算法初步

Ben

课程说明

- 课后作业
 - Leetcode题
 - https://leetcode.com/problemset/algorithms/
 - 下一次课前15分钟讲解

Why?

• 应用:机器学习、数据挖掘、自然语言处理、图形学等

• 研究:时空复杂度等

• 找工作: 贪心、分治、动态规划、树、图等

• 考验代码能力(重点)

What?

- 大象放进冰箱
- 有穷性

必须在人类毁灭前结束

• 确定性

老板,便宜一点(一点是多少)

- 可行性
 - 造个飞碟
- 输入&输出

How?

• 穷举(万能算法)

求N个数的全排列

8皇后问题

• 分而治之(减而治之)

二分查找——减而治之

归并排序——分而治之

How?

• 贪心

最小生成树 Prim, Kruskal 单源最短路 Dijkstra

• 动态规划

背包

士兵路径

- 谈算法不谈复杂度=耍流氓
- 硬件发展,速度提升、内存提升(常数级)
- 在实现之前,我们要预估算法所需要的资源
 - 时间
 - 空间

• 时空复杂度

使用大O记号(最坏情况,忽略系数)

时间:基本操作次数(汇编指令条数)

空间:占用内存字节数

区别:空间可以再利用

时空互换(Hash表)

```
• O(1)
```

```
基本运算,+,-,*,/,%,寻址
```

- O(logn)
 - 二分查找
- $O(n^{1/2})$

枚举约数

- O(n)线性查找
- O(n²)
 朴素最近点对
- O(n³)Floyd最短路普通矩阵乘法

O(nlogn)

归并排序

快速排序的期望复杂度

基于比较排序的算法下界

• O(2ⁿ)

枚举全部的子集

• O(n!)

枚举全排列

总结:

优秀 $O(1) < O(logn) < O(n^{1/2}) < O(n) < O(nlogn)$

可能可以优化 O(n²) < O(n³) < O(2n) < O(n!)

• 常见时间复杂度分析方法

输入输出

数循环次数

均摊分析

均摊分析

• 多个操作,一起算时间复杂度

MULTIPOP的队列,可以一次性出队k个元素

每个元素只出入队列一次

动态数组尾部插入操作(vector)

一旦元素超过容量限制,则扩大一倍,再复制

Leetcode热身

- Leetcode 121. Best Time to Buy and Sell Stock
- Easy难度
 - 读题理解题意 5分钟
 - Coding 10分钟
 - 提交到AC 5分钟

最大子数组和

- 给定数组a[1...n],求最大子数组和,即找出1<=i<=j<=n, 使a[i]+a[i+1]+...+a[j]最大
- 介绍三个算法

暴力枚举 O(n³)

优化枚举 O(n²)

贪心法 O(n)

暴力枚举

• 暴力枚举:三重循环

```
for i \leftarrow 1 to n
for j \leftarrow i to n
sum \leftarrow a[i] + ... + a[j]
ans \leftarrow max(ans, sum)
时间复杂度 O(n^3) 附加空间复杂度 O(1)
```

优化枚举

• 优化枚举:两重循环

```
for i \leftarrow 1 to n
   sum \leftarrow 0
   for j \leftarrow i to n
      sum \leftarrow sum + a[j]
      ans \leftarrow max(ans, sum)
时间复杂度 O(n²) 附加空间复杂度 O(1)
```

继续优化

• 哪些运算是不需要的?

```
sum \leftarrow 0 ans \leftarrow 0
for i \leftarrow 1 to n
  sum ← sum + a[i]
  ans \leftarrow max(sum, ans)
  if (sum < 0) sum \leftarrow 0
时间复杂度 O(n) 附加空间复杂度 O(1)
```

思考题1

- 设计一个队列
- 支持:出队,入队,求最大元素
- 要求O(1)
- 均摊分析

思考题2

- · 给定一个正整数组a,是否能以3个数为边长构成三角形?
- 即是否存在不同的i, j, k,
- 满足 a[i] < a[j] + a[k]
- 并且 a[j] < a[i] + a[k]
- 并且 a[k] < a[i] + a[j]

作业题

Leetcode 152 Maximum Product Subarray