

Récap

Prenons un peu de recul et uniformisons un peu nos idées. D'un point de vue de l'expérience utilisateur, en tenant compte du backlog initial, nous aimerions avoir quelque chose comme :

Ouverture de l'app :

- Affichage du *splashscreen* pendant le chargement.
- On vérifie dans le **SecureStorage** si un *Token de session* est présent.

Si **non** : soit il n'est pas *inscrit* (a), soit il est *inscrit* mais s'est préalablement *déconnecté* (b).

Si **oui** : alors il est *inscrit* et toujours *connecté* (sa session est toujours active) (c).

Processus d'authentification

(a) L'utilisateur n'est pas inscrit :

- Il se dirige vers le groupe (**auth**) à **/register** et effectue son processus d'inscription qui commence par la page **index.tsx** et termine par **pictureBio.tsx**. Celui-ci aboutit à un **POST /users**. En cas de succès, l'utilisateur est maintenant *connecté*. Il me semble pertinent de le rediriger vers **(app)/(tabs)/index.tsx** (la page d'accueil). Afin de maintenir sa session active côté client, son *id* (faisant office de Token pour interagir avec l'API) est stocké localement dans le **SecureStorage**; cela lui évite de se reconnecter à chaque fois qu'il utilise l'application. J'entends que ce n'est pas la meilleure approche car il n'est pas possible de définir une période de validité à la session. Tant que l'utilisateur ne se *déconnecte* pas il reste donc *connecté*. Cela dit, à mon sens cela me paraît plutôt naturel.

(b) L'utilisateur est inscrit et déconnecté :

- Il se dirige vers le groupe (**auth**) à **/connexion** et effectue son processus de connexion avec identifiant (username ou email) et mot de passe. En théorie, cela devrait aboutir à un **GET /auth** (à priori cela n'est pas implémenté). En cas de succès, l'utilisateur est à présent *connecté* et sa session est active (stockage de son *id* dans le **SecureStorage**). De même que pour le cas (a), il est redirigé vers la page d'accueil.

(c) L'utilisateur est connecté (sa session est toujours active) :

- Il est directement redirigé vers la page d'accueil.

L'utilisateur est maintenant connecté :

- L'utilisateur peut naviguer entre les onglets **(app)/(tabs)** :
 - **index.tsx** : page d'accueil.
 - **/searchTrip/search.tsx** : recherche d'un trajets en tant que *passager*.
 - **/profile** : profil de l'utilisateur, il peut le modifier, gérer ses véhicules, gérer ses trajets et se déconnecter.

- `/post-trip` : publication d'un trajet en tant que *conducteur*.

Déconnexion

- L'utilisateur peut se déconnecter à tout moment en cliquant sur le bouton prévu à cet effet dans son profil. Cela a pour effet de supprimer le *Token de session* du `SecureStorage` et de le rediriger vers la page `(auth)/connexion`.

Création d'un trajet

- L'utilisateur peut publier un trajet en tant que *conducteur* en se rendant sur la page `/post-trip`. Il doit renseigner les informations nécessaires à la publication de son trajet. Cela aboutit à un `POST /trips`. En cas de succès, le trajet est ajouté à la base de donnée et l'utilisateur est redirigé vers la page d'accueil.

Recherche d'un trajet

- L'utilisateur peut rechercher un trajet en tant que *passager* en se rendant sur la page `/searchTrip/search.tsx`. Il doit renseigner les informations nécessaires à la recherche de son trajet. Cela aboutit à un `GET /trips?from=...&to=...&date=...`. En cas de succès, les trajets correspondants à la recherche sont affichés.

Profil

- L'utilisateur peut consulter son profil en se rendant sur la page `/profile`. Il peut le modifier, gérer ses véhicules, gérer ses trajets et se déconnecter.

Gestion des véhicules

- L'utilisateur peut gérer ses véhicules en se rendant sur la page `/profile/vehicles`. Il peut ajouter, modifier ou supprimer un véhicule.

Gestion des trajets

- L'utilisateur peut gérer ses trajets en se rendant sur la page `/profile/trips`. Il peut consulter, modifier ou supprimer un trajet.
- En tant que *conducteur*, il peut consulter ses trajets via `GET /trips/{id}`.
- En tant que *passager*, il peut consulter ses trajets via `GET /users/me`