75.03 Organización del Computador

U4 – LENGUAJE ENSAMBLADOR

- Introducción
 - Lenguaje de máquina / código máquina
 - Definición: "Representación binaria de un programa de computadora el cual es leído e interpretado por el computador. Consiste en una secuencia de instrucciones de máquina"
 - Lenguaje ensamblador
 - Definición: "Representación simbólica del lenguaje de máquina de un procesador específico."

- Lenguaje ensamblador
 - Transición entre lenguaje de máquina y ensamblador.

Address		Cont	ents			Address	Contents	
101	0010	0010	101	2201		101	2201	
102	0001	0010	102	1202		102	1202	
103	0001	0010	103	1203		103	1203	
104	0011	0010	104	3204		104	3204	
201	0000	0000	201	0002		201	0002	
202	0000	0000	202	0003		202	0003	
203	0000	0000	203	0004		203	0004	
204	0000	0000	204	0000		204	0000	
	(a) Bi	inary prog	ram			(b) Hexadeo	imal progra	m
Address		inary prog	ram		Label	(b) Hexadeo		m
Address 101			ram		Label ORMUL			m
	Instr	ruction	ram			Operation		m
101	Instr LDA	ruction 201	ram			Operation LDA	Operand I J K	m
101 102	Instr LDA ADD	201 202	ram			Operation LDA ADD	Operand I J	m
101 102 103	Instr LDA ADD ADD	201 202 203 204	ram			Operation LDA ADD ADD	Operand I J K N	m
101 102 103 104	Instr LDA ADD ADD STA	201 202 203 204	ram		ORMUL I J	Operation LDA ADD ADD STA	Operand I J K N	m
101 102 103 104 201	Instr LDA ADD ADD STA	201 202 203	ram		ORMUL I	Operation LDA ADD ADD STA DATA	Operand I J K	m
101 102 103 104 201 202	Instr LDA ADD ADD STA DAT DAT	201 202 203 204	ram		ORMUL I J	Operation LDA ADD ADD STA DATA DATA	Operand I J K N	m
101 102 103 104 201 202 203 204	Instr LDA ADD ADD STA DAT DAT DAT	201 202 203 204 2 3 4 0	ram		ORMUL I J K N	Operation LDA ADD ADD STA DATA DATA DATA	Operand I J K N 2 3 4 0	m

- Lenguaje ensamblador
 - ¿Por qué usarlo aún hoy?
 - Debugging y verificación
 - Desarrollar compiladores
 - Sistemas embebidos
 - Drivers de hardware y código de sistema
 - Acceder a instrucciones no disponibles en un lenguaje de alto nivel
 - Código automodificable
 - Optimizar código en tamaño
 - Optimizar código en velocidad
 - Biblioteca de funciones

- Lenguaje ensamblador
 - Elementos que lo componen
 - Etiquetas
 - Mnemónicos
 - Operandos
 - Comentarios

- Lenguaje ensamblador
 - Tipos de sentencias
 - Instrucciones
 - Directivas (pseudoinstrucciones)
 - Macroinstrucciones

- Lenguaje ensamblador
 - Ejemplo ARM

```
AREA
                 ARMex, CODE, READONLY
                                : Name this block of code ARMex
        ENTRY
                                ; Mark first instruction to execute
start
       MOV
                 r0, #10
                                ; Set up parameters
        MOV
                 r1. #3
        ADD
                 r0, r0, r1 ; r0 = r0 + r1
stop
       MOV
                 r0, #0x18
                                ; angel_SWIreason_ReportException
        LDR
                 r1. = 0x20026
                                ; ADP_Stopped_ApplicationExit
        SVC
                 #0x123456
                                ; ARM semihosting (formerly SWI)
                                : Mark end of file
        END
```

- Lenguaje ensamblador
 - Ejemplo IBM Mainframe

```
* Copyright 2005 Automated Software Tools Corporation
* This source code is part of z390 assembler/emulator package
* The z390 package is distributed under GNU general public license
* Author - Don Higgins
* Date - 09/30/05
TESTDCBB SUBENTRY
                'TESTDCBB TEST USE OF DCBREC WITH READ/WRITE'
               (SYSUT1, (INPUT), SYSUT2, (OUTPUT), SYSOUT, (OUTPUT))
LOOP
         EQU
         READ DECB1, SF, SYSUT1
         CHECK DECB1
               PTOT,=P'1'
         MVC
                DTOT.=X'40202020'
                DTOT, PTOT
                SYSOUT, MSG
         WRITE DECB2,SF,SYSUT2
         CHECK DECB2
               LOOP
EOF
         CLOSE (SYSUT1,,SYSUT2,,SYSOUT)
         WTO
                 TESTDCBB ENDED OK
         SUBEXIT
SYSUT1
                DSORG=PS,DDNAME=SYSUT1,EODAD=EOF,MACRF=R,
                RECFM=F,BLK5IZE=80,RECORD=RECORD
SYSUT2
                DSORG=PS,DDNAME=SYSUT2,MACRF=W,RECFM=F,BLKSIZE=80,
                RECORD=RECORD
SYSOUT.
         DCB
                DSORG=PS,DDNAME=SYSOUT,RECFM=FT,BLKSIZE=120,MACRF=PM
PTOT
                PL2'0'
MSG
                0CL120
                C'REC#='
                     ',C' TEXT='
DTOT
               CL80'
RECORD
                (MSG+120-*)C' '
         DC
         DCBD
         DECBD
         EQUREGS
         END
```

- Traducción versus Interpretación
 - Traductor
 - Definición: "Programa que convierte un programa de usuario escrito en un lenguaje (fuente) en otro lenguaje (destino)
 - Clasificación:
 - Compiladores
 - Ensambladores
 - Intérprete
 - Definición: "Programa que ejecuta directamente un programa de usuario escrito en un lenguaje fuente"

Ensambladores

- Definición: "Programa que traduce un programa escrito en lenguaje ensamblador y produce código objeto como salida"
- Traducción 1 a 1 a lenguaje máquina
- Hay dos tipos:
 - Dos pasadas
 - Una pasada

Ensambladores

- Dos pasadas
 - Primera
 - Definición de etiquetas -> Tabla de símbolos
 - LC: location counter (empieza en 0 con el 1er byte del código objeto ensamblado)
 - Se examina cada sentencia de lenguaje ensamblador
 - Determina la longitud de la instrucción de máquina (reconoce opcode + modo de direccionamiento + operandos) para actualizar el LC
 - Revisa directivas al ensamblador.
 - Ejemplo: definición de áreas de storage
 - Por cada etiqueta encontrada se fija si está en la tabla de símbolos. Si no lo está la agrega (si es la definición, registra el LC como tal, sino lo registra como referenciando a la etiqueta)

Ensambladores

- Dos pasadas
 - Segunda (Traducción)
 - Traduce el mnemónico en el opcode binario correspondiente
 - Usa el opcode para determinar el formato de la instrucción y la posición y tamaño de cada uno de los campos de la instrucción
 - Traduce cada nombre de operando en el registro o código de memoria apropiado
 - Traduce cada valor inmediato en un string binario en la instrucción
 - Traduce las referencias a etiquetas en el valor apropiado de LC usando la tabla de símbolos
 - Setear otros bits necesarios en la codificación de la instrucción.
 - Ejemplo: indicadores de modo de direccionamiento, bits de código de condición, etc.

Referencias

- "Computer Organization and Architecture Designing for Perfomance"
 9na edición. William Stallings
 (http://williamstallings.com/ComputerOrganization/)
- "Structured Computer Organization" 6ta edición. Andrew Tanenbaum / Todd Austin

(http://www.pearsonhighered.com/educator/product/Structured-Computer-Organization-6E/9780132916523.page)