Студент_	СавчукІван	Група_	K M-73	_ Дата
	08.05.2020	<u>)</u>		

- Встановити Flask. Весь код зберігати:
 студент/workshop2/source/
- 2. Створити обробку маршруту за маршрутом http://server/api/action

На сервері створити два словники, що описують один екземпляр (один рядок) сутностей (таблиць):

1. cat	2. dog

- 3. У залежності від значення параметру <u>action</u> повертати наступні шаблони (html сторінки) користувачу:
 - а. Якщо <u>action = назва сутності</u>

Повертати шаблон, що містить форму для редагування даних, що збережені у словнику на сервері. Кожна форма редагує свою сутність. Відповідно необхідно створити два окремих шаблони

b. Якщо action = all

виводить дані усіх словників у таблиці на одній сторінці.

с. Приінших значень параметру action

Повертати помилку 404 та передавати у якості параметру назви сутностей, що доступніта помилкове значення <u>action</u>, що ввів користувач.

4. Завантажити результати на Github: pull request https://github.com/igortereshchenko/dbisworkshops, попередньо зробити Fork. Структура та назви файлів дивитися згідно зразка у репозиторії викладача: example/Tereshchenko lgor/workshop2/source/

Створення та обробка маршрутів	4
Створення маршруту без параметру	1
Створення маршруту з параметром	2
Створення маршруту з параметром та використання переадресації у залежності від параметру	4
Використання шаблонів	6

Створення статичного шаблону	1
Створення шаблону та використання параметрів та виразів Jinja2 – виведення даних	3
Створення шаблону, використання параметрів, виразів Jinja2 та передача даних через форму на сервер	6
Разом:	10

Ш-	Γ	р	a c	Þ	И	-1	Н	е	E	3 i	р	Н	а	Н	1	a	3	В	а	þ	o a	3	Й	Л	i ı	В;	-1	р	0	б	0	Т	а	Н	е	3	а	В	а	Н	Т	а	ж	е	Н	a	В	
р	9 1	П	0	3	И	0	р	iй	i;	-1	3	8	1	К)	ж	Н	И	й	i	П	р	0	С	T	. t	0) 4	1 6) H	1 1	1 Ĭ	1	ľ	ιж	Д	е	Н	Ь	В	}	1	К	Л	а	Д	а	Ч
																	_							_	ſ	٦	į	1	П	И	С																	