

Iniziato lunedì, 26 gennaio 2026, 14:06

Stato Completato

Terminato lunedì, 26 gennaio 2026, 14:25

Tempo impiegato 18 min. 43 secondi

Domanda **1**

Risposta non data

Punteggio max.: 4,67

Descrivere le caratteristiche del linguaggio Typescript in quanto estensione di Javascript (parlando quindi delle caratteristiche che lo distinguono o che gli comunque sono proprie, non di quelle che "eredita" da Javascript stesso)



Domanda **2**

Completo

Punteggio max.: 2,00

Qual è il ruolo dei @Service in un'applicazione web server-side realizzata con Spring/SpringBoot?

- ☐ a. Implementare una porzione internamente coesa della business logic dell'applicazione
- ☐ b. Definire l'API dell'applicazione, ossia a quali richieste è in grado di rispondere
- ☐ c. Implementare l'Object Relational Mapping, ossia definire la corrispondenza fra entità del DB e oggetti Java
- ☒ d. Offrire accesso al modello dati dell'applicazione, descrivendo le entità rilevanti e le loro relazioni

Domanda **3**

Completo

Punteggio max.: 2,00

Un componente React è definito come una funzione, detta **funzione di rendering**.

Quale dei seguenti accadimenti implica **sempre e comunque** che il framework invochi di tale funzione, provocando il re-rendering del componente?

- ☐ a. La risoluzione di una Promise legata ad una richiesta HTTP formulata con **fetch**
- ☐ b. L'esecuzione di un effetto definito nel componente tramite useEffect
- ☐ c. La modifica del valore di una variabile di stato definita con useState
- ☒ d. L'interazione da parte dell'utente con la view del componente

Domanda **4**

Risposta non data

Punteggio max.: 4,67

Delineare le principali funzionalità di un Web Server



Domanda **5**

Completo

Punteggio max.: 2,00

Una **differenza** fra una **richiesta HTTP** con metodo **GET** e una con metodo **POST** è che...

- ☒ a. nelle richieste POST il *body* è usato per i dati da inviare, nelle richieste GET è assente o ignorato
- ☐ b. una richiesta GET può contenere, nella URL, una *query string*, mentre una richiesta POST no
- ☐ c. una richiesta GET può utilizzare i cookie, una richiesta POST no
- ☐ d. una richiesta POST può partire solo da un form, mentre una richiesta GET può partire da un link o dal codice Javascript

Domanda **6**

Completo

Punteggio max.: 4,66

Descrivere le fasi che compongono un ciclo del browser, a partire da quando esso ottiene una pagina HTML in risposta a una precedente transazione HTTP

Domanda **7**

Completo

Punteggio max.: 2,00

Quale delle seguenti affermazioni sugli **array** in Javascript è **FALSA**?

- ☒ a. La lunghezza dell'array deve essere dichiarata al momento della sua creazione
- ☐ b. Gli array sono oggetti, dunque hanno proprietà e metodi
- ☐ c. Gli array possono contenere dati di tipi eterogenei
- ☐ d. La lunghezza di un array (length) conteggia anche eventuali elementi vuoti presenti nell'array

Domanda **8**

Completo

Punteggio max.: 2,00

Qual è la **caratteristica fondamentale** di un **ipertesto**, senza la quale non è possibile definirlo tale?

- ☒ a. Un ipertesto è tale solo se risiede su un host remoto (server) e viene reperito da un client tramite una richiesta HTTP.
- ☐ b. Il lettore può intervenire sull'ipertesto modificandolo tramite opportuni strumenti di interazione, di conseguenza gli ipertesti sono frutto di lavoro collaborativo fra più autori.
- ☐ c. Al lettore vengono forniti diversi percorsi di fruizione del testo oltre a quello sequenziale: è infatti possibile in alcuni punti saltare a un punto diverso del testo medesimo, o ad un altro documento.
- ☐ d. Per costruire un ipertesto è necessario generarlo tramite un opportuno codice Javascript o Typescript e visualizzarlo tramite un browser.

Domanda **9**

Completo

Punteggio max.: 2,00

Quali dei seguenti sono compiti del Web Container in un'applicazione server-side basata su Servlet (ossia realizzata con il Jakarta Web Profile)?

(risposta multipla)

- ☒ a. Inizializzare le Servlet all'avvio del Web Server o al momento del deploy dell'applicazione
- ☐ b. Individuare a quale Servlet è diretta una richiesta
- ☒ c. Deserializzare gli oggetti JSON nel body delle richieste HTTP.
- ☒ d. Inviare una risposta HTTP di errore se la Servlet che sta gestendo la richiesta lancia (e non gestisce) un'eccezione.
- ☐ e. Gestire la Inversion of Control

Domanda **10**

Completo

Punteggio max.: 2,00

Parliamo di come l'ambiente di esecuzione di Javascript gestisce gli eventi, in modo che sia possibile per il programmatore specificare il codice da eseguire in risposta agli eventi rilevanti per l'applicazione che sta scrivendo.

Quali delle seguenti affermazioni sono vere?

(risposta multipla)

- ☒ a. Gli eventi endogeni, ossia che sono conseguenza di richieste eseguite all'interno del codice (es.: fetch), sono bloccanti: l'ambiente di esecuzione resta in attesa di una risposta e non reagisce a nessun altro evento.
- ☐ b. L'ambiente di esecuzione gestisce gli eventi sequenzialmente in ordine di arrivo, con un unico thread.
- ☐ c. L'arrivo di un evento può interrompere la gestione dell'evento precedente, ed è necessario tenerne conto nello scrivere il codice
- ☒ d. I listener che un'applicazione associa agli eventi UI vengono invocati nello stesso ordine in cui gli eventi si verificano, senza eccezioni.

Domanda **11**

Completo

Punteggio max.: 2,00

Javascript è un linguaggio **debolmente tipato**. Cosa significa? Scegli la definizione corretta.

- ☐ a. Il motore di esecuzione può convertire automaticamente i dati da un tipo all'altro se necessario per portare a termine un'istruzione.
- ☐ b. Il linguaggio non richiede di dichiarare il tipo delle variabili quando vengono dichiarate
- ☐ c. Il linguaggio non prevede il concetto di tipo di dato
- ☒ d. Il motore di esecuzione determina il tipo di un'espressione di calcolo soltanto a *run-time*

Domanda **12**

Completo

Punteggio max.: 2,00

Su quale **design pattern architetturale** sono strutturate le applicazioni web server-side realizzate con Spring Web?

- ☐ a. Inversion of Control
- ☐ b. Model-View-ViewModel
- ☐ c. Entity-Relationship
- ☒ d. Model-View-Controller