

# Analisi di questo estratto di malware:

---

.text: 00401010	push eax	
.text: 00401014	push ebx	
.text: 00401018	push ecx	
.text: 0040101C	push WH_Mouse	; hook to Mouse
.text: 0040101F	call SetWindowsHook()	
.text: 00401040	XOR ECX,ECX	
.text: 00401044	mov ecx, [EDI]	EDI = «path to startup_folder_system»
.text: 00401048	mov edx, [ESI]	ESI = path_to_Malware
.text: 0040104C	push ecx	; destination folder
.text: 0040104F	push edx	; file to be copied
.text: 00401054	call CopyFile();	

---

# 1) il tipo di malware utilizzato:

Si tratta di un keylogger data la presenza della chiamata alla funzione `SetWindowsHook()`  
Questa funzione traccia gli input di una periferica come mouse o tastiera

.text: 00401010	push eax	
.text: 00401014	push ebx	
.text: 00401018	push ecx	
.text: 0040101C	push WH_Mouse	; hook to Mouse
.text: 0040101F	call <u>SetWindowsHook()</u>	
.text: 00401040	XOR ECX,ECX	
.text: 00401044	mov ecx, [EDI]	EDI = «path to startup_folder_system»
.text: 00401048	mov edx, [ESI]	ESI = path_to_Malware
.text: 0040104C	push ecx	; destination folder
.text: 0040104F	push edx	; file to be copied
.text: 00401054	call CopyFile();	

## 2) descrizione delle chiamate di funzione principali:

**call SetWindowsHook():**

**Come abbiamo visto prima, questa funzione è tipica dei keylogger e permette di tracciare l'input utente di una periferica come mouse o tastiera**

**call CopyFile():**

**Questa funzione permette al malware di copiare se stesso dentro il dispositivo della vittima**

.text: 00401010	push eax	
.text: 00401014	push ebx	
.text: 00401018	push ecx	
.text: 0040101C	push WH_Mouse	; hook to Mouse
.text: 0040101F	<u>call SetWindowsHook()</u>	
.text: 00401040	XOR ECX,ECX	
.text: 00401044	mov ecx, [EDI]	EDI = «path to startup_folder_system»
.text: 00401048	mov edx, [ESI]	ESI = path_to_Malware
.text: 0040104C	push ecx	; destination folder
.text: 0040104F	push edx	; file to be copied
.text: 00401054	<u>call CopyFile();</u>	

### 3) come il malware ottiene la persistenza

**Il malware ottiene persistenza grazie alla chiamata della funzione CopyFile() in questo modo:**

**Il malware viene copiato all'interno della cartella di startup del dispositivo così da riattivarsi ogni volta che viene avviato il sistema.**

.text: 00401010	push eax	
.text: 00401014	push ebx	
.text: 00401018	push ecx	
.text: 0040101C	push WH_Mouse	; hook to Mouse
.text: 0040101F	call SetWindowsHook()	
.text: 00401040	XOR ECX,ECX	
.text: 00401044	mov ecx, [EDI]	EDI = « <u>path to startup_folder_system</u> »
.text: 00401048	mov edx, [ESI]	ESI = path_to_Malware
.text: 0040104C	push ecx	; destination folder
.text: 0040104F	push edx	; file to be copied
.text: 00401054	<u>call CopyFile();</u>	