

Gestionale Banca

Elenco completo degli endpoint REST esposti dal backend: URL assoluti, corpo richiesta con vincoli di validazione, autorizzazione richiesta ed esempi di risposta per ogni codice di stato previsto.

http://localhost:8888

Base URL (server.port=8888)

Bearer JWT

Autenticazione (Keycloak)

18

Endpoint totali

Indice

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. POST /api/auth/login | 11. POST /api/conti/{id}/chiusura |
| 2. POST /api/utenti/registra | 12. GET /api/conti |
| 3. POST /api/utenti/admin/crea | 13. GET /api/conti/{id}/limits |
| 4. GET /api/utenti/{id} | 14. PUT /api/conti/{id}/limits |
| 5. GET /api/utenti | 15. POST /api/transactions/versamento |
| 6. PUT /api/utenti/{id} | 16. POST /api/transactions/prelievo |
| 7. DELETE /api/utenti/{id} | 17. POST /api/transactions/transfer |
| 8. PATCH /api/utenti/{id}/status | 18. POST /api/transactions/giroconto |
| 9. POST /api/conti/apertura | 19. GET /api/transactions/{id} |
| 10. PATCH /api/conti/{id}/approve | |

1. Autenticazione

POST <http://localhost:8888/api/auth/login>

Login

pubblico nessun token richiesto

REQUEST BODY

```
{
  "username": "mrossi",
  "password": "password123"
}
```

username, password: obbligatori (NotBlank)

RISPOSTE

200 token Keycloak

```
{
  "access_token": "eyJhbGciOi...",
  "expires_in": 300,
  "refresh_expires_in": 1800,
  "refresh_token": "eyJhbGciOi...",
  "token_type": "Bearer",
  "session_state": "...",
  "scope": "profile email"
}
```

401 credenziali non valide

"Login fallito: credenziali non valide"

500 Keycloak non raggiungibile

"Servizio di autenticazione non disponibile"

2. Utenti

POST <http://localhost:8888/api/utenti/registra>

Registrazione cliente

pubblico ruolo assegnato: sempre CUSTOMER

REQUEST BODY

```
{
  "username": "mrossi",
  "password": "password123",
  "firstName": "Mario",
  "lastName": "Rossi",
  "email": "mario.rossi@example.com",
  "dateOfBirth": "1990-05-12"
}
```

username: 3-50 char · password: 8-100 char · email: formato valido · dateOfBirth: data passata, formato ISO yyyy-MM-dd

RISPOSTE

200 UserResponse

```
{
  "id": 1,
  "username": "mrossi",
  "email": "mario.rossi@example.com",
  "firstName": "Mario",
  "lastName": "Rossi",
  "dateOfBirth": "1990-05-12",
  "role": "CUSTOMER",
  "stato": "ATTIVO",
  "registrationStatus": "PENDING",
  "createdAt": "2026-07-08T10:15:30"
}
```

409 username/email già in uso

502 errore Keycloak

POST <http://localhost:8888/api/utenti/admin/crea>

Creazione utente con ruolo

ADMIN

REQUEST BODY

```
{
  "username": "gverdi",
  "password": "password123",
  "firstName": "Giulia",
  "lastName": "Verdi",
  "email": "giulia.verdi@example.com",
  "dateOfBirth": "1988-02-20",
  "role": "EMPLOYEE"
}
```

campi RegisterRequest + role: obbligatorio, uno tra ADMIN / EMPLOYEE / CUSTOMER

RISPOSTE

200 UserResponse (come sopra)

403 ruolo chiamante insufficiente

404 ruolo richiesto non configurato

GET <http://localhost:8888/api/utenti/{id}>

Dettaglio utente

ADMIN

PATH PARAM

id: Long

RISPOSTE

200 UserResponse

404 utente non trovato

```
{ "timestamp": "...", "status": 404,
  "message": "Utente non trovato" }
```

GET <http://localhost:8888/api/utenti?page=0&size=10>

Elenco paginato

ADMIN

QUERY PARAM

page: int (default 0)
size: int (default 10)

RISPOSTE

200 Page<UserResponse>

```
{
  "content": [ { "id": 1,
    "username": "mrossi", ... } ],
  "totalElements": 42,
  "totalPages": 5,
  "number": 0,
  "size": 10
}
```

PUT <http://localhost:8888/api/utenti/{id}>

Modifica utente

ADMIN oppure proprietario (sub JWT = keycloakId)

REQUEST BODY

```
{
  "email": "nuova.email@example.com",
  "role": "EMPLOYEE"
}
```

RISPOSTE

200 UserResponse aggiornato

403 non admin né proprietario

404 utente o ruolo non trovato

entrambi i campi opzionali · email: formato valido se presente

DELETE <http://localhost:8888/api/utenti/{id}>

Disattiva utente

ADMIN EMPLOYEE

REQUEST BODY

(nessuno)

RISPOSTE

204 No Content

404 utente non trovato

PATCH

http://localhost:8888/api/utenti/{id}/status

Cambia stato utente

ADMIN

EMPLOYEE

REQUEST BODY

```
{ "stato": "SOSPESO" }
```

stato: obbligatorio, uno tra ATTIVO / SOSPESO / CHIUSO

RISPOSTE

200 UserResponse aggiornato

404 utente o stato non valido

502 errore aggiornamento Keycloak

3. Conti correnti

POST <http://localhost:8888/api/conti/apertura>

Apertura conto

EMPLOYEE CUSTOMER · conto associato al JWT subject

REQUEST BODY

(nessuno)

RISPOSTE

200 BankAccountResponse

[illegible]

PATCH `http://localhost:8888/api/conti/{id}/approve`

Approva/rifiuta apertura

EMPLOYEE ADMIN

REQUEST BODY

```
{ "approva": true }
```

RISPOSTE

200 BankAccountResponse (status ATTIVO o RIFIUTATO)

409 conto non in stato IN_ATTESA

POST <http://localhost:8888/api/conti/{id}/chiusura>

Chiusura conto

CUSTOMER · solo proprietario

REQUEST BODY

(nessuno)

RISPOSTE

200 BankAccountResponse (status CHIUSO)

403 non proprietario

409 saldo diverso da zero

GET <http://localhost:8888/api/conti?page=0&size=10>

Elenco conti (admin)

ADMIN

QUERY PARAM

page: int (default 0)
size: int (default 10)

RISPOSTE

200 Page<BankAccountAdminResponse>

```
{
  "content": [{
    "id": 10, "iban": "IT60...",
    "balance": 150.00, "status": "ATTIVO",
    "ownerId": 1, "ownerUsername": "mrossi",
    "ownerFullName": "Mario Rossi"
  }],
  "totalElements": 7
}
```

GET <http://localhost:8888/api/conti/{id}/limits>

Consulta limiti

CUSTOMER · solo proprietario

REQUEST BODY

(nessuno)

RISPOSTE

200 AccountLimitsResponse

```
{
  "accountId": 10,
  "dailyWithdrawallLimit": 500.00,
  "singleTransactionLimit": 1000.00,
  "monthlyTransferLimit": 5000.00,
  "updatedAt": "2026-07-08T10:25:00"
}
```

403 non proprietario

404 limiti non configurati

PUT <http://localhost:8888/api/conti/{id}/limits>

Imposta limiti

EMPLOYEE ADMIN

REQUEST BODY

```
{
  "dailyWithdrawallLimit": 500.00,
  "singleTransactionLimit": 1000.00,
  "monthlyTransferLimit": 5000.00
}
```

RISPOSTE

200 AccountLimitsResponse

404 conto non trovato

tutti i campi obbligatori, valore minimo 0.01

4. Transazioni

POST <http://localhost:8888/api/transactions/versamento>

Versamento

EMPLOYEE

CUSTOMER

REQUEST BODY

```
{
  "iban": "IT60X00000000000000000000001",
  "amount": 100.00,
  "description": "Versamento contanti"
}
```

iban: pattern `^[A-Z]{2}\d{2}[A-Z0-9]{1,30}$` · amount: minimo 0.01 · description: opzionale

RISPOSTE

200 TransactionResponse

```
{
  "transactionId": 55,
  "iban": "IT60X00000000000000000000001",
  "type": "VERSAMENTO",
  "amount": 100.00,
  "fee": null,
  "updatedBalance": 250.00,
  "status": "ESEGUITA",
  "timestamp": "2026-07-08T10:30:00"
}
```

403 non proprietario

409 conto non attivo

POST <http://localhost:8888/api/transactions/prelievo>

Prelievo

EMPLOYEE

CUSTOMER

REQUEST BODY

```
{
  "iban": "IT60X00000000000000000000001",
  "amount": 50.00,
  "description": "Prelievo sportello"
}
```

RISPOSTE

200 TransactionResponse (type: PRELIEVO)

409 saldo insufficiente

409 limite singola transazione o giornaliero superato

Bonifico tra conti diversi

RISPOSTE

```
{
  "sourceIban":
"IT60X0000000000000000000000001",
  "targetIban":
"IT60X0000000000000000000000002",
  "amount": 100.00,
  "description": "Bonifico affitto"
}
```

trattenuta 2% dell'importo, addebitata in aggiunta

200 TransactionResponse (fee valorizzata)

```
{
  "transactionId": 56,
  "iban": "IT60X0000000000000000000000001",
  "type": "BONIFICO",
  "amount": 100.00,
  "fee": 2.00,
  "updatedBalance": 148.00,
  "status": "ESEGUITA",
  "timestamp": "2026-07-08T10:31:00"
}
```

409 saldo insufficiente (importo + trattenuta) / limiti superati

Giroconto tra propri conti

CUSTOMER

RISPOSTE

```
{
  "sourceIban":
"IT60X0000000000000000000000001",
  "targetIban":
"IT60X0000000000000000000000003",
  "amount": 200.00,
  "description": "Giroconto risparmio"
}
```

nessuna trattenuta · conti devono appartenere allo stesso intestatario

200 TransactionResponse (fee: null)

409 intestatari diversi / saldo insufficiente / limiti superati

Dettaglio transazione

EMPLOYEE ADMIN

RISPOSTE

(nessuno)

200 TransactionResponse

404 transazione non trovata

5. Formato errori comune

Tutte le eccezioni applicative gestite da `GlobalExceptionHandler` restituiscono lo stesso corpo:

```
{
  "timestamp": "2026-07-08T10:00:00.123Z",
  "status": 409,
  "message": "descrizione leggibile dell'errore"
}
```

STATUS	ECCEZIONE	QUANDO
404	<code>ResourceNotFoundException</code>	Entità richiesta inesistente
409	<code>ConflictException</code>	Regola di stato/unicità violata (saldo, username duplicato, ecc.)
409	<code>DataIntegrityViolationException</code>	Vincolo DB violato
409	<code>ObjectOptimisticLockingFailureException</code>	Conflitto di concorrenza ottimistica sul conto
409	<code>PessimisticLockingFailureException</code>	Lock sul conto non acquisito in tempo
422	<code>BusinessRuleException</code>	Regola di business (definita, non ancora sollevata da alcun endpoint)
502	<code>ExternalServiceException</code>	Keycloak non raggiungibile o errore nella risposta
500	<code>Exception</code> (generica)	Errore non gestito
400	<code>MethodArgumentNotValidException</code>	Validazione Bean Validation fallita sul body (gestione di default Spring)
401	—	Token JWT assente, scaduto o non valido (Spring Security)
403	— / <code>ResponseStatusException</code>	Ruolo insufficiente (<code>@PreAuthorize</code>) o controllo di proprietà fallito