

压油管盘点表（二-1） · 胶管接头 | 公制 24°锥

盘点人：_____ 日期：_____年____月____日 仓库：泉州威特液压 第 1 页 / 共 2 页

通径 内径码·俗称	轻系列 L · 内螺纹（母）				轻系列 L · 外螺纹（公）			重系列 S · 内螺纹（母）				重系列 S · 外螺纹（公）		
	库位：_____				库位：_____			库位：_____				库位：_____		
	螺纹	直	45°	90°	直	45°	90°	螺纹	直	45°	90°	直	45°	90°
06 · 二分 1/4"	M14×1.5							M16×1.5						
08 · 二分半 5/16"	M16×1.5							M18×1.5						
10 · 三分 3/8"	M18×1.5							M20×1.5						
13 · 四分 1/2"	M22×1.5							M24×1.5						
16 · 五分 5/8"	M26×1.5							M30×2						
19 · 六分 3/4"	M30×2							M36×2						
22 · 七分 7/8"														
25 · 一寸 1"	M36×2							M42×2						
32 · 寸二 1-1/4"	M45×2							M52×2						
38 · 寸半 1-1/2"	M52×2							—						
51 · 二寸 2"	—							—						

怎么认：接头里面是 24° 锥面、螺纹是 M 开头的公制细牙 —— 国内工程机械上量最大的一种。轻(L) / 重(S) 怎么分：同一个通径，重系列螺纹比轻系列大一号（如四分管：轻 M22×1.5、重 M24×1.5），拿卡尺量外螺纹大径最快。

内牙 / 外牙：接头端面是母口（螺纹在里面）为内螺纹，是公口（螺纹在外面）为外螺纹。灰格表示该通径这个系列没有标准件。22（7/8"）的螺纹栏空着是因为它不在欧标序列里，有货的话把实际螺纹写在空栏里。库位写在每组标题下的横线上；同组分了几个库位就在格子注明。

压油管盘点表（二-2） · 胶管接头 | 英制 60°锥 / 美制 JIC / NPT

盘点人：_____ 日期：_____年___月___日 仓库：泉州威特液压 第 2 页 / 共 2 页

通径 内径码·俗称	英制 60°锥 · 内螺纹（母）				英制 60°锥 · 外螺纹（公）			美制 74° JIC · 内螺纹（母）				美制 74° JIC · 外螺纹（公）			NPT 锥管 · 外螺纹		
	库位：_____				库位：_____			库位：_____				库位：_____			库位：_____		
	螺纹	直	45°	90°	直	45°	90°	螺纹	直	45°	90°	直	45°	90°	螺纹	直	90°
06 · 二分 1/4"	G1/4							7/16-20							1/4		
08 · 二分半 5/16"	G1/4							1/2-20							3/8		
10 · 三分 3/8"	G3/8							9/16-18							3/8		
13 · 四分 1/2"	G1/2							3/4-16							1/2		
16 · 五分 5/8"	G5/8							7/8-14							1/2		
19 · 六分 3/4"	G3/4							1-1/16							3/4		
22 · 七分 7/8"	G7/8																
25 · 一寸 1"	G1							1-5/16							1		
32 · 寸二 1-1/4"	G1-1/4							1-5/8							1-1/4		
38 · 寸半 1-1/2"	G1-1/2							1-7/8							1-1/2		
51 · 二寸 2"	G2							2-1/2							2		

60° 还是 74°：英制 60°锥配 G 螺纹（G1/4、G1/2 这种），是国内第二大的一种；美制 JIC 是 74° 锥配英寸 UNF 牙（7/16-20 这种），多见于进口设备。两者锥角不同不能混用，分不清就量锥面角度或看螺纹是 G 还是分数英寸。NPT 是带锥度的管螺纹，拧上去会越拧越紧，一般只有外螺纹。

其他接头（ORFS 平面密封 / 日标 30°锥 / SAE 法兰 / 表上没有的）

名称 / 螺纹规格	通径	角度	厂家代号	数量	库位	备注