

WebAPI の使い方

(SompoCareWing 版)

第 4.9.13 版

2024 年 10 月 07 日

株式会社ロジック

SompoCareWing WebAPI

改版履歴

日付	バージョン	改版内容	備考
2018/09/03	4.9.0	各バージョンを統合して作成。	
2018/10/24	4.9.1	実績情報（期間指定）の取得機能を追加。 実績情報の実施サービスで介護項目名称の出力に対応。	
2018/12/3	4.9.2	実績情報（期間指定）で対象期間開始と対象期間終了の設定条件の注記を変更。 実績情報で申し送りに対応。 実績情報で実施項目の出力に対応【オプション】 実績情報に最終更新日時を追加。	
2019/3/19	4.9.3	担当者情報の資格の文字数を 2 に変更。	
2019/5/30	4.9.4	事業者情報登録の種別に定期巡回と夜間対応を追加。 事業者情報登録に特定事業所加算と提供サービス種別を追加。 別表 1 3 に定期巡回・随時対応と夜間対応型を追加。 実績情報（年月指定）に parent タグを追加。 実績情報（年月指定）に yotei_start タグと yotei_end タグを追加。	
2019/6/13	4.9.5	提供票情報の登録と取得、実績情報の取得で service_code の文字数を 16 に変更。 提供票情報の登録と取得、実績情報の取得で service_kubun に医療を追加。 提供票情報の削除のサービス区分に医療を追加。 提供票情報の登録と取得、実績情報の取得に医療加算を追加。	
2019/7/16	4.9.6	実績情報（年月指定）から parent タグを削除。 実績情報に分割フラグを追加。	
2019/7/29	4.9.6-2	基本データの登録に実績連携情報を追加。 実績情報（年月指定）取得条件に unsent タグを追加。 実績情報（期間指定）取得条件に approval タグと unsent タグを追加。 実績情報に jisseki_renkei タグを追加。	
2019/8/20	4.9.6-3	実績情報の分割フラグの文字数を 48 に変更。	
2019/10/8	4.9.6-4	実績情報（期間指定）を新規追加。（これまでの	

SompoCareWing WebAPI

		期間指定は更新情報に変更)	
2019/12/2	4.9.6-5	実績連携機能を実績連携オプションとする。	
2020/2/12	4.9.6-6	提供票情報の取得で予定担当者情報の文字数を 24 に変更。	
2020/6/17	4.9.6-7	提供票情報の登録で実施日から 2 : キャンセルを削除。 実績情報の取得にキャンセルデータの判別方法を記載。	
2021/3/11	4.9.6-7a	業務実績を取得する機能を追加。 実績情報取得（期間指定）に移動情報を追加。	
2021/3/15	4.9.6-7b	移動情報の自転車移動距離をバイク移動距離に変更。 移動情報の高速代を有料道路料金に変更。	
2022/5/31	4.9.7	利用者情報の登録および取得に部屋番号を追加。 提供票情報の登録・取得、実績情報の取得の <code>schedule_start</code> および <code>schedule_end</code> タグの説明に提供票の時刻であることを追記。	
2022/7/29	4.9.8	実績情報の取得に分割フラグの仕様を追記。	
2023/1/6	4.9.10	付録の別冊化。	
2023/3/31	4.9.11	2. 基本データの登録と 3. データの取得の (3) のレスポンス項目に HTTP ステータスコードが返信された場合の説明を追加。	
2024/2/13	4.9.12	23 年度後期案件に対応した内容に一部更新 ・ WebAPI_モバイル端末情報の取得 P.24 (取得時の XML データフォーマット P.37 (受信時の XML データフォーマット) を参照 ・ WebAPI_アセスメント、モニタリング情報の取得 P.24~P.25 (アセスメント、モニタリング情報取得時の XML データ) P.38~P.40 (アセスメント、モニタリング情報受信時の XML データ)	
2024/10/07	4.9.13	24 年度前期案件に対応した内容に一部更新 ・ 提供票情報の登録または取得時のタグ追加 ・ 新規タグ「 <code>schedule_mode</code> 」の追加 ・ 既存タグ「 <code>y1</code> 」～「 <code>y31</code> 」の各タグに、以下 2 点の属性を追加。 1) <code>kaigosya_code</code> 2) <code>schedule_mode</code>	

目次

1. はじめに.....	4
2. 基本データの登録	5
3. データの取得.....	20
4. 注意事項.....	41

1. はじめに

本 API は SompoCareWing を利用するための基本データの登録と、SompoCareWing からの基本データ取得および SompoCareWing で収集した実績データを取得する機能を提供します。

基本データを登録する API では以下の情報を登録または削除します。

- 利用者情報
- 担当者情報
- 提供票情報
- 指示書情報
- 事業者情報
- 保険証情報
- 実績連携情報

なお、提供票情報および指示書情報の登録前に必ず利用者情報と担当者情報の登録をおこなってください。(担当者情報の登録前に事業者情報の登録をおこなってください。)

SompoCareWing からデータを取得する API では以下の情報を出力します。

- 利用者情報
- 担当者情報
- 提供票情報
- 実績情報 (年月指定、期間指定、更新情報)
- 業務情報

この説明書では API を使うために必要な以下の情報について説明します。

- リクエスト URL
- リクエストパラメータ
- レスポンス項目
- 送受信する XML データ

本 API ではデータはすべて XML 形式で扱います。

付録につきましては別冊の「WebAPI の付録」をご参照ください。

2. 基本データの登録

SompocareWing に基本データ（利用者情報、担当者情報、提供票情報、指示書情報、事業者情報、保険証情報、実績連携情報）を登録または削除する機能を提供します。

（1）リクエスト URL

https://xxxx.care-wing.jp/webapi/xml/v4.9/cw_input.php（xxxx はサイトごとに異なる。）

（2）リクエストパラメータ

パラメータ	値	説明
key	string	発行された API キー【必須】
regist	string	登録種別【必須】 “riyousya”：利用者情報 “kaigosya”：担当者情報 “schedule”：提供票情報 “sc_delete”：提供票情報削除 “sijisyo”：指示書情報 “jigyousya”：事業者情報 “hokensyo”：保険証情報 “ho_delete”：保険証情報削除 “jisseki”：実績連携情報【実績連携オプション】 “api_chk”：API キーチェック
xmldata	string	送信データ（XML 形式）【必須】（※1）

（注意）リクエストは **POST** 送信してください。

（※1）API キーチェックの場合、送信データは空にしてください。

（3）レスポンス項目

リクエストが正常終了した場合は、レスポンスコード 0 が返ります。

リクエストがシステムエラーにより終了した場合は、レスポンスコードが返ります。

リクエストがデータエラーにより終了した場合は、以下のレスポンス情報が返ります。

API キーチェックの場合は、レスポンスコードが返ります。

タグ名称	属性	値	文字数	説明
error		-	-	全体をこのタグで囲みます。
regist		string	10	情報種別 “riyousya”：利用者情報 “kaigosya”：担当者情報 “schedule”：提供票情報 “sc_delete”：提供票情報削除 “sijisyo”：指示書情報 “jigyousya”：事業者情報

SompoCareWing WebAPI

				“hokensyo”：保険証情報 “ho_delete”：保険証情報削除 “jisseki”：実績連携情報
data_cnt		string	3	データ数（0～999）
res0～resn	id	string string	2 64	要素：レスポンスコード（※1） 属性：送信した ID またはコード

（※1）レスポンスコードの値については別表 1 2（レスポンスコード一覧）を参照してください。

（注意）HTTP ステータスコードの 5xx が返された場合は、WebAPI はリクエストを受信できていないためレスポンスコードは返りません。（詳細は付録の別表 1 2 をご参照ください。）

【データサンプル】

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<error>
```

```
<regist>riyousya</regist>
```

```
<data_cnt>3</data_cnt>
```

```
<res0 id=" 0000000001">0</res0>
```

```
<res1 id=" 0000000002">10</res1>
```

```
<res2 id=" 0000000003">0</res2>
```

```
</error>
```

（4）送信データ

i．利用者情報の登録

利用者情報を登録するための XML データのフォーマットは以下の通りです。

タグ名称	属性	値	文字数	説明
riyousya		-	-	全体をこのタグで囲みます。
riyousya_code	id	string	24	属性：利用者コード（最大 2 4 桁）【必須】
riyousya_name		string	64	利用者名【必須】
riyousya_kana		string	64	フリガナ【必須】
riyousya_sex		string	1	性別（男 or 女）【必須】
riyousya_birth		string	10	生年月日（YYYY-MM-DD）【必須】
riyousya_tel1		string	24	電話番号 1
riyousya_tel2		string	24	電話番号 2
riyousya_fax		string	24	FAX 番号
riyousya_addr		string	255	住所
riyousya_yubin		string	24	郵便番号
riyousya_service		string	15	利用サービス（※1）
riyousya_doctor		string	64	主治医名
riyousya_doctel		string	24	主治医電話番号

SompocareWing WebAPI

riyousya_wasure		boolean	5	忘れ防止メール (true : 停止、false : 開始)
riyousya_tagid		string	40	利用者タグ ID (※ 2)
riyousya_tagid2		string	40	部屋タグ ID (※ 2)
riyousya_dcode		string	24	表示用利用者コード (最大 2 4 桁) (※ 3)
riyousya_disabled		boolean	5	情報の無効性 (true : 無効、false : 有効)
riyousya_delete		boolean	5	情報の削除 (true : する、false:しない)
jgyousya_id		string	255	事業所番号 (※ 4) 【複数事業所版は必須】
riyousya_room_no		string	10	利用者部屋番号

(※ 1) 利用サービスの値については別表 8 (利用サービス一覧) を参照してください。

(※ 2) IC タグ ID の設定は無視される場合があります。

(※ 3) 表示用利用者コードは表示用コードと連携用コードが別の場合に使用します。

(※ 4) 事業所番号はカンマ区切りで複数指定できます。

(注意) 必須項目は新規登録時のみ必須とし、修正登録時は必ずしも必須とならない。(ただし利用者コードは常に必須となる。)

【データサンプル】

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<riyousya>
  <riyousya_code id="0000000001">
    <riyousya_name>石川  太郎</riyousya_name>
    <riyousya_kana>イシカワ  タロウ</riyousya_kana>
    <riyousya_sex>男</riyousya_sex>
    <riyousya_birth>1950-01-01</riyousya_birth>
    <riyousya_tel1>076-xxx-xxxx</riyousya_tel1>
    <riyousya_tel2>090-xxxx-xxxx</riyousya_tel2>
    <riyousya_fax>076-xxx-xxxx</riyousya_fax>
    <riyousya_addr>石川県金沢市</riyousya_addr>
    <riyousya_yubin>920-xxxx</riyousya_yubin>
    <riyousya_service>100001110000000</riyousya_service>
    <riyousya_doctor>石野  学</riyousya_doctor>
    <riyousya_doctel>076-xxx-xxxx</riyousya_doctel>
    <riyousya_wasure>false</riyousya_wasure>
    <riyousya_tagid>xxxxxxxxxx</riyousya_tagid>
    <riyousya_tagid2>yyyyyyyyyy</riyousya_tagid2>
    <riyousya_dcode>1000000001</riyousya_dcode>
    <riyousya_disabled>false</riyousya_disabled>
    <riyousya_delete>false</riyousya_delete>
    <jgyousya_id>0123456789,9876543210</jgyousya_id>
    <riyousya_room_no>0123456789</riyousya_room_no>
```



```

</riyousya_code>
<riyousya_code id="0000000002">
    :
</riyousya_code>
</riyousya>

```

ii. 担当者情報の登録

担当者情報を登録するための XML データのフォーマットは以下の通りです。

タグ名称	属性	値	文字数	説明
kaigosya		-	-	全体をこのタグで囲みます。
kaigosya_code	id	string	24	属性：担当者コード（最大 24 桁）【必須】
kaigosya_name		string	64	担当者名【必須】
kaigosya_kana		string	64	フリガナ【必須】
kaigosya_sex		string	1	性別（男 or 女）【必須】
kaigosya_birth		string	10	生年月日（YYYY-MM-DD または空）
kaigosya_tel1		string	24	電話番号 1
kaigosya_tel2		string	24	電話番号 2
kaigosya_fax		string	24	FAX 番号
kaigosya_addr		string	255	住所
kaigosya_mail		string	128	メールアドレス
kaigosya_tantou		boolean	5	担当者（true：有効、false：無効）
kaigosya_ope		boolean	5	オペレータ（true：有効、false：無効）
kaigosya_saseki		boolean	5	サ責（true：有効、false：無効）
kaigosya_work		string	1	職種（※1）
kaigosya_sikaku		string	2	資格（※2）
kaigosya_jigyosyo		string	10	所属事業所番号（最大 10 桁）
kaigosya_tagid		string	40	タグ ID（※3）
kaigosya_dcode		string	24	表示用担当者コード（最大 24 桁）（※4）
kaigosya_disabled		boolean	5	情報の無効性（true：無効、false：有効）
kaigosya_delete		boolean	5	情報の削除（true：する、false：しない）
jigyousya_id		string	255	事業所番号（※5）【複数事業所版は必須】

（※1）職種の値については別表 9（職種一覧）を参照してください。

（※2）資格の値については別表 10（資格一覧）を参照してください。

（※3）IC タグ ID の設定は無視される場合があります。

（※4）表示用担当者コードは表示用コードと連携用コードが別の場合に使用します。

（※5）事業所番号はカンマ区切りで複数指定できます。

（注意）必須項目は新規登録時のみ必須とし、修正登録時は必ずしも必須とならない。（ただし担当者コードは常に必須となる。）

【データサンプル】

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kaigosya>
  <kaigosya_code id="0000000001">
    <kaigosya_name>介護 一郎</kaigosya_name>
    <kaigosya_kana>カイゴ イチロウ</kaigosya_kana>
    <kaigosya_sex>男</kaigosya_sex>
    <kaigosya_birth>1950-04-04</kaigosya_birth>
    <kaigosya_tel1>076-xxx-xxxx</kaigosya_tel1>
    <kaigosya_tel2>090-xxxx-xxxx</kaigosya_tel2>
    <kaigosya_fax>076-xxx-xxxx</kaigosya_fax>
    <kaigosya_addr>石川県金沢市</kaigosya_addr>
    <kaigosya_mail>kaigo@xxxx.com</kaigosya_mail>
    <kaigosya_tantou>true</kaigosya_tantou>
    <kaigosya_ope>false</kaigosya_ope>
    <kaigosya_saseki>true</kaigosya_saseki>
    <kaigosya_work>3</kaigosya_work>
    <kaigosya_sikaku>7</kaigosya_sikaku>
    <kaigosya_jigyosyo>111111111</kaigosya_jigyosyo>
    <kaigosya_tagid>xxxxxxxxxx</kaigosya_tagid>
    <kaigosya_dcode>1000000001</kaigosya_dcode>
    <kaigosya_disabled>false</kaigosya_disabled>
    <kaigosya_delete>false</kaigosya_delete>
    <jigyousya_id>0123456789,9876543210</jigyousya_id>
  </kaigosya_code>
  <kaigosya_code id="0000000002">
    :
  </kaigosya_code>
</kaigosya>
```

iii. 提供票情報の登録

提供票情報を登録するための XML データのフォーマットは以下の通りです。

タグ名称	属性	値	文字数	説明
schedule		-	-	全体をこのタグで囲みます。
schedule_mode		string	1	指定するコード種別によって、動作が変化する（指定できる種別と動作内容については【※6】を参照）
schedule_code	id	string	64	属性：提供票コード【必須】
schedule_month		string	6	実施年月（YYYYMM）【必須】
schedule_start		string	4	提供票の開始時刻（hhmm）【必須】 （範囲：0000～2359）
schedule_end		string	4	提供票の終了時刻（hhmm）【必須】 （範囲：0000～4759）
riyousya_code		string	24	利用者コード【必須】
service_code		string	16	サービスコード【必須】
service_kubun		string	2	サービス区分（00：介保、01：介保（自費）、10：障支、11：障支（自費）、20：医療）（※1）
local_code		string	6	自治体コード
syougai_sikaku		string	1	障害資格（※4）
schedule_service		string	255	実施サービス（※2）
y1～y31	kaigosya_code schedule_service	string	1	要素：実施日（1：実施、0：未実施）
		string	300	属性：予定担当者情報（※3）
		string	255	属性：実施サービス（※7）
schedule_delete		boolean	5	情報の削除（true：する、false：しない）
iryou_kasan		text	1024	医療加算情報【医療保険版】（※5）
jigyousya_id		text	10	事業所番号【複数事業所版は必須】

（※1）未指定の場合は 00 をデフォルト値とする。

（※2）実施サービスは付録の別表 1（サービス項目一覧）にある No.を空白で繋いでいます。（サンプルデータを参照してください。）

（※3）【予定担当者情報の仕様】

- ・ 1 名分の予定担当者情報はセミコロン区切りで以下の順に並べる。

予定担当者コード

開始時刻（hhmm）

終了時刻（hhmm）

研修有無（0：無、1：有）

- ・ 予定担当者情報はカンマ区切りで 8 名分まで設定できる。

- ・2名以上設定する場合は、ケアウイングに種別コードが DK のサービスコードを人数分登録すること。

- ・開始時間および終了時間については、タグ「`schedule_mode`」が「2」を指定したとき、提供時間と予定時間が異なる場合は、予定時間として登録される。

ただし、タグ「`schedule_start`」（提供票開始時間）およびタグ「`schedule_end`」（提供票終了時間）が、それぞれ本属性で指定した開始・終了時間と重複している場合は、提供時間と予定時間が同一となること。

【例】

【省略される例】

```
<schedule_start>1030</schedule_start>
<schedule_end>1130</schedule_end>
<y1 kaigosya_code="12345;1030;1130;1">1</y1>
```

【省略されない例】

```
<schedule_start>1030</schedule_start>
<schedule_end>1130</schedule_end>
<y1 kaigosya_code="12345;1330;1430;1">1</y1>
```

(※4) 障害資格の値については別表 1 1（障害資格一覧）を参照してください。

(※5) 【医療加算情報の仕様】

- ・加算コードと加算有無をコロンで繋ぎ、これを空白区切りで並べます。
- ・加算コードは予めケアウイングに登録しておいてください。
- ・加算有無は 0：加算なし、1：加算ありとします。（デフォルトは加算なしとします。）

(例) 11111:1 22222:0 44444:1 55555:1

(※6) 【コード種別の仕様】

- ・下記それぞれ指定するコード種別によって、動作が変化する。
 - 1：CareWing 標準仕様での動作
今回追加されたタグ「`y1～y31`」の属性「`schdule_service`」の内容が、登録時に反映されない。
 - 2：SompoCareWing 独自仕様での動作
タグ「`y1～y31`」の属性「`schedule_service`」で指定した内容が、登録時に反映される。
- ・本タグでコード種別が指定されなかった場合は、デフォルトで「1」（CareWing 標準仕様）で指定された状態で動作される。

(※7) 【予定している実施サービスの指定】

- ・本項目はタグ「`schedule_mode`」が「2」の時のみ動作する
- ・予定ごとに実施する予定サービスを指定する。
 - ・この時、実施サービスは「介護項目 ID」を半角の空白で繋いで指定する。

【例】 3 11 4

- ・本項目は省略することが可能。
- ・省略した場合に各予定に登録される実施サービスは、タグ「schedule_service」で指定された内容が反映される

【例】

【省略した例】

```
<schedule_service>3 7 15 12 74 10</schedule_service>
<y12 kaigosya_code="12345">1</y12>
```

【省略しない例】

```
<schedule_service>3 7 15 12 74 10</schedule_service>
<y12 kaigosya_code="12345" schedule_service="3 11 14">1</y12>
```

（注意）介護項目のカスタマイズを行った場合、付録の別表 1（サービス項目一覧）も変更してください。

（注意）必須項目のうち事業所番号は新規登録時のみ必須とし、修正登録時は必ずしも必須とならない。

【サンプルデータ】

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schedule>
  <schedule_mode>2</schedule_mode>
  <schedule_code id="1">
    <schedule_month>201309</schedule_month>
    <schedule_start>1030</schedule_start>
    <schedule_end>1130</schedule_end>
    <riyousya_code>0000000001</riyousya_code>
    <service_code>11111</service_code>
    <local_code>172014</local_code>
    <syougai_sikaku>0</syougai_sikaku>
    <schedule_service>3 8 12</schedule_service>
    <y3 kaigosya_code="">1</y3>
    <y5 kaigosya_code="12345">1</y5>
    <y7 kaigosya_code="12345;1015;1115">1</y7>
    <y10 kaigosya_code="12345;;;1">1</y10>
    <y12 kaigosya_code="12345" schedule_service="3 11 14">1</y12>
    <schedule_delete>false</schedule_delete>
    <iryou_kasan>11111:1 22222:0 44444:1 55555:1</iryou_kasan>
    <jigyousya_id>0123456789</jigyousya_id>
  </schedule_code>
</schedule>
```

iv. 提供票情報の削除

提供票情報を削除するための XML データのフォーマットは以下の通りです。

タグ名称	属性	値	文字数	説明
sc_delete		-	-	全体をこのタグで囲みます。
delete_code	id	string	64	属性：提供票コード【必須】
delete_start		string	10	対象期間開始（YYYY-MM-DD）【必須】
delete_end		string	10	対象期間終了（YYYY-MM-DD）【必須】
riyousya_code		string	256	利用者コード（※1）
delete_info		string	256	削除情報【必須】（※2）

（※1）利用者コードはカンマ区切りで複数指定できます。（空の場合はすべて）

（※2）削除情報はカンマ区切りで複数指定できます。

1つの削除情報はセミコロン区切りで以下の順に並べる。

サービス区分（00：介保、01：介保（自費）、10：障支、11：障支（自費）、20：医療）

サービス種別（11：訪問介護、12：訪問入浴、等）（※3）

（※3）サービス種別の値については別表13（サービス種別一覧）を参照してください。

【サンプルデータ】

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sc_delete>
  <delete_code id="1">
    <delete_start>2016-01-01</delete_start>
    <delete_end>2016-01-05</delete_end>
    <riyousya_code>0000000001</riyousya_code>
    <delete_info>00;11, 01;DJ</delete_info>
  </delete_code>
  <delete_code id="2">
    :
  </delete_code>
</sc_delete>
```

v. 指示書情報の登録

指示書情報を登録するための XML データのフォーマットは以下の通りです。

タグ名称	属性	値	文字数	説明
sijisyo		-	-	全体をこのタグで囲みます。
sijisyo_code	id	string	64	属性：指示書コード【必須】
riyousya_code		string	24	利用者コード【必須】
sijisyo_type		string	1	指示書種別（1：介護、2：看護、3：精神科、

				4: 自費、5: 入浴、6: 障害)【必須】
sijisyo_start		string	10	有効期間開始日 (YYYY-MM-DD)【必須】
sijisyo_end		string	10	有効期間終了日 (YYYY-MM-DD)【必須】
s0~s10 (※1)		string	1024	文字列情報 (共通)
a0~a34 (※2)		string	1024	文字列情報 (介護・障害のみ)
b0~b20 (※3)		string	1024	文字列情報 (看護のみ)
c0~c20 (※3)		string	1024	文字列情報 (看護のみ)
e0~e20 (※4)		string	1024	文字列情報 (入浴のみ)
k1~k150 (※5)	jissibi	string string	1024 7	要素: ケア内容/留意点 属性: 実施日を示す文字列 (※6)
sijisyo_delete		boolean	5	情報の削除 (true: する、false: しない)
jigyousya_id		string	10	事業所番号【複数事業所版のみ必須】

(※1) 各タグに対応する文字列情報の意味は別表4 (指示書タグ対応表) を参照してください。

(※2) 各タグに対応する文字列情報の意味は別表5 (指示書タグ対応表) を参照してください。

(※3) 各タグに対応する文字列情報の意味は別表6 (指示書タグ対応表) を参照してください。

(※4) 各タグに対応する文字列情報の意味は別表7 (指示書タグ対応表) を参照してください。

(※5) 各タグの1~150の数値は別表1 (サービス項目一覧) のNo.に対応します。

(※6) 実施日は日、月、火、水、木、金、土の順に実施する場合は1、実施しない場合は0を指定します。(例えば火曜日に実施する場合は"0010000"となります。)

(注意) 指示書の有効期間には必ず対象月の1日を含めるようにしてください。

(注意) 介護項目のカスタマイズを行った場合、ケア内容については対応できない場合があります。

(注意) 必須項目は新規登録時のみ必須とし、修正登録時は必ずしも必須とならない。(ただし指示書コードと利用者コードは常に必須となる。)

【サンプルデータ】

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sijisyo>
  <sijisyo_code id="1">
    <riyousya_code>0000000001</riyousya_code>
    <sijisyo_type>1</sijisyo_type>
    <sijisyo_start>2013-10-01</sijisyo_start>
    <sijisyo_end>2013-10-31</sijisyo_end>
    <s0>ケア手順を記載します。</s0>
    <s1>備考を記載します。</s1>
    <s2>本人家族の意向を記載します。</s2>
    <s3>長期目標を記載します。</s3>
    <a0>ニーズを記載します。</a0>
    <a1>短期目標を記載します。</a1>
```

```

<a2>援助内容を記載します。</a2>
<a3>所要時間を記載します。</a3>
<a4>頻度を記載します。</a4>
<k3 jissibi="0010000">留意点を記載します。</k3>
<k8 jissibi="0010000"></k8>
<k12 jissibi="0010000"></k12>
<sijisyo_delete>>false</sijisyo_delete>
<jigyousya_id>0123456789</jigyousya_id>
</sijisyo_code>
<sijisyo_code id="2">
  <riyousya_code>0000000001</riyousya_code>
  <sijisyo_type>2</sijisyo_type>
  <sijisyo_start>2013-10-01</sijisyo_start>
  <sijisyo_end>2013-10-31</sijisyo_end>
  <s0>看護手順を記載します。</s0>
  <s1>特記事項を記載します。</s1>
  <s2>看護の目標を記載します。</s2>
  <k6 jissibi="0000100">留意点を記載します。</k6>
  <k9 jissibi="0000100"></k9>
  <k25 jissibi="0000100"></k25>
  <sijisyo_delete>>false</sijisyo_delete>
  <jigyousya_id>9876543210</jigyousya_id>
</sijisyo_code>
<sijisyo_code id="3">
  :
</sijisyo_code>
</sijisyo>

```

vi. 事業者情報の登録

事業者情報を登録するための XML データのフォーマットは以下の通りです。

タグ名称	属性	値	文字数	説明
jigyousya		-	-	全体をこのタグで囲みます。
jigyousya_code	id	string	10	属性：事業者コード（最大10桁）【必須】
jigyousya_name		string	64	事業者名【必須】
jigyousya_kana		string	64	フリガナ
jigyousya_addr		string	255	住所
jigyousya_tel1		string	24	電話番号1
jigyousya_tel2		string	24	電話番号2
jigyousya_fax		string	24	FAX 番号

SompoCareWing WebAPI

jigyousya_mail		string	128	メールアドレス
jigyousya_yubin		string	24	郵便番号
jigyousya_type		string	1	種別（1：介護、2：看護、3：居宅、4：入浴、5：障害者支援、6：相談支援、7：定期巡回、8：夜間対応）【必須】
tokutei_kasan		string	1	特定事業所加算（0：なし、1：I、2：II、3：III、4：IV）
teikyou_service		string	64	提供サービス種別（※1）
jigyousya_delete		boolean	5	情報の削除（true：する、false：しない）

（※1）提供サービス種別は事業所が提供するサービス種別コードをカンマで繋いでいます。（サンプルデータを参照してください。）

（注意）必須項目は新規登録時のみ必須とし、修正登録時は必ずしも必須とならない。（ただし事業者コードは常に必須となる。）

【データサンプル】

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<jigyousya>
```

```
<jigyousya_code id="0000000001">
```

```
<jigyousya_name>ロジック介護事業所</jigyousya_name>
```

```
<jigyousya_kana>ロジックカイゴジギョウシヨ</jigyousya_kana>
```

```
<jigyousya_addr>石川県金沢市</jigyousya_addr>
```

```
<jigyousya_tel1>076-xxx-xxxx</jigyousya_tel1>
```

```
<jigyousya_tel2>090-xxxx-xxxx</jigyousya_tel2>
```

```
<jigyousya_fax>076-xxx-xxxx</jigyousya_fax>
```

```
<jigyousya_mail>logic@xxxx.com</jigyousya_mail>
```

```
<jigyosya_yubin>xxxxxxxxxx</jigyousya_yubin>
```

```
<jigyosya_type>1</jigyousya_type>
```

```
<tokutei_kasan>2</tokutei_kasan>
```

```
<teikyou_service>11,A2,A3,X1</teikyou_service>
```

```
<jigyosya_delete>>false</jigyousya_delete>
```

```
</jigyousya_code>
```

```
<jigyousya_code id="0000000002">
```

```
<jigyousya_name>ロジック看護事業所</jigyousya_name>
```

```
<jigyousya_kana>ロジックカンゴジギョウシヨ</jigyousya_kana>
```

```
<jigyousya_addr>石川県金沢市</jigyousya_addr>
```

```
<jigyousya_tel1>076-xxx-xxxx</jigyousya_tel1>
```

```
<jigyousya_tel2>090-xxxx-xxxx</jigyousya_tel2>
```

```
<jigyousya_fax>076-xxx-xxxx</jigyousya_fax>
```

```
<jigyousya_mail>logic@xxxx.com</jigyousya_mail>
```

```
<jigyousya_yubin>xxxxxxxxxx</jigyousya_yubin>
```

```

<jigyosuya_type>2</jigyosuya_type>
<jigyousya_delete>>false</jigyousya_delete>
</jigyousya_code>
<jigyousya_code id="0000000003">
  <jigyousya_name>ロジック居宅介護支援事業所</jigyousya_name>
  <jigyousya_kana>ロジックキョタクカイゴシエンジギョウシヨ</jigyousya_kana>
  <jigyousya_addr>石川県金沢市</jigyousya_addr>
  <jigyousya_tel1>076-xxx-xxxx</jigyousya_tel1>
  <jigyousya_tel2>090-xxxx-xxxx</jigyousya_tel2>
  <jigyousya_fax>076-xxx-xxxx</jigyousya_fax>
  <jigyousya_mail>logic@xxxx.com</jigyousya_mail>
  <jigyousya_yubin>xxxxxxxxxx</jigyousya_yubin>
  <jigyousya_type>3</jigyousya_type>
  <jigyousya_delete>>false</jigyousya_delete>
</jigyousya_code>
</jigyousya>

```

vii. 保険証情報の登録

保険証情報を登録するための XML データのフォーマットは以下の通りです。

タグ名称	属性	値	文字数	説明
hokensyo		-	-	全体をこのタグで囲みます。
hokensyo_code	id	string	64	属性：保険証コード【必須】
hokensyo_no		string	10	被保険者コード（最大 10 桁）
riyousya_code		string	24	利用者コード（最大 24 桁）【必須】
hokensyo_nintei		boolean	5	認定状態（true：申請中、false：認定済）
hokensyo_kaigodo		string	2	要介護度（※1）【必須】
hokensyo_ninteibi		string	10	認定日（YYYY-MM-DD）【必須】
hokensyo_start		string	10	認定期間開始（YYYY-MM-DD）【必須】
hokensyo_end		string	10	認定期間終了（YYYY-MM-DD）
hokensyo_disabled		boolean	5	情報の無効性（true：無効、false：有効）
hokensyo_delete		boolean	5	情報の削除（true：する、false：しない）

（※1）要介護度の値については別表3（介護度一覧）を参照してください。

【データサンプル】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<hokensyo>
  <hokensyo_code id="1">
    <hokensyo_no>1111111111</hokensyo_no>
    <riyousya_code>0000000001</riyousya_code>

```

```

<hokensyo_nintei>false</hokensyo_nintei>
<hokensyo_kaigodo>5</hokensyo_kaigodo>
<hokensyo_ninteibi>2014-01-01</hokensyo_ninteibi>
<hokensyo_start>2014-01-06</hokensyo_start>
<hokensyo_end>2014-12-31</hokensyo_end>
<hokensyo_disabled>false</hokensyo_disabled>
<hokensyo_delete>false</hokensyo_delete>
</hokensyo_code>
<hokensyo_code id="2">
    :
</hokensyo_code>
</hokensyo>

```

viii. 保険証情報の削除

保険証情報を削除するための XML データのフォーマットは以下の通りです。

指定した利用者コードの利用者に設定されている保険証情報を全て削除する。

タグ名称	属性	値	文字数	説明
ho_delete		-	-	全体をこのタグで囲みます。
delete_code	id	string	64	属性：保険証削除コード【必須】
riyousya_code		string	256	利用者コード（※１）【必須】

（※１）利用者コードはカンマ区切りで複数指定できます。

【データサンプル】

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ho_delete>
  <delete_code id="1">
    <riyousya_code>0000000001,0000000002</riyousya_code>
  </delete_code>
  <delete_code id="2">
    :
  </delete_code>
</ho_delete>

```

ix. 実績連携情報の登録【実績連携オプション】

実績連携情報を登録するための XML データのフォーマットは以下の通りです。

タグ名称	属性	値	文字数	説明
jisseki		-	-	全体をこのタグで囲みます。
jisseki_id	id	string	10	属性：実績 ID 【必須】
jisseki_sent		boolean	5	送信結果（true：成功、false：失敗）【必須】

【データサンプル】

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<jisseki>
```

```
  <jisseki_id id="1">
```

```
    <jisseki_sent>true</jisseki_sent>
```

```
  </jisseki_id>
```

```
  <jisseki_id id="2">
```

```
    :
```

```
  </jisseki_id>
```

```
</jisseki>
```

x. API キーのチェック

API キーのチェックでは XML データは不要です。

データ送信前に、使用する API キーが正しいかどうかをチェックします。

結果はレスポンスコードで返されます。

3. データの取得

SompocareWing からデータを取得する機能を提供します。

(1) リクエスト URL

https://xxxx.care-wing.jp/webapi/xml/v4.9/cw_output.php (xxxx はサイトごとに異なる。)

(2) リクエストパラメータ

パラメータ	値	説明
key	string	発行された API キー【必須】
regist	string	取得種別【必須】 “riyousya”：利用者情報 “kaigosya”：担当者情報 “schedule”：提供票情報 “jisseki”：実績情報（年月指定） “jisseki2”：実績情報（期間指定） “realtime”：実績情報（更新情報） “gyoumu”：業務情報 “approval”：モバイル端末認証情報 “assessment”：アセスメント情報 “monitoring”：モニタリング情報 “api_chk”：API キーチェック
xmldata	string	送信データ（XML 形式）【必須】（※1）

（注意）リクエストは **POST** 送信してください。

（※1）API キーチェックの場合、送信データは空にしてください。

(3) レスポンス項目

リクエストが正常終了した場合は、XML 形式の取得情報が返ります。（API キーチェックでは取得情報はありませぬ。）

リクエストが異常終了した場合は、レスポンスコードが返ります。（※1）

（※1）レスポンスコードの値については別表 1 2（レスポンスコード一覧）を参照してください。

（注意）HTTP ステータスコードの 5xx が返された場合は、WebAPI はリクエストを受信できていないためレスポンスコードは返りません。（詳細は付録の別表 1 2 をご参照ください。）

(4) 送信データ

i. 利用者情報の取得

利用者情報を取得するための XML データのフォーマットは以下の通りです。

パラメータ	値	文字数	説明
riyousya	-	-	全体をこのタグで囲みます。
mode	string	1	コード種別 (1 : ID、2 : コード) 【必須】
id	string	256	利用者 ID またはコード (※ 1)

(※ 1) 利用者 ID またはコードは、カンマ区切りで複数指定できます。(空の場合はすべて)

【データサンプル】

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<riyousya>
  <mode>2</mode>
  <id>0000000001</id>
</riyousya>
```

ii. 担当者情報の取得

担当者情報を取得するための XML データのフォーマットは以下の通りです。

パラメータ	値	文字数	説明
kaigosya	-	-	全体をこのタグで囲みます。
mode	string	1	コード種別 (1 : ID、2 : コード) 【必須】
id	string	256	担当者 ID またはコード (※ 1)

(※ 1) 担当者 ID またはコードは、カンマ区切りで複数指定できます。(空の場合はすべて)

【データサンプル】

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kaigosya>
  <mode>1</mode>
  <id>2</id>
</kaigosya>
```

iii. 提供票情報の取得

提供票情報を取得するための XML データのフォーマットは以下の通りです。

パラメータ	値	文字数	説明
schedule	-	-	全体をこのタグで囲みます。
schedule_mode	string	1	コード種別 (1 : CareWing 標準仕様、2 : SompocareWing 独自仕様) (※2)
mode	string	1	コード種別 (1 : ID、2 : コード) 【必須】
id	string	256	利用者 ID またはコード (※1)
year	string	4	対象年 【必須】
month	string	2	対象月 【必須】

(※1) 利用者 ID またはコードは、カンマ区切りで複数指定できます。(空の場合はすべて)

(※2) 【コード種別】

・本パラメータの指定の状態によって、それぞれ下記の通り動作が変化される。

・コード種別が「1」で指定 (CareWing 標準仕様) :

各予定「y1～y31」に設定された介護項目 ID の情報は取得不可となる。

・コード種別が「2」で指定 (SompocareWing 独自仕様) :

各予定「y1～y31」に設定された介護項目 ID を含んだ情報が、属性「schedule_service」として取得されること。

【データサンプル】

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<schedule>
```

```
  <schedule_mode>2</schedule_mode>
```

```
  <mode>1</mode>
```

```
  <id>2</id>
```

```
  <year>2018</year>
```

```
  <month>9</month>
```

```
</schedule>
```

iv. 実績情報 (年月指定) の取得

実績情報を取得するための XML データのフォーマットは以下の通りです。

指定した月の実績情報を取得します。

パラメータ	値	文字数	説明
jisseki	-	-	全体をこのタグで囲みます。
mode	string	1	コード種別 (1 : ID、2 : コード) 【必須】
id	string	256	利用者 ID またはコード (※1)
year	string	4	対象年 【必須】
month	string	2	対象月 【必須】
approval	boolean	5	承認 (true : 承認済み、false : 全て)

unsent	boolean	5	連携（true：未送信、false：全て）
kubun	string	1	サービス区分（0：介護保険、1：障害者支援）

（※１）利用者 ID またはコードは、カンマ区切りで複数指定できます。（空の場合はすべて）

【データサンプル】

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jisseki>
  <mode>1</mode>
  <year>2015</year>
  <month>9</month>
  <approval>>false</approval>
  <unsent>>false</unsent>
  <kubun>0</kubun>
</jisseki>
```

v. 実績情報（期間指定）の取得

実績情報を取得するための XML データのフォーマットは以下の通りです。

指定した対象期間内の実績情報を取得します。

パラメータ	値	文字数	説明
jisseki2	-	-	全体をこのタグで囲みます。
mode	string	1	コード種別（1：ID、2：コード）【必須】
id	string	256	利用者 ID またはコード（※１）
start	string	19	対象期間開始（YYYY-MM-DD hh:mm:ss）【必須】
end	string	19	対象期間終了（YYYY-MM-DD hh:mm:ss）【必須】（※２）
approval	boolean	5	承認（true：承認済み、false：全て）
unsent	boolean	5	連携（true：未送信、false：全て）

（※１）利用者 ID またはコードは、カンマ区切りで複数指定できます。（空の場合はすべて）

（※２）対象期間は開始日時以上終了日時未満とし、最大４０日とする。

予定開始日時が対象期間に含まれるかチェックする。

分割サービスは分割前サービスの予定開始日時が対象期間に含まれれば、同じグループのすべての実績を取得する。

【データサンプル】

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jisseki2>
  <mode>1</mode>
  <start>2019-10-09 00:00:00</start>
  <end>2019-10-10 00:00:00</end>
  <approval>>false</approval>
```



```
<unsent>false</unsent>
</jisseki2>
```

vi. 実績情報（更新情報）の取得（オプション）

実績情報を取得するための XML データのフォーマットは以下の通りです。

指定した対象期間内で更新された実績情報を取得します。

パラメータ	値	文字数	説明
realtime	-	-	全体をこのタグで囲みます。
mode	string	1	コード種別（1：ID、2：コード）【必須】
id	string	256	利用者 ID またはコード（※1）
approval	boolean	5	承認（true：承認済み、false：全て）
unsent	boolean	5	連携（true：未送信、false：全て）
start	string	19	対象期間開始（YYYY-MM-DD hh:mm:ss）【必須】
end	string	19	対象期間終了（YYYY-MM-DD hh:mm:ss）【必須】（※2）

（※1）利用者 ID またはコードは、カンマ区切りで複数指定できます。（空の場合はすべて）

（※2）対象期間は開始日時以上終了日時未満とし、最大1か月とする。

【データサンプル】

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<realtime>
  <mode>2</mode>
  <approval>false</approval>
  <unsent>true</unsent>
  <start>2018-10-24 00:00:00</start>
  <end>2018-10-25 00:00:00</end>
</realtime>
```

vii. 業務情報の取得

業務情報を取得するための XML データのフォーマットは以下の通りです。

パラメータ	値	文字数	説明
gyoumu	-	-	全体をこのタグで囲みます。
mode	string	1	コード種別（1：ID、2：コード）【必須】
id	string	256	担当者 ID またはコード（※1）
start	string	19	対象期間開始（YYYY-MM-DD hh:mm:ss）【必須】
end	string	19	対象期間終了（YYYY-MM-DD hh:mm:ss）【必須】（※2）

（※1）担当者 ID またはコードは、カンマ区切りで複数指定できます。（空の場合はすべて）

（※2）対象期間は開始日時以上終了日時未満とし、最大40日とする。

【データサンプル】

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gyoumu>
  <mode>2</mode>
  <id>2</id>
  <start>2021-03-01 00:00:00</start>
  <end>2021-04-01 00:00:00</end>
</gyoumu>
```

viii. モバイル端末認証情報の取得

モバイル端末認証情報を取得するための XML データのフォーマットは以下の通りです。

パラメータ	属性	値	文字数	説明
approval	-	string	-	全体をこのタグで囲みます。
start_last_access_date	-	string	19	対象期間開始 (YYYY-MM-DD hh:mm:ss) 【必須】 (※ 1)
end_last_access_date	-	string	19	対象期間終了 (YYYY-MM-DD hh:mm:ss) 【必須】 (※ 1)
order	-	string	4	最終接続日時の昇順または降順 (asc : 昇順、desc : 降順) (※ 2)

(※ 1) 対象期間は 開始日時以上 かつ 終了日時未満とする。

この時、対象となる期間は「最終接続日時」に表示されている日時とする。

(※ 2) 未指定の場合は「最終接続日時」を基準に、取得されたデータが昇順の状態を取得されること。

【データサンプル】

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<approval>
  <start_last_access_date>2023-10-01 00:00:00</start_last_access_date>
  <end_last_access_date>2023-11-01 00:00:00</end_last_access_date>
  <order>asc</order>
</approval>
```

ix. アセスメント情報の取得

アセスメント情報を取得するための XML データのフォーマットは以下の通りです。

パラメータ	属性	値	文字数	説明
assessment	-	-	-	全体をこのタグで囲みます。
mode	-	string	1	コード種別 (1:ID、2:コード) 【必須】
id	-	string	256	利用者 ID またはコード (※ 1)
start	-	string	10	検索対象期間開始 (YYYY-MM-DD) 【必須】 (※ 2)

SompoCareWing WebAPI

end	-	string	10	検索対象期間終了 (YYYY-MM-DD) 【必須】 (※ 2)
sheet	-	string	256	対象シート名 【必須】

(※ 1) 利用者 ID またはコードは、カンマ区切りで複数指定を可能とする。

この時、未指定の場合は、登録されているすべての利用者を対象とする。

(※ 2) 対象期間は開始日時以上終了日時未満とし、かつ最大 40 日とする。

(※検索対象とする日付は「実施日」とする。)

【データサンプル】

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<assessment>
```

```
  <mode>1</mode>
```

```
  <id>1</id>
```

```
  <start>2023-10-01</start>
```

```
  <end>2023-10-01</end>
```

```
  <sheet>SC アセス</sheet>
```

```
</assessment>
```

x. モニタリング情報の取得

モニタリング情報を取得するための XML データのフォーマットは以下の通りです。

パラメータ	属性	値	文字数	説明
monitoring	-	-	-	全体をこのタグで囲みます。
mode	-	string	1	コード種別 (1:ID、2:コード) 【必須】
id	-	string	256	利用者 ID またはコード (※ 1)
start	-	string	10	検索対象期間終了 (YYYY-MM-DD) 【必須】 (※ 2)
end	-	string	10	検索対象期間終了 (YYYY-MM-DD) 【必須】 (※ 2)

(※ 1) 利用者 ID またはコードは、カンマ区切りで複数指定を可能とする。

この時、未指定の場合は、登録されているすべての利用者を対象とする。

(※ 2) 対象期間は開始日時以上終了日時未満とし、かつ最大 40 日とする。

(※検索対象とする日付は「実施日」とする。)

【データサンプル】

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<monitoring>
```

```
  <mode>1</mode>
```

```
  <id>1</id>
```

```
  <start>2023-10-01</start>
```

```
  <end>2023-10-01</end>
```

```
</monitoring>
```

xi. API キーのチェック

API キーのチェックでは XML データは空にしてください。

(5) 受信データ

i. 利用者情報の取得

利用者情報として受信する XML データのフォーマットは以下の通りです。

タグ名称	属性	値	文字数	説明
riyousya		-	-	全体をこのタグで囲みます。
riyousya_id	id	string	10	属性：利用者 ID
riyousya_code		string	24	利用者コード（最大 24 桁）
riyousya_name		string	64	利用者名
riyousya_kana		string	64	フリガナ
riyousya_sex		string	1	性別（男 or 女）
riyousya_birth		string	10	生年月日（YYYY-MM-DD）
riyousya_tel1		string	24	電話番号 1
riyousya_tel2		string	24	電話番号 2
riyousya_fax		string	24	FAX 番号
riyousya_addr		string	255	住所
riyousya_yubin		string	24	郵便番号
riyousya_service		string	15	利用サービス（※1）
riyousya_doctor		string	64	主治医名
riyousya_doctel		string	24	主治医電話番号
riyousya_wasure		boolean	1	忘れ防止メール（t：停止、f：開始）
riyousya_tagid		string	40	利用者タグ ID
riyousya_tagid2		string	40	部屋タグ ID
riyousya_dcode		string	24	表示用利用者コード（最大 24 桁）（※2）
riyousya_disabled		boolean	1	情報の無効性（t：無効、f：有効）
riyousya_room_no		string	10	利用者部屋番号

（※1）利用サービスの値については別表 8（利用サービス一覧）を参照してください。

（※2）表示用利用者コードは表示用コードと連携用コードが別の場合に使用します。

【データサンプル】

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<riyousya>
  <riyousya_id id="0000000001">
    <riyousya_code>0000000001</riyousya_code>
    <riyousya_name>石川 太郎</riyousya_name>
```

```

<riyousya_kana>イシカワ タロウ</riyousya_kana>
<riyousya_sex>男</riyousya_sex>
<riyousya_birth>1950-01-01</riyousya_birth>
<riyousya_tel1>076-xxx-xxxx</riyousya_tel1>
<riyousya_tel2>090-xxxx-xxxx</riyousya_tel2>
<riyousya_fax>076-xxx-xxxx</riyousya_fax>
<riyousya_addr>石川県金沢市</riyousya_addr>
<riyousya_yubin>920-xxxx</riyousya_yubin>
<riyousya_service>100001110000000</riyousya_service>
<riyousya_doctor>石野 学</riyousya_doctor>
<riyousya_doctel>076-xxx-xxxx</riyousya_doctel>
<riyousya_wasure>f</riyousya_wasure>
<riyousya_tagid>xxxxxxxxxxx</riyousya_tagid>
<riyousya_tagid2>yyyyyyyyyyy</riyousya_tagid2>
<riyousya_dcode>1000000001</riyousya_dcode>
<riyousya_disabled>f</riyousya_disabled>
<riyousya_room_no>0123456789</riyousya_room_no>
</riyousya_id>
<riyousya_id id=" 2">
    :
</riyousya_id>
</riyousya>

```

ii. 担当者情報の取得

担当者情報として受信する XML データのフォーマットは以下の通りです。

タグ名称	属性	値	文字数	説明
kaigosya		-	-	全体をこのタグで囲みます。
kaigosya_id	id	string	10	属性：担当者 ID
kaigosya_code		string	24	担当者コード（最大 2 4 桁）
kaigosya_name		string	64	担当者名
kaigosya_kana		string	64	フリガナ
kaigosya_sex		string	1	性別（男 or 女）
kaigosya_birth		string	10	生年月日（YYYY-MM-DD）
kaigosya_tel1		string	24	電話番号 1
kaigosya_tel2		string	24	電話番号 2
kaigosya_fax		string	24	FAX 番号
kaigosya_addr		string	255	住所
kaigosya_mail		string	128	メールアドレス
kaigosya_tantou		boolean	1	担当者（t：有効、f：無効）

SompoCareWing WebAPI

kaigosya_ope		boolean	1	オペレータ (t:有効、f:無効)
kaigosya_saseki		boolean	1	サ責 (t:有効、f:無効)
kaigosya_work		string	1	職種 (※1)
kaigosya_sikaku		string	2	資格 (※2)
kaigosya_jigyosyo		string	10	所属事業所番号 (最大10桁)
kaigosya_tagid		string	40	タグID
kaigosya_dcode		string	24	表示用担当者コード (最大24桁) (※3)
kaigosya_disabled		boolean	1	情報の無効性 (t:無効、f:有効)

(※1) 職種の値については別表9 (職種一覧) を参照してください。

(※2) 資格の値については別表10 (資格一覧) を参照してください。

(※3) 表示用担当者コードは表示用コードと連携用コードが別の場合に使用します。

【データサンプル】

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<kaigosya>
```

```
  <kaigosya_id id="1">
```

```
    <kaigosya_code>0000000001</kaigosya_code>
```

```
    <kaigosya_name>介護 一郎</kaigosya_name>
```

```
    <kaigosya_kana>カイゴ イチロウ</kaigosya_kana>
```

```
    <kaigosya_sex>男</kaigosya_sex>
```

```
    <kaigosya_birth>1950-04-04</kaigosya_birth>
```

```
    <kaigosya_tel1>076-xxx-xxxx</kaigosya_tel1>
```

```
    <kaigosya_tel2>090-xxxx-xxxx</kaigosya_tel2>
```

```
    <kaigosya_fax>076-xxx-xxxx</kaigosya_fax>
```

```
    <kaigosya_addr>石川県金沢市</kaigosya_addr>
```

```
    <kaigosya_mail>kaigo@xxxx.com</kaigosya_mail>
```

```
    <kaigosya_tantou>t</kaigosya_tantou>
```

```
    <kaigosya_ope>f</kaigosya_ope>
```

```
    <kaigosya_saseki>t</kaigosya_saseki>
```

```
    <kaigosya_work>3</kaigosya_work>
```

```
    <kaigosya_sikaku>7</kaigosya_sikaku>
```

```
    <kaigosya_jigyosyo>111111111</kaigosya_jigyosyo>
```

```
    <kaigosya_tagid>xxxxxxxxxx</kaigosya_tagid>
```

```
    <kaigosya_dcode>1000000001</kaigosya_dcode>
```

```
    <kaigosya_disabled>f</kaigosya_disabled>
```

```
  </kaigosya_id>
```

```
  <kaigosya_id id="2">
```

```
    :
```

```
</kaigosya_id>
```

</kaigosya>

iii. 提供票情報の取得

提供票情報として受信する XML データのフォーマットは以下の通りです。

タグ名称	属性	値	文字数	説明
schedule		-	-	全体をこのタグで囲みます。
schedule_id	id	string	64	属性：提供票 ID
schedule_code		string	64	提供票コード
schedule_month		string	6	実施年月 (YYYYMM)
schedule_start		string	4	提供票の開始時刻 (hhmm) (範囲：0000～2359)
schedule_end		string	4	提供票の終了時刻 (hhmm) (範囲：0000～4759)
riyousya_code		string	24	利用者コード
service_code		string	16	サービスコード
service_kubun		string	2	サービス区分 (00：介保、01：介保 (自費)、 10：障支、11：障支 (自費)、20：医療) (※ 1)
local_code		string	6	自治体コード
syougai_sikaku		string	1	障害資格 (※3)
schedule_service		string	255	実施サービス (※2)
y1～y31	kaigosya_code schedule_service	string string string	1 300 255	要素：実施日 (1：実施、0：未実施、2：キャンセル) 属性：予定担当者コード(kaigosya_code) 属性：実施サービス (schedule_service) (※5)
iryou_kasan		String	1024	医療加算情報【医療保険版】(※4)
jigyousya_id		string	10	事業所番号【複数事業所版のみ】

(※1) 未指定の場合は 00 をデフォルト値とする。

(※2) 実施サービスは付録の別表 1 (サービス項目一覧) にある No.を空白で繋いでいます。(サンプルデータを参照してください。)

(※3) 障害資格の値については別表 1 1 (障害資格一覧) を参照してください。

(※4) 【医療加算情報の仕様】

- ・加算コードと加算有無をコロンで繋ぎ、これらが空白区切りで並びます。
- ・加算有無は 0：加算なし、1：加算ありとします。

(例) 11111:1 22222:0 44444:1 55555:1

【※5】【実施サービスの取得】

- ・本データを取得する際は、タグ「schedule_mode」が「2」（※SompoCareWing 独自仕様）の時に限定されること。

【サンプルデータ】

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schedule>
  <schedule_id id="1">
    <schedule_code>0000000001</schedule_code>
    <schedule_month>201309</schedule_month>
    <schedule_start>1030</schedule_start>
    <schedule_end>1130</schedule_end>
    <riyousya_code>0000000001</riyousya_code>
    <service_code>11111</service_code>
    <local_code>172014</local_code>
    <syougai_sikaku>0</syougai_sikaku>
    <schedule_service>3 8 12</schedule_service>
    <y3 kaigosya_code="">1</y3>
    <y5 kaigosya_code="12345">1</y5>
    <y7 kaigosya_code="12345;1015;1115">1</y7>
    <y10 kaigosya_code="12345;;;1">1</y10>
    <y12 kaigosya_code="12345" schedule_service="3 11 14">1</y12>
    <iryou_kasan>11111:1 22222:0 44444:1 55555:1</iryou_kasan>
    <jigyousya_id>1234567890</jigyousya_id>
  </schedule_id>
  <schedule_id id="2">
    :
  </schedule_id>
</schedule>
```


iv. 実績情報の取得

実績情報として受信する XML データのフォーマットは以下の通りです。

タグ名称	属性	値	文字数	説明
jisseki		-	-	全体をこのタグで囲みます。
jisseki_id	id	string	10	属性：実績 ID
riyousya_id		string	10	利用者 ID
kaigosya_yid		string	10	予定担当者 ID
kaigosya_jid		string	10	実績担当者 ID
riyousya_code		string	24	利用者コード
kaigosya_ycode		string	24	予定担当者コード
kaigosya_jcode		string	24	実績担当者コード
riyousya_dcode		string	24	表示用利用者コード (※ 5)
kaigosya_ydcode		string	24	予定表示用担当者コード (※ 5)
kaigosya_jdcode		string	24	実績表示用担当者コード (※ 5)
riyousya_name		string	64	利用者名
kaigosya_yname		string	64	予定担当者名
kaigosya_jname		string	64	実績担当者名
yotei_start		string	20	予定開始日時 (YYYY-MM-DD hh:mm:ss)
yotei_end		string	20	予定終了日時 (YYYY-MM-DD hh:mm:ss)
jisseki_start		string	20	実開始日時 (YYYY-MM-DD hh:mm:ss)
jisseki_end		string	20	実終了日時 (YYYY-MM-DD hh:mm:ss)
edit_start		string	20	修正開始日時 (YYYY-MM-DD hh:mm:ss)
edit_end		string	20	修正終了日時 (YYYY-MM-DD hh:mm:ss)
jisseki_service		string	1024	実施サービス (※ 1)
jisseki_kenkou		string	256	健康状態 (※ 2)
jisseki_myaku		string	4	脈拍数 (回/分)
jisseki_ketu_min		string	4	最低血圧 (mmHg)
jisseki_ketu_max		string	4	最高血圧 (mmHg)
jisseki_taion		string	8	体温 (℃)
jisseki_taijyu		string	10	体重 (kg)
jisseki_spo2		string	4	SPO2 (%)
jisseki_kokyu		string	4	呼吸数 (回/分)
jisseki_myaku2		string	4	脈拍数 2 (回/分)
jisseki_ketu_min2		string	4	最低血圧 2 (mmHg)
jisseki_ketu_max2		string	4	最高血圧 2 (mmHg)
jisseki_taion2		string	8	体温 2 (℃)
jisseki_spo22		string	4	SPO2 2 (%)
jisseki_kettouti		string	4	血糖値 (mg/dL)

SompoCareWing WebAPI

jisseki_suibunryou		string	4	水分量 (cc)
jisseki_nyouryou		string	4	尿量 (cc)
jisseki_gps_start		string	255	開始位置情報 (緯度、経度)
jisseki_gps_end		string	255	終了位置情報 (緯度、経度)
jisseki_yoteigai		boolean	1	予定外 (t: あり、f: なし)
jisseki_bikou		string	1	備考 (特記事項) の数
bikou0～bikoun		string	1024	備考 0 ～ 備考 n (※ 3)
moushiokuri		string	1	申し送り (0: なし、1: 備考 0 ～ n+1: 備考 n)
jisseki_karte		string	2048	実施項目【連携オプション】
jisseki_syounin		boolean	1	承認 (t: 承認、f: 未承認)
jisseki_cancel		boolean	1	中止 (t: 中止、f: 中止以外) (※ 8)
cancel_reason		string	32	中止の理由
schedule_month		string	6	実施年月 (YYYYMM)
schedule_day		string	2	予定日 (1～31)
schedule_start		string	4	提供票の開始時刻 (hhmm)
schedule_end		string	4	提供票の終了時刻 (hhmm)
sagyou_start		string	20	予定作業開始時刻 (YYYY-MM-DD hh:mm:ss)
sagyou_end		string	20	予定作業終了時刻 (YYYY-MM-DD hh:mm:ss)
service_code		string	16	サービスコード
service_name		string	32	サービス名
service_kubun		string	2	サービス区分 (00: 介保、01: 介保 (自費)、10: 障支、11: 障支 (自費)、20: 医療)
local_code		string	6	自治体コード
kasan_kinkyu		boolean	1	緊急時加算の有無 (t: あり、f: なし)
kasan_syokai		boolean	1	初回加算の有無 (t: あり、f: なし)
siji_naiyou		string	4096	指示
saseki_name		string	64	サービス提供責任者名
syougai_sikaku		string	1	障害資格 (※ 4)
idou_jikan		string	4	移動時間 (分)
kensyu		string	1	研修有無 (t: あり、f: なし)
jisseki_delete		boolean	1	削除データ (t: 削除、f: 実績 or キャンセル)
jisseki_updated		string	20	最終更新日時 (YYYY-MM-DD hh:mm:ss)
bunkatsu_flag		string	48	分割フラグ (※ 1 0)
jisseki_renkei		boolean	1	連携状態 (t: 連携済、f: 未連携) (※ 7)
iryou_kasan		string	1024	医療加算情報【医療保険版】(※ 6)
jigyousya_id		string	10	事業所番号【複数事業所版のみ】
jisseki_idou		string	8	移動時間 (分) (※ 9)
jisseki_tuukin		boolean	1	通勤有無 (t: あり、f: なし) (※ 9)

SompocareWing WebAPI

jisseki_train		string	8	電車料金（円）（※9）
jisseki_bus		string	8	バス料金（円）（※9）
jisseki_car		string	8	車移動距離（km）（※9）
jisseki_bike		string	8	バイク移動距離（km）（※9）
jisseki_parking		string	8	駐車料金（円）（※9）
jisseki_toll		string	8	有料道路料金（円）（※9）

（※1）実施サービスは付録の別表1（サービス項目一覧）にある No.を空白で繋いでいます。（サンプルデータを参照してください。）

（※2）健康状態は付録の別表2（健康状態一覧）にある No.順に状態番号をセミコロンで繋いでいます。（サンプルデータを参照してください。）

（※3）jisseki_bikou の数分、備考タグが追加されます。

（※4）障害資格の値については別表9（障害資格一覧）を参照してください。

（※5）各表示用コードは表示用コードと連携用コードが別の場合に使用します。

（※6）【医療加算情報の仕様】

- ・加算コードと加算有無をコロンで繋ぎ、これらが空白区切りで並びます。
- ・加算有無は 0：加算なし、1：加算ありとします。

（例）11111:1 22222:0 44444:1 55555:1

（※7）実績連携オプション版のみこの情報が有効になります。

（※8）キャンセルデータは jisseki_cancel タグの値が「t：中止」によるかで判別できます。

（※9）移動関連情報は実績情報取得（期間指定）でのみ取得できます。

（※10）分割フラグは以下のパラメータを順にアンダーバーで結合した文字列です。

1. 年月日
2. 開始終了時刻
3. サービスコードとサービス区分
4. 利用者 ID
5. 分割数
6. 分割順（yotei テーブルの yotei_order、親サービスは 0 とする。）

（例）20220729_09001000_112463-0_1_2_0

【データサンプル】

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<jisseki>
```

```
<jisseki_id id="1">
```

```
<riyousya_id>1</riyousya_id>
```

```
<kaigosya_yid>2</kaigosya_yid>
```

```
<kaigosya_jid>3</kaigosya_jid>
```

```
<riyousya_code>0000000001</riyousya_code>
```

```
<kaigosya_ycode>0000000001</kaigosya_ycode>
```

```
<kaigosya_jcode>0000000002</kaigosya_jcode>
```

```
<riyousya_dcode>1000000001</riyousya_dcode>
```

```

<kaigosya_ydcode>1000000001</kaigosya_ydcode>
<kaigosya_jdcode>1000000002</kaigosya_jdcode>
<riyousya_name>石川  太郎</riyousya_name>
<kaigosya_yname>介護  一郎</kaigosya_yname>
<kaigosya_jname>金沢  花子</kaigosya_jname>
<yotei_start>2015-09-01 10:30:00</yotei_start>
<yotei_end>2015-09-01 11:30:00</yotei_end>
<jisseki_start>2015-09-01 10:30:00</jisseki_start>
<jisseki_end>2015-09-01 11:30:00</jisseki_end>
<edit_start>2015-09-01 10:29:17</edit_start>
<edit_end>2015-09-01 11:32:40</edit_end>
<jisseki_service>1 2 3 4 6</jisseki_service>
<jisseki_kenkou>1;1;1;1;1;1;1;1;1;1</jisseki_kenkou>
<jisseki_myaku>60</jisseki_myaku>
<jisseki_ketu_min>75</jisseki_ketu_min>
<jisseki_ketu_max>120</jisseki_ketu_max>
<jisseki_taion>36.0</jisseki_taion>
<jisseki_taijyu>60.0</jisseki_taijyu>
<jisseki_spo2>90</jisseki_spo2>
<jisseki_kokyu>50</jisseki_kokyu>
<jisseki_myaku2>59</jisseki_myaku2>
<jisseki_ketu_min2>75</jisseki_ketu_min2>
<jisseki_ketu_max2>123</jisseki_ketu_max2>
<jisseki_taion2>35.9</jisseki_taion2>
<jisseki_spo22>99</jisseki_spo22>
<jisseki_kettouti>100</jisseki_kettouti>
<jisseki_suibunryou>150</jisseki_suibunryou>
<jisseki_nyouryou>80</jisseki_nyouryou>
<jisseki_gps_start>0.000000,0.000000</jisseki_gps_start>
<jisseki_gps_end>0.000000,0.000000</jisseki_gps_end>
<jisseki_yoteigai>f</jisseki_yoteigai>
<jisseki_bikou>3</jisseki_bikou>
<bikou0>備考 0 です。</bikou0>
<bikou1>備考 1 です。</bikou1>
<bikou2>備考 2 です。</bikou2>
<moushiokuri>1</moushiokuri>
<jisseki_karte>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</jisseki_karte>
<jisseki_syounin>f</jisseki_syounin>
<jisseki_cancel>t</jisseki_cancel>
<cancel_reason>体調不良のため</cancel_reason>

```

```

<schedule_month>201509</schedule_month>
<schedule_day>1</schedule_day>
<schedule_start>1030</schedule_start>
<schedule_end>1130</schedule_end>
<sagyou_start>2015-09-01 10:30:00</sagyou_start>
<sagyou_end>2015-09-01 11:30:00</sagyou_end>
<service_code>111111</service_code>
<service_name>身体介護 1</service_name>
<service_kubun>00</service_kubun>
<local_code>172014</local_code>
<kasan_kinkyu>f</kasan_kinkyu>
<kasan_syokai>t</kasan_syokai>
<siji_naiyou>xxxxxxxxxx</siji_naiyou>
<saseki_name>佐々木 良子</saseki_name>
<syougai_sikaku>0</syougai_sikaku>
<idou_jikan>60</idou_jikan>
<kensyu>f</kensyu>
<jisseki_delete>f</jisseki_delete>
<jisseki_updated>2015-09-30 12:00:00</jisseki_updated>
<bunkatsu_flag>20150901_10301130_111111-3_1_2_0</bunkatsu_flag>
<jisseki_renkei>t</jisseki_renkei>
<iryoku_kasan>11111:1 22222:0 44444:1 55555:1</iryoku_kasan>
<jigyousya_id>1234567890</jigyousya_id>
<jisseki_idou>43</jisseki_idou>
<jisseki_tuukin>t</jisseki_tuukin>
<jisseki_train>130</jisseki_train>
<jisseki_bus>340</jisseki_bus>
<jisseki_car>0</jisseki_car>
<jisseki_bike>0</jisseki_bike>
<jisseki_parking>0</jisseki_parking>
<jisseki_toll>0</jisseki_toll>
</jisseki_id>
<jisseki_id id="2">
    :
</jisseki_id>
</jisseki>

```

v. 業務情報の取得

業務情報として受信する XML データのフォーマットは以下の通りです。

タグ名称	属性	値	文字数	説明
gyoumu		-	-	全体をこのタグで囲みます。
jisseki_id	id	string	10	属性：実績 ID
kaigosya_id		string	10	担当者 ID
kaigosya_code		string	24	担当者コード
kaigosya_dcode		string	24	表示用担当者コード
kaigosya_name		string	64	担当者名
yotei_start		string	20	予定開始日時 (YYYY-MM-DD hh:mm:ss)
yotei_end		string	20	予定終了日時 (YYYY-MM-DD hh:mm:ss)
jisseki_start		string	20	実開始日時 (YYYY-MM-DD hh:mm:ss)
jisseki_end		string	20	実終了日時 (YYYY-MM-DD hh:mm:ss)
edit_start		string	20	修正開始日時 (YYYY-MM-DD hh:mm:ss)
edit_end		string	20	修正終了日時 (YYYY-MM-DD hh:mm:ss)
jisseki_yoteigai		boolean	1	予定外 (t: あり、f: なし)
gyoumu_code		string	6	業務コード
gyoumu_name		string	32	業務名
jisseki_idou		string	8	移動時間 (分)
jisseki_tuukin		boolean	1	通勤有無 (t: あり、f: なし)
jisseki_train		string	8	電車料金 (円)
jisseki_bus		string	8	バス料金 (円)
jisseki_car		string	8	車移動距離 (km)
jisseki_bike		string	8	バイク移動距離 (km)
jisseki_parking		string	8	駐車料金 (円)
jisseki_toll		string	8	有料道路料金 (円)

(※) 実績 ID が 0 の場合は業務予定の取得になります。

【データサンプル】

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gyoumu>
  <jisseki_id id="1">
    <kaigosya_id>2</kaigosya_id>
    <kaigosya_code>0000000001</kaigosya_code>
    <kaigosya_dcode>100001</kaigosya_dcode>
    <kaigosya_name>介護 一郎</kaigosya_name>
    <yotei_start>2021-03-01 10:30:00</yotei_start>
    <yotei_end>2021-03-01 11:30:00</yotei_end>
    <jisseki_start>2021-03-01 10:30:00</jisseki_start>
```

```

<jisseki_end>2021-03-01 11:30:00</jisseki_end>
<edit_start>2021-03-01 10:29:17</edit_start>
<edit_end>2021-03-01 11:32:40</edit_end>
<jisseki_yoteigai>f</jisseki_yoteigai>
<gyoumu_code>MT0001</gyoumu_code>
<gyoumu_name>連絡会議</gyoumu_name>
<jisseki_idou>f</jisseki_idou>
<jisseki_tuukin>f</jisseki_tuukin>
<jisseki_train>f</jisseki_train>
<jisseki_bus>f</jisseki_bus>
<jisseki_car>f</jisseki_car>
<jisseki_bike>f</jisseki_bike>
<jisseki_parking>f</jisseki_parking>
<jisseki_toll>f</jisseki_toll>
</jisseki_id>
<jisseki_id id="2">
    :
</jisseki_id>
</gyoumu>

```

vi. モバイル端末認証情報の取得

モバイル端末認証情報の受信時に取得する XML データのフォーマットは以下の通りです。

タグ名称	属性	値	文字数	説明
approval		-	-	全体をこのタグで囲みます。
approval_id	id	string	10	属性：認証 ID (※1)
kaigosya_name		string	64	担当者名
reception_date		string	19	登録日時
last_access_date		string	19	最終接続日時
application_version		string	20	アプリバージョン
os_version		string	20	OS バージョン
model_number		string	64	モデル番号
comment		string	64	コメント
appr_enable		boolean	1	モバイル端末認証の状態 (t : 有効、f : 無効)

(※1) approval_id (認証 ID) は管理サイトのシステム内部で管理するための一意の ID を指す。

このため、認証一覧表に表示されている「No.」の値とは異なるので注意。

【データサンプル】

```
<?xml version="1.0" encoding=" UTF-8"?>
```

```

<approval>
  <approval_id id = "150">
    <kaigosya_name>介護 一郎</kaigosya_name>
    <reception_date>2023-09-01 10:56:28</reception_date>
    <last_access_date>2023-12-04 12:30:12</last_access_date>
    <application_version>4.1.62</application_version>
    <os_version>12</os_version>
    <model_number>Pixel 4a</model_number>
    <comment>社用スマートフォン</comment>
    <appr_enable>t</appr_enable>
  </approval_id>
  <approval_id id = "151">
    :
  </approval_id>
</approval>

```

vii. アセスメント情報の取得

アセスメント情報の受信時に取得する XML データのフォーマットは以下の通りです。

タグ名称	属性	値	文字数	説明
assessment_list		-	-	全体をこのタグで囲みます。
assessment	id	string	10	利用者 ID(※1)
	date	string	10	実施日 (※1)
	tab_order	string	10	アクセス時に指定したシートの管理番号 (※1)
sheet		string	64	対象シート
riyousya_code		string	19	利用者コード
riyousya_name		string	19	利用者名
jissisya_code		string	20	実施者コード
jissisya_name		string	20	実施者名
jissibi		string	64	実施日 (YYYY-MM-DD)
item1～item200	disp_order	string	64	表示順(※項目 ID と同じ場合には属性が省略される)
	item_name	string	1	項目名
	task_flag	boolean	5	課題フラグ (※false の場合には属性が省略される。)
	notices	string	1024	特記事項 (※登録のない場合には属性が省略される。)
		string	1024	要素：内容 (※2)

(※1) レスponseされたシートを一意に表現するため「利用者 ID」、「実施日」、「リクエストさ

れたシートの管理番号（システム内部でのみ使用）」をパラメータとして持たせる。
 (※2) 選択項目の場合は、選択肢番号と選択肢名をコロンで繋ぎ、複数選択されている場合は、セミコロンで繋ぐ。

【データサンプル】

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<assessment_list>
  <assessment id="1", date="2023-01-15", tab_order="10">
    <sheet> SC アセス</sheet>
    <riyousya_code>4165</riyousya_code>
    <riyousya_name>阿井植夫</riyousya_name>
    <jissisya_code>24365</jissisya_code>
    <jissisya_name>尊保華亜</jissisya_name>
    <jissibi>2023-01-15</jissibi>
    <item1 item_name="食事" task_flg="t">2:自立</item1>
    <item10 item_name="整容" task_flg="t" notices="整髪は可能。">1:一部</item10>
    <item20 item_name="一般状態">5:咳・痰;20:不眠;21:食欲不振</item20>
    <item30 item_name="バイタル|体温@°C">36.5</item30>
  </assessment>
</assessment_list>
```

viii. モニタリング情報の取得

モニタリング情報の受信時に取得する XML データのフォーマットは以下の通りです。

タグ名称	属性	値	文字数	説明
monitoring_list		-	-	実施日ごとのモニタリング内容
monitoring	id	string	64	利用者 ID
kaigosya_name	date	string	10	実施日 (YYYY-MM-DD)
riyousya_code		string	24	利用者コード
riyousya_name		string	64	利用者名
jissisya_code		string	24	実施者コード
jissisya_name		string	64	実施者名
jissibi		string	10	実施日 (YYYY-MM-DD)
item1～item200	disp_order	string	2	属性：表示順（項目 ID と同じ場合には属性が省略される）
	item_name	string	64	属性：項目名
	notices	string	1024	属性：特記事項（登録のない場合には属性が省略される）
		string	1024	要素：内容（※1）

(※1) 選択項目の場合は、選択肢番号と選択肢名をコロンで繋ぎ、複数選択されている場合は、

セミコロンで繋ぐ

【データサンプル】

```
<?xml version="1.0" encoding=" UTF-8"?>
<monitoring_list>
  <monitoring id="1" date="2023-01-15" >
    <riyousya_code>4165</riyousya_code>
    <riyousya_name>阿井植夫</riyousya_name>
    <jissisya_code>24365</jissisya_code>
    <jissisya_name>尊保華亜</jissisya_name>
    <jissibi>2023-01-15</jissibi>
    <item6 item_name="バイタル | 体温@℃">36.5</item1>
    <item7 item_name="バイタル | 血圧 L" notices="血圧高め">140</item10>
    <item8 item_name="バイタル | 血圧 H">90</item20>
  </monitoring>
</monitoring_list>
```

ix. API キーのチェック

データ送信前に、使用する API キーが正しいかどうかをチェックします。
結果はレスポンスコードで返されます。

4. 注意事項

本 API を使用してアプリケーションの開発をおこなう場合、以下の点に注意してください。

- (1) この API をご利用になるには、API キーが必要です。また API キーは提供する API ごとに異なります。(API キーについては弊社にお問い合わせください。)
- (2) リクエストは POST 送信してください。
- (3) 基本データの登録は、事業者情報からおこない、次に利用者情報・担当者情報、最後に提供票情報と指示書情報を登録してください。
- (4) 全ての情報において、各コードの属性値に基づいて情報を更新することができます。
(ただし提供票情報については制限あり。)
- (5) 全ての情報において、各 delete フィールドの値を true にすることで削除することができます。ただしケアウイングの運用開始後にこれらの情報を削除すると、既存のデータとの間で不整合が発生する場合があります。不要となった利用者情報、担当者情報については各 disabled フィールドの値を true にして情報を無効にすることをお勧めします。
- (6) 提供票情報は既に実績がある場合、そのデータは削除できません。
- (7) 提供票情報の実施日は既にその日に実績がある場合、未実施にできません。
- (8) 指示書の有効期間は対象月の 1 日が必ず含まれるように設定します。(例えば有効期間が 9 月 2 日～9 月 30 日の場合、9 月 5 日の指示書は表示されません。この場合有効期間を 9 月 1 日から 9 月 30 日に設定してください。)

