

طبعا الاختبار جانا مثل يلي تحت ك أفكار وفي تغيير في الكلمات مثلا زي في سوالين رقم 5 و 6 جاتنا نفس الأفكار بالضبط ولكن غير الكلمات يلي فالأسئلة ذا المختلف في ف انت لو ذاكرتهم وفهمت فكرتها حتى لو غير الكلمات رح يكون حلها سهل لك مره. + مهم جداا جددا تحل نماذج درايف 19 و 18 حقت الجداول للتدريب

سؤال 3 جانا نفسه بالضبط نفس الجدول وسؤال 4 اول فقره نفسها والفقره يلي تحتها نفس الفكرة وغير الكلمات

الحين بحط الأسئلة يلي جاتنا من برا النموذج:

في سوال رقم 3 جانا زياده ع الجدول ذي الفقرتين ويطلب منك وش قيمة الطباعة حقتهن :

1:

طبعا هو رح يعطيك كود ال fun();

b = a + 10 + fun(a);

and

b = fun(a) + 10 + a ;

2:

يسال في لغه ال php وش رح يطبع الكود التالي فالمقارنة هو رح يعطيك رقمين واحد بالانتجر والثاني كنص

echo "7" == 7 ; < True

echo "7" === 7; < false

طبعا الأول ترو لانه قارن بالقيمة بس

الثانيه صارت فولس لانه قارن بالقيمه و بالنوع حق المتغير

فلو كانت كذا تصوير ترو لانه نفس النوع ونفس القيمة

echo "7" === "7";

or

echo 7 ===7;



جانا سؤالين خارجہ النموذج يلي هي ذي :

اول سوال بيعطيك فور لوب مكتوبه بلغه السي ويطلب منك تكتب كيف تشتغل الفور لوب في اللغه اسمها ذي:

Operational Semantic Description for C “For” Statemen

```
Int i = 0 ;  
Int j = 0 ;  
For( i = 0, j = 0 ; j <=5 || i > 3; j++,i+=1; ){  
if (j==3) continue;  
if (i==4) break;  
j+=2;  
}
```

ذا كان السؤال المطلوب تحويله ^

ثاني سوال كان انه تسوي لغة تقبل الأشياء المذكوره وترفض الأشياء المذكوره

تقبل:

int x = 0;

int x , y;

flout x;

double t;

int y =1;

لا تقبل:

Int x, int y ;

X int;

flouty ;

اول فقره كانت تسوي لغه بال BNF

ثاني فقره تحسن اللغه باستخدام ال EBNF

ثالث انه يسالك هل فيها ambiguous او لا واذا فيها اعطي مثال واذا لا برضو اعطي مثال يوضح انه لا لاي فقره من المقبول فوق



الله يوفقكم جميعا واي سؤال ارسلونا في مافيا تليقرام

التواصل : <https://t.me/FCIT20Male>

النموذج فالصفحات الجيه:



Choose the correct answer for each of the following statements:

- 1) (T) Strong typing allows the detection of the misuses of variables that result in type errors. (T/F)
- 2) (T) A single memory cell may be used by different variables. (T/F)
- 3) (F) Type checking is be done statically in both Python and JavaScript programming languages. (T/F)
- 4) (F) There is no recursion in Fortran-70 because it uses static scope. (T/F)
- 5) Which of the following is an ordinal data type?
 - a. Enumeration
 - b. Float
 - c. Record
 - d. String
 - e. Union

Find the address of element $A[5,8]$ where A is a two-dimensional array with subscript limits **number of columns = 10** and **number of rows = 13** and A is in row major addressing. Assume base address is 1000 and word size is 2 and lower bound for both row and column is 1.

$$\begin{aligned}
 \text{address}(A[5,8]) &= 1000 + ((5-1) \times 10 + (8-1)) \times 2 \\
 &= 1000 + (4 \times 10 + 7) \times 2 \\
 &= 1000 + (40 + 7) \times 2 \\
 &= 1000 + 47 \times 2 \\
 &= 1094
 \end{aligned}$$

7.5

Find the value of the following expressions

	Language	Expression	Value
1.	Ada	$2**3**0$	illegal in Ada
2.	C language	<code>char *s = "AAA\0BBB"; printf("%s", s);</code>	s = "AAA" s = "AAA"
3.	C language	<code>int b=5; int a= (b ++b>5);</code>	b = 5 a = 1
4.	C language	<code>int b=5; int a= (b && b++>30);</code>	b = 5 a = 0
5.	C language	<code>#include <stdio.h> union Data{ int y; int x; }; int main() { union Data data; data.y = 15; printf(" %d\n", data.x); return 0; }</code>	data.x { 15 } data.y 15
6.	C language	<code>int x=15; int y = (x=5)?3:4;</code>	x = 15 y = 3
7.	C language	<code>while(-1) printf("Cpcs301\n"); printf("OK!");</code>	infinite loop CPCS301 CPCS301 CPCS301 infinite loop
8.	C language	<code>int a=!(2<5<3);</code>	a = 0
9.	Perl	<code>-7%4</code>	1
10.	C sharp	<code>int x=7; int y=5; (x>3)?y:x=20;</code>	x = 7 y = 5 y = 20
11.	C++	<code>int(3.2);</code>	3
12.	Java	<code>int a=0; int x=(15)*a*(19/4*8);</code>	a = 0 x = 0
13.	Java	<code>x=y=z=w=50; system.out.println(z);</code>	x = 50 y = 50 z = 50 w = 50 50
14.	Pascal	<code>x : boolean; x := 12>7;</code>	x = true
15.	Lisp	<code>(+ (* 4 5) 6)</code>	26
16.	Python	<code>A= {1:2, 2:3, 4:9} print(A[2])</code>	3

6

a. What are the outputs of the following C language?

Code	Outputs
<pre>int x= 1; while(x=1) { printf("x=%d\n",x++); } printf("x=%d\n",x);</pre>	<pre>x=1 x=1 x=1 x=1 x=1 ! -> infinite loop</pre> 2
<pre>int X=5; if(X%2) printf("OK!"); else printf("No.");</pre>	<pre>OK!</pre> 2

b. What is the output of the following Python language?

```
a={'ali':3, 'Ahmed':20, 9:8, 5:'Ali'}
print(a['ali']*a[9])
```

24

```
print(a[5]*a['ali'])
```

~~the output is 'Ali' * 3~~ output is Prints ('Ali' * 3)
'Ali:Ali:Ali'

↑
not sure if this is how python evaluates
~~not the~~ multiplication between string and
number

6

Given the following Python head function

```
def fun1(a, b, c=0, d=1):
    x=a+b+c+d
    print(x)
```

What are the outputs of the following function calls (write the printout do not draw check and uncheck)?

fun1(4,d=2)	function call error ✓
fun1(a=1,c=2,b=3)	7 ✓
fun1(1,2,b=5)	function call error ✓
fun1(a=1,c=4,b=4,d=2)	11 ✓
fun1(2,c=2,b=0)	5 ✓

4

What is the output of the following Python language?

```
import re
line = 'Covid19 was first reported from Wuhan on 31 december2019'
y = re.findall('[A-Z][a-z]+', line)
print(y)
```

['Covid', 'Wuhan']

2

```
y = re.findall('\S+\d{2,3}', line)
print(y)
```

~~['31']~~

2

Good Luck