Instructions Dossier DOCKER

Dans le dossier DOCKER, attention avant toute chose, il sera **nécessaire de renseigner votre adresse IP machine dans les fichiers de config.php liés à la Database**

Liens des fichiers pour lesquels les adresses IP sont à renseigner avec celle de votre machine (en entrant **ipconfig** dans le prompt/shell/terminal de votre machine):

Constante concernée dans chaque fichier config.php :

=> **define('DB_HOST','VotreAdresseIPMachine')**

Liens concernés (chemin depuis le fichier racine VG):

- VG\DOCKER\ site\1_allUsers\DB\config.php
- VG\ DOCKER\ site\1_allUsers\Functions\DB\config.php
- VG\ DOCKER\ site\2_vgTeam\gestionLibelles\DB\config.php
- VG\ DOCKER\ site\2_vgTeam\gestionMenus\DB\config.php
- VG\ DOCKER\site\2_vgTeam\gestionMenus\Functions\DB\config.php
- VG\ DOCKER\ site\2_vgTeam\gestionPlats\DB\config.php
- VG\ DOCKER\ site\2_vgTeam\menuPlatsAsso\DB\config.php
- VG\ DOCKER\ site\2_vgTeam\menuPlatsAsso\menuPlatsMVC\DB\config.php
- VG\ DOCKER\ site\3_admin\gestionTeam\DB\config.php

Celles présentent dans le dossier actuels sont renseignés avec l'adresse IPV4 (carte wifi) de ma machine comme spécifiés dans les illustrations ci-dessous :

```
// DB credentials.        IP V4 sous Docker
define('DB_HOST','192.168.1.45');/*adresse localhost à récupérer en tapant ipconfig dans la cmd prompt ->ici ce
```

```
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2a01:e0a:18a:9e60:1333:9353:e34f:94f0
Adresse IPv6 temporaire . . . . . . . .: 2a01:e0a:18a:9e60:9c3f:59a5:d667:5e5c
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::b90f:8783:5456:5d0d%11
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.45
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : fe80::8e97:eaff:fe37:1b54%11
```

Une fois les modifications d'adresse IP réalisées:

- ➔ Ouvrir le terminal/shell en étant sur le dossier « docker »
- ➔ **Eteindre tout application (type xampp/wampp)** requérant des ports cités dans le fichiers docker (docker-compose.yml et dockerfile)
- ➔ Lancer la commande : **docker-compose up**
- ➔ Sur votre navigateur, dans la barre url, taper directement: **localhost**
- ➔ **Constater l'ouverture des fenêtres du site et les données récupérés via la DB**
- ➔ **si pas de rafraichissement suite à l'ouverture sur la page d'accueil**, **recliquer sur accueil ou un autre onglet** (les données visuelles et données issues de la DB devraient être chargées)

Tests fait avec la config actuelle et l'adresse IP de ma machine => **dossier fonctionnel/opérationnel sous docker pour ma part (php/mysql)**