

Dokumentation FHIR-to-Medplum Import

1. Requirements

- Docker
- Medplum Images
- Python
- Dateipfad zu Ordner mit den FHIR-Ressourcen
- FHIR-Ressourcen nach Version R4B (v4.3.0)
- Client ID
- Client Secret

2. Funktionen

Aufgabe	Funktionen
Bundles validieren	find_bundles(folder) validate_bundles(bundle_paths)
API-Zugang setzen	get_acces_token(Token_Url, Client_ID, Client_Secret) safe_get_json(url, headers, label)
Bundles posten	get_response(Client_ID, Client_Secret) serialize_fhir(validated_bundle) post_fhir_transaction(bundle_dict)
Test	test_get_patient()

3. Umgebungsvariablen

Hinzufügen von Benutzervariablen

- Medplum_Client_ID entspricht der Medplum Client ID
- Medplum_Client_Secret entspricht dem Medplum Client Secret

4. Docker-compose.yml

Hinzufügen im Environment

- MEDPLUM_DEFAULT_RATE_LIMIT: '60000'
 - Begrenzt Anfragen pro Zeitfenster
 - Schützt Server vor zu vielen Anfragen
 - Verhindert Abuse
 - Sichert Stabilität
- MEDPLUM_DEFAULT_FHIR_QUOTA: '200000'
 - Begrenzt Ressourcen
 - Kontrolliert Speichermenge
 - Schützt vor Kostenexplosion
 - Erhält Performance