



Modification : 1ere edition

IFRANE (GMFI)
SID RNAV RWY 21TABLEAU POUR INTEGRATEURS DE DONNEES
TABLE FOR DATA INTEGRATORS

N° de série	Description de parcours	Identificateur de point de cheminement	A survoler	Direction M° (T°)	Déclinaison magnétique	Distance (NM)	Direction du virage	Altitude (pieds)	Vitesse (kt)	VPA/TCH	Spécification de navigation
10	IF	RW21	-	-	-	-	-	-	-	-	RNAV 1
20	CA	-	-	206.07 (205.35)	-0.7	-	-	+7200	-	-	RNAV 1
30	DF	FI420	-	-	-0.7	-	L	-12000 +9000	-210	-	RNAV 1
40	TF	FI418	-	026.09 (025.37)	-0.7	5.0	-	-	-	-	RNAV 1
50	TF	FI440	-	005.86 (005.14)	-0.7	6.0	-	-	-	-	RNAV 1
60	TF	ALKIX	-	029.82 (029.10)	-0.7	31.1	-	-	-	-	RNAV 1
70	TF	BOKPA	-	038.034 (037.314)	-0.7	13.0	-	+12000	-	-	RNAV 1
10	IF	RW21	-	-	-	-	-	-	-	-	RNAV 1
20	CA	-	-	206.07 (205.35)	-0.7	-	-	+7200	-	-	RNAV 1
30	DF	FI420	-	-	-0.7	-	L	-12000 +9000	-210	-	RNAV 1
40	TF	FI418	-	026.09 (025.37)	-0.7	5.0	-	-	-	-	RNAV 1
50	TF	FI440	-	005.86 (005.14)	-0.7	6.0	-	-	-	-	RNAV 1
60	TF	DEMUM	-	317.19 (316.47)	-0.7	14.9	-	+12000	-	-	RNAV 1
10	IF	RW21	-	-	-	-	-	-	-	-	RNAV 1
20	CA	-	-	206.07 (205.35)	-0.7	-	-	+7200	-	-	RNAV 1
30	DF	FI420	-	-	-0.7	-	L	-12000 +9000	-210	-	RNAV 1
40	TF	FI418	-	026.09 (025.37)	-0.7	5.0	-	-	-	-	RNAV 1
50	TF	FI440	-	005.86 (005.14)	-0.7	6.0	-	-	-	-	RNAV 1
60	TF	FES	-	011.59 (010.87)	-0.7	9.9	-	+12000	-	-	RNAV 1
10	IF	RW21	-	-	-	-	-	-	-	-	RNAV 1
20	CA	-	-	206.07 (205.35)	-0.7	-	-	+7200	-	-	RNAV 1
30	DF	FI420	-	-	-0.7	-	L	-12000 +9000	-210	-	RNAV 1
40	TF	FI418	-	026.09 (025.37)	-0.7	5.0	-	-	-	-	RNAV 1
50	TF	FI440	-	005.86 (005.14)	-0.7	6.0	-	-	-	-	RNAV 1
60	TF	VAXAM	-	305.81 (305.09)	-0.7	13.1	-	+12000	-	-	RNAV 1

Identificateur de point de cheminement	Coordonnées	
BOKPA	34°23'32.53"N	004°35'15.96"W
DEMUM	33°56'45.92"N	005°15'23.16"W
FES	33°55'38.70"N	005°00'48.90"W
FI418	33°39'58.06"N	005°03'41.72"W
FI420	33°35'26.52"N	005°06'15.75"W
FI440	33°45'57.29"N	005°03'03.02"W
RW21	33°30'50.51"N	005°08'52.01"W
VAXAM	33°53'29.86"N	005°15'56.50"W

VAR : 000°39'W (01/01/2020)
Changing by 6.0'E per year