Brukerveiledning for REST API mail-server

Innholdsfortegnelse

- Brukerveiledning for REST API mail-server
- Table of Contents
 - Oppsett
 - HTTP-metoder
 - CREATE
 - User
 - Email
 - READ
 - User
 - Email
 - UPDATE
 - User
 - Email
 - DELETE
 - User
 - Email

Oppsett

1. Klon repositoriet fra GitHub, enten ved å bruke git clone -kommandoen eller ved å laste ned ZIP-filen.

```
Administrator: Windows Power X + V


Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\kmtve> git clone https://github.com/Scandiking/emailAPIserver.git
```

2. Åpne prosjektet i din favoritt-IDE (f.eks. IntelliJ IDEA, Eclipse).

3. Åpne PostgreSQL og opprett en ny database for prosjektet.




4. Kjør programmet fra IDE-en din eller ved å bruke mvn spring-boot:run -kommandoen i terminalen.

• Reset

Save

Marana

X Close



5. Sjekk at applikasjonen kjører ved å åpne nettleseren og navigere til http://localhost:8080/ . Du bør se en velkomstmelding som sier "Welcome to the Mail Server" og viser en matrisemann på et surfebrett som holder en mail. ![](brukerveiledningsbilder/localhost1.png

HTTP-metoder


📤 pg_signal_backend

CREATE

User


Note the 200 OK message. This means the POST was successful.

Email




READ

User




UPDATE

User





Email



DELETE

User





Email

