

```
PARAMETERS PoDataCab AS Object, PoDataDet AS Object, PoDataAdi AS Object, PoDataAdi2 AS Object, PsRuta_A AS Character, PsRuta_B AS Character
```

```
IF VARTYPE(PsRuta_B) <> "C"
```

```
    PsRuta_B = ""
```

```
ENDIF
```

```
#include const.h
```

```
DO CASE
```

```
    CASE VARTYPE(PoDataCab.TpoRf1)='C' AND VARTYPE(PoDataCab.NroRf1)='C'
```

```
        LsCodDoc =
```

```
    ICASE (PoDataCab.TpoRf1='FACT','01',PoDataCab.TpoRf1='BOLE','03',PoDataCab.TpoRf1='N/C','07',PoDataCab.TpoRf1='N/D','08',PoDataCab.TpoRf1='G/R','09')
```

```
    CASE VARTYPE(PoDataCab.TpoRef)='C' AND VARTYPE(PoDataCab.CodDoc)='C'
```

```
        LsCodDoc =
```

```
    ICASE (PoDataCab.CodDoc='FACT','01',PoDataCab.CodDoc='BOLE','03',PoDataCab.CodDoc='N/C','07',PoDataCab.CodDoc='N/D','08',"XX")
```

```
    OTHERWISE
```

```
        LsCodDoc = ""
```

```
ENDCASE
```

```
!*      Los dos modelos de archivos que exige nubefact
```

```
LsExtFile1 = ".xml"
```

```
LsExtFile2 = ".txt"
```

```
LsExtFile3 = ".json"
```

```
LsNomArc_TXT = ""
```

```
LsNomArc_JSON = ""
```

```
LsRuta_A = ""
```

```
LIHayCuotas = .F.
```

```
!*      Cargamos la tablas a utilizar
```

```
STORE .F. TO LIAliasZonas, LIAliasProv, LIAliasDist, LIAliasTabl, LIAliasGIS, LIAliasSedes, LIAliasCtas
```

```
IF !USED("Zona")
```

```
    LIAliasZonas = goentorno.open_dbf1("ABRIR","Zonas","Zona","Zona01")
```

```
ENDIF
```

```
IF !USED("Prov")
```

```
    LIAliasProv = goentorno.open_dbf1("ABRIR","Provincias","Prov","Prov01")
```

```
ENDIF
```

```
IF !USED("Dist")
```

```
    LIAliasDist = goentorno.open_dbf1("ABRIR","Distritos","Dist","DIST01")
```

```

END IF

IF !USED ("G S I S ")

    LIA l i a s G S i s      = goentorno.open_dbf1 ("A B R I R ", "A L M T G S I S ", "G S i s ", "T A B L 0 1 ")

END IF

IF !USED ("M T A B L ")

    LIA l i a s T a b l      = goentorno.open_dbf1 ("A B R I R ", "C B D M T A B L ", "M T a b l ", "T A B L 0 1 ")

END IF

IF !USED ("S E D E S ")

    LIA l i a s S e d e s   = goentorno.open_dbf1 ("A B R I R ", "S E D E S ", "S e d e s ", "S E D E 0 1 ")

END IF

IF !USED ("C T A S ")

    LIA l i a s C t a s     = goentorno.open_dbf1 ("A B R I R ", "C B D M C T A S ", "C t a s ", "C T A S 0 1 ")

END IF

/*      C a r g a m o s   l a s   v a r i a b l e s   a   u t i l i z a r   p o r   t o d o s   l o s   p o c e d u r e

/*      L s C o d D o c   =
I C A S E ( P o D a t a C a b . T p o R f 1 = ' F A C T ', ' 0 1 ', P o D a t a C a b . T p o R f 1 = ' B O L E ', ' 0 3 ', P o D a t a C a b . T p o R f 1 = ' N / C ', ' 0 7 ', P o D a t a C a b . T p o R f 1 = '
N / D ', ' 0 8 ', P o D a t a C a b . T p o R f 1 = ' G / R ', ' 0 9 ', "" )

D O   C A S E

    C A S E   I N L I S T ( L s C o d D o c , ' 0 1 ', ' 0 3 ' )

        /*      M A A V :   G e n e r a r   a r c h i v o   p a r a   f a c t u r a   y   B o l e t a   e n   f o r m a t o   T X T   y   J S O N   p a r a   N u b e F a c t   2 3 / 0 6 / 2 0 2 4

0 9 : 0 9   A M

        D O   G e n e r a _ C a d e n a _ T X T _ F B   W I T H   P o D a t a C a b ,   P s R u t a _ A ,   P s R u t a _ B

        D O   G e n e r a _ C a d e n a _ J S O N _ F B   W I T H   P o D a t a C a b ,   P s R u t a _ A ,   P s R u t a _ B

    C A S E   I N L I S T ( L s C o d D o c , ' 0 7 ', ' 0 8 ' )

        /*      M A A V :   G e n e r a r   a r c h i v o   p a r a   l a s   N o t a s   d e   C r e d i t o   y   D e b i t o   e n   f o r m a t o   T X T   y   J S O N   p a r a   N u b e F a c t

2 3 / 0 6 / 2 0 2 4   0 9 : 0 9   A M

        D O   G e n e r a _ C a d e n a _ T X T _ N o t   W I T H   P o D a t a C a b ,   P s R u t a _ A ,   P s R u t a _ B

        D O   G e n e r a _ C a d e n a _ J S O N _ N o t   W I T H   P o D a t a C a b ,   P s R u t a _ A ,   P s R u t a _ B

    C A S E   I N L I S T ( L s C o d D o c , ' 0 9 ' )

        /*      M A A V :   G e n e r a r   a r c h i v o   p a r a   l a   G u í a   d e   R e m i s i ó n   E l e c t r ó n i c a   ( G R E )   e n   f o r m a t o   T X T   y   J S O N   p a r a

N u b e F a c t   2 3 / 0 6 / 2 0 2 4   0 9 : 0 9   A M

        /*      D O   G e n e r a _ C a d e n a _ T X T _ G R E   W I T H   P o D a t a C a b ,   P s R u t a _ A ,   P s R u t a _ B   &&   P o r   e l   m o m e n t o   n o

e x i s t e   G R E   e n   T X T

        D O   G e n e r a _ C a d e n a _ J S O N _ G R E   W I T H   P o D a t a C a b ,   P s R u t a _ A ,   P s R u t a _ B

E N D C A S E

/*      C a r g a m o s   m e n s a j e   d e   f i n a l i z a c i ó n

s M e n s a j e _ T X T   =   ""

```

```
sMensaje_JSON = ""
```

```
*!* Cerramos las tablas
```

```
IF USED("Zona") AND IAliasZonas && Archivo de los departamentos
```

```
USE IN Zona
```

```
END IF
```

```
IF USED('Prov') AND IAliasProv && Archivo de las provincias
```

```
USE IN Prov
```

```
END IF
```

```
IF USED('Dist') AND IAliasDist && Archivo de los distritos
```

```
USE IN Dist
```

```
END IF
```

```
IF USED('GSis') AND IAliasGSis && Tablas del sistema AlmTGsis
```

```
USE IN GSis
```

```
END IF
```

```
IF USED('MTabI') AND IAliasTabI && Tablas del sistema CbdMTabI
```

```
USE IN MTabI
```

```
END IF
```

```
IF USED("Sedes") AND IAliasSedes && Tablas de las sedes
```

```
USE IN Sedes
```

```
END IF
```

```
IF USED('Ctas') AND IAliasCtas
```

```
USE IN Ctas
```

```
END IF
```

```
*!* Cadeta TXT para las facturas y boletas
```

```
PROCEDURE Genera_Cadena_TXT_FB
```

```
PARAMETERS PoDataCab, PsRuta_A, PsRuta_B
```

```
sCodDoc =
```

```
ICASE (PoDataCab.CodDoc='FACT','01',PoDataCab.CodDoc='BOLE','03',PoDataCab.CodDoc='N/C','07',PoDataCab.CodDoc='N/D','08','XX')
```

```
sLetSer =
```

```
ICASE (INLIST(PoDataCab.CodDoc,'FACT','BOLE'),LEFT(PoDataCab.CodDoc,1),INLIST(PoDataCab.CodDoc,'N/C','N/D'),LEFT(PoDataCab.CodDoc,1),'X')
```

```
sSerie = RIGHT(sLetSer+LTRIM(SUBSTR(PoDataCab.NroDoc,2,3)),4)
```

```

sNom Arc = GsRucCia + '-' + sCodDoc + '-' + sSerie + '-' +
RIGHT('00000000'+RTRIM(SUBSTR(PoDataCab.NroDoc,5)),8) + '.txt'

sNroDoc = sSerie + '-' + RIGHT('00000000'+RTRIM(SUBSTR(PoDataCab.NroDoc,5)),8)

ENDPROC

!* Cadena JSON para las facturas y boletas

PROCEDURE Genera_Cadena_JSON_FB

PARAMETERS PoDataCab, PsRuta_A, PsRuta_B

sCodDoc =
ICASE(PoDataCab.CodDoc='FACT','01',PoDataCab.CodDoc='BOLE','03',PoDataCab.CodDoc='N/C','07',PoDataCab.CodDoc='N/D','08','XX')

sLetSer =
ICASE(INLIST(PoDataCab.CodDoc,'FACT','BOLE'),LEFT(PoDataCab.CodDoc,1),INLIST(PoDataCab.CodDoc,'N/C','N/D'),LEFT(PoDataCab.CodDoc,1),'X')

sSerie = RIGHT(sLetSer+LTRIM(SUBSTR(PoDataCab.NroDoc,2,3)),4)

sNom Arc_JSON = GsRucCia + '-' + sCodDoc + '-' + sSerie + '-' +
RIGHT('00000000'+RTRIM(SUBSTR(PoDataCab.NroDoc,5)),8) + '.json'

sNroDoc = sSerie + '-' + RIGHT('00000000'+RTRIM(SUBSTR(PoDataCab.NroDoc,5)),8)

sRuta_A = ADDBS(TRIM(PsRuta_A)) && curdir()+lruta

IF !DIRECTORY(sRuta_A)

MKDIR (sRuta_A)

ENDIF

IF FILE(sRuta_A + sNom Arc_JSON)

DELETE FILE (sRuta_A + sNom Arc_JSON)

ENDIF

nControlArc_JSON = FCREATE(sRuta_A + sNom Arc_JSON)

IF nControlArc_JSON < 0

=MESSAGEBOX("Error en la creación de " + sRuta_A + sNom Arc_JSON, 48, 'Atención')

RETURN .F.

ENDIF

goC fgVta.oDataadm.Obj2Cur(PoDataDet,'cDVta')

nTotItmDoc = Cursor_Esta_Vacio("cDVta", .T.)

IF VARTYPE(nTotItmDoc) <> "N"

nTotItmDoc = 0

ENDIF

STORE 0 TO nTDocAdj, nCuotas, nGuías, nDocAdi

```

```

goC fgV ta.oD a tA d m .O b j2 C ur(P oD a t a A d i,'cG u i a s')

nG u i a s  = C u r s o r _ E s t a _ V a c i o ("cG u i a s",.T.)

IF  g o c f g v t a . L _ V t a R C u o t

    g o C f g V t a . o D a t A d m . O b j 2 C u r ( P o D a t a A d i 2 , ' c C u o t a s ' )

    n C u o t a s  = C u r s o r _ E s t a _ V a c i o ("cC u o t a s",.t.)

ELSE

    n C u o t a s  = 0

END IF

n C u o t a s  = I I F ( n C u o t a s < 0 , 0 , n C u o t a s )

SELE CT  0

SELE CT  NroD oc ,  SPACE (2) AS  CdSunat  FROM  cDvta  WHERE  0 > 1 INTO  CURSOR  cD ocA d i

nD ocA d i  = C u r s o r _ E s t a _ V a c i o ("cD ocA d i", .T.)

nTD ocA d j  = nG u i a s  + nC u o t a s  + nD ocA d i

ID ocA d j  = nTD ocA d j  > 0

*!*      Datos  adicionales

STORE  "" TO  sC odF ac ,  sC odR ef

IF  nG u i a s  > 0

    sC odR ef  =

ICA SE (cG u i a s .C odD oc='FAC T','01',cG u i a s .C odD oc='BO LE','03',cG u i a s .C odD oc='N /C ','07',cG u i a s .C odD oc='N /D ','08',cG u i a s .
CodD oc='G /R ','09',"Y Y ")

    sNroR ef  = cG u i a s .N roD oc

END IF

IF  nC u o t a s  > 0

    sC odF ac  =

ICA SE (cC u o t a s .C odD oc='FAC T','01',cC u o t a s .C odD oc='BO LE','03',cC u o t a s .C odD oc='N /C ','07',cC u o t a s .C odD oc='N /D ','08',cC
u o t a s .C odD oc='G /R ','09',"Y Y ")

    sNroF ac  = cC u o t a s .N roD oc

END IF

sDesD ReI  = ICA SE (sC odR ef='01','FAC TURA ',sC odR ef='03','BO LE TA ',sC odR ef='09','G UIA  REM IS ION
REM ITENTE','OTROS  DOCUMENTOS')

sCdP a isD  = "PE "

DIM ENS ION  aFila(30)

*!*      Cargamos  las  variables  del  documento

sOperacion  = "generar_comprobante"

sTipoC ompr obante  =

ICA SE (P oD a t a C ab .C odD oc='FAC T','1',P oD a t a C ab .C odD oc='BO LE','2',P oD a t a C ab .C odD oc='N /C ','3',P oD a t a C ab .C odD oc='N
/D ','4','0')

```

```

sSerieDocumento = sSerie

sNumero = ALLTRIM (STR (VAL (SUBSTR (PoDataCab.NroDoc,5,10)),10,0))

sSunatTransac = "1"

sClienteTpDocIden = ICASE (LEN (trim (PoDataCab.CodCli))=11,'6',LEN (TRIM (PoDataCab.CodCli))=8,'1','4')

sClienteNroDocIden = ALLTRIM (PoDataCab.CodCli)

sClienteNombre = ALLTRIM (PoDataCab.NomCli)

sClienteDireccion = ALLTRIM (PoDataCab.DirCli)

sClienteEmail01 = ALLTRIM (cGuiaS.EmailDest)

sClienteEmail02 = ""

sClienteEmail03 = ""

sFechaEmision = LEFT (DTOC (PoDataCab.FchDoc),2) + "-" + SUBSTR (DTOC (PoDataCab.FchDoc),4,2) + "-" +
SUBSTR (DTOC (PoDataCab.FchDoc),7,4)

sFechaVcto = LEFT (DTOC (PoDataCab.FchVto),2) + "-" + SUBSTR (DTOC (PoDataCab.FchVto),4,2) + "-" +
SUBSTR (DTOC (PoDataCab.FchVto),7,4)

sMoneda = ICASE (PoDataCab.CodMon=1,'1',PoDataCab.CodMon=2,'2',PoDataCab.CodMon=3,'3','4')

sTipoCambio = IIF (sMoneda='1','',ALLTRIM (STR (PoDataCab.TpoCmb,10,3)))

sPorIGV = ALLTRIM (STR (PoDataCab.PorIgv,10,2))

sDescuentoGlobal = IIF (PoDataCab.ImpD to <> 0.00,ALLTRIM (STR (PoDataCab.ImpD to,10,2)), "")

sTotalDescuento = IIF (PoDataCab.ImpD to <> 0.00,ALLTRIM (STR (PoDataCab.ImpD to,10,2)), "")

sTotalAnticipo = ""

sTotalGravada = ALLTRIM (STR (PoDataCab.ImpB to,10,2))

sTotalInafecta = ""

sTotalExonerada = ""

sTotalIGV = ALLTRIM (STR (PoDataCab.ImpIgv,10,2))

sTotalGratuita = ""

sTotalOtrosCargos = ""

fTotAnti = 0.00

nTotalDocumento = PoDataCab.ImpB to + PoDataCab.ImpIgv + PoDataCab.ImpAdm - PoDataCab.ImpD to - fTotAnti

sTotalDocumento = ALLTRIM (STR (nTotalDocumento,16,2))

sPercepcionTipo = ""

sPercepcionBaseImponible = ""

sTotalPercepcion = ""

sTotalIncluidoPercepcion = ""

IF PoDataCab.Reten = 0

```

```

sRetencionTipo = ""

sRetencionBaseImponible = ""

sTotalRetencion = ""

ELSE

sRetencionTipo = "1"

sRetencionBaseImponible = ALLTRIM (STR (nTotalDocumento,16,2))

sTotalRetencion = ALLTRIM (STR (PoDataCab.Retencion,16,2))

ENDIF

sTotalImpBolsas = ""

sDetraccion = "false" && Por el momento le pongo falso pero puede cambiar

sObservaciones = "" && Cual es el campo que tiene las observaciones

sTpDocModifica = ""

sSerDocModifica = ""

sNroDocModifica = ""

sTpNotaCredito = ""

sTpNotaDebito = ""

sEnviarAutoSunat = "true"

sEnviarAutoCliente = "false"

sCodigoUnico = ""

** VETT: Medio de pago IDU PD:4071957517-21/08/2024 05:59 PM

LnDiaVto = PoDataCab.DiaVto

sCondPago = ALLTRIM (PoDataCab.CndPago)

sMedioPago = ICA SE (sCondPago="C/E", "Contado", LnDiaVto>0 and !empty(sCondPago), "Credito")

sPlacaVehiculo = ""

sOCServicio = ""

sTablaPersoCodigo = ""

sFormatoPDF = "A4"

LOCAL MiCadenaJSON

MiCadenaJSON = ""

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + '{' + CRLF && Apertura de llave para el inicio del proceso

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "operacion": " + sOperacion + "," + CRLF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "tipo_de_comprobante": " + sTipoComprobante + "," + CRLF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "serie": " + sSerieDocumento + "," + CRLF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "numero": " + sNumero + "," + CRLF

```

```

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "sunat_transaction": ' + sSunatTransac + ',' + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "cliente_tipo_documento": ' + sClienteTpDocIden + ',' + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "cliente_numero_documento": ' + sClienteNrDocIden + ',' +
CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "cliente_denominacion": ' + sClienteNombre + ',' + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "cliente_direccion": ' + sClienteDireccion + ',' + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "cliente_email": ' + sClienteEmail01 + ',' + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "cliente_email_1": ' + sClienteEmail02 + ',' + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "cliente_email_2": ' + sClienteEmail03 + ',' + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "fecha_de_emision": ' + sFechaEmision + ',' + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "fecha_de_vencimiento": ' + sFechaVcto + ',' + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "moneda": ' + sMoneda + ',' + CR LF && Fijarse aca en el archivo
ejemplo esta de una forma y en el manual de otra (")

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "tipo_de_cambio": ' + sTipoCambio + ',' + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "porcentaje_de_igv": ' + sPorIGV + ',' + CR LF && Fijarse aca en el
archivo ejemplo esta de una forma y en el manual de otra (")

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "descuento_global": ' + sDescuentoGlobal + ',' + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "total_descuento": ' + sTotalDescuento + ',' + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "total_anticipo": ' + sTotalAnticipo + ',' + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "total_gravada": ' + sTotalGravada + ',' + CR LF && Mismo
problema que el anterior

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "total_inafecta": ' + sTotalAnticipo + ',' + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "total_exonerada": ' + sTotalExonerada + ',' + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "total_igv": ' + sTotalIGV + ',' + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "total_gratuita": ' + sTotalGratuita + ',' + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "total_otros_cargos": ' + sTotalOtrosCargos + ',' + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "total": ' + sTotalDocumento + ',' + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "percepcion_tipo": ' + sPercepcionTipo + ',' + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "percepcion_base_imponible": ' + sPercepcionBaseImponible + ',' +
CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "total_percepcion": ' + sTotalPercepcion + ',' + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "total_incluido_percepcion": ' + sTotalIncluidoPercepcion + ',' +
CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "retencion_tipo": ' + sRetencionTipo + ',' + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "retencion_base_imponible": ' + sRetencionBaseImponible + ',' +
CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "total_retencion": ' + sTotalRetencion + ',' + CR LF

```



```

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "detraccion": " + sDetraccion + "," + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "observaciones": " + sObservaciones + "," + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "documento_que_se_modifica_tipo": " + sTpDocModifica + "," +
CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "documento_que_se_modifica_serie": " + sSerDocModifica + "," +
CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "documento_que_se_modifica_numero": " + sNroDocModifica + "," +
+ CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "tipo_de_nota_de_credito": " + sTpNotaCredito + "," + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "tipo_de_nota_de_debito": " + sTpNotaDebito + "," + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "enviar_automticamente_a_la_sunat": " + sEnviarAutoSunat + "," +
CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "enviar_automticamente_al_cliente": " + sEnviarAutoCliente + "," +
CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "codigo_unico": " + sCodigoUnico + "," + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "condiciones_de_pago": " + sCondPago + "," + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "medio_de_pago": " + sMedioPago + "," + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "placa_vehiculo": " + sPlacaVehiculo + "," + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "orden_compra_servicio": " + sOCServicio + "," + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "tabla_personalizada_codigo": " + sTablaPersoCodigo + "," + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "formato_de_pdf": " + sFormatoPDF + "," + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "items": [' + CR LF

SELECT CDVta

GO TOP

SCAN

```

```

!*          Cargamos las variables del el detalle:

```

```

sUnidadMedida =

ALLTRIM (ICASE (CDVta.UndVta='KG','KGM',CDVta.UndVta='MTS','MTR',CDVta.UndVta='ROL','RO','NIU'))

sCodMat = ALLTRIM (CDVta.CodMat)

sDesMat = ALLTRIM (CDVta.DesMat)

sCantidad = ALLTRIM (STR (CDVta.CanFac,16,4))

sValUni = ALLTRIM (STR (CDVta.PreUni,16,2))

sPreUni = ALLTRIM (STR (VAL (sValUni) * (PoDataCab.PorIGV/100+1),16,2))

sDescuento = ALLTRIM (STR (d1+d2+d3,16,2))

sSubTotal = ALLTRIM (STR (CDVta.PreUni*CDVta.CanFac,16,2))

sTipoIGV = "1"

sIGV = ALLTRIM (STR ((VAL (sValUni) * (PoDataCab.PorIGV/100+1)-VAL (sValUni))*CDVta.CanFac,16,2))

```

```

sTotal = ALLTRIM (STR ((cDVta.PreUni*cDVta.CanFac)+VAL (ALLTRIM (STR ((VAL (sValUni) *
(PoDataCab.PorIGV/100+1)-VAL (sValUni))*cDVta.CanFac,16,2))),16,2))

*!*      Colocamos las variables en orden del archivo solicitado:

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + CHR(9) + '{' + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + CHR(9) + CHR(9) + "unidad_de_medida": " +
sUnidadMedida + "','" + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + CHR(9) + CHR(9) + "codigo": " + sCodMat + "','" + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + CHR(9) + CHR(9) + "descripcion": " + sDesMat + "','" + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + CHR(9) + CHR(9) + "cantidad": " + sCantidad + "','" + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + CHR(9) + CHR(9) + "valor_unitario": " + sValUni + "','" +
CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + CHR(9) + CHR(9) + "precio_unitario": " + sPreUni + "','" +
CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + CHR(9) + CHR(9) + "descuento": " + sDescuento + "','" +
CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + CHR(9) + CHR(9) + "subtotal": " + sSubTotal + "','" + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + CHR(9) + CHR(9) + "tipo_de_igv": " + sTipoIGV + "','" +
CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + CHR(9) + CHR(9) + "igv": " + sIGV + "','" + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + CHR(9) + CHR(9) + "total": " + sTotal + "','" + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + CHR(9) + CHR(9) + "anticipo_regulizacion": " + "false" +
',' + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + CHR(9) + CHR(9) + "anticipo_documento_serie": " + "','" +
CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + CHR(9) + CHR(9) + "anticipo_documento_numero": " + "','" +
CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + CHR(9) + CHR(9) + "codigo_producto_sunat": " + "" + CR LF

IF !UltimoRegistro()

    MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + CHR(9) + '},' + CR LF

ELSE

    MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + CHR(9) + '}' + CR LF

ENDIF

ENDSCAN

*!*      SET STEP ON

IF nCuotas <> 0

** VETT: aqui va el [IDU P D:307144772-21/08/2024 06:44 PM

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + '},' + CR LF

```

```

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "venta_al_credito": [' + CR LF

SELECT cCuotas

GO TOP

SCAN

sCuota = ALLTRIM(STR(VAL(NroCta),3,0))

sFechaPago = LEFT(DTOC(FchCob),2) + "-" + SUBSTR(DTOC(FchCob),4,2) + "-" +
RIGHT(DTOC(FchCob),4)

slmporte = ALLTRIM(STR(Import,16,2))

*!*
MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + ']' + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + CHR(9) + "{" + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + CHR(9) + CHR(9) + "cuota": ' + sCuota + ',' + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + CHR(9) + CHR(9) + "fecha_de_pago": " +
sFechaPago + ',' + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + CHR(9) + CHR(9) + "importe": ' + slmporte + CR LF

IF !UltimoRegistro()

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + CHR(9) + '],' + CR LF

ELSE

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + CHR(9) + '}' + CR LF

ENDIF

ENDSCAN

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + ']' + CR LF

ELSE

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + ']' + CR LF

ENDIF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + '}' + CR LF && Cerramos la llave para el fin del proceso

*!* Fin de archivo

IF USED("cDVta")

USE IN cDVta

ENDIF

=FPUTS(nControlArc_JSON, MiCadenaJSON)

=FCLOSE(nControlArc_JSON) && Aca esto y

cStringJSON = FILETOSTR(sRuta_A + UPPER(sNomArc_JSON))

cFileJSON = ADDBS(JUSTPATH(sRuta_A + sNomArc_JSON)) + JUSTSTEM(sRuta_A + sNomArc_JSON) +
LsExtFile3

STRTOFILE(STRCONV(cStringJSON,9),cFileJSON)

```

```

IF !EMPTY(PsRuta_B)

    COPY FILE (cFileJSON) TO ADDBS(goentpub.tspath_ose_csv)+JUSTFNAME(cFileJSON)

ENDIF

*! Pasamos la cadena para el envío automático

sRuta = "https://api.pse.pe/api/v1/2f63157007254185ae981196f06eadb50fae23d793154422ae28e7f2cd3b45b1"

sToken =
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cGU6IjY0NDZiYTRQY0WY5Yzk5ZjkwN2EyMWwFjO TIjYTVhMTY0MjU4MDk2NDNjYTg1ZjFIMGMxZmUyNjMwMmEiLCJwVhVhKGVPeVsHOuSLMZXDZhWNiPS4dUH7IjX12h-B7A"

post_conectar = CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP")

post_conectar.Open("POST", sRuta, .F.) && sRuta viene del ruta del usuario demo

post_conectar.setRequestHeader("Content-Type", "application/json")

post_conectar.setRequestHeader("Authorization", "Token token=" + sToken)

post_conectar.send(MiCadenaJSON)

JSON_Respuesta = post_conectar.responseText

*! Leemos la respuesta:

Leer_Respuesta = JSON_Decode(JSON_Respuesta)

** VETT: Administrar mensaje de respuesta al envío a Sunat, aceptacion o error de CPE IDUPD:4157169953 -
12/09/2024 10:41 AM

STORE "" TO LsMensaje, LsTitMensaje

LnMsjTipo = 0

IF EMPTY(Leer_Respuesta.get('errors')) THEN

    LsTitMensaje = "Respuesta de CPE enviado"

    LuRpta = Leer_Respuesta.get('tipo_de_comprobante')

    LsMensaje = LsMensaje + "Tipo de comprobante:" + URsp2Str(LuRpta) + CRLF

    LuRpta = Leer_Respuesta.get('serie')

    LsMensaje = LsMensaje + "Serie:" + URsp2Str(LuRpta) + CRLF

    LuRpta = Leer_Respuesta.get('numero')

    LsMensaje = LsMensaje + "Numero:" + URsp2Str(LuRpta) + CRLF

    LuRpta = Leer_Respuesta.get('enlace')

    LsMensaje = LsMensaje + "Enlace:" + URsp2Str(LuRpta) + CRLF

    LuRpta = Leer_Respuesta.get('aceptada_por_sunat')

    LsMensaje = LsMensaje + "Aceptada por Sunat:" + URsp2Str(LuRpta) + CRLF

    LuRpta = Leer_Respuesta.get('sunat_description')

```

```

LsMensaje = LsMensaje + "Sunat descripción:" + UResp2Str(LuRpta) + CR LF

LuRpta = Leer_Respuesta.get('sunat_note')

LsMensaje = LsMensaje + "Sunat nota:" + UResp2Str(LuRpta) + CR LF

LuRpta = Leer_Respuesta.get('sunat_responsecode')

LsMensaje = LsMensaje + "Sunat código respuesta:" + UResp2Str(LuRpta) + CR LF

LuRpta = Leer_Respuesta.get('sunat_soap_error')

LsMensaje = LsMensaje + "Sunat soap error:" + UResp2Str(LuRpta) + CR LF

LuRpta = Leer_Respuesta.get('pdf_zip_base64')

LsMensaje = LsMensaje + "PDF Zip base64:" + UResp2Str(LuRpta) + CR LF

LuRpta = Leer_Respuesta.get('xml_zip_base64')

LsMensaje = LsMensaje + "XML Zip base64:" + UResp2Str(LuRpta) + CR LF

LuRpta = Leer_Respuesta.get('cdr_zip_base64')

LsMensaje = LsMensaje + "CDR Zip base64:" + UResp2Str(LuRpta) + CR LF

LuRpta = Leer_Respuesta.get('cadena_para_codigo_qr')

LsMensaje = LsMensaje + "Cadena QR:" + UResp2Str(LuRpta) + CR LF

LuRpta = Leer_Respuesta.get('codigo_hash')

LsMensaje = LsMensaje + "Codigo Hash:" + UResp2Str(LuRpta) + CR LF

```

```

LnM sjTipo = 64

```

```

ELSE

```

```

LsTitMensaje = "Envio de CPE con errores"

```

```

LsMensaje = LsMensaje + Leer_Respuesta.get('errors')

```

```

LnM sjTipo = 16

```

```

ENDIF

```

```

LnRpta=MES SAGEBOX(LsMensaje,LnM sjTipo,LsTitMensaje)

```

```

** VETT: [FIN] IDU PD:4157169953-12/09/2024 10:41 AM

```

```

RETURN

```

```

ENDPROC

```

```

FUNCTION UResp2Str

```

```

PARAMETERS PuVar

```

```

LsVar = ICASE(VARTYPE(PuVar) = "N", STR(PuVar, 3, 0),VARTYPE(PuVar) = "C", PuVar,
VARTYPE(PuVar)="L",IF(PuVar,"True","False"),VARTYPE(PuVar)="T",TTOC(PuVar),VARTYPE(PuVar)="D", DTOS(PuVar),
ISNULL(PuVar),"","")

```

```

RETURN LsVar

```

! Cadena TXT para las notas de credito y debito

PROCEDURE Genera_Cadena_TXT_Not

ENDPROC

! Cadena JSON para las notas de credito y debito

PROCEDURE Genera_Cadena_JSON_Not

ENDPROC

! Cadena JSON para las facturas y boletas

PROCEDURE Genera_Cadena_JSON_Anulacion_FBN

PARAMETERS PoDataCab, PsRuta_A, PsRuta_B

** VETT: Anulacion de FACT/BOLE/NOTAS IDUPD:1440977411-24/09/2024 16:07

sCodDoc =

CASE (PoDataCab.CodDoc='FACT','01',PoDataCab.CodDoc='BOLE','03',PoDataCab.CodDoc='N/C','07',PoDataCab.CodDoc='N/D','08','XX')

sLetSer =

CASE (INLIST(PoDataCab.CodDoc,'FACT','BOLE'),LEFT(PoDataCab.CodDoc,1),INLIST(PoDataCab.CodDoc,'N/C','N/D'),LEFT(PoDataCab.CodDoc,1),'X')

sSerie = RIGHT(sLetSer+LTRIM(SUBSTR(PoDataCab.NroDoc,2,3)),4)

sNomArc_JSON = GsRucCia + '.' + sCodDoc + '.' + sSerie + '.' +
RIGHT('0000000'+RTRIM(SUBSTR(PoDataCab.NroDoc,5)),8) + '.json'

sNroDoc = sSerie + '.' + RIGHT('0000000'+RTRIM(SUBSTR(PoDataCab.NroDoc,5)),8)

sRuta_A = ADDBS(TRIM(PsRuta_A)) && curdir()+lruta

IF !DIRECTORY(sRuta_A)

MKDIR (sRuta_A)

ENDIF

IF FILE(sRuta_A + sNomArc_JSON)

DELETE FILE (sRuta_A + sNomArc_JSON)

ENDIF

! nControlArc_JSON = FCREATE(sRuta_A + sNomArc_JSON)

! IF nControlArc_JSON < 0

! =MESSAGEBOX("Error en la creación de " + sRuta_A + sNomArc_JSON, 48, 'Atención')

```

*!*          RETURN .F.

*!*          END IF

          sTipoC o m p r o b a n t e  =

ICASE (P o D a t a C a b .C o d D o c= 'F A C T','1',P o D a t a C a b .C o d D o c= 'B O L E','2',P o D a t a C a b .C o d D o c= 'N /C ','3',P o D a t a C a b .C o d D o c= 'N
/D','4','0')

          sS e r i e D o c u m e n t o  = sS e r i e

          sN u m e r o  = ALLTRIM (STR (VAL (SUBSTR (P o D a t a C a b .N r o D o c,5,10)),10,0))

          sM o t i v o  = "E R R O R   D E L   S I S T E M A "

          sC o d i g o U n i c o  = ""

          sF o r m a t o P D F  = "A4"

          LOCAL  MiC a d e n a J S O N

          TEXT TO  MiC a d e n a J S O N  NO SHOW  TEXTMERGE  PRETEXT  15

{

          "o p e r a c i o n": "g e n e r a r _ a n u l a c i o n",

          "t i p o _ d e _ c o m p r o b a n t e": "<<sT i p o C o m p r o b a n t e>>",

          "s e r i e": "<<sS e r i e D o c u m e n t o>>",

          "n u m e r o": "<<sN u m e r o>>",

          "m o t i v o": "<<sM o t i v o>>",

          "c o d i g o _ u n i c o": "<<sC o d i g o U n i c o>>"

}

          END TEXT

          cS t r i n g J S O N  = MiC a d e n a J S O N

          cF i l e J S O N  = ADDBS (JUSTPATH (sR u t a _ A  +  sN o m A r c _ J S O N )) + JUSTSTEM (sR u t a _ A  +  sN o m A r c _ J S O N ) +

LsE x t F i l e 3

          STR TO F I L E (STRCONV (cS t r i n g J S O N ,9),cF i l e J S O N )

          IF !EMPT Y (P s R u t a _ B )

              C O P Y   F I L E   (cF i l e J S O N )  TO  ADDBS (goentpub.tspath_ose_csv)+JUSTFNAME (cF i l e J S O N )

          END IF

*!*          P a s a m o s   l a   c a d e n a   p a r a   e l   e n v í o   a u t o m á t i c o

          sR u t a      = "https://a p i . p s e . p e / a p i / v 1 / 2 f 6 3 1 5 7 0 0 7 2 5 4 1 8 5 a e 9 8 1 1 9 6 f 0 6 e a d b 5 0 f a e 2 3 d 7 9 3 1 5 4 4 2 2 a e 2 8 e 7 f 2 c d 3 b 4 5 b 1 "

          sT o k e n  =

"e y J h b G c i O i J I U z I l N i J 9 . l m Q x M 2 Q 4 M z Y 0 N D Z i Y T Q y O W Y 5 Y z k 5 Z j k w N 2 E y M W F j O T I j Y T V h M T Y 0 M j U 4 M D k 2 N D N j Y T g 1 Z j F I M G
M x Z m U y N j M w m E i . T l w V h K G V P e V s H O u S L M Z X D Z h W N i P S 4 d U H 7 l j X 1 2 h - B 7 A "

          post_conectar = CreateObject("M S X M L 2 . S e r v e r X M L H T T P ")

          post_conectar.Open("POST", sRuta, .F.) && sRuta viene del ruta del usuario demo

```

```

post_conectar.setRequestHeader("Content-Type", "application/json")

post_conectar.setRequestHeader("Authorization", "Token token=" + sToken)

post_conectar.send(MiCadenaJSON)

JSON_Respuesta = post_conectar.responseText

!*      Leemos la respuesta:

Leer_Respuesta = JSON_Decode(JSON_Respuesta)

** VETT: Administrar mensaje de respuesta al envio a Sunat, aceptacion o error de CPE IDU P D:4157169953 -
12/09/2024 10:41 AM

```

```

STORE "" TO LsMensaje , LsTitMensaje

LnMsjTipo = 0

IF EMPTY(Leer_Respuesta.get('errors')) THEN

    LsTitMensaje = "Respuesta de anulacion CPE enviado"

    LuRpta = Leer_Respuesta.get('tipo_de_comprobante')

    LsMensaje = LsMensaje + "Tipo de comprobante:" + UResp2Str(LuRpta) + CR LF

    LuRpta = Leer_Respuesta.get('serie')

    LsMensaje = LsMensaje + "Serie:" + UResp2Str(LuRpta) + CR LF

    LuRpta = Leer_Respuesta.get('numero')

    LsMensaje = LsMensaje + "Numero:" + UResp2Str(LuRpta) + CR LF

    LuRpta = Leer_Respuesta.get('enlace')

    LsMensaje = LsMensaje + "Enlace:" + UResp2Str(LuRpta) + CR LF

    LuRpta = Leer_Respuesta.get('aceptada_por_sunat')

    LsMensaje = LsMensaje + "Aceptada por Sunat:" + UResp2Str(LuRpta) + CR LF

    LuRpta = Leer_Respuesta.get('sunat_description')

    LsMensaje = LsMensaje + "Sunat descripción:" + UResp2Str(LuRpta) + CR LF

    LuRpta = Leer_Respuesta.get('sunat_note')

    LsMensaje = LsMensaje + "Sunat nota:" + UResp2Str(LuRpta) + CR LF

    LuRpta = Leer_Respuesta.get('sunat_responsecode')

    LsMensaje = LsMensaje + "Sunat codigo respuesta:" + UResp2Str(LuRpta) + CR LF

    LuRpta = Leer_Respuesta.get('sunat_soap_error')

    LsMensaje = LsMensaje + "Sunat soap error:" + UResp2Str(LuRpta) + CR LF

    LuRpta = Leer_Respuesta.get('pdf_zip_base64')

    LsMensaje = LsMensaje + "PDF Zip base64:" + UResp2Str(LuRpta) + CR LF

    LuRpta = Leer_Respuesta.get('xml_zip_base64')

```



```

LsMensaje = LsMensaje + "XML Zip base64:" + UResp2Str(LuRpta) + CRLF

LuRpta = Leer_Respuesta.get('cdr_zip_base64')

LsMensaje = LsMensaje + "CDR Zip base64:" + UResp2Str(LuRpta) + CRLF

LuRpta = Leer_Respuesta.get('cadena_para_codigo_qr')

LsMensaje = LsMensaje + "Cadena QR:" + UResp2Str(LuRpta) + CRLF

LuRpta = Leer_Respuesta.get('codigo_hash')

LsMensaje = LsMensaje + "Codigo Hash:" + UResp2Str(LuRpta) + CRLF

LnM sjTipo = 64

ELSE

LsTitMensaje = "Envio de CPE con errores"

LsMensaje = LsMensaje + Leer_Respuesta.get('errors')

LnM sjTipo = 16

ENDIF

LnRpta=MES SAGEBOX(LsMensaje,LnM sjTipo,LsTitMensaje)

** VETT: [FIN] IDUPD:1440977411-24/09/2024 16:07

RETURN

PROCEDURE Genera_Cadena_JSON_GRE

PARAMETERS PoDataCab, PsRuta_A, PsRuta_B

LsLetSer =

ICASE (INLIST (PoDataCab.TpoRf1,'FACT','BOLE','G/R'),LEFT (PoDataCab.NroRf1,1),INLIST (PoDataCab.TpoRf1,'N/C','N/D'),
LEFT (PoDataCab.NroRf1,1),'X')

LsSerie = RIGHT (LsLetSer+LTRIM (SUBSTR (PoDataCab.NroRf1,2,3)),4)

LsNoRDoc = LsSerie + ' ' + RIGHT ('00000000' + RTRIM (SUBSTR (PoDataCab.NroRf1,5)),8) && Fijate aca debe ser
solo el numero sin la serie

LsNomArc_JSON = GsRucCia + ' ' + LsCodDoc + ' ' + UPPER (LsSerie) + ' ' + RIGHT ('00000000' +
RTRIM (SUBSTR (PoDataCab.NroRf1,5)),8) + '.json'

LsCodFac =

ICASE (PoDataAdi.CodFac='FACT','01',PoDataAdi.CodFac='BOLE','03',PoDataAdi.CodFac='N/C','07',PoDataAdi.CodFac='N/
D','08',PoDataAdi.CodFac='G/R','09','')

LsDesDREL = ICASE (LsCodFac='01','FACTURA',LsCodFac='03','BOLETA',LsCodFac='09','GUIA REMISION
REMITENTE','OTROS DOCUMENTOS')

LsRuta_A = ADDBS (TRIM (PsRuta_A))

IF !DIRECTORY (LsRuta_A)

MKDIR (LsRuta_A)

ENDIF

IF FILE (LsRuta_A + LsNomArc_JSON)

```

```

        DELETE FILE (LsRuta_A + LsNomArc_JSON)

ENDIF

LnControlArc_JSON = FCREATE(LsRuta_A + LsNomArc_JSON)

IF LnControlArc_JSON < 0

    =MESSAGEBOX("Error en la creación de " + LsRuta_A + LsNomArc_JSON, 48, 'Atención')

    RETURN .F.

ENDIF

/*      VETT: Convertimos a cursor el objeto que tiene los datos del detalle del documento IDUPD: 3854169577 -
11/01/2024 04:10 PM

goCfGVta.oDataAdm.Obj2Cur(PoDataDet,'cDVta')

LnTotItmGR = Cursor_Esta_Vacio("cDVta", .T.)

SELECT cDVta

INDEX ON NroRef+STR(NroItm,3,0) TAG cDVta01

IF VARTYPE(LnTotItmGR) <> "N"

    LnTotItmGR = 0

ENDIF

DIMENSION aFila(30)

/*      Variables de cabecera

sOperacion = "generar_guia"

nTipoComprobante = IIF(LsCodDoc="09",7,8) && segun el tipo de documento es 7 para GRE remitente y 8 para
GRE transportista

sSerie = RIGHT(LsLetSer+LTRIM(SUBSTR(PoDataCab.NroRf1,2,3)),4)

nNroDoc = VAL(ALLTRIM(SUBSTR(PoDataCab.NroRf1,5,10))) && Fijate aca debe ser solo el numero sin la serie

sNroDoc = ALLTRIM(STR(nNroDoc,10,0))

sClienteTpDoc = ICASE(LEN(trim(PoDataCab.CodCli))=11,'6',LEN(TRIM(PoDataCab.CodCli))=8,'1','4')

sClienteNroDoc = ALLTRIM(PoDataCab.CodCli)

sClienteNombre = ALLTRIM(PoDataAdi.NomCli)

sClienteDireccion = ALLTRIM(PoDataAdi.DirCli)

sClienteEmail01 = ALLTRIM(PoDataAdi.EmailDest)

sClienteEmail02 = ""

sClienteEmail03 = ""

sFechaEmision = LEFT(DTOC(PoDataCab.FchDoc),2) + "-" + SUBSTR(DTOC(PoDataCab.FchDoc),4,2) + "-" +
SUBSTR(DTOC(PoDataCab.FchDoc),7,4)

sObservaciones = ALLTRIM(PoDataCab.Observ)

sMotivoTraslado = TRANSFORM(PoDataCab.Motivo,"@L##")

sPesoBruto = ALLTRIM(STR(PoDataCab.PesoBruto,10,2))

```

```

sPesoBrutoUM = ALLTRIM(PoDataCab.UndMed)

sNroBultos = "0"

sTpTransporte = PoDataCab.ModTra

sFechaIniTraslado = LEFT(DTOC(PoDataCab.FIniTras),2) + "-" + SUBSTR(DTOC(PoDataCab.FIniTras),4,2) + "-" +
SUBSTR(DTOC(PoDataCab.FIniTras),7,4)

sTpDocTransportista = ICASE(LEN(TRIM(PoDataCab.RucTra))=11,'6',LEN(TRIM(PoDataCab.RucTra))=8,'1','0')

LsModTra = PoDataCab.ModTra && Modalidad de traslado

sNroDocTransportista = IIF(LsModTra='01',PoDataCab.RucTra,"")

sTransNombre = IIF(LsModTra='01',PoDataCab.nomtra,"")

sNroPlaca = ALLTRIM(PoDataAdi.PlaTra)

sTpDocConductor = ALLTRIM(PoDataAdi.TPDCond)

sNroDocConductor = ALLTRIM(PoDataAdi.DNICond)

sNomConductor = ALLTRIM(PoDataAdi.NomCond)

sApeConductor = ALLTRIM(PoDataAdi.ApeCond)

sLicenciaConductor = ALLTRIM(PoDataAdi.Brevet)

sTpPartidaUbigeo = ALLTRIM(PoDataAdi.UbiPart)

sTpPartidaDireccion = ALLTRIM(PoDataAdi.DirRemit)

sTpPartidaCodEstabSunat = ALLTRIM(PoDataCab.CodEstPart)

sTpLegadaUbigeo = ALLTRIM(PoDataAdi.UbiPleg)

sTpLegadaDireccion = ALLTRIM(PoDataAdi.DirEnt)

sTpLegadaCodEstabSunat = ALLTRIM(PoDataCab.CodEstLleg)

sEnvioAutomatico = "false"

sFormatoPDF = ""

!*      Armamos el archivo JSON

LOCAL MiCadenaJSON

MiCadenaJSON = ""

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + '{' + CRLF && Apertura de llave para el inicio del proceso

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "operacion": " + sOperacion + "," + CRLF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "tipo_de_comprobante": ' + ALLTRIM(STR(nTipoComprobante)) + ','
+ CRLF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "serie": " + sSerie + "," + CRLF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "numero": " + sNroDoc + "," + CRLF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "cliente_tipo_de_documento": ' + sClienteTpDoc + ',' + CRLF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "cliente_numero_de_documento": " + sClienteNroDoc + ',' + CRLF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "cliente_denominacion": " + sClienteNombre + "," + CRLF

```

```

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "cliente_direccion": "" + sClienteDireccion + "," + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "cliente_email": "" + sClienteEmail01 + "," + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "cliente_email_1": "" + sClienteEmail02 + "," + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "cliente_email_2": "" + sClienteEmail03 + "," + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "fecha_de_emision": "" + sFechaEmision + "," + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "observaciones": "" + sObservaciones + "," + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "motivo_de_traslado": "" + sMotivoTraslado + "," + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "peso_bruto_total": "" + sPesoBruto + "," + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "peso_bruto_unidad_de_medida": "" + sPesoBrutoUM + "," + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "numero_de_bultos": "" + sNroBultos + "," + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "tipo_de_transporte": "" + sTipoTransporte + "," + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "fecha_de_inicio_de_traslado": "" + sFechaIniTraslado + "," + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "transportista_documento_tipo": "" + sTipoDocTransportista + "," +
CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "transportista_documento_numero": "" + sNroDocTransportista + ","
+ CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "transportista_denominacion": "" + sTransNombre + "," + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "transportista_placa_numero": "" + sNroPlaca + "," + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "conductor_documento_tipo": "" + sTipoDocConductor + "," + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "conductor_documento_numero": "" + sNroDocConductor + "," +
CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "conductor_nombre": "" + sNomConductor + "," + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "conductor_apellidos": "" + sApeConductor + "," + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "conductor_numero_licencia": "" + sLicenciaConductor + "," + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "punto_de_partida_ubigeo": "" + sPtoPartidaUbigeo + "," + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "punto_de_partida_direccion": "" + sPtoPartidaDireccion + "," + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "punto_de_partida_codigo_establecimiento_sunat": "" +
sPtoPartidaCodEstabSunat + "," + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "punto_de_llegada_ubigeo": "" + sPtoLegadaUbigeo + "," + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "punto_de_llegada_direccion": "" + sPtoLegadaDireccion + "," +
CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "punto_de_llegada_codigo_establecimiento_sunat": "" +
sPtoLegadaCodEstabSunat + "," + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "enviar_automaticamente_al_cliente": "" + sEnvioAutomatico + "," +
CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "formato_de_pdf": "" + sFormatoPDF + "," + CR LF

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + "items": [] + CR LF

```

SC A N

$$\text{MiCadenaJSON} = \text{MiCadenaJSON} + \text{CHR}(9) + \text{CHR}(9) + \text{'\{'} + \text{CRLF}$$
$$\text{MiCadenaJSON} = \text{MiCadenaJSON} + \text{CHR}(9) + \text{CHR}(9) + \text{CHR}(9) + \text{"unidad_de_medida": " "} + \text{ALLTRIM(ICA SE(cDVta.UndVta='KG','KGM',cDVta.UndVta='MTS','MTR',cDVta.UndVta='ROL','RO','NIU'))} + ',' + \text{CRLF}$$
$$\text{MiCadenaJSON} = \text{MiCadenaJSON} + \text{CHR}(9) + \text{CHR}(9) + \text{CHR}(9) + \text{"codigo": " "} + \text{ALLTRIM}(\text{cD_Vta.CodMat}) + \text{" ,"} + \text{CRLF}$$

```

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + CHR(9) + CHR(9) + "descripcion": " +
ALLTRIM(cDVta.DesMat) + "',' + CR LF

```

$$\text{MiCadenaJSON} = \text{MiCadenaJSON} + \text{CHR}(9) + \text{CHR}(9) + \text{CHR}(9) + \text{"cantidad": " " + ALLTRIM(STR(cDVta.Candes,12,4)) + "'"} + \text{CRLF}$$

```
IF !UltimoRegistro()
```

```
MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + CHR(9) + ',' + CR LF
```

ELSE

```

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + CHR(9) + CHR(9) + '}' + CR LF

```

END IF

ENDSCAN

$$\text{MiCadenaJSON} = \text{MiCadenaJSON} + \text{CHR}(9) + ']' + \text{CRLF}$$

```

MiCadenaJSON = MiCadenaJSON + '}' + CRLF && Cerramos la llave para el fin del proceso

```

! Fin de archivo

IF US E D ("c D V ta ")

US E IN cD V ta

END IF

```
=FPUTS(LnCControlArc_JSON, MiCadenaJSON)
```

```
=FCLOSE(LnCControlArc_JSON) && Aca  estoy
```

```
LcStringJSON = FILETOSTR(LsRuta_A + LsNomArc_JSON)
```

$$\text{LcFileJSON} = \text{ADDBS}(\text{JUSTPATH}(\text{LsRuta_A} + \text{LsNomArc_JSON})) + \text{JUSTSTEM}(\text{LsRuta_A} + \text{LsNomArc_JSON}) + \text{LsExtFile3}$$

STRTOFILE (STRCONV (lcStringJSON,9),LcFileJSON)

```
IF !EMPTY ( PsRu ta _B )
```

COPY FILE (LcFileJSON) TO ADDBS (goentpub.tspath_ose_csv)+JUSTFNAME (LcFileJSON)

END IF

** VETT: Envio NUB EFACT IDU PD:1790732881-20/08/2024 02:18 PM

```
*!* Pasamos la cadena para el envío automático
```

```
sRu ta = "https://api.pse.pe/api/v1/2f63157007254185ae981196f06eada50fae23d793154422ae28e7f2cd3b45b1"
```

```
sToken =
```

"eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.ImQxMzQ0MzY0NDZiYTQyQyOWY5Yzk5ZjkwN2EyMWMwFj0TlJyTVhmTY0MjU4MDk2NDNjYtTg1ZjFIMGMxZmUyNjMwMmEi.TlwVhKGVPeVsHOuSLMZXDZhWNiPS4dUH7lJX12h-B7A"

```

post_conectar = CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP")

post_conectar.Open("POST", sRuta, .F) && sRuta viene del ruta del usuario demo

post_conectar.setRequestHeader("Content-Type", "application/json")

post_conectar.setRequestHeader("Authorization", "Token token=" + sToken)

post_conectar.send(MiCadenaJSON)

JSON_Respuesta = post_conectar.responseText

!*      Leemos la respuesta:

Leer_Respuesta = JSON_Decode(JSON_Respuesta)

** VETT: Administrar mensaje de respuesta al envio a Sunat, aceptacion o error de CPE IDU P D:4 157169953 -
12/09/2024 10:41 AM

STORE "" TO LsMensaje , LsTitMensaje

LnMsjTipo = 0

IF EMPTY(Leer_Respuesta.get('errors')) THEN

    LsTitMensaje = "Respuesta de GRE - REMITENTE enviado"

    LuRpta = Leer_Respuesta.get('tipo_de_comprobante')

    LsMensaje = LsMensaje + "Tipo de comprobante:" + UResp2Str(LuRpta) + CR LF

    LuRpta = Leer_Respuesta.get('serie')

    LsMensaje = LsMensaje + "Serie:" + UResp2Str(LuRpta) + CR LF

    LuRpta = Leer_Respuesta.get('numero')

    LsMensaje = LsMensaje + "Numero:" + UResp2Str(LuRpta) + CR LF

    LuRpta = Leer_Respuesta.get('enlace')

    LsMensaje = LsMensaje + "Enlace:" + UResp2Str(LuRpta) + CR LF

    LuRpta = Leer_Respuesta.get('aceptada_por_sunat')

    LsMensaje = LsMensaje + "Aceptada por Sunat:" + UResp2Str(LuRpta) + CR LF

    LuRpta = Leer_Respuesta.get('sunat_description')

    LsMensaje = LsMensaje + "Sunat descripción:" + UResp2Str(LuRpta) + CR LF

    LuRpta = Leer_Respuesta.get('sunat_note')

    LsMensaje = LsMensaje + "Sunat nota:" + UResp2Str(LuRpta) + CR LF

    LuRpta = Leer_Respuesta.get('sunat_responsecode')

    LsMensaje = LsMensaje + "Sunat codigo respuesta:" + UResp2Str(LuRpta) + CR LF

    LuRpta = Leer_Respuesta.get('sunat_soap_error')

    LsMensaje = LsMensaje + "Sunat soap error:" + UResp2Str(LuRpta) + CR LF

    LuRpta = Leer_Respuesta.get('pdf_zip_base64')

```

```
LsMensaje = LsMensaje + "PDF Zip base64:" + UResp2Str(LuRpta) + CR LF
```

```
LuRpta = Leer_Respuesta.get('xml_zip_base64')
```

```
LsMensaje = LsMensaje + "XML Zip base64:" + UResp2Str(LuRpta) + CR LF
```

```
LuRpta = Leer_Respuesta.get('cdr_zip_base64')
```

```
LsMensaje = LsMensaje + "CDR Zip base64:" + UResp2Str(LuRpta) + CR LF
```

```
LuRpta = Leer_Respuesta.get('cadena_para_codigo_qr')
```

```
LsMensaje = LsMensaje + "Cadena QR:" + UResp2Str(LuRpta) + CR LF
```

```
LuRpta = Leer_Respuesta.get('codigo_hash')
```

```
LsMensaje = LsMensaje + "Codigo Hash:" + UResp2Str(LuRpta) + CR LF
```

```
LnM sjTipo = 64
```

```
ELSE
```

```
LsTitMensaje = "Envio de GRE-REMITENTE con errores"
```

```
LsMensaje = LsMensaje + Leer_Respuesta.get('errors')
```

```
LnM sjTipo = 16
```

```
ENDIF
```

```
LnRpta=MESAGEBOX(LsMensaje,LnM sjTipo,LsTitMensaje)
```

```
** VETT: [FIN] IDUPD:4157169953-12/09/2024 10:41 AM
```

```
RETURN
```

```
ENDPROC
```

```
FUNCTION Cursor_Esta_Vacio
```

```
PARAMETERS Pc_Tabla, PI_NumReg
```

```
IF VARTYPE(PI_NumReg) <> 'L'
```

```
PI_NumReg = .F.
```

```
ENDIF
```

```
IF PARAMETERS() = 0
```

```
Pc_Tabla = ALIAS()
```

```
ENDIF
```

```
IF EMPTY(Pc_Tabla)
```

```
RETURN .T.
```

```
ENDIF
```

```
LOCAL LcArea_Act,LnNumReg,LnRegAct
```

```
*! LcArea_Act=ALIAS()
```

```

*!*      LnNumReg = IIF(EMPTY(LcArea_Act),0,RECNO())

IF !EMPTY(Pc_Tabla) AND USED(Pc_Tabla)

    SELECT * FROM (pc_tabla) INTO CURSOR xTmp

    USE IN xTmp

    SELECT (pc_tabla)

    ** VETT 25/08/2014 12:59 PM : Retornamos el numero de registros del cursor o tabla evaluada

    IF PI_NumReg

        RETURN _TALLY

    ELSE

        RETURN EMPTY(_TALLY)

    END IF

ELSE

    *!* VETT 25/08/2014 12:59 PM : No esta definida o no se encontro la tabla o cursor

    IF PI_NumReg

        RETURN -1

    ELSE

        RETURN .T.

    END IF

END IF

*!*      LIHayRegistros = NOT THISFORM.Tools.cursor_esta_vacio("C_DTRA")

RETURN

ENDFUNC

FUNCTION UltimoRegistro

    IF EOF()

        RETURN .T.

    END IF

    LOCAL IUltimo

    SKIP

    IUltimo = EOF()

    SKIP -1

    RETURN IUltimo

ENDFUNC

```