

Exercice 1:

```
31
• sosthene.toviekou@s106pc8:~/Mes_codes/mes_codes/LanguageC/TP3$ gcc -c add.c -o add.o
• sosthene.toviekou@s106pc8:~/Mes_codes/mes_codes/LanguageC/TP3$ gcc add.o -o add
• sosthene.toviekou@s106pc8:~/Mes_codes/mes_codes/LanguageC/TP3$ export PATH=./:$PATH
• sosthene.toviekou@s106pc8:~/Mes_codes/mes_codes/LanguageC/TP3$ add 12 15
first arg : 12
first arg : 15
27
• sosthene.toviekou@s106pc8:~/Mes_codes/mes_codes/LanguageC/TP3$ add 1 2 rt
bad arguments
• sosthene.toviekou@s106pc8:~/Mes_codes/mes_codes/LanguageC/TP3$
```

Sosthene, 10 hours ago

Exercice 2:

Écrire le type enregistrement Date qui permet de représenter une date par 3 entiers : le jour, le mois et l'année.

```
4
Sosthene, 11 hours ago | 1 author (Sosthene)
5 typedef struct
6 {
7     int jour;
8     int mois;
9     int annee;
10 }Date;
11
```

Écrire une fonction qui permet de créer une Date à partir des informations passées en paramètre (le jour, le mois et l'année)

```
11
12 Date CreerDate(int monJours, int MonMois, int MonAnnee)
13 {
14     Date maDate;
15     maDate.jour = monJours;
16     maDate.mois = MonMois;
17     maDate.annee = MonAnnee;
18     return maDate;
19 }
```

Sosthene, 12 hours ago • TP3-C ...

Écrire une fonction qui permet d'afficher une Date passée en paramètre.

```
19 }
20
21 void afficher_date(Date d)
22 {
23     printf("%d-%d-%d\n", d.jour, d.mois, d.annee);
24 }
25
```

Test :

```
sosthene.toviekou@s106pc8:~/Mes_codes/mes_codes/LanguageC/TP3$ gcc -c exo2.c -o exo2.o
sosthene.toviekou@s106pc8:~/Mes_codes/mes_codes/LanguageC/TP3$ gcc exo2.o -o exo2.exe
sosthene.toviekou@s106pc8:~/Mes_codes/mes_codes/LanguageC/TP3$ ./exo2.exe
13-2-2025
sosthene.toviekou@s106pc8:~/Mes_codes/mes_codes/LanguageC/TP3$
```

Écrire le type enregistrement `Personne` qui permet de représenter une personne par 3 informations :

- Le nom (type `char*`)
- Le prénom (type `char*`)
- Sa date de naissance (type `Date`)

```
26 typedef struct
27 {
28     char* nom;
29     char* prenom;
30     Date naissance;
31 }Personne;
```

Écrire une fonction qui permet de créer une `Personne` à partir des informations passées en paramètre (son nom, son prénom et sa date de naissance)

```
32
33 Personne CreerPersonne(char* Monnom, char *Monprenom, Date Manaissance)
34 {
35     Personne maPersonne;
36     maPersonne.nom = Monnom;
37     maPersonne.prenom = Monprenom;
38     maPersonne.naissance = Manaissance;
39     return maPersonne;
40 }
```

Écrire une fonction qui permet d'afficher une `Personne` passée en paramètre

```
41
42 void afficher_Personne(Personne p)
43 {
44     printf("%s-%s ",p.nom,p.prenom);
45     afficher_date(p.naissance);
46 }
```

Test :

```
129 int main()
130 {
131     Date D;
132     D = CreerDate(13,2,2025);
133     afficher_date(D);
134
135     Personne P;
136     P = CreerPersonne("sosthene","eddy",D);
137     afficher_Personne(P);
138 }
```

```
13-2-2025
● sosthene.toviekou@s106pc8:~/Mes_codes/mes_codes/LanguageC/TP3$ gcc -c exo2.c -o exo2.o
● sosthene.toviekou@s106pc8:~/Mes_codes/mes_codes/LanguageC/TP3$ gcc exo2.o -o exo2.exe
● sosthene.toviekou@s106pc8:~/Mes_codes/mes_codes/LanguageC/TP3$ ./exo2.exe
13-2-2025
sosthene-eddy 13-2-2025
```


Ecrire une fonction qui permet d'ajouter dans un fichier une personne passée en paramètre.
Version fichier texte et fichier binaire :

```

38 void ajouterPfile1(Personne p)
39 {
40     FILE* pf;
41     pf = fopen("exemple1.txt","w");
42     fprintf(pf,"Nom: %s, prénom : %s naissance %d-%d-%d",p.nom,p.prenom,p.naissance.jour,p.naissance.mois,p.naissance.annee);
43     fclose(pf);
44 }
45
46 void ajouterPfile2(Personne p)
47 {
48     FILE* pf;
49     pf = fopen("exemple1.dat","ab");
50     fwrite(&p,sizeof(Personne),1,pf);
51     fclose(pf);
52 }
53

```

Test :



Help ← → mes_codes

exo2.c M ≡ exemple1.txt U × ≡ exemple1.dat U

LanguageC > TP3 > ≡ exemple1.txt

```
1  Nom: sosthene, prénom : eddy naissance 13-2-2025 |
```

```
C exo2.c M example1.txt U example1.dat U X
```

LanguageC > TP3 > example1.dat

```
1 //fxU^N_U N_U//fxU^N_U N_U
2 N_U N_U N_U P_x N_U N_U N_U //P_c N_U N_U //P_c N_U N_U , [ ] < V^N_U N_U ' [ ] < V^N_U N_U
3 N_U N_U N_U P_x N_U N_U N_U //P_c N_U N_U //P_c N_U N_U |
```

Écrire une fonction qui demande à l'utilisateur combien il veut renseigner de personnes. Pour chacune d'elle le programme demandera à l'utilisateurs les renseignements concernant la personne et enregistrera la personne dans le fichier

Pour fichier binaire :

```

35
36
37 void demanderUtil1()
38 {
39     Personne per;
40     FILE* pf;
41     pf = fopen("exemple2.txt","w");
42     int nb;
43     printf("Combien de personnes voulez-vous ajouter?:");
44     scanf("%d",&nb);
45     for(int i=0;i<nb;i++)
46     {
47         char name[50];
48         char surname[50];
49         int j;
50         int m;
51         int a;
52         printf("nom:");
53         scanf("%s",name);
54         printf("prenom:");
55         scanf("%s",surname);
56         printf("jour de naissance:");
57         scanf("%d",&j);
58         printf("mois de naissance:");
59         scanf("%d",&m);
60         printf("année de naissance:");
61         scanf("%d",&a);
62         fprintf(pf,"Nom: %s, prénom : %s naissance %d-%d-%d\n",per.nom=name,per.prenom=surname,per.naissance.jour=j,per.naissance.mois=m,per.naissance.annee=a);
63     }
64     fclose(pf);
65 }
66

```

Test :

```

• sosthene.toviekougs106pc8:~/Mes_codes/mes_codes/LanguageC/TP3$ gcc exo2.o -o exo2.exe
• sosthene.toviekougs106pc8:~/Mes_codes/mes_codes/LanguageC/TP3$ ./exo2.exe
Combien de personnes voulez-vous ajouter?:2
nom:soso
prenom:toto
jour de naissance:12
mois de naissance:6
année de naissance:2022
nom:dodo
prenom:didi
jour de naissance:14
mois de naissance:10
année de naissance:2021
• sosthene.toviekougs106pc8:~/Mes_codes/mes_codes/LanguageC/TP3$

```

You're running in a GNOME environment. libsecret is not available for encryption. Ensure you have another libsecret compatible implementation running.

View Go Run Terminal Help

LanguageC > TP3 > exemple2.txt

```

1 Nom: soso, prénom : toto naissance 12-6-2022
2 Nom: dodo, prénom : didi naissance 14-10-2021
3

```

Pour les fichiers binaires :

```

96
97 void demanderUtil2()
98 {
99     Personne per;
100     FILE* pf;
101     pf = fopen("exemple2.dat","w");
102     int nb;
103     printf("Combien de personnes voulez-vous ajouter?:");
104     scanf("%d",&nb);
105     for(int i=0;i<nb;i++)
106     {
107         char name[50];
108         char surname[50];
109         int j;
110         int m;
111         int a;
112         printf("nom:");
113         scanf("%s",name);
114         printf("prenom:");
115         scanf("%s",surname);
116         printf("jour de naissance:");
117         scanf("%d",&j);
118         printf("mois de naissance:");
119         scanf("%d",&m);
120         printf("année de naissance:");
121         scanf("%d",&a);
122         fwrite(&per,sizeof(Personne),nb,pf);
123     }
124     fclose(pf);
125 }
126

```

You, 1 minute ago • Uncommitted changes

Teste :

```
sosthene.toviekou@sl06pc8:~/Mes_codes/mes_codes/LanguageC/TP3$ gcc -c exo2.c -o exo2.o
sosthene.toviekou@sl06pc8:~/Mes_codes/mes_codes/LanguageC/TP3$ gcc exo2.o -o exo2.exe
sosthene.toviekou@sl06pc8:~/Mes_codes/mes_codes/LanguageC/TP3$ ./exo2.exe
Combien de personnes voulez-vous ajouter?:1
nom:dodo
prenom:didi
jour de naissance:21
mois de naissance:10
année de naissance:2014
sosthene.toviekou@sl06pc8:~/Mes_codes/mes_codes/LanguageC/TP3$
```

13 févr. 12:28

Run Terminal Help

Q mes_codes

... C exo2.c M exemple2.dat X exemple1.txt U

LanguageC > TP3 > exemple2.dat

```
1
```

Écrire une fonction qui permet de récupérer d'un fichier préalablement créé au maximum 10 personne et qui affichera les informations de chacune d'elle

Pour les fichiers txt

```
126
127 void recupererEtAfficher10() {
128     FILE* pf = fopen("exemple2.txt", "r");
129     if (pf == NULL) {
130         printf("Erreur : Impossible d'ouvrir le fichier.\n");
131         return;
132     }
133
134     char nom[50], prenom[50];
135     int j, m, a;
136     int compteur = 0;
137
138     printf("\n--- Lecture du fichier (Format spécifique) ---\n");
139
140     while (compteur < 10 && fscanf(pf, "Nom: %[^\n], prénom : %s naissance %d-%d-%d\n",
141                                   nom, prenom, &j, &m, &a) == 5) {
142
143         printf("Personne %d : %s %s né le %d/%d/%d\n",
144               compteur + 1, nom, prenom, j, m, a);
145         compteur++;
146     }
147
148     if (compteur == 0) {
149         printf("Échec de la lecture. Vérifie que le fichier contient bien des lignes au format :\n");
150         printf("Nom: XXX, prénom : YYY naissance J-M-A\n");
151     }
152
153     fclose(pf);
154 }
155
```

You, 27 seconds ago • Uncommitted changes

Test :

```
sosthene.toviekou@sl06pc8:~/Mes_codes/mes_codes/LanguageC/TP3$ gcc -c exo2.c -o exo2.o
sosthene.toviekou@sl06pc8:~/Mes_codes/mes_codes/LanguageC/TP3$ gcc exo2.o -o exo2.exe
sosthene.toviekou@sl06pc8:~/Mes_codes/mes_codes/LanguageC/TP3$ ./exo2.exe
--- Lecture du fichier (Format spécifique) ---
Personne 1 : soso toto né le 12/6/2022
Personne 2 : dodo didi né le 14/10/2021
sosthene.toviekou@sl06pc8:~/Mes_codes/mes_codes/LanguageC/TP3$
```

Launchpad 0 0 0 You, 51 seconds ago Not Committed Yet Ln 146, Col 6