Desenvolvemento Web Contorno Servidor (24-25)

Taboleiro / Os meus cursos / 2CSDWCS2425 / Evaluaciones / UD 1-5

UD 1-5

Abertas: luns, 9 de decembro de 2024, 12:00 AM **Pendente:** luns, 9 de decembro de 2024, 6:25 PM

Vamos a realizar un listado de proveedores que soporte filtros, orden y paginación. En la entrega sólo se entregará la carpeta app y el fichero .env. No se valorarán cambios en otros archivos o carpetas. Se evaluará teniendo como base la base de datos importada.

>>>>>> Descargar Base examen <<<<<<<



Paso 0

Abre el proyecto. Bájate las dependencias del composer.

Paso 1

Pon como PROJECT_NAME en el .env raíz nombrePrimerApellido.

Paso 2

Conecta tu aplicación a la base de datos. Define los campos de la conexión en el fichero .env sabiendo que la base de datos se llama proveedores, que está en un servidor llamado mysql cuyos datos de acceso son usuario: admin, password: daw2pass:

Realización del listado

El listado se cargará en la ruta /proveedores

Es obligatorio utilizar mecanismos de separación de código siguiendo un modelo MVC. Las consultas a cada tabla se harán en modelos diferentes (-2 ptos si se hacen todas en el mismo modelo).

El listado mostrar los siguientes campos (4,25 puntos):

- Alias (campo proveedor.alias) (0,25 puntos)
- Nombre completo (proveedor.nombre_completo) (0,25 puntos)
- Tipo (aux_tipo_proveedor.nombre_tipo_proveedor) (0,25 puntos)
- Continente (aux_continente.nombre_continente) (0,25 puntos)
- Año fundación (proveedor.anho_fundación) (0,25)
- Botones de opciones:
 - o Botón para llamar por teléfono con enlace del tipo tel: proveedor.telefono (0,25 puntos)
 - o Botón para enviar email con enlace mailto: proveedor.email (0,25 puntos)
 - Botón para abrir la web del proveedor. Sólo se debe mostrar si el campo website no es null (puedes usar empty para comprobar si tiene valor o no). Si tiene website enlazamos al website, si no no mostramos el botón. (0,5 puntos)
 - Botón de borrado
 - Al pulsar el botón se intenta borrar el proveedor de la fila. Si se borra correctamente se mostrará un mensaje de éxito. Si no se logra borrar (porque se introduce un proveedor que no existe u otro motivo) se mostrará un mensaje de tipo warning que dirá "No se puede borrar el proveedor seleccionado". (1 pto)

1 de 3 9/12/24, 20:04

Las filas de la tabla se pintarán de amarillo si el campo aux continente continente avisar es 1 | true. (0,5 puntos)

Si el listado resultante no tiene registros que cumplan los requisitos, no mostramos una tabla si no que mostramos un texto que avise al usuario. (0,5 puntos)

El listado debe soportar los siguientes filtros (3,75 puntos):

0,5 por cada campo que filtre correctamente y se muestre correctamente.

- Alias: Busca proveedores que contengan el texto que se le pase como parámetro en el campo alias. (0,25 punto)
- Nombre completo: Busca proveedores que contengan el texto que se pase como parámetro en el campo nombre completo. (0,25 puntos)
- Tipo: Select múltiple que permite filtrar por proveedor.id_tipo_proveedor. El select múltiple se alimenta de la tabla aux_tipo_proveedor (1 puntos)
- Continente: Select simple que permite filtrar por proveedor.id_continente. El select simple se alimenta de la tabla aux_continente. (1 puntos)
- Año fundación (Min/Max): Permite buscar proveedores por el año de fundación. Se comprueba que recibimos un int. Si se rellena min, el año de fundación debe ser mayor o igual que el pasado como parámetro. Si se recibe max se comprueba que el año de fundación es menor o igual que max. Si se han pasado ambos parámetros, seleccionamos los que cumplan ambos requisitos. (1,25 punto)

Al filtrar debemos mantener el campo por el que estamos ordenando.

Cuando filtramos, los campos deben mostrar los valores por los que estamos filtrando. (-0,25 por campo que no mantengan el valor)

El listado debe soportar ordenación (2,25 ptos).

Al pulsar sobre la cabecera de una columna, el listado se debe mostrar ordenado ascendentemente por el campo seleccionado. Si no se ha seleccionado un campo por el que ordenar, ordenaremos por defecto por el campo alias. (0,25 por campo. Total: 1,25 puntos)

Al pulsar una columna para ordenar, debemos mantener los filtros que estaban aplicados y mostrar la página 1. (1 punto)

El listado debe soportar paginación (2 puntos).

Para poder puntuar la paginación es necesario que éste cumpla los siguientes requisitos:

- Los botones de paginación llevan a la página que dicen.
- Se muestran los registros correspondientes
- Se mantienen filtros y orden.

Tamaño por defecto 25. Debe mostrar:

- Botón para ir a la primera página. No se muestra o se deshabilita si estamos en la primera página.
- Botón para ir a la página anterior. No se muestra o se deshabilita si estamos en la primera página.
- Botón que muestra la página en la que estamos pero que no tiene enlace.
- Botón para ir a la página siguiente. No se muestra o se deshabilita si estamos en la última página.
- Botón para ir a la última página. No se muestra o se deshabilita si estamos en la última página.

Debemos mantener el orden y los filtros al pulsar en los botones de paginación.

Se penalizará la existencia de dos valores página en el campo get. (-0,5 puntos).

Entrega:

Carpeta app comprimida en formato zip y fichero .env. Nombre del fichero: entrega-minombre.zip

2 de 3 9/12/24, 20:04



Estado da entrega

| Estado da entrega | Entregado para cualificacións |
|---------------------------|---|
| Estado das cualificacións | Sen corrixir |
| Tempo restante | A tarefa foi enviada 4 mins 35 segs. fóra de prazo |
| Última modificación | luns, 9 de decembro de 2024, 6:29 PM |
| Entregas de ficheiros | LaraComesanaVarela.zip 9 de decembro de 2024, 6:29 PM |
| Comentarios a entrega | ► Comentarios (0) |



Script Docker-compose php + mysql + phpmyadmin ▶

Vostede accedeu como <u>Lara Comesaña Varela</u> (<u>Saír</u>) <u>2CSDWCS2425</u>

Resumo da retención de datos

Obter a apli móbil

Políticas

3 de 3 9/12/24, 20:04