

MC350

Der Lebensmittel-Spezialist The food & beverage specialist

- Bis zu 80% Energieeinsparung
- Up to 80% energy saving
- Bis zu 30 Tonnen/Stunde Durchsatz
- Up to 30 t/h throughput



IHRE VORTEILE YOUR ADVANTAGES

- > schonende, effiziente Verarbeitung wertvoller Rohstoffe gentle, efficient processing of valuable raw material
- > homogenes Mahlgut homogenous ground product
- > keine Erwärmung des Materials no material heating
- > kompakte Bauweise compact design
- > SPS-fähige Integration PLC-capable integration

IDEALE ANWENDUNGSGEBIETE

Getreide

Hülsenfrüchte

Saaten

Öl-Extraktionsschrot

Kräuter/Gewürze

Kaffee/Tee

Braugerste

Hülsenfrüchte, Nüsse

Backwaren

...und vieles mehr

IDEAL AREAS OF APPLICATION

Grains

Legumes

Seeds

Oil-extraction meal/cake

Herbs/spices

Coffee/tea

brewing barley

Legume, nuts

Pastries

...and much more

STANDARD-AUSSTATTUNG

Motorisierte, stufenlose Verstellung des Mahlspalts

Schnellwechsel der Crackereinheit

Staub- und wasserdichte Crackereinheit

Automatischer Fremdkörperschutz durch Federtechnik

Produktberührende Teile aus Edelstahl

Inklusive einem Crackereinheit (Scheibenprofil nach Wahl)

EG-konform, ATEX zertifiziert (Zone 22)

STANDARD-CONFIGURATION

Motorized, stepless adjustment of the grinding gap

Quick exchange of the crackerunit

Dust- and waterproof crackerunit

Automatic foreign object protection by spring technique

All product touching parts in stainless steel

Including one crackerunit (diskprofile of your choice)

EC-conform, ATEX certified (zone 22)

TECHNISCHE DATEN

Maße Einlass: 445 x 315 mm Maße Auslass: 445 x 315 mm

Abmaße: (siehe Zeichnung)

Antrieb: 1 x 30 kW Gewicht: 1100 kg

TECHNICAL DATA / SPECIFICATIONS

Input chute: 445 x 315 mm Output chute: 445 x 315 mm

Outer dimensions: (see drawing) Drive power: 1x 30 kW / 1x 41 hp

Weight: 1100 kg / 2425 lb

Multicracker Benelux B.V. Stoottroepenweg 2 5363 VV Velp Netherlands Info@multicrackerbenelux.com +31(0)486 421510 www.multicrackerbenelux.com





