

## Tema 2 · CSS

### 3. Selectores

*Fuente: [www.eniun.com/selectores-css-tipos/](http://www.eniun.com/selectores-css-tipos/)*

Como hemos visto anteriormente, los selectores nos ayudan a indicar el elemento sobre el que se van a aplicar los estilos. Los selectores pueden apuntar a elementos específicos, clases, identificadores o incluso atributos de un elemento.

Existen muchos tipos de selectores y algunos de los más destacados son los que se detallan a continuación.

#### 3.1. Selector universal

**Sintaxis:** `* { atributo:valor; }`

**Ejemplo:** `{ color: grey; }` / *El estilo se aplicará a todos los elementos de la página/*

El *\*selector universal (\*)* es útil cuando deseas aplicar un estilo a todos los elementos en una página web sin excepción. Es una forma rápida y sencilla de establecer reglas generales que afectarán a todos los elementos en el documento. Por ejemplo, si deseas eliminar todos los márgenes y rellenos predeterminados de los elementos en tu página para empezar desde cero, puedes usar el selector universal para restablecerlos.

#### 3.2. Selector etiqueta

**Sintaxis:** `etiqueta { atributo:valor }`

**Ejemplo:** `p {color: green;}` / *El estilo se aplicará a todos los elementos <p>./*

#### 3.3. Selector clase

**Sintaxis:** `.clase { atributo:valor }`

**Ejemplo:** `.blend{color: red;}` / *El estilo se aplicará a cualquier elemento que tenga la clase .blend /*

Un elemento puede tener múltiples clases: `<div class="blend otro-estilo"></div>`

En este ejemplo, el elemento `<div>` tendrá los estilos definidos para ambas clases `.blend` y `.otro-estilo`. Sin embargo, si hay propiedades CSS que se repiten en ambas clases, se aplicarán los estilos de la última clase declarada. Es decir, si tanto `.blend` como `.otro-estilo` definen la propiedad `color`, prevalecerá el color definido en `.otro-estilo` porque es la última clase definida. Esto proporciona un mecanismo para controlar la prioridad de los estilos cuando se aplican múltiples clases a un elemento.

### 3.4. Selector identificador

El **selector identificador** utiliza el atributo id para seleccionar un elemento. Solo puede haber un elemento con un id dado en un documento.

**Sintaxis:** #id { atributo: valor }

**Ejemplo:** #cent {color: blue;} / El estilo se aplicará al elemento que tenga el id #cent /

### 3.5. Selector descendiente

Un elemento es descendiente de otro cuando se encuentra entre las etiquetas de apertura y de cierre del elemento padre.

**Sintaxis:** selector1 selector2 selectorN {atributo: valor;} / El estilo se aplica sobre el selector N /

**Ejemplo:** div p { color: black;} / El estilo se aplica a todos los párrafos que se encuentren dentro de una etiqueta div /

### 3.6. Combinación de selectores

La combinación de selectores nos permite dar un estilo a todos los selectores indicados.

**Sintaxis:** selector1, selector2, selector3 {atributo: valor;} / El estilo se aplica sobre los selectores indicados /

**Ejemplo:** div, p { color: orange;} / El estilo se aplica a todos los divs y párrafos /

### 3.7. Selector de hijos

Se usa para seleccionar un elemento que es *hijo* de otro elemento.

**Sintaxis:** selector1 > selector2 {atributo: valor;} / El estilo se aplica sobre el selector 2 /

**Ejemplo:** div > p { color: white;} / El estilo se aplica a todos los párrafos que sean hijos de un div /

**Diferencia entre selector de hijos y selector descendiente.** Los **hijos** son los elementos que se encuentran un nivel directamente debajo de el mismo elemento section. Los **descendientes** son todos los elementos que se encuentran dentro del elemento section sean los mismos **hijos** o los **hijos** de los **hijos**.

### 3.8. Selector adyacente

Se usa para seleccionar elementos que son *hermanos*, es decir, su elemento padre es el mismo y están seguidos en el código HTML.

**Sintaxis:** selector1 + selector2 { atributo: valor; } / El estilo se aplica al selector 2 /

**Ejemplo:** div + p { color: black;} / El estilo se aplica a todos los párrafos que sean hermanos de un div /

## 3.9. Resumen de selectores básicos

| Selector       | Descripción                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *****          | Selecciona todos los elementos del DOM                                                                       |
| etiqueta       | Selecciona todas las etiquetas indicadas                                                                     |
| .class         | Selección de los elementos con la clase .class                                                               |
| #id            | Selección del elemento con id #id                                                                            |
| sel1 sel2      | Selección de los selectores sel2 que se encuentren dentro de los selectores sel1 (pueden ser hijos de hijos) |
| .class1.class2 | Selección de los elementos con las dos clases: class1 y class2                                               |
| sel1.class1    | Selección de todos los selectores sel1 con clase class1                                                      |
| sel1, sel2     | Selección de todos los selectores separados por comas                                                        |
| sel1 > sel2    | Selección de los selectores sel2 cuando son hijos de sel1 (no pueden ser hijos de hijos)                     |
| sel1 + sel2    | Selección del selector sel2 cuando es hermano de sel1 (su elemento padre es el mismo)                        |

**Tabla 3.1.** Selectores básicos

Estos son solo algunos selectores básicos, en la próxima unidad profundizaremos más sobre este tema y conoceremos los selectores de atributos.

Ver lista completa de selectores

## 3.10. Ejemplos

```
p { background-color: grey; } /* Selector etiqueta */
.clase { color: red; } /* Selector clase */
#ident { color: green; } /* Selector Identificador */
* { font-style: italic; } /* Selector universal */
p a { background-color: orange; } /* Selector descendiente (pueden
ser hijos de hijos) */
h3, small { color: blue; } /* Combinación de selectores */
div>span { color: pink; } /* Selector de hijos */
span+small { background-color: yellow; } /* Selector adyacente*/
```