

Tema 2 · HTML

5. Tablas de contenido

Fuente: www.eniun.com/etiquetas-tablas-contenido-html5/

Las tablas de contenido nos permiten almacenar los datos de forma ordenada.

5.1. Etiquetas para las tablas

El principio y final de una tabla se define con las etiquetas `<table>` y `</table>`. Las filas se engloban con las etiquetas `<tr></tr>` y las columnas se crean mediante las etiquetas `<td></td>` (las etiquetas `<td>` siempre estarán dentro de una fila `<tr>`). Las etiquetas `<th></th>` se utilizan para representar los encabezados. Ejemplo:

```
<table>
  <tr>
    <th> </th>
    <th> </th>
    <th> </th>
  </tr>
  <tr>
    <td> </td>
    <td> </td>
    <td> </td>
  </tr>
  <tr>
    <td> </td>
    <td> </td>
    <td> </td>
  </tr>
</table>
```

Veamos algunas de las etiquetas utilizadas en las tablas:

Elemento	Descripción
<code><table></code>	Define la tabla.
<code><caption></code>	Título de una tabla.
<code><tr></code>	Representa una fila de celdas en una tabla.
<code><td></code>	Representa una celda de datos en una tabla.
<code><th></code>	Representa el encabezado de una tabla.

5.2. Atributos border, align y bgcolor

Para dar estilos a los elementos utilizaremos siempre CSS y no atributos HTML. No obstante, se van a mencionar estos atributos porque todavía se encuentran presentes en multitud de proyectos online.

Verás que en muchos códigos se le añade un borde a la tabla usando el atributo ***border**, se alinea el contenido usando el atributo **align** o se utiliza el atributo **bgcolor*** para darle un color de fondo. Sin embargo, estos atributos ya no se suelen utilizar en HTML5.

****¡NO USES LOS SIGUIENTES ATRIBUTOS! Utiliza hojas de estilo CSS****

En el siguiente ejemplo se puede ver cómo se usaba el atributo ***border*** para darle a la tabla un borde dos píxeles.

```
<table border="2">
```

Para modificar la posición de la tabla también se utilizaba el atributo ***align***. En este caso se usa el valor «center» para posicionar el contenido en el centro. Otros valores podían ser «right» y «left».

```
<table align="center">
```

También se asignaban fondos a las celdas y filas de una tabla con el atributo ***bgcolor***.

```
<td bgcolor="#77DDEE">
```

En próximas secciones usaremos CSS para dar estilos a nuestras tablas.

5.3. Agrupación de celdas

Para agrupar celdas en una sola, también llamado «combinación de celdas», utilizaremos los atributos ***rowspan***(para agrupar verticalmente) y **colspan***(para agrupar horizontalmente).

```

<table border="1">
  <caption>          </caption>
  <tr>
    <th> </th>
    <th> </th>
    <th> </th>
    <th> </th>
  </tr>
  <tr>
    <td rowspan="2"> </td>
    <td> </td>
    <td> </td>
    <td> </td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2"> </td>
    <td> </td>
  </tr>
  <tr>
    <td> </td>
    <td> </td>
    <td colspan="2" rowspan="2"> </td>
  </tr>
  <tr>
    <td> </td>
    <td> </td>
  </tr>
</table>

```

Ejercicio propuesto

Ejercicio propuesto

Investiga el uso de las etiquetas <colgroup>, <col>, <tbody>, <thead> y <tfoot>.