

Crea una base de datos llamada `cine_db` y una colección llamada `peliculas.`, con los siguientes campos: `titulo`, `director` año, `genero` (te tipo array), `puntuacion`, `oscar` (boolean) y `añade 5 documentos`.

He creado una lista de películas solo de batman, los datos son de IMBD

The screenshot shows the MongoDB Compass interface. At the top, the connection is to 'local' and the database is 'cine_db'. The collection 'peliculas' is selected. The 'Documents' tab is active, showing 5 documents. A search bar at the top of the document list contains the query '{ field: 'value' } or'. Below the search bar, there are icons for adding, editing, deleting, and other document actions. The document list shows 5 documents, each representing a Batman movie. The documents are displayed in a list view, showing the _id, titulo, director, año, genero, puntuacion, and oscar fields.

Document	_id	titulo	director	año	genero	puntuacion	oscar
1	ObjectId('6a0e00cd1d4d269f7e4333b5')	"Batman Begins"	"Christopher Nolan"	2005	Array (3)	8.2	false
2	ObjectId('6a0e00cd1d4d269f7e4333b6')	"The Dark Knight"	"Christopher Nolan"	2008	Array (3)	9	true
3	ObjectId('6a0e00cd1d4d269f7e4333b7')	"The Dark Knight Rises"	"Christopher Nolan"	2012	Array (3)	8.4	false
4	ObjectId('6a0e00cd1d4d269f7e4333b8')	"Batman v Superman: Dawn of Justice"	"Zack Snyder"	2016	Array (3)	6.4	false
5	ObjectId('6a0e00cd1d4d269f7e4333b9')	"Batman & Robin"	"Joel Schumacher"	1997			

- Encuentra todas las películas que se hayan estrenado **después (o igual)** del año 2010.

```
>_MONGOSH   
  
> db.películas.find({  
  año: { $gte: 2010 }  
})  
< {  
  _id: ObjectId('6a0e00cd1d4d269f7e4333b7'),  
  título: 'The Dark Knight Rises',  
  director: 'Christopher Nolan',  
  'año': 2012,  
  genero: [  
    'Acción',  
    'Crimen',  
    'Drama'  
  ],  
  puntuacion: 8.4,  
  oscar: false  
}  
{  
  _id: ObjectId('6a0e00cd1d4d269f7e4333b8'),  
  título: 'Batman v Superman: Dawn of Justice',  
  director: 'Zack Snyder',  
  'año': 2016,  
  genero: [  
    'Acción',  
    'Aventura',  
    'Ciencia Ficción'  
  ],  
  puntuacion: 6.4,  
  oscar: false  
}  
cine_db> |
```

- Encuentra todas las películas que pertenezcan al género "Drama"

```
> db.peliculas.find(
  { genero: "Drama" },
  { titulo: 1 } // Me devuelve el titulo, sin esto me daba toda la información
)
< {
  _id: ObjectId('6a0e00cd1d4d269f7e4333b5'),
  titulo: 'Batman Begins'
}
{
  _id: ObjectId('6a0e00cd1d4d269f7e4333b6'),
  titulo: 'The Dark Knight'
}
{
  _id: ObjectId('6a0e00cd1d4d269f7e4333b7'),
  titulo: 'The Dark Knight Rises'
}
cine_db> |
```

- Encuentra las películas que **NO** hayan ganado un Oscar

```
> db.peliculas.find({
  oscar:false
})
< {
  _id: ObjectId('6a0e00cd1d4d269f7e4333b5'),
  titulo: 'Batman Begins',
  director: 'Christopher Nolan',
  'año': 2005,
  genero: [
    'Acción',
    'Crimen',
    'Drama'
  ],
  puntuacion: 8.2,
  oscar: false
}
{
  _id: ObjectId('6a0e00cd1d4d269f7e4333b7'),
  titulo: 'The Dark Knight Rises',
  director: 'Christopher Nolan',
  'año': 2012,
  genero: [
    'Acción',
    'Crimen',
    'Drama'
  ],
  puntuacion: 8.4,
  oscar: false
}
```

Esta parte anterior la hice en clase, en casa terminé con los datos que se proporcionaron en la moodle, la verdad es que he estado prueba y error con el orden de las sentencias más que leerme la teoría, sobre todo para que devuelva ciertos campos solamente y no todo el “objeto” ¿?

- Encuentra las películas que sean del género "Sci-Fi" Y que tengan una puntuación superior a 8.6.

```
>_ mongosh: localhost | 📁 películas | +
>_MONGOSH
> db.películas.find({
  genero: "Sci-Fi",
  puntuacion: { $gt: 8.6 } }, // Primero meto el filtro y cierro la sentencia
  { titulo: 1, puntuacion: 1 } // Ahora es cuando limito los campos que me resuelve de vuelta
)
< {
  _id: ObjectId('6a0e2f64028c604dc30abc1b'),
  titulo: 'Inception',
  puntuacion: 8.8
}
{
  _id: ObjectId('6a0e2f64028c604dc30abc1c'),
  titulo: 'The Matrix',
  puntuacion: 8.7
}
cine_db>
```