

1. Procedimiento `ac09semanaIf`

```
-- Creamos el procedimiento con parámetro dia de entrada y parámetro de salida nombreDelDia, ambos con tipo de dato declarado
DELIMITER ??
CREATE OR REPLACE PROCEDURE ac09semanaIf(IN dia INT, OUT nombreDelDia VARCHAR(40))
BEGIN
    -- Creo el bloque IF donde comprueba el parámetro de entrada y da un valor de cadena de texto a la variable nombreDelDia
    IF dia = 1 THEN SET nombreDelDia = 'Lunes';
    ELSEIF dia = 2 THEN SET nombreDelDia = 'Martes';
    ELSEIF dia = 3 THEN SET nombreDelDia = 'Miércoles';
    ELSEIF dia = 4 THEN SET nombreDelDia = 'Jueves';
    ELSEIF dia = 5 THEN SET nombreDelDia = 'Viernes';
    ELSEIF dia = 6 THEN SET nombreDelDia = 'Sábado';
    ELSEIF dia = 7 THEN SET nombreDelDia = 'Domingo';
    ELSE SET nombreDelDia = 'Error: Número de la semana inválido';
    END IF;
END ??
DELIMITER ;
```

Pruebas sobre el procedimiento con el uso If:

El primer call con parámetros de entrada de día incorrecto nos devuelve efectivamente error

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0003 segundos.)

```
CALL ac09semanaIf(11, @dia);
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

⚠ La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles. ⓘ

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0.0001 segundos.)

```
SELECT @dia;
```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

@dia
Error: Número de la semana inválido

Sin embargo al introducir parámetros correctos, nos devuelve un resultado positivo

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0001 segundos.)

```
CALL ac09semanaIf(1, @dia);
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

⚠ La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles. ⓘ

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0.0001 segundos.)

```
SELECT @dia;
```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

@dia
Lunes

2. Procedimiento `ac09semanaCASE`

```
-- Procedimiento ac09semanaCase con parámetro dia de entrada y parámetro de salida nombreDelDia al igual que ac09semanaIf
DELIMITER ??
CREATE OR REPLACE PROCEDURE ac09semanaCase (IN dia INT, OUT nombreDelDia VARCHAR(40))
BEGIN
    -- Creo el bloque case donde comprueba el parámetro de entrada y da un valor de cadena de texto a la variable nombreDelDia, mismo funcionamiento que el IF
    CASE dia
    WHEN 1 THEN SET nombreDelDia = 'Lunes';
    WHEN 2 THEN SET nombreDelDia = 'Martes';
    WHEN 3 THEN SET nombreDelDia = 'Miércoles';
    WHEN 4 THEN SET nombreDelDia = 'Jueves';
    WHEN 5 THEN SET nombreDelDia = 'Viernes';
    WHEN 6 THEN SET nombreDelDia = 'Sábado';
    WHEN 7 THEN SET nombreDelDia = 'Domingo';
    ELSE SET nombreDelDia = 'Error: Número de la semana inválido';
    END CASE;
END ??
DELIMITER ;
```

Pruebas sobre el procedimiento con el uso de CASE:

Similar al If, se procede a realizar el mismo CALL y nos devuelve exactamente lo mismo

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0001 segundos.)

`CALL ac09semanaCase(11, @dia);`

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

⚠ La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles. ⓘ

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0001 segundos.)

`SELECT @dia;`

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

`@dia`

Error: Número de la semana inválido

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0004 segundos.)

`CALL ac09semanaCase(1, @dia);`

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

⚠ La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles. ⓘ

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0001 segundos.)

`SELECT @dia;`

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

`@dia`

Lunes

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

3. Procedimiento `ac09semanaCasING`

```
-- Procedimiento ac09semanaCasIng con parámetro día de entrada y una cadena con el idioma, (CAS o ING) y parámetro de salida nombreDelDia según el idioma indicado (hacerlo en español e inglés)

DELIMITER ??
CREATE OR REPLACE PROCEDURE ac09semanaCasIng (IN dia INT, IN idioma VARCHAR(3), OUT nombreDelDia VARCHAR(40))
BEGIN
    -- Creo el bloque con un case igual que el procedimiento ac09semanaCase
    CASE idioma
        WHEN 'CAS' THEN -- Validación para cuando el parámetro de idioma en la entrada sea CAS
            CASE dia -- El case que ya se ha construido en el procedimiento ac09semanaCase
                WHEN 1 THEN SET nombreDelDia = 'Lunes';
                WHEN 2 THEN SET nombreDelDia = 'Martes';
                WHEN 3 THEN SET nombreDelDia = 'Miércoles';
                WHEN 4 THEN SET nombreDelDia = 'Jueves';
                WHEN 5 THEN SET nombreDelDia = 'Viernes';
                WHEN 6 THEN SET nombreDelDia = 'Sábado';
                WHEN 7 THEN SET nombreDelDia = 'Domingo';
                ELSE SET nombreDelDia = 'Error: Número de la semana inválido';
            END CASE;
        -- Ahora se hace exactamente lo mismo pero con el idioma ING y los nombres de los días en inglés
        WHEN 'ING' THEN
            CASE dia
                WHEN 1 THEN SET nombreDelDia = 'Monday';
                WHEN 2 THEN SET nombreDelDia = 'Tuesday';
                WHEN 3 THEN SET nombreDelDia = 'Wednesday';
                WHEN 4 THEN SET nombreDelDia = 'Thursday';
                WHEN 5 THEN SET nombreDelDia = 'Friday';
                WHEN 6 THEN SET nombreDelDia = 'Saturday';
                WHEN 7 THEN SET nombreDelDia = 'Sunday';
                ELSE SET nombreDelDia = 'Error: Número de la semana inválido';
            END CASE;
        ELSE SET nombreDelDia = 'Error: Idioma inválido'; -- Validación adicional para el CASE del idioma al igual que tenemos dentro de los CASE día
    END CASE;
END ??
DELIMITER ;
```

Pruebas sobre el procedimiento con el uso de CASE:

Nos devuelve un resultado correcto, en este caso como hay dos parámetros de entrada, el idioma y el número del día, se introducen ambos como se ve en el código

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0004 segundos.)

```
CALL ac09semanaCasIng(1, 'CAS', @dia);
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

⚠ La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles. ⓘ

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0001 segundos.)

```
SELECT @dia;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

Opciones extra

@dia

Lunes

Y si se introduce el parámetro de idioma incorrectamente:
Devuelve el error que se ha definido previamente en el procedimiento

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0004 segundos.)

`CALL ac09semanaCasIng(1, 'a', @dia);`

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

⚠ La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles. ⓘ

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0001 segundos.)

`SELECT @dia;`

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ | Filtrar filas:

Opciones extra

@dia

Error: Idioma inválido

4. Procedimiento `ac09insertaHabilidad`

```
DELIMITER ??
CREATE OR REPLACE PROCEDURE ac09insertaHabilidad (IN codigoHabilidad VARCHAR(5), IN descripcionHabilidad VARCHAR(40))
BEGIN
    -- Tenemos una condición que hay que cumplir siempre para insertar la habilidad, que el código no tenga más de 5 caracteres, uso IF para ello
    IF LENGTH(codigoHabilidad) = 5 THEN
        -- Si se pasa la condición, se procede a insertar los datos, en este caso van a la tabla habiliadd a los campos CodHab y DesHab con los valores del parámetro de entrada del procedimiento
        INSERT INTO habilidad (CodHab, DesHab) VALUES (codigoHabilidad, descripcionHabilidad);
    END IF;
END ??
DELIMITER ;
```

Prueba del procedimiento:
Inserta correctamente los valores de los campos y se refleja en la tabla habilidad

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0032 segundos.)

`CALL ac09insertaHabilidad('31284', 'Cazador pokemon');`

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

5. Procedimiento `ac09upsertHabilidad`

```
DELIMITER ??
CREATE OR REPLACE PROCEDURE ac09upsertHabilidad (IN codigoHabilidad VARCHAR(5), IN descripcionHabilidad VARCHAR(40))
BEGIN
    IF LENGTH(codigoHabilidad) = 5 THEN
        -- Nos valida con un if la existencia de la habilidad, si es asi, selecciona todos los campos de la tabla que tenga similitud con el codigo de entrada
        IF EXISTS (SELECT * FROM habilidad WHERE CodHab = codigoHabilidad) THEN
            -- Modifica la descripción de la habilidad con la nueva descripción
            UPDATE habilidad SET DesHab = descripcionHabilidad WHERE CodHab = codigoHabilidad;
            -- Si no, se inserta como hace el procedimiento anterior ac09insertaHabilidad
        ELSE
            INSERT INTO habilidad (CodHab, DesHab) VALUES (codigoHabilidad, descripcionHabilidad);
        END IF;
    END IF;
END ??
DELIMITER ;
```

Prueba del procedimiento:

Ha modificado correctamente la descripción de la habilidad

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0027 segundos.)

```
CALL ac09upsertHabilidad('31284', 'Cazador Digimon');
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

6. Procedimiento `ac09upsertHabilidadPlus`

```
DELIMITER ??
CREATE OR REPLACE PROCEDURE ac09upsertHabilidadPlus (IN codigoHabilidad VARCHAR(5), IN descripcionHabilidad VARCHAR(40), OUT error VARCHAR(40))
BEGIN
    -- Mismo código que el procedimiento ac09upsertHabilidad que primero comprueba si existe alguno, y si no lo inserta
    IF LENGTH(codigoHabilidad) = 5 THEN
        IF EXISTS (SELECT * FROM habilidad WHERE CodHab = codigoHabilidad) THEN
            UPDATE habilidad SET DesHab = descripcionHabilidad WHERE CodHab = codigoHabilidad;
            SET error = 'Se ha modificado correctamente';
        ELSE
            INSERT INTO habilidad (CodHab, DesHab) VALUES (codigoHabilidad, descripcionHabilidad);
            SET error = 'Se ha insertado correctamente';
        END IF;
    END IF;
    IF LENGTH(descripcionHabilidad) = 0 OR LENGTH(descripcionHabilidad) > 0 THEN
        SET error = 'Error: Campo descripcion incorrecto';
    ELSE
        SET error = 'Error: Campo codigo incorrecto';
    END IF;
END ??
DELIMITER ;
```

En este creo que el procedimiento no es correcto, me he liado con abrir y cerrar los IF y creo que solo hace una funcion y comprueba una de forma individual y no las dos a la vez, por ejemplo si tengo el mismo codigo y distinta descripcion, no modifica, pero te devuelve error diciendo que el codigo es duplicado

Prueba del procedimiento: Insertado correctamente

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0026 segundos.)

```
CALL ac09upsertHabilidadPlus('31283', 'Cazador Digimond', @error);
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

⚠ La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles. ⓘ

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0001 segundos.)

```
SELECT @error;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

Opciones extra

@error

Se ha insertado correctamente