

Ejercicio 1. Calculadora.

Crea un programa de consola que:

1. Pida dos enteros por teclado (con mensajes claros).
2. Pida una operación: +, -, *, /.
3. Muestre el resultado.
4. Debe controlar:
 - Si el usuario escribe algo que no es un entero, se muestra un mensaje y se vuelve a pedir.
 - Si el usuario elige / y el segundo número es 0, se avisa y se vuelve a pedir el segundo número.
 - Si el usuario introduce una operación inválida, se repite la petición.
5. Usa métodos:
 - leerEntero(Scanner sc, String mensaje)
 - leerOperacion(Scanner sc)
 - calcular(int a, int b, char op)

Ejercicio 2. Cuenta bancaria con excepción propia.

Implementa una clase CuentaBancaria con:

- Atributos privados: titular (String), saldo (double).
- Constructor: CuentaBancaria(String titular, double saldoInicial)
 - Si saldoInicial < 0, lanzar IllegalArgumentException.
- Métodos:
 - ingresar(double cantidad)
 - Si cantidad <= 0, lanzar IllegalArgumentException.
 - retirar(double cantidad) que puede lanzar SaldoInsuficienteException
 - Si cantidad <= 0, lanzar IllegalArgumentException.
 - Si cantidad > saldo, lanzar SaldoInsuficienteException.
 - getSaldo(), toString()

Crea una excepción propia SaldoInsuficienteException con un mensaje.

En main, prueba varias operaciones usando try/catch/finally y muestra el saldo al final de cada intento.