

1. Recupera los documentos que tienen menos de 50 personas (campo `pop`)
`db.zips.find({ pop: { $lt: 50 } })`

```
>_ mongosh: localhost +  
  
>_MONGOSH  
  
> db.zips.find({ pop: { $lt: 50 } })  
< {  
  _id: ObjectId('5c8eccc1caa187d17ca6eea3'),  
  city: 'ALLEN',  
  zip: '36419',  
  loc: {  
    y: 31.624266,  
    x: 87.66746  
  },  
  pop: 0,  
  state: 'AL'  
}
```

2. Recupera los documentos que tienen entre 50 y 100 personas.
`db.zips.find({ pop: { $gte: 50, $lte: 100 } })`

```
>_ mongosh: localhost +  
  
>_MONGOSH  
  
> db.zips.find({ pop: { $gte: 50, $lte: 100 } })  
< {  
  _id: ObjectId('5c8eccc1caa187d17ca6ef67'),  
  city: 'CLARKS POINT',  
  zip: '99569',  
  loc: {  
    y: 58.84921,  
    x: 158.451241  
  },  
  pop: 68,  
  state: 'AK'  
}
```

3. Averigua cuántos documentos hay de la ciudad de SAN DIEGO.

```
db.zips.countDocuments({ city: "SAN DIEGO" })
```

```
>_ mongosh: localhost +
>_MONGOSH
> db.zips.countDocuments({ city: "SAN DIEGO" })
< 35
sample_training> |
```

4. Averigua cuántos documentos tienen menos de 100 personas.

```
db.zips.countDocuments({ pop: { $lt: 100 } })
```

```
>_ mongosh: localhost +
>_MONGOSH
> db.zips.countDocuments({ city: "SAN DIEGO" })
< 35
> db.zips.countDocuments({ pop: { $lt: 100 } })
< 716
sample_training> |
```

5. Recupera los documentos donde el nombre de la ciudad contenga la palabra BEACH

```
db.zips.find({ city: { $regex: "BEACH" } })
```

```
>_ mongosh: localhost +
>_MONGOSH
> db.zips.find({ city: { $regex: "BEACH" } })
< {
  _id: ObjectId('5c8eccc1caa187d17ca6eee2'),
  city: 'ORANGE BEACH',
  zip: '36561',
  loc: {
    y: 30.290596,
    x: 87.555888
  },
  pop: 2549,
  state: 'AL'
}
```

6. Obtén los estados de la ciudad de **SAN DIEGO** (Solución: ['CA', 'TX']).

db.zips.distinct("state", { city: "SAN DIEGO" })

>_ mongosh: localhost



>_MONGOSH

```
> db.zips.distinct("state", { city: "SAN DIEGO" })
```

```
< [ 'CA', 'TX' ]
```

```
sample_training> |
```

7. Listado con los 5 códigos postales más poblados (muestra los documentos completos). **db.zips.find().sort({ pop: -1 }).limit(5)**

>_ mongosh: localhost



>_MONGOSH

```
> db.zips.find().sort({ pop: -1 }).limit(5)
```

```
< {
```

```
  _id: ObjectId('5c8eccc1caa187d17ca7044d'),
```

```
  city: 'CHICAGO',
```

```
  zip: '60623',
```

```
  loc: {
```

```
    y: 41.849015,
```

```
    x: 87.7157
```

```
  },
```

```
  pop: 112047,
```

```
  state: 'IL'
```

```
}
```

8. Cantidad de documentos que no tienen menos de 5.000 habitantes ni más de

db.zips.countDocuments({ \$nor: [{ pop: { \$lt: 5000 } }, { pop: { \$gt: 1000000 } }] })

>_ mongosh: localhost



>_MONGOSH



```
> db.zips.countDocuments({ $nor: [{ pop: { $lt: 5000 } }, { pop: { $gt: 1000000 } }] })
```

```
< 11193
```

```
sample_training> |
```