

1. Insertar un nuevo restaurante de comida española con tu nombre, pero sin ninguna calificación.

```
> db.restaurants.insertOne({name: "Javier",  
  cuisine: "Española"  
});  
< {  
  acknowledged: true,  
  insertedId: ObjectId('6a1f16461de054dbd10b0db1')  
}  
sample_restaurants>
```

2. Añade una calificación al restaurante

```
> db.restaurants.updateOne({ name: "Javier"},  
  {$push: {grade: "A" }})  
< {  
  acknowledged: true,  
  insertedId: null,  
  matchedCount: 1,  
  modifiedCount: 1,  
  upsertedCount: 0  
}  
sample_restaurants> |
```

3. Cambiar el nombre del restaurante por Severo manjar.

```
> db.restaurants.updateOne({ name: "Javier"},
                           {$set: {name: "Severo manjar" }})

< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
sample_restaurants> |
```

4. Modifica el número del edificio de la dirección.

```
> db.restaurants.updateOne({ name: "Severo manjar"},
                           {$set: {"address.building": "17"}})

< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
sample_restaurants> |
```

5. Modifica el tipo de cocina para que sea Mediterránea.

```
> db.restaurants.updateOne({ name: "Severo manjar"},
                           {$set: {cuisine: "Mediterranea"}})

< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
sample_restaurants>
```

6. Añade una segunda calificación.

```
> db.restaurants.updateOne({ name: "Severo manjar"},
                           {$push: {score: "9" }})

< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

7. Modifica las coordenadas de la ubicación para que coincidan con las de tu ciudad

```

> db.restaurants.updateOne({name: "Severo manjar"},
                           {$push: {"address.coord": [-12.22231, 55.311]}})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
sample_restaurants>

```

8. Modifica el barrio con el barrio donde vives.

```

> db.restaurants.updateOne({name: "Severo manjar"},
                           {$set: {borough: "Saladillo"}})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
sample_restaurants>

```

9. Añade una tercera calificación que sea excelente. antes de 1980.

```

>_MONGOSH
> db.restaurants.updateOne({ name: "Severo manjar"},
                          {$push: {grades: {date: new Date("1970-1-1"),
calificacion: "Excelente" }}})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
sample_restaurants>

```

10. Modifica la calle y el código postal mediante una única operación.

```

> db.restaurants.updateMany({ name: "Severo manjar"},
                          {$set: {"address.street": "Juan Ramon Jimenez",
                                "address.zipcode": "11205"}
                          })
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
sample_restaurants>

```

11. Elimina la calificación más antigua.

– he metido un deleteOne y luego me di cuenta que era un UpdateOne así que he tirado el documento completo :)))) –

```

> db.restaurants.deleteOne({name: "Severo manjar"},
                          {$pop: {grades: 1}})
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 1
}
sample_restaurants>

```

12. Añade un nuevo campo horario con el valor que consideres

```

> db.restaurants.updateOne({name: "Severo manjar"},
                          {$set: {horario: "15:45 a 22:00" }})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 0,
  modifiedCount: 0,
  upsertedCount: 0
}
sample_restaurants>

```

13. Incrementa todas las calificaciones en un punto.

(No he introducido las calificaciones como array, si no campos sueltos que no estaban dentro de “grades”, pero como no tengo documento ya uso el comportamiento como si fuese array)

```

> db.restaurants.updateOne({name: "Severo manjar"},
                          {$inc: {"grades.$[]": 1}})
// Es un array así que uso la función de recorrer el array
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 0,
  modifiedCount: 0,
  upsertedCount: 0
}
sample_restaurants>

```