

ACT 04 - Transacciones 01

Contesta a las preguntas que aparecen como comentarios dentro del código:

1. ¿Qué contiene cuentas en este momento?

Cuentas contiene una cuenta con id 1 con 900€ de saldo y una cuenta con id 2 con 2100€ de saldo además de otra cuenta con id 3 que mantiene 0€ de saldo

2. ¿Qué sucede cuando una cuenta no existe? ¿Se ha modificado el saldo de la cuenta 2?

Aunque mande un update a una cuenta con la id 9999, que ya se sabe que no existe no nos devolvería error, simplemente nos dice cuántas filas se han visto afectada, en este caso 0 porque no se encuentra. Si, el saldo de la cuenta 2 se ha modificado sin problema

3. ¿Y si una cuenta no tiene saldo? ¿Se han modificado ambos los saldos?

En este caso la cuenta 3 que se le dio valor de 0 inicial, no puede tener negativo porque tenemos un CHECK cuando se ha creado la tabla que nos dice que el saldo debe ser mayor o igual a 0. Así que si no tiene saldo no pasa nada, solo que no puede ser negativo. Solo se ha modificado el saldo de la cuenta 2 el de la cuenta 3 debería saltar algún error

SENTENCIAS SQL EN UNA SOLA OPERACION

Primera operación

Siguiendo las mismas pautas que el ejemplo, donde empieza la transaccion y luego hace commit:

```
START TRANSACTION;  
INSERT INTO cuentas VALUES (4, 400);  
INSERT INTO cuentas VALUES (5, 500);  
UPDATE cuentas SET saldo = 300 WHERE id = 3;  
COMMIT;
```

Segunda operación

START TRANSACTION;

INSERT INTO cuentas VALUES (6, 600);

UPDATE cuentas SET saldo = saldo - 200 WHERE id IN (4, 5);

ROLLBACK; → Aquí es necesario hacer un rollback, básicamente es para revertir el proceso anterior

COMMIT;