

1. Función `ac10contarEmpleados`

```
-- Funcion ac10contarEmpleados
DELIMITER ??
-- Como vamos a contar el total, retornamos un int
CREATE OR REPLACE FUNCTION ac10contarEmpleados()
RETURNS INT
BEGIN
    DECLARE totalEmpleados INT; -- Creo una variable donde guarde el
sumatorio de empleados
    SELECT COUNT(*) INTO totalEmpleados FROM empleado; -- Uso COUNT(*) para
contar el total de empleados y lo guardo en la variable
    RETURN ??
DELIMITER ;
```

Pruebas sobre la función:

Hago un SELECT de la función y me devuelve la cantidad total de empleados que ha encontrado en la tabla empleado

 Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0004 segundos.)

```
SELECT ac10contarEmpleados();
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

Opciones extra

<code>ac10contarEmpleados()</code>
10

2. Función `ac1009contarEmpleadosDpto`

```
-- Funcion ac1009contarEmpleadosDpto
DELIMITER ??

CREATE OR REPLACE FUNCTION ac1009contarEmpleadosDpto(pCodDep CHAR(5)) --
Ahora necesito el codigo del departamento
RETURNS INT
BEGIN
    DECLARE totalEmpleados INT; -- Misma variable
    SELECT COUNT(*) INTO totalEmpleados FROM empleado -- Misma consulta
    WHERE empleado.CodDep = pCodDep; -- Ahora verifico el departamento
    RETURN totalEmpleados;
END ??

DELIMITER ;
```

Pruebas sobre la función:

Hago un SELECT de la función pasándole por parámetro el código de un departamento donde sé que hay al menos un empleado y me devuelve la cantidad total de empleados igual que antes pero con el filtro dle departamento

 Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0004 segundos.)

```
SELECT ac1009contarEmpleadosDpto('JEFZS');
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

Opciones extra

<code>ac1009contarEmpleadosDpto('JEFZS')</code>
1

3. Función `ac10presupuestoCentro`

```
DELIMITER ??

CREATE OR REPLACE FUNCTION ac10presupuestoCentro(pCodCen CHAR(4)) -- Paso
por arametro del codigo del centro
RETURNS INT
BEGIN
    DECLARE totalPresupuesto INT; -- Variable para guardar el sumatorio
    SELECT SUM(departamento.PreAnu) INTO totalPresupuesto FROM
departamento -- Segun la tabla existe el campo de presupuesto anual
    WHERE departamento.CodCen = pCodCen;
    RETURN totalPresupuesto;
END ??
DELIMITER ;
```

Pruebas sobre la función:

Hago un SELECT de la función pasándole por parámetro el código de un centro y me devuelve la cantidad total del presupuesto anual de todos los departamentos del centro

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0005 segundos.)

```
SELECT ac10presupuestoCentro('DIGE');
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

Opciones extra

<code>ac10presupuestoCentro('DIGE')</code>
51000000

4. Función `ac10totalHabilidadesEmpleado`

-- La función `ac10totalHabilidadesEmpleado` que, a partir de un código de un empleado, devuelva cuantas habilidades tiene.

```
DELIMITER ??
CREATE OR REPLACE FUNCTION ac10totalHabilidadesEmpleado(pCodEmp CHAR(5)) -- Paso por arametro del codigo del empleado
RETURNS INT
BEGIN
    DECLARE totalHabilidades INT; -- Variable para guardar el sumatorio
    SELECT COUNT(*) INTO totalHabilidades FROM habemp -- Tabla donde estan las habilidades y empleados
    WHERE habemp.CodEmp = pCodEmp; -- Verifico que sea el empleado que esté en el campo dentro de habemp en CodEmp
    RETURN totalHabilidades;
END ??
DELIMITER ;
```

Pruebas sobre la función:

Hago un `SELECT` de la función pasándole por parámetro el código de un empleado y me devuelve la cantidad total de habilidades asignadas a ese empleado.

 Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
SELECT ac10totalHabilidadesEmpleado(1);
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[A](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

Opciones extra

<code>ac10totalHabilidadesEmpleado(1)</code>
2

5. Función `ac10totalEmpleadosHabilidad`

-- La función `ac10totalEmpleadosHabilidad` que, a partir de un código de una habilidad, devuelva cuantos empleados la tienen.

```
DELIMITER ??
CREATE OR REPLACE FUNCTION ac10totalEmpleadosHabilidad(pCodHab CHAR(5)) -- Paso por arametro del codigo de la
habilidad
RETURNS INT
BEGIN
    DECLARE totalEmpleados INT; -- Variable para guardar el sumatorio
    SELECT COUNT(*) INTO totalEmpleados FROM habemp -- Tabla donde estan las habilidades y empleados
    WHERE habemp.CodHab = pCodHab; -- Verifico que sea la habilidad que esté en el campo dentro de habemp en CodHab
    RETURN totalEmpleados;
END ??
DELIMITER ;
```

Pruebas sobre la función:

Hago un SELECT de la función pasándole por parámetro el código de un empleado y me devuelve la cantidad total de habilidades asignadas a ese empleado.

 Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0004 segundos.)

```
SELECT ac10totalEmpleadosHabilidad('GEREN');
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Act](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

Opciones extra

<code>ac10totalEmpleadosHabilidad('GEREN')</code>
1

6. Función `ac10directorCentro`

```
DELIMITER ??
CREATE OR REPLACE FUNCTION ac10directorCentro(codigo CHAR(5))
RETURNS VARCHAR(50)

BEGIN
    DECLARE director VARCHAR(50);
    SELECT NomEmp INTO director -- Paso el valor del campo NomEmp a la variable director
    FROM centro c INNER JOIN empleado e ON c.CodEmpDir = e.CodEmp -- Saco el empleado
    director del centro
    WHERE c.CodCen = codigo; -- Verifico que sea el centro que esté en el campo dentro de
    centro en CodCen
    RETURN director;
END ??

DELIMITER ;
```

Pruebas sobre la función:

Hago un SELECT de la función pasándole por parámetro el código de un centro, busca el código del empleado que sea director y devuelve el nombre de ese empleado/director

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
SELECT ac10directorCentro('DIGE');
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ | Filtrar filas:

Opciones extra

ac10directorCentro('DIGE')
Saladino Mandamás, Augusto

7. Función `ac10emailEmpleado`

```
DELIMITER ??
CREATE OR REPLACE FUNCTION ac10emailEmpleado(codigoEmp INT)
RETURNS VARCHAR(50)
BEGIN
    DECLARE email VARCHAR(50);
    SELECT CONCAT(e.CodEmp, '@', e.CodDep, '.', d.CodCen, '.com') INTO email -- Concateno los
valores en formato email y lo asigno a la variable
    FROM empleado e INNER JOIN departamento d ON e.CodDep = d.CodDep -- Saco el departamento
del empleado
    WHERE e.CodEmp = codigoEmp; -- Verifico que sea el empleado que esté en el campo dentro de
empleado en CodEmp
    RETURN email;
END ??
DELIMITER ;
```

Pruebas sobre la función:

Hago un SELECT de la función pasándole por parámetro el código del empleado, y me devuelve concatenado todos los datos, el código del empleado, el del departamento, el del centro en formato email

 Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
SELECT ac10emailEmpleado(1);
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

Opciones extra

ac10emailEmpleado(1)
1@DIRGE.DIGE.com

8. Función `ac10emailEmpleado`

```
-- La función ac10validaHijosEmpleados que a partir de un código de un empleado, compruebe si la cantidad de hijos de la tabla empleado coinciden con los de la tabla hijo.

DELIMITER ??
CREATE OR REPLACE FUNCTION ac10validaHijosEmpleados(codigoEmp INT)
RETURNS BOOLEAN -- Booleano porque nos pide comprobar
BEGIN
    DECLARE hijosEmpleado, hijosHijo INT; -- Declaro dos variables que se van a comparar a posteriori
    SELECT COUNT(*) INTO hijosEmpleado FROM empleado WHERE CodEmp = codigoEmp; -- Contamos los hijos del empleado
    SELECT COUNT(*) INTO hijosHijo FROM hijo WHERE CodEmp = codigoEmp; -- Se comprueba que los hijos sea la misma cantidad que la de la tabla hijo
    RETURN hijosEmpleado = hijosHijo;
END ??
DELIMITER ;
```

Pruebas sobre la función:

Hago un SELECT de la función pasándole por parámetro el código del empleado, y me devuelve un 0 o un 1 en función de si es verdadero o falso, si tienen la misma cantidad de hijos devuelve 1, si no, un 0

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0006 segundos.)

`SELECT ac10validaHijosEmpleados(1);`

☐ Perfilando [\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Explicar SQL \]](#) [\[Crear código PHP \]](#) [\[Actualizar \]](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas:

Opciones extra

<code>ac10validaHijosEmpleados(1)</code>
1

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0005 segundos.)

`SELECT ac10validaHijosEmpleados(2);`

☐ Perfilando [\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Explicar SQL \]](#) [\[Crear código PHP \]](#) [\[Actualizar \]](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas:

Opciones extra

<code>ac10validaHijosEmpleados(2)</code>
0