

1. Creación de una base de datos “pruebas” con una tabla “alumnado”, que contengan:

id: entero sin signo (pk)

nombre: 50 caracteres

apellidos: 50 caracteres

curso: 50 caracteres

```
DROP DATABASE IF EXISTS pruebas;
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS pruebas;
USE pruebas;
-- id entero sin signo (pk), nombre de 50 caracteres, apellidos de 50 caracteres, curso de 50 caracteres
CREATE TABLE alumnado (id INT UNSIGNED PRIMARY KEY, nombre VARCHAR(50), apellidos VARCHAR(50), curso VARCHAR(50)
);
```

2. Insertar 5 registros

```
-- Inserciones de los 5 registros, con la id nombre, apellidos y curso
INSERT INTO alumnado VALUES
(1, 'Alberto', 'Morales', 'BD'),
(2, 'Laura', 'García López', 'DAW'),
(3, 'Carlos', 'Fernández Ruiz', 'DAM'),
(4, 'María', 'Rodríguez', 'ASIR'),
(5, 'Javier', 'Martínez', 'SMR');
```

3. Creación de la función crearEmail

```
-- Función para crear el email

DELIMITER ??
CREATE FUNCTION crearEmail(nombre VARCHAR(50), apellidos VARCHAR(50), curso VARCHAR(50))
RETURNS VARCHAR(100)
BEGIN
    -- El email debe ser el primer caracter del nombre en minúscula, los cinco primeros apellidos en minúscula, el número de letras del apellido en el curso en minúscula,
    @ y la extensión .kursal.es
    RETURN CONCAT( LOWER(LEFT(nombre, 1)), LOWER(LEFT(apellidos, 5)), LENGTH(apellidos), '@', LOWER(curso), '.kursal.es');
END??
DELIMITER ;
```

#### 4. Creación de una columna “Email” y la creación del procedimiento “ac11actualizarColumnaEmail”

```
ALTER TABLE alumnado ADD COLUMN email VARCHAR(50);
```

|                          |  |  |  | id | nombre  | apellidos      | curso | email |
|--------------------------|--|--|--|----|---------|----------------|-------|-------|
| <input type="checkbox"/> |  |  |  | 1  | Alberto | Morales        | BD    | NULL  |
| <input type="checkbox"/> |  |  |  | 2  | Laura   | García López   | DAW   | NULL  |
| <input type="checkbox"/> |  |  |  | 3  | Carlos  | Fernández Ruiz | DAM   | NULL  |
| <input type="checkbox"/> |  |  |  | 4  | María   | Rodríguez      | ASIR  | NULL  |
| <input type="checkbox"/> |  |  |  | 5  | Javier  | Martínez       | SMR   | NULL  |

```
DELIMITER ??
CREATE PROCEDURE ac11actualizarColumnaEmail()
BEGIN
    UPDATE alumnado
    -- Se actualiza la columna email con la función creada
    SET email = crearEmail(nombre, apellidos, curso);
END??
DELIMITER ;
```

#### 5. Llamada al procedimiento “ac11actualizarColumnaEmail” y consulto los datos de la tabla alumno para ver si se han creado los email

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0031 segundos.)

```
-- Llamada al procedimiento CALL ac11actualizarColumnaEmail();
```

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

✓ Mostrando filas 0 - 4 (total de 5, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
-- Selecciono los datos de la tabla alumnado SELECT * FROM alumnado;
```

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:  | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

|                          |  |  |  | id | nombre  | apellidos      | curso | email                  |
|--------------------------|--|--|--|----|---------|----------------|-------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> |  |  |  | 1  | Alberto | Morales        | BD    | amora17@bd.kursal.es   |
| <input type="checkbox"/> |  |  |  | 2  | Laura   | García López   | DAW   | lgarci14@daw.kursal.es |
| <input type="checkbox"/> |  |  |  | 3  | Carlos  | Fernández Ruiz | DAM   | cferná15@dam.kursal.es |
| <input type="checkbox"/> |  |  |  | 4  | María   | Rodríguez      | ASIR  | mrodr10@asir.kursal.es |
| <input type="checkbox"/> |  |  |  | 5  | Javier  | Martínez       | SMR   | jmarti9@smr.kursal.es  |

⬅ ☐ Seleccionar todo | Para los elementos que están marcados: