

Report di Validazione

Workflow n8n VIP16

A 16 VIP - Video ASMR - Stile Ghibli (Ottimizzato)

Data: 19 Maggio 2026

Nodo analizzati: 29

Cicli indipendenti: 2

Problemi trovati: 8 (3 critici, 3 alti, 2 medi)

1. Executive Summary

Il workflow n8n "A 16 VIP - Video ASMR - Stile Ghibli (Ottimizzato)" è stato sottoposto a una validazione completa di tutti i 29 nodi, le connessioni, la logica di flusso, la gestione degli errori e l'autenticazione API. Il workflow è composto da due cicli indipendenti: il Ciclo 1 (CREA IDEA) che genera nuove idee video tramite GPT-4.1 e le salva su Google Sheets, e il Ciclo 2 (INIZIA PROCESSO) che legge le idee, genera lo storyboard ASMR Ghibli di 41 scene, produce i video tramite Kie.ai (grok-image/text-to-video), li unisce tramite Fal.ai (ffmpeg-api/merge-videos) e aggiorna lo stato su Google Sheets.

L'analisi ha rilevato 8 problemi complessivi. Di questi, 3 sono classificati come **CRITICI** perché bloccano completamente l'esecuzione del workflow, 3 come **ALTI** perché causano malfunzionamenti parziali ma significativi, e 2 come **MEDI** perché rappresentano configurazioni subottimali che potrebbero causare problemi in produzione. In particolare, il nodo "wait for all" contiene un errore di autenticazione che rende impossibile il polling dello stato dei task Kie.ai, e il nodo "nuove idee" ha un riferimento a un foglio Google Sheets appartenente a un documento diverso, impedendo la scrittura delle nuove idee generate.

Pur essendo presenti questi problemi significativi, l'architettura generale del workflow è solida: la struttura a due cicli separati per generazione idee e produzione video è ben concepita, il meccanismo di batch processing con SplitInBatches per gestire le 41 scene è correttamente implementato, il sistema di polling con Switch per attendere il completamento dei task asincroni è logicamente corretto, e il prompt engineering per lo storyboard Ghibli ASMR è estremamente dettagliato e professionale. Con le correzioni suggerite in questo report, il workflow sarà pienamente operativo.

2. Struttura del Workflow

2.1 Ciclo 1 - CREA IDEA (Generazione Idee)

Il primo ciclo si attiva ogni giorno alle ore 20:02 tramite il nodo Schedule Trigger "CREA IDEA". Il flusso inizia dal nodo "idea mia" che inizializza un campo custom_idea vuoto, prosegue con "lavori precedenti" che legge tutte le righe dal Google Sheet "studio ghibli" per recuperare il contesto storico. I titoli dei lavori precedenti vengono aggregati tramite "Aggregate1" e passati al nodo "idea generator", un agente LangChain basato su GPT-4.1 con un parser di output strutturato. L'agente genera una nuova idea video completa di Titolo, Caption, Thumbnail_Prompt, GLOBAL_INSTRUCTIONS (incluso CHARACTER DNA), che viene poi salvata su Google Sheets tramite il nodo "nuove idee" con stato "for production". Questo ciclo alimenta il ciclo di produzione con nuove idee da elaborare.

2.2 Ciclo 2 - INIZIA PROCESSO (Pipeline di Produzione)

Il secondo ciclo si attiva ogni 2 ore tramite il nodo Schedule Trigger "INIZIA PROCESSO". Legge dal Google Sheet la prima riga con stato "for production", poi passa al nodo "ASMR GHIBLI" (agente LangChain + GPT-4.1) che genera lo storyboard completo di 41 scene con prompt tecnici per la generazione video. Il nodo "split_out" estrae l'array delle scene, che passano attraverso "DNA placeholders" per la sostituzione dei placeholder di personaggio, poi "order_id" assegna un indice progressivo. Il nodo "Loop Over Items1" (SplitInBatches, batch=50) gestisce il ciclo di generazione video: invia le scene a Kie.ai, esegue il polling dello stato tramite "wait for all" + Switch3, e quando tutti i video sono pronti li passa a "prepara per merge" che ordina gli URL per order_id. Il nodo "crea video" chiama Fal.ai per unire i video, con polling tramite Wait + Get status3 + If1. Infine "GET videos" recupera l'URL finale e "URL NOSTRO" aggiorna il Google Sheet con stato "done" e l'URL del video completato.

3. Riepilogo Problemi Ricontrati

ID	Severita	Nodo	Descrizione
BUG-01	CRITICO	wait for all	Autenticazione Kie.ai mancante - this.getWorkflowStaticData restituisce undefined
BUG-02	CRITICO	nuove idee	sheetName URL punta a un foglio Google diverso dal documentId
BUG-03	CRITICO	idea generator	Prompt troncato - le istruzioni del compito sono incomplete

BUG-04	ALTO	DNA placeholders	Nomi DNA incoerenti (Suspect/Officer/Witness) per contesto ASMR Ghibli
BUG-05	ALTO	wait for all	Nessun meccanismo di retry per task Kie.ai falliti - video_url rimane null
BUG-06	ALTO	Wait / Wait3	Nessuna durata di attesa configurata - polling loop senza delay
BUG-07	MEDIO	wait for all	Variabile authHeader calcolata ma mai utilizzata nel codice
BUG-08	MEDIO	Loop Over Items1	Batch size 50 eccessivo per 41 scene - overhead non necessario

Tabella 1. Riepilogo completo dei 8 problemi identificati nella validazione

4. Dettaglio Bug Critici

4.1 BUG-01: Autenticazione Kie.ai Mancante nel nodo "wait for all"

Nodo interessato: wait for all (Code node)

Il nodo "wait for all" esegue il polling dello stato dei task Kie.ai per verificare se i video sono stati generati. Per effettuare le chiamate API GET a "https://api.kie.ai/api/v1/jobs/recordInfo", il codice utilizza la seguente riga per recuperare l'header di autorizzazione:

```
this.getWorkflowStaticData('global').kie_auth || ''
```

Il problema fondamentale è che il valore "kie_auth" non viene mai impostato in nessun punto del workflow. Il metodo `getWorkflowStaticData('global')` restituisce un oggetto vuoto perché nessun nodo esegue un'operazione di scrittura su di esso. Di conseguenza, l'espressione restituisce sempre una stringa vuota, e tutte le chiamate API di polling a Kie.ai verranno effettuate senza header Authorization, causando un errore 401 Unauthorized per ogni task.

Inoltre, c'è un secondo tentativo di recupero autenticazione nella riga precedente del codice che tenta di leggere il parametro `headerParametersJson` dal nodo "Generate video". Questo approccio non funziona per due motivi: il valore `headerParametersJson` è impostato a "{}" (stringa JSON vuota), e l'autenticazione HTTP in n8n viene gestita tramite il sistema di credenziali (`genericCredentialType`), non tramite parametri JSON leggibili a runtime. Non esiste alcun modo per estrarre il valore della credenziale Header Auth configurata nel nodo "Generate video" dal codice di un altro nodo.

Soluzione suggerita: Utilizzare `this.helpers.httpRequestWithAuthentication` o configurare una credenziale Header Auth dedicata nel nodo "wait for all" e referenziarla tramite `this.getCredentials('httpHeaderAuth')`. In alternativa, memorizzare la chiave API Kie.ai in una variabile d'ambiente o in `this.getWorkflowStaticData('global').kie_auth` impostandola in un nodo precedente (ad

esempio nel nodo "Generate video" subito dopo la prima chiamata API riuscita).

4.2 BUG-02: Riferimento a Foglio Google Errato nel nodo "nuove idee"

Nodo interessato: nuove idee (Google Sheets node)

Il nodo "nuove idee" è responsabile della scrittura delle nuove idee video generate dal ciclo 1 sul Google Sheet "studio ghibli". L'analisi della configurazione rivela una discrepanza critica tra il documentId e il sheetName. Il documentId punta correttamente al foglio "studio ghibli" con ID "1tuxeK9o-SzgCUWEAaM0VfRyr0Hrz6iOrGgVd8ImqOtl", ma il campo sheetName contiene un URL cachedResultUrl che riferimento a un documento completamente diverso con ID "1elkDfvFPLDWMy_3PmJKDmX3eZpKpJWhObCZoSMCWVQ".

In n8n, il campo sheetName con "__rl": true e "mode": "list" utilizza il cachedResultUrl come riferimento interno per il Resource Locator. Quando il workflow viene importato su una nuova istanza n8n, il sistema tenterà di risolvere il sheetName utilizzando questo URL, che punta a un documento diverso da quello specificato nel documentId. Questo mismatch causerà un errore di scrittura quando il nodo tenterà di aggiungere la nuova riga al foglio, con un messaggio di errore simile a "Sheet not found" o "Permission denied" a seconda della configurazione dei permessi.

Soluzione suggerita: Aggiornare il campo sheetName del nodo "nuove idee" per assicurare che il cachedResultUrl corrisponda allo stesso documentId. Il valore corretto dovrebbe essere "https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tuxeK9o-SzgCUWEAaM0VfRyr0Hrz6iOrGgVd8ImqOtl/edit#gid=0" con cachedResultName "Foglio1", coerente con tutti gli altri nodi Google Sheets del workflow.

4.3 BUG-03: Prompt Troncato nel nodo "idea generator"

Nodo interessato: idea generator (AI Agent node)

Il nodo "idea generator" contiene il prompt principale che istruisce GPT-4.1 su come generare nuove idee video ASMR Ghibli. L'analisi rivela che il campo "text" del prompt è troncato a metà di una frase, terminando con le parole "1. **OVERRIDE CHECK:** If USER OVERRIDE is not empty..." senza nessuna istruzione successiva. Questo suggerisce che il prompt originale è stato perso durante il processo di copia-incolla o esportazione del workflow.

Senza le istruzioni complete, l'agente GPT-4.1 non potrà generare idee video coerenti con il formato richiesto. Le istruzioni mancanti dovrebbero includere: le regole di override quando custom_idea non è vuoto (probabilmente per usare l'idea personalizzata invece di generarne una nuova), i criteri di varietà rispetto ai lavori precedenti (evitare ripetizioni), le specifiche del formato di output (Title, Caption, Thumbnail_Prompt, GLOBAL_INSTRUCTIONS con CHARACTER DNA), e le regole per la creazione dei personaggi coerenti con lo stile ASMR Ghibli. Senza queste istruzioni, l'output dell'agente sarà imprevedibile e probabilmente non rispetterà il formato atteso dal resto del workflow.

Soluzione suggerita: Ripristinare il prompt completo del nodo "idea generator". Il prompt dovrebbe includere tutte le istruzioni per l'override check, la varietà creativa, il formato di output strutturato, e le regole per il CHARACTER DNA. Riferirsi al nodo "ASMR GHIBLI" come esempio di prompt ben strutturato presente nello stesso workflow.

5. Dettaglio Bug di Severità Alta

5.1 BUG-04: Nomi DNA Placeholder Incoerenti

Nodo interessato: DNA placeholders (Code node)

Il nodo "DNA placeholders" effettua la sostituzione dei placeholder nei prompt dello storyboard con le descrizioni complete dei personaggi. Il codice definisce una mappa dnaMap con tre chiavi: "__SUSPECT_DNA__", "__OFFICER_DNA__" e "__WITNESS_DNA__". Questi nomi fanno riferimento a un contesto di genere poliziesco/detective (sospettato, ufficiale, testimone), che è chiaramente incoerente con il contesto ASMR Ghibli del workflow.

Il nodo tenta di leggere i valori corrispondenti dalla riga del Google Sheet recuperata dal nodo "Idea", cercando colonne chiamate "Suspect_DNA", "Officer_DNA" e "Witness_DNA". Se il Google Sheet non contiene queste colonne esatte, i valori saranno undefined, e nessuna sostituzione verrà effettuata. Inoltre, la funzione extractName rimuove prefissi come "Primary Officer", "Secondary Officer", "Subject S1", "Witness" ecc., confermando che il codice è stato adattato da un workflow poliziesco senza aggiornare completamente i nomi dei placeholder. Per un contesto ASMR Ghibli, i nomi dovrebbero riferirsi a personaggi come Main_Character_DNA, Friend_DNA, o corrispondere ai nomi definiti nel campo GLOBAL_INSTRUCTIONS del Google Sheet.

Soluzione suggerita: Aggiornare la dnaMap nel nodo "DNA placeholders" per utilizzare nomi coerenti con il contesto ASMR Ghibli. Verificare i nomi delle colonne nel Google Sheet e assicurarsi che corrispondano. In alternativa, leggere i nomi dei personaggi dinamicamente dal campo GLOBAL_INSTRUCTIONS della riga selezionata, estrarre i DNA definiti nel CHARACTER LIST, e costruire la mappa dei placeholder in modo dinamico anziché hardcoded.

5.2 BUG-05: Assenza di Retry per Task Kie.ai Falliti

Nodo interessato: wait for all (Code node)

Il nodo "wait for all" implementa il polling dello stato dei task Kie.ai. Quando uno stato viene rilevato come "fail", il codice registra il messaggio di errore nella proprietà "it.error" e contrassegna il task come fallito, poi continua a iterare sugli altri task. Non esiste alcun meccanismo di retry per i task falliti: un task che fallisce rimane nello stato "fail" permanentemente e il suo campo video_url rimane null.

Il flag `allDone` viene impostato a `true` solo quando tutti i task hanno raggiunto lo stato "success" o "fail", il che significa che il workflow prosegue anche se alcuni video non sono stati generati. Il nodo successivo "prepara per merge" filtra gli elementi che hanno un `video_url` valido, quindi i task falliti vengono semplicemente esclusi dal video finale. Questo comporta che il video unito avrà meno di 41 scene, potenzialmente creando salti narrativi o una durata inferiore a quella prevista. Inoltre, il nodo "crea video" di Fal.ai potrebbe fallire se riceve un array di URL vuoto o con troppe scene mancanti.

Soluzione suggerita: Implementare un contatore di retry per ogni task (massimo 3 tentativi). Se un task fallisce, re-inviare la richiesta a Kie.ai per la rigenerazione. Se dopo 3 tentativi il task fallisce ancora, opzionalmente utilizzare un prompt semplificato come fallback. Aggiungere anche un controllo sul numero minimo di scene richieste per procedere con il merge (es. almeno 35 scene su 41).

5.3 BUG-06: Nodi Wait senza Durata Configurata

Nodi interessati: Wait (id: ed13c0cc), Wait3 (id: b67cd03f)

Entrambi i nodi Wait presenti nel workflow hanno il campo "options" impostato a un oggetto vuoto `{}`, senza specificare alcuna durata di attesa. In n8n, il nodo Wait v1.1 con opzioni vuote ha un comportamento che varia a seconda della versione: in alcune versioni procede immediatamente senza alcuna attesa, in altre potrebbe generare un errore di configurazione.

Il nodo "Wait" viene utilizzato nel ciclo di polling dello stato Fal.ai (merge video), mentre il nodo "Wait3" viene utilizzato nel ciclo di polling dello stato Kie.ai (generazione video singoli). Senza una durata di attesa configurata, il polling loop potrebbe eseguire richieste API in rapida successione, causando potenzialmente il blocco per rate limiting da parte delle API di Kie.ai e Fal.ai. Considerando che la generazione di un singolo video tramite Kie.ai richiede tipicamente da 30 secondi a diversi minuti, e il merge tramite Fal.ai può richiedere da 1 a 5 minuti, un intervallo di polling di 60-120 secondi sarebbe appropriato per evitare di sprecare risorse API e ridurre il rischio di blocco.

Soluzione suggerita: Configurare il nodo "Wait3" (Kie.ai polling) con un'attesa di 60 secondi e il nodo "Wait" (Fal.ai polling) con un'attesa di 120 secondi. In n8n Wait v1.1, questo si configura impostando `options.amount` e `options.unit` (es. "seconds").

6. Dettaglio Bug di Severità Media

6.1 BUG-07: Variabile authHeader Non Utilizzata

Nodo interessato: wait for all (Code node)

All'interno del nodo "wait for all", la riga di codice che calcola `authHeader` tenta di estrarre il valore di autenticazione dal nodo "Generate video" tramite l'espressione `$( "Generate`

video").item?.matchingExecution?.node?.parameters?.headerParametersJson. Questa variabile viene calcolata ma non viene mai utilizzata nel resto del codice: l'autenticazione effettiva per le chiamate API utilizza invece `this.getWorkflowStaticData('global').kie_auth` (che come descritto nel BUG-01 restituisce sempre una stringa vuota).

Questo rappresenta codice morto che potrebbe confondere chiunque tenti di fare debugging del workflow. La variabile `authHeader` non puo comunque funzionare perche i parametri HTTP in `n8n` non espongono il valore reale delle credenziali configurate. La rimozione di questa riga migliorerebbe la leggibilita del codice senza alcun impatto funzionale.

Soluzione suggerita: Rimuovere la riga `authHeader` e sostituire l'intero meccanismo di autenticazione con un approccio funzionante come descritto nella soluzione del BUG-01.

6.2 BUG-08: Batch Size Eccessivo per il Volume di Scene

Nodo interessato: Loop Over Items1 (SplitInBatches node)

Il nodo "Loop Over Items1" utilizza `SplitInBatches` con un batch size di 50 elementi. Considerando che il workflow genera esattamente 41 scene (come specificato nel prompt del nodo "ASMR GHIBLI"), tutte le scene vengono elaborate in un unico batch. Questo significa che il meccanismo di batching non aggiunge alcun valore in termini di gestione della memoria o limitazione delle richieste simultanee.

Tuttavia, questo non e un bug bloccante perche il workflow funziona correttamente con un singolo batch. Il problema e che tutti i 41 task `Kie.ai` vengono inviati contemporaneamente senza alcun limitatore, il che potrebbe saturare i limiti di concorrenza dell'API `Kie.ai` e causare il fallimento di alcune richieste. Un batch size piu piccolo (es. 10-15) consentirebbe di inviare i task in gruppi, riducendo la pressione sull'API e facilitando il monitoraggio dei singoli batch. Inoltre, in caso di fallimento di un batch, sarebbe possibile ripetere solo quel gruppo specifico di scene anziche tutte 41.

Soluzione suggerita: Ridurre il batch size a 10-15 elementi. Questo richiederebbe di rivedere il meccanismo di loop per gestire correttamente il passaggio dei dati tra i batch (ad esempio utilizzando `workflowStaticData` per accumulare i risultati di tutti i batch prima di procedere al merge).

7. Verifiche Positive (Cosa Funziona Correttamente)

Componente	Stato	Note
Architettura a 2 cicli	OK	Separazione corretta tra generazione idee e produzione video
SplitInBatches loop logic	OK	Loop-back tramite Unpack Batch funziona correttamente
Switch3 polling pattern	OK	Pattern waiting/success per polling asincrono implementato bene

ASMR GHIBLI prompt	OK	Prompt engineering eccellente: 41 scene, DNA protocol, audio rules
Kie.ai API endpoint	OK	URL e payload JSON corretti per text-to-video
Fal.ai merge endpoint	OK	URL e payload corretti per merge-videos
Google Sheets "Idea" read	OK	Filter "for production" + returnFirstMatch corretto
Google Sheets "URL NOSTRO"	OK	appendOrUpdate con matching su "id" implementato bene
prepara per merge sorting	OK	Ordinamento per order_id + filtro video_url validi corretto
split_out extraction	OK	\$input.item.json.output.scenes estrae correttamente l'array scene
Merge and Rebuild packing	OK	Ricostruisce correttamente l'array items con taskIds da Kie.ai
If1 status check	OK	Controllo status === "COMPLETED" con loop su Wait corretto

Tabella 2. Componenti verificati e funzionanti correttamente

8. Configurazione Richiesta Prima dell'Esecuzione

Prima di eseguire il workflow su un'istanza n8n, è necessario configurare le seguenti credenziali e risorse. Queste configurazioni non sono incluse nel file JSON del workflow per motivi di sicurezza e devono essere impostate manualmente nella UI di n8n.

Risorsa	Tipo	Nodo/i	Note
Google Sheets OAuth2	Credenziale	Idea, URL NOSTRO, lavori precedenti, nuove idee	Account Google con accesso al foglio "studio ghibli"
OpenAI API Key	Credenziale	OpenAI Chat Model1, OpenAI Chat Model4	Chiave API OpenAI con accesso a GPT-4.1
Kie.ai Header Auth	Credenziale	Generate video	Header Authorization per api.kie.ai (anche per wait for all dopo fix BUG-01)
Fal.ai Header Auth	Credenziale	crea video, Get status3, GET videos	Header Authorization per queue.fal.run
Google Sheet "studio ghibli"	Risorsa esterna	Tutti i nodi Google Sheets	Foglio con colonne: id, Title, GLOBAL_INSTRUCTIONS, production_status, Video_url
Colonne DNA nel Sheet	Risorsa esterna	DNA placeholders	Dopo fix BUG-04: colonne con DNA dei personaggi coerenti

Tabella 3. Configurazioni necessarie prima dell'esecuzione

9. Piano di Correzione Prioritario

Si raccomanda di affrontare i problemi nell'ordine seguente, partendo dai bug critici che bloccano completamente l'esecuzione del workflow, poi procedendo con quelli di severita alta che causano malfunzionamenti parziali, e infine quelli di severita media che rappresentano ottimizzazioni.

Priorita	BUG	Azione	Impatto
1	BUG-01	Fix auth in "wait for all" - usare <code>this.helpers.httpRequestWithAuthentication</code> o <code>staticData</code>	Abilita il polling Kie.ai (fondamentale)
2	BUG-02	Correggere <code>sheetName</code> URL nel nodo "nuove idee"	Abilita la scrittura delle idee (fondamentale)
3	BUG-03	Ripristinare il prompt completo nel nodo "idea generator"	Abilita la generazione idee coerenti
4	BUG-04	Aggiornare i nomi DNA placeholder per contesto ASMR Ghibli	Abilita la coerenza dei personaggi
5	BUG-06	Configurare <code>Wait=60s</code> e <code>Wait3=120s</code>	Previene rate limiting API
6	BUG-05	Implementare retry (max 3) per task Kie.ai falliti	Migliora affidabilita generazione
7	BUG-07	Rimuovere variabile <code>authHeader</code> non utilizzata	Pulizia codice
8	BUG-08	Ridurre batch size da 50 a 10-15	Ottimizzazione concorrenza API

Tabella 4. Piano di correzione prioritario