

Tabelas (5)

Nome	Tipo	Esquema
sqlite_sequence		CREATE TABLE sqlite_sequence (name, seq)
name		"name"
seq		"seq"
tbintervalos		CREATE TABLE tbintervalos (id_intervalos INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, intervalo TEXT NOT NULL)
id_intervalos	INTEGER	"id_intervalos" INTEGER
intervalo	TEXT	"intervalo" TEXT NOT NULL
tbtitulos		CREATE TABLE tbtitulos (id_titulos INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, symbol TEXT NOT NULL, descricao TEXT, mercado TEXT, moeda TEXT)
id_titulos	INTEGER	"id_titulos" INTEGER
symbol	TEXT	"symbol" TEXT NOT NULL
descricao	TEXT	"descricao" TEXT
mercado	TEXT	"mercado" TEXT
moeda	TEXT	"moeda" TEXT
tbtitulosintervalos		CREATE TABLE tbtitulosintervalos (id_titulosintervalos INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, id_titulos INTEGER NOT NULL, id_intervalos INTEGER NOT NULL, FOREIGN KEY (id_titulos) REFERENCES tbtitulos(id_titulos), FOREIGN KEY (id_intervalos) REFERENCES tbintervalos(id_intervalos))
id_titulosintervalos	INTEGER	"id_titulosintervalos" INTEGER
id_titulos	INTEGER	"id_titulos" INTEGER NOT NULL
id_intervalos	INTEGER	"id_intervalos" INTEGER NOT NULL
tbtitulosprezos		CREATE TABLE tbtitulosprezos (id_titulosprezos INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, id_titulosintervalos INTEGER NOT NULL, datetime TEXT NOT NULL, open FLOAT, high FLOAT, low FLOAT, close FLOAT, volume FLOAT, FOREIGN KEY (id_titulosintervalos) REFERENCES tbtitulosintervalos(id_titulosintervalos))
id_titulosprezos	INTEGER	"id_titulosprezos" INTEGER
id_titulosintervalos	INTEGER	"id_titulosintervalos" INTEGER NOT NULL
datetime	TEXT	"datetime" TEXT NOT NULL
open	FLOAT	"open" FLOAT
high	FLOAT	"high" FLOAT
low	FLOAT	"low" FLOAT
close	FLOAT	"close" FLOAT
volume	FLOAT	"volume" FLOAT

Índices (0)

Nome	Tipo	Esquema
------	------	---------

Vistas (1)

Nome	Tipo	Esquema
vw_titulos_prezos		CREATE VIEW vw_titulos_prezos AS SELECT tt.symbol, tt.moeda, ti.intervalo, tp.datetime, tp.open, tp.high, tp.low, tp.close, tp.volume FROM tbtitulosprezos tp JOIN tbtitulosintervalos tit ON tp.id_titulosintervalos = tit.id_titulosintervalos JOIN tbtitulos tt ON tit.id_titulos = tt.id_titulos JOIN tbintervalos ti ON tit.id_intervalos = ti.id_intervalos
symbol	TEXT	"symbol" TEXT

Nome	Tipo	Esquema
moeda	TEXT	"moeda" TEXT
intervalo	TEXT	"intervalo" TEXT
datetime	TEXT	"datetime" TEXT
open	FLOAT	"open" FLOAT
high	FLOAT	"high" FLOAT
low	FLOAT	"low" FLOAT
close	FLOAT	"close" FLOAT
volume	FLOAT	"volume" FLOAT

Gatilhos (0)

Nome	Tipo	Esquema
------	------	---------