北京冻结道路批次 · 27 × 45 · 主矩阵适用项已齐

全集15730；严格TSTR训练12584 / 测试3146；ε请求值1.4；原生方法只占一行，不复制为多个R。

统计属性与行程需求

	Grid	Trip	Len	DemandFid
PrivTrace + Origin	0.385	0.201	0.031	n/a
PrivTrace + Nearest	0.570	0.357	0.514	0.087
PrivTrace + FMM	0.388	0.277	0.404	0.182
PrivTrace + STMatch	0.168	0.192	0.013	0.812
PrivTrace + MM2-MDP	0.157	0.194	0.015	0.774
DPStd + Origin	0.769	0.442	0.278	n/a
DPStd + Nearest	0.747	0.485	0.514	0.558
DPStd + FMM	0.752	0.485	0.513	0.494
DPStd + STMatch	0.396	0.467	0.246	0.607
DPStd + MM2-MDP	0.392	0.553	0.180	0.189
DPTraj-PM + Origin	0.901	0.895	0.507	n/a
DPTraj-PM + Nearest	NA	NA	NA	0.000
DPTraj-PM + FMM	0.975	0.970	0.357	9e-04
DPTraj-PM + STMatch	0.870	0.911	0.593	0.093
DPTraj-PM + MM2-MDP	0.844	0.893	0.521	0.103
SPRT + Origin	0.515	0.484	0.088	n/a
SPRT + Nearest	0.998	0.995	0.514	6e-05
SPRT + FMM	0.609	0.607	0.362	0.015
SPRT + STMatch	0.449	0.477	0.148	0.657
SPRT + MM2-MDP	0.452	0.483	0.127	0.703
DPMM	0.058	0.005	0.016	0.975
MTNet	0.586	0.593	0.505	0.282
MTR-DFR	0.183	0.182	0.060	0.896
Real-vs-real [geometry reference]	0.000	0.000	0.000	1.000
Real-train [TSTR reference]	n/a	n/a	n/a	n/a
Same-endpoint random [control]	0.220	0.214	0.124	0.946
Public shortest path [control]	0.227	0.215	0.117	0.949

— = 未完成/未接通；NA = 已计算但未定义；0 = 实测零；∞ = 零道路证据对应的无限NLL。

数字为原值。深色按指标方向表示：Grid/Trip/Len越低越深，NLL用1/(1+NLL)，结构Retention越接近1越深；其余越高越深。

TSTR七列为截断相对保留率，不是原始准确率；BTF仍是当前物理路口定义，含分叉处直行；不是区域分辨率BTF。

n/a=对象不适用（不是未做）；DPMM：120原生空槽、213表示失败，分母15730。随机控制只沿公共距离下降出边抽样；最短路120单边回退单列。
隐私范围不同：DFR轨迹增删δ=1e-6；MTNet对齐后替换δ=1e-5；DPMM逐轨迹链路扰动（清单未声明δ），不视为同保证。