北京冻结道路批次 • 27 × 45 • 主矩阵适用项已齐

全集15730；严格TSTR训练12584 / 测试3146；ε请求值1.4；原生方法只占一行，不复制为多个R。

	道路合法性		
	RoadYield	DirValid	WitnessValid
PrivTrace + Origin	n/a	NA	NA
PrivTrace + Nearest	0.088	0.088	NA
PrivTrace + FMM	0.200	0.200	NA
PrivTrace + STMatch	0.959	0.959	NA
PrivTrace + MM2-MDP	0.911	0.911	NA
DPStd + Origin	n/a	NA	NA
DPStd + Nearest	0.785	0.785	NA
DPStd + FMM	0.698	0.698	NA
DPStd + STMatch	0.878	0.878	NA
DPStd + MM2-MDP	0.213	0.213	NA
DPTraj-PM + Origin	n/a	NA	NA
DPTraj-PM + Nearest	0.000	0.000	NA
DPTraj-PM + FMM	9e-04	9e-04	NA
DPTraj-PM + STMatch	0.652	0.652	NA
DPTraj-PM + MM2-MDP	0.927	0.927	NA
SPRT + Origin	n/a	NA	NA
SPRT + Nearest	6e-05	6e-05	NA
SPRT + FMM	0.015	0.015	NA
SPRT + STMatch	0.869	0.869	NA
SPRT + MM2-MDP	0.990	0.990	NA
DPMM	0.979	NA	NA
MTNet	1.000	1.000	NA
MTR-DFR	1.000	1.000	NA
Real-vs-real [geometry reference]	1.000	1.000	NA
Real-train [TSTR reference]	n/a	n/a	n/a
Same-endpoint random [control]	0.992	0.992	NA
Public shortest path [control]	1.000	1.000	NA

— = 未完成/未接通；NA = 已计算但未定义；0 = 实测零；∞ = 零道路证据对应的无限NLL。

数字为原值。深色按指标方向表示：Grid/Trip/Len越低越深，NLL用1/(1+NLL)，结构Retention越接近1越深；其余越高越深。

TSTR七列为截断相对保留率，不是原始准确率；BTF仍是当前物理路口定义，含分叉处直行；不是区域分辨率BTF。

n/a=对象不适用（不是未做）；DPMM：120原生空槽、213表示失败，分母15730。随机控制只沿公共距离下降出边抽样；最短路120单边回退单列。
隐私范围不同：DFR轨迹增删δ=1e-6；MTNet对齐后替换δ=1e-5；DPMM逐轨迹链路扰动（清单未声明δ），不视为同保证。