北京冻结道路批次 • 27 × 45 • 主矩阵适用项已齐

全集15730；严格TSTR训练12584 / 测试3146；ε请求值1.4；原生方法只占一行，不复制为多个R。

道路覆盖与局部选择

	EdgeRecall	EdgePrecision	EdgeF1	TurnRecall	TurnPrecision	TurnF1	BranchCPC	ExitAcc
PrivTrace + Origin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
PrivTrace + Nearest	3e-04	0.888	7e-04	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
PrivTrace + FMM	0.022	0.943	0.043	0.017	0.930	0.033	0.138	0.152
PrivTrace + STMatch	0.316	0.874	0.464	0.257	0.853	0.395	0.481	0.506
PrivTrace + MM2-MDP	0.326	0.881	0.476	0.266	0.859	0.407	0.479	0.496
DPStd + Origin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
DPStd + Nearest	2e-04	0.505	4e-04	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
DPStd + FMM	8e-04	0.830	0.002	5e-04	0.922	9e-04	8e-04	8e-04
DPStd + STMatch	0.163	0.887	0.275	0.128	0.869	0.223	0.231	0.252
DPStd + MM2-MDP	0.179	0.870	0.297	0.141	0.854	0.242	0.241	0.265
DPTraj-PM + Origin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
DPTraj-PM + Nearest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
DPTraj-PM + FMM	0.002	0.802	0.004	0.002	0.764	0.003	8e-04	9e-04
DPTraj-PM + STMatch	0.197	0.623	0.300	0.163	0.547	0.251	0.162	0.175
DPTraj-PM + MM2-MDP	0.215	0.618	0.319	0.177	0.533	0.266	0.181	0.196
SPRT + Origin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
SPRT + Nearest	4e-06	1.000	9e-06	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
SPRT + FMM	0.031	0.865	0.060	0.023	0.837	0.045	0.037	0.041
SPRT + STMatch	0.830	0.529	0.646	0.712	0.486	0.578	0.722	0.730
SPRT + MM2-MDP	0.772	0.557	0.647	0.655	0.513	0.575	0.698	0.713
DPMM	0.602	0.930	0.731	0.507	0.920	0.654	0.794	0.824
MTNet	0.090	0.388	0.146	0.041	0.261	0.070	0.036	0.036
MTR-DFR	0.528	0.725	0.611	0.428	0.710	0.534	0.693	0.716
Real-vs-real [geometry reference]	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Real-train [TSTR reference]	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Same-endpoint random [control]	0.617	0.696	0.654	0.513	0.672	0.582	0.724	0.718
Public shortest path [control]	0.574	0.707	0.633	0.468	0.690	0.558	0.713	0.734

— = 未完成/未接通；NA = 已计算但未定义；0 = 实测零；∞ = 零道路证据对应的无限NLL。

数字为原值。深色按指标方向表示：Grid/Trip/Len越低越深，NLL用1/(1+NLL)，结构Retention越接近1越深；其余越高越深。

TSTR七列为截断相对保留率，不是原始准确率；BTF仍是当前物理路口定义，含分叉处直行；不是区域分辨率BTF。

n/a=对象不适用（不是未做）；DPMM：120原生空槽、213表示失败，分母15730。随机控制只沿公共距离下降出边抽样；最短路120单边回退单列。
隐私范围不同：DFR轨迹增删δ=1e-6；MTNet对齐后替换δ=1e-5；DPMM逐轨迹链路扰动（清单未声明δ），不视为同保证。