北京冻结道路批次 • 27 × 45 • 主矩阵适用项已齐

全集15730；严格TSTR训练12584 / 测试3146；ε请求值1.4；原生方法只占一行，不复制为多个R。

路线选择与分布

	BTF	RC-CPC	EdgeCPC	TurnCPC	FamilyCPC	EdgeIoU	TurnIoU	ODPF96	ODPF384	RC-NDCG
PrivTrace + Origin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
PrivTrace + Nearest	0.000	0.000	6e-04	0.000	0.015	3e-04	0.000	4e-04	0.001	0.058
PrivTrace + FMM	0.047	0.101	0.097	0.083	0.050	0.051	0.043	0.043	0.031	0.142
PrivTrace + STMatch	0.281	0.297	0.402	0.375	0.276	0.252	0.231	0.305	0.184	0.767
PrivTrace + MM2-MDP	0.305	0.318	0.432	0.404	0.248	0.276	0.253	0.289	0.180	0.747
DPStd + Origin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
DPStd + Nearest	0.000	0.000	2e-04	0.000	0.130	1e-04	0.000	9e-04	2e-04	0.529
DPStd + FMM	1e-04	8e-04	0.001	7e-04	0.115	6e-04	4e-04	0.001	4e-04	0.470
DPStd + STMatch	0.070	0.135	0.212	0.198	0.192	0.118	0.110	0.188	0.032	0.657
DPStd + MM2-MDP	0.067	0.120	0.215	0.200	0.037	0.120	0.111	0.045	0.008	0.168
DPTraj-PM + Origin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
DPTraj-PM + Nearest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
DPTraj-PM + FMM	4e-04	0.002	0.004	0.004	7e-07	0.002	0.002	1e-06	1e-07	6e-04
DPTraj-PM + STMatch	0.037	0.042	0.103	0.102	0.002	0.054	0.053	0.002	9e-04	0.497
DPTraj-PM + MM2-MDP	0.049	0.050	0.100	0.097	0.005	0.052	0.051	0.003	0.002	0.711
SPRT + Origin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
SPRT + Nearest	0.000	0.000	7e-07	0.000	8e-08	3e-07	0.000	0.000	0.000	4e-05
SPRT + FMM	0.007	0.037	0.071	0.062	0.002	0.037	0.032	0.002	6e-04	0.010
SPRT + STMatch	0.225	0.240	0.312	0.301	0.080	0.185	0.177	0.158	0.062	0.688
SPRT + MM2-MDP	0.238	0.238	0.299	0.288	0.091	0.176	0.168	0.180	0.071	0.793
DPMM	0.657	0.664	0.659	0.637	0.487	0.492	0.467	0.533	0.431	0.945
MTNet	0.019	0.022	0.053	0.030	0.104	0.027	0.015	0.132	0.080	0.684
MTR-DFR	0.402	0.401	0.439	0.415	0.392	0.281	0.262	0.391	0.218	0.871
Real-vs-real [geometry reference]	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.991
Real-train [TSTR reference]	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Same-endpoint random [control]	0.390	0.390	0.434	0.412	0.189	0.277	0.260	0.284	0.173	0.864
Public shortest path [control]	0.379	0.378	0.410	0.390	0.191	0.258	0.242	0.285	0.176	0.873

— = 未完成/未接通；NA = 已计算但未定义；0 = 实测零；∞ = 零道路证据对应的无限NLL。

数字为原值。深色按指标方向表示：Grid/Trip/Len越低越深，NLL用1/(1+NLL)，结构Retention越接近1越深；其余越高越深。

TSTR七列为截断相对保留率，不是原始准确率；BTF仍是当前物理路口定义，含分叉处直行；不是区域分辨率BTF。

n/a=对象不适用（不是未做）；DPMM：120原生空槽、213表示失败，分母15730。随机控制只沿公共距离下降出边抽样；最短路120单边回退单列。
隐私范围不同：DFR轨迹增删δ=1e-6；MTNet对齐后替换δ=1e-5；DPMM逐轨迹链路扰动（清单未声明δ），不视为同保证。